

uponor

Cenník 2018

Slovenská republika



Obsah

Uponor MLC – pripojenie radiátorov a inštalácia rozvodov vody

Popis systému	11
---------------------	----

Uponor MLC rúrky

Uponor MLC rúrky a Uni Pipe PLUS rúrky	15
Uponor MLC rúrky predizolované	16
Uponor MLC rúrka v chráničke	17
Uponor MLC Teck chránička	17

Uponor MLC lisované tvarovky od 16-50 mm

Uponor koleno	18
Uponor T-kus	18
Uponor spojka	20
Uponor mosadzný prechod	21
Uponor mosadzné koleno	22
Uponor mosadzná spojka	24
Uponor mosadzný T-kus	25
Uponor prechod s prevlečnou maticou	27

Uponor svorné spoje MLC

Uponor svorné šroubenie MLC 16-25 mm	28
Uponor vsuvka	28
Uponor redukcia	28
Uponor 90° koleno	29

Uponor systém fitingov Riser MLC 63-110 mm

Uponor systém fitingov Riser MLC 63-110 mm	30
--	----

Uponor nástenky MLC

Uponor nástenka	35
Uponor pripojenie splachovacej nádrže	36
Uponor zverná nástenka	36
Uponor montážne príslušenstvo pre nástenku na lištu	36
Uponor zvukovoizolačná sada pre nástenky	37

Obsah

Uponor MLC pripojenia pre vykurovacie telesá s príslušenstvom

Uponor pripojovacie garnitúry I,L,T.....	37
Uponor svorné šroubenie pre garnitúry	38
Uponor pripájací set.....	38
Uponor izolačný set.....	38
Uponor S-Press lisovacia ukončovacia zátka	39

Uponor upevňovacie diely pre rozvody MLC rúrok

Uponor upevňovacie diely pre rozvody MLC rúrok	39
--	----

Uponor príslušenstvo k pripojeniu vykurovacích telies

Uponor príslušenstvo k pripojeniu vykurovacích telies	40
---	----

Uponor PE-Xa – pripojenie radiátorov a inštalačia rozvodov vody

Popis systému	43
---------------------	----

Uponor PE-Xa rúrky

Uponor Combi Pipe rúrky (pre ÚK a ZTI)	44
Uponor Combi Pipe tyčovina (pre ÚK a ZTI)	44
Uponor Comfort Pipe Plus v kotúčoch (pre ÚK).....	44
Uponor Radi Pipe v kotúčoch (pre ÚK)	44
Uponor Radi Pipe tyčovina (pre ÚK)	44
Uponor Aqua Pipe v kotúčoch (pre ZTI).....	45
Uponor Aqua Pipe tyčovina (pre ZTI).....	45
Uponor chránička pre rúrky	45

Uponor PE-Xa Q&E krúžok

Uponor PE-Xa Q&E krúžky biele/červené/modré	46
Uponor PE-Xa Q&E PPSU spojka	46
Uponor PE-Xa Q&E PPSU koleno	47
Uponor PE-Xa Q&E PPSU T-kus	48
Uponor PE-Xa Q&E PPSU rozdeľovač	49

Obsah

Uponor Q&E mosadzné tvarovky

Uponor Q&E mosadzný prechod	49
Uponor Q&E mosadzné koleno	50
Uponor Q&E mosadzný prechod s vonkajším závitom	50
Uponor RS Q&E adaptér	51
Uponor Q&E T-kus	51
Uponor Q&E prechod na med'	51
Uponor prechod MLC-PE-Xa	51
Uponor Q&E záplustný (podomietkový ventil).....	52

Uponor PE-Xa Q&E tvarovky

Uponor Q&E tvarovky mosadzná nástenka.....	52
--	----

Uponor montážne lišty

Uponor montážne lišty	53
Uponor zvukovoizolačná sada pre nástenky	54

Uponor PE-Xa Q&E pripojenia pre vykurovacie telesá s príslušenstvom

Uponor pripojovacia garnitúra L,T.....	55
Uponor svorné šroubenie pre garnitúru	55
Uponor koncový adaptér	55
Uponor jednoduchý hmoždinkový hák	56
Uponor dvojitý hmoždinkový hák.....	56
Uponor podporný vodiaci oblúk	56

Uponor plošné vykurovanie a chladenie

Skratky	59
---------------	----

Prehľad systémov vykurovania a chladenia	60
--	----

Uponor systém Minitec	62
Uponor systém Siccus	65
Uponor systém Tecto	68
Uponor systém Suchý zips.....	73

Obsah

Uponor systém Tacker	76
Uponor systém s fixačnou lištou.....	80
Uponor systém Classic.....	86
Uponor systém Plaster	90
Uponor Comfort panel	95
Uponor Renovis panel	99
Uponor Teporis panel	102

Rozdeľovače, príslušenstvo a náradie

Uponor plastový (modulárny) rozdeľovač

Uponor plastový (modulárny) rozdeľovač	107
Uponor príslušenstvo pre plastový modulárny rozdeľovač.....	108

Uponor nerezový rozdeľovač

Uponor nerezový rozdeľovač s vyvažovacou skrutkou	111
Uponor nerezový rozdeľovač s prietokomerom	111
Uponor príslušenstvo pre mosadzný a nerezový rozdeľovač.....	112

Uponor skrine rozdeľovača

Uponor Vario skriňa rozdeľovača – do steny (podomietková)	114
Uponor Vario skriňa rozdeľovača – na stenu (nástenná)	114

Uponor mosadzné a nerezové rozdeľovače pre pripojenie vykurovacích telies

Uponor Uni-C mosadzný rozdeľovač H	115
--	-----

Uponor PE-Xa Q&E rozdeľovače pre pripojenie studenej a teplej vody

Uponor Q&E rozdeľovač 3/4" pre pripojenie studenej a teplej vody.....	115
Uponor Q&E rozdeľovač 1" pre pripojenie studenej a teplej vody.....	116

Uponor mosadzné rozdeľovače s príslušenstvom pre pripojenie ZTI

Uponor mosadzný rozdeľovač S	117
------------------------------------	-----

Uponor priemyselný rozdeľovač 6/4"

Uponor priemyselný rozdeľovač 6/4	118
---	-----

Obsah

Príslušenstvo plošného vykurovania a chladenia

Uponor Minitec obvodový dilatačný pás	120
Uponor obvodový dilatačný pás	120
Uponor škárový profil.....	120
Uponor chránička.....	121
Uponor PE fólia.....	121
Uponor fóliová príchytka.....	121
Uponor prímes do poteru (plastifikátor	121

Uponor MLC náradie

Uponor rezače rúrok

Uponor nožnice.....	122
Uponor rezač 25-63 mm	122
Uponor rezač 50-110 mm	122
Uponor rezač+kalibrátor	122

Uponor odhrotovacie nástroje

Uponor 3-rozmerový odhrotovací nástroj	122
Uponor odhrotovací nástroj.....	123

Uponor ohýbacie nástroje a náradie

Uponor vnútorná ohýbacia pružina	123
Uponor vonkajšia ohýbacia pružina	123
Uponor ohýbací nástroj	123

Uponor lisovacie náradie

Uponor S-Press ručná lisovačka	124
Uponor S-Press lisovacie čeľuste pre ručnú lisovačku	124
Uponor S-Press Mini2 akumulátorová lisovačka	124
Uponor Mini lisovacie čeľuste	124
Uponor Aku batéria do Mini 2	124
Uponor nabíjačka pre lisovačky UP 110 a Mini 2.....	125
Uponor S-press akumulátorová lisovačka UP 110	125
Uponor S-Press lisovacie čeľuste pre UP 110.....	125

Obsah

Uponor Aku batéria do UP 110	125
Uponor S-Press modulárna lisovacia čel'ust'	126
Uponor S-Press základná jednotka pre modulárne lisovacie čel'uste	126

Uponor príslušenstvo

Uponor vyrovnávačka rúrok.....	126
Uponor adaptér pre tlakovú skúšku.....	126
Uponor S-Press lisovacia ukončovacia zátka	126

Uponor Q&E náradie

Uponor Q&E Aku expandér M12	130
Uponor Q&E M12/M18 hlavica	130
Uponor Q&E Aku expandér M18.....	130
Uponor Q&E M18 hlavica.....	130
Uponor PE-Xa hydraulický expandér	131
Uponor olej do čerpadla	131
Uponor Q&E hlavice pre PN6 a PN10	131
Uponor otočný adaptér 16-32 mm.....	131
Uponor Q&E hlavice 9,9; 16; 17; 20.....	131
Uponor ručný expandér.....	131
Uponor náradie pre plošné vykurovanie a chladenie.....	131

Regulácia

Uponor Smatrix Wave Plus

Uponor Smatrix Wave Plus	136
--------------------------------	-----

Uponor Smatrix Base

Uponor Smatrix Base.....	154
--------------------------	-----

Uponor Smatrix Base Pro

Uponor Smatrix Base Pro	170
-------------------------------	-----

Obsah

Uponor Smatrix Space Plus a Space

Uponor Smatrix Space Plus	184
Uponor Smatrix Space	192

Uponor Smatrix Move PLUS a Move

Uponor Smatrix Move PLUS	197
Uponor Smatrix Move	200
Uponor Smatrix Move Pro	202

Uponor regulačné stanice

Uponor regulačné stanice	206
--------------------------------	-----

Uponor zmiešavacie skupiny

Uponor zmiešavacie skupiny	208
----------------------------------	-----

Uponor predizolovaný systém

Uponor Ecoflex Thermo Single	211
Uponor Ecoflex Thermo Twin	211
Uponor Ecoflex Thermo Mini	211
Uponor Ecoflex Aqua Single	211
Uponor Ecoflex Aqua Twin	212
Uponor Ecoflex Quattro	212
Uponor Ecoflex Supra	212
Uponor Ecoflex Supra PLUS	214
Uponor Wipex tvarovky PN6, PN10	215
Uponor Ecoflex príslušenstvo	220

Uponor Decibel

Uponor Decibel	225
----------------------	-----

Register	236
----------------	-----

uponor

PLUMBING

Uponor MLC – pripojenie radiátorov a inštalácia rozvodov vody



Pri lisovaní MLC od firmy UPONOR nemusíte do dim. 32 mm hrúbky zrážať hrany

Vďaka inovatívnej konštrukcii rúrky a fittingov
nie je potrebné zrážať hrany na rúrkach pri
dimenziách 16-32 pred zalisovaním:


- Uponor mosadzné fittingy 16-32 mm
- Uponor PPSU fittingy 16-32 mm
- Uponor kompresné adaptéry od 16-25 mm

Výhody pre inštalatéra:


- Výrazne rýchlejšia inštalačia (až o 30 %)
- Vylúčenie rizika výskytu chýb poškodením
tesniaceho O-krúžku
- Menej náradia (bez kalibrátorov)
- Odskúšaná bezpečnosť Uponor fittingov

**Zabudnite na zrážanie hrán.
Stačí ak zalisujete!**


Krok 1: Odrezat'




Krok 2: Zrazit' hrany



Krok 3: Nasunut' fitting



Krok 4: Zalisovat'



**Uponor MLC Systém ušetrí celý
jeden Váš pracovný úkon, t. j. až**

30%

Vášho vzácneho času!

Farebné rozlíšenie UPONOR fittingov krúžkami, ktoré sa pri zalisovaní rozpadnú – indikácia zalisovaného spoja

Stalo sa Vám niekedy, že ste zabudli zalisovať fitting a na tlakovej skúške sa to neprejavilo, a nezalisovaný fitting vydržal niekoľko mesiacov a potom začal tiecť? **Uponor Vám dnes ponúka fittingy, ktoré ak nie sú zalisované, budú pri tlakovej skúške zaručene tiecť a to už pri tlaku 1 bar (16 – 32 mm) a pri tlaku 3 bar (40 – 110 mm).** Včasné zistenie nezalisovaného spoja (už pri tlakovej skúške), Vám umožní predísť neskoršiemu možnému úniku vody a veľkým následným výdavkom za opravy. Po nainštalovaní je spojenie schopné absorbovať ohýbanie vďaka tvaru zalisovanej objímky, bez akýchkoľvek netesností spoja. Patentovaný MLC lisovací systém umožňuje spájať jednotlivé časti systému počas pár sekúnd a s farebným odlíšením jednotlivých fittingov farebnými krúžkami podľa veľkosti 14 až 110 mm. Po zalisovaní sa tieto krúžky rozpadnú, aby bolo jasné už z diaľky, že spoj je hotový (viď obr.).

Nezalisovaný fitting



platí pre dimenzie Ø 14 až 110 mm

Len zalisujte...



Dokonalé spoje bez výčnelkov pre pohodlné zaizolovanie potrubia





Uponor Uni Pipe PLUS

BEZOŠVÁ PLASTOHLINÍKOVÁ RÚRA



**Uponor prináša revolučný produkt
pre zlepšenie Vašej práce**



Výrazne lepšia ohybnosť – menšie polomery ohybu v porovnaní s bežnými plastohliníkovými rúrkami



O 15 % menej materiálu počas inštalácie úsporou kolien



Vyššia efektivita pri montáži – menej potrebného času pre inštaláciu

uponor



Optimálna efektivita práce

- Väčšia flexibilita – výrazne lepšia ohybnosť
- Menej príslušenstva potrebného pre inštaláciu
- Väčšia tuhost, stabilita a bezpečnosť
- Kratší čas inštalácie
- Nižšie náklady



Preplátované zváranie



Zváranie na tupo




Bezzvarová
technológiu SAC
(100 % bezpečnosť)

**Uponor Uni Pipe PLUS: špičkový produkt
pre maximálne ul'ahčenie práce**

uponor

Uponor MLC inštalačný systém > Uponor MLC rúrky

Uponor MLC rúrky a Uni Pipe PLUS rúrky




Uponor MLC Uni Pipe PLUS rúrky v kotúčoch

Uni Pipe PLUS rúrka odolná voči difúzii kyslíka (PE-RT – spojivo – bezšvový nezváraný hliník – spojivo – PE-RT) (polyetylén odolný voči vysokým teplotám) vyrobená použitím SACP technológie. Pre rozvodné potrubia, stúpajúce potrubia, inštalatérské prípojky a prípojky radiátorov. Trieda ochrany proti ohňu E podľa DIN EN 13501-1. Údaje pre vodu: Maximálna stála prevádzková teplota musí byť rozmedzí 0 °C až 70 °C pri maximálnom stáлом prevádzkovom tlaku 10 bar. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C pre max. 100 hodín prevádzky. Údaje pre vykurovanie: Maximálna stála prevádzková teplota je 80 °C pri maximálnom stáлом prevádzkovom tlaku 10 bar. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C pre max. 100 hodín prevádzky za rok. Farba biela.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [m]	di [mm]	Popis	V dĺžke	Jedn.	Cena / Jedn.
1059576	16	2,0	100	12	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 rúrka v kotúči 100 m	100	m	1,29
1059577	16	2,0	200	12	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 rúrka v kotúči 200 m	200	m	1,29
1059578	16	2,0	500	12	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 rúrka v kotúči 500 m	500	m	1,29
1059579	20	2,25	100	15,5	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 20 x 2,25 rúrka v kotúči 100 m	100	m	2,10
1059580	20	2,25	200	15,5	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 20 x 2,25 rúrka v kotúči 200 m	200	m	2,10
1059581	25	2,5	50	20	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 25 x 2,5 rúrka v kotúči 50 m	50	m	3,81
1059582	25	2,5	100	20	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 25 x 2,5 rúrka v kotúči 100 m	100	m	3,81
1059583	32	3,0	50	26	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 32 x 3,0 rúrka v kotúči 50 m	50	m	6,19

Uponor MLC Uni Pipe PLUS rúrky v tyčiach


Uni Pipe PLUS rúrka odolná voči difúzii kyslíka (PE-RT – spojivo – bezšvový nezváraný hliník – spojivo – PE-RT) (polyetylén odolný voči vysokým teplotám) vyrobená použitím SACP technológie. Pre rozvodné potrubia, stúpajúce potrubia, inštalatérské prípojky a prípojky radiátorov. Trieda ochrany proti ohňu E podľa DIN EN 13501-1. Údaje pre vodu: Maximálna stála prevádzková teplota musí byť v rozmedzí 0 °C až 70 °C pri maximálnom stáлом prevádzkovom tlaku 10 bar. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C pre max. 100 hodín prevádzky. Údaje pre vykurovanie: Maximálna stála prevádzková teplota je 80 °C pri maximálnom stáлом prevádzkovom tlaku 10 bar. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C pre max. 100 hodín prevádzky za rok. Farba biela.




Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [m]	di [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1060783 novinka	16	2,0	3	12	Uponor MLC Uni Pipe PLUS biela S 16 x 2,0, 3 m v tyči	75	m	3,26
1059572	16	2,0	5	12	Uponor MLC Uni Pipe PLUS biela S 16 x 2,0, 5 m v tyči	125	m	3,26
1060784 novinka	20	2,25	3	15,5	Uponor MLC Uni Pipe PLUS biela S 20 x 2,25, 3 m v tyči	51	m	4,24
1059573	20	2,25	5	15,5	Uponor MLC Uni Pipe PLUS biela S 20 x 2,25, 5 m v tyči	85	m	4,24
1060785 novinka	25	2,5	3	20	Uponor MLC Uni Pipe PLUS biela S 25 x 2,25, 3 m v tyči	33	m	6,00
1059574	25	2,5	5	20	Uponor MLC Uni Pipe PLUS biela S 25 x 2,25, 5 m v tyči	55	m	6,00
1060786 novinka	32	3,0	3	26	Uponor MLC Uni Pipe PLUS biela S 32 x 3,0, 3 m v tyči	21	m	7,19
1059575	32	3,0	5	26	Uponor MLC Uni Pipe PLUS biela S 32 x 3,0, 5 m v tyči	35	m	7,19

Uponor MLC rúrky v tyčiach 40 – 110 mm

MLC rúrka odolná voči difúzii (PE-RT – spojivo – pozdĺžne prekrývajúci sa zváraný hliník – spojivo – PE-RT (polyetylén odolný voči vysokým teplotám) pre rozvodné potrubia, stúpajúce potrubia, inštalatérské prípojky, prípojky radiátorov. Trieda ochrany E podľa EN 13501-1.



Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [m]	di [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013448	40	4,0	3	32	Uponor MLC 40 x 4,0 v 3 m tyči	12	m	11,43
1013446	40	4,0	5	32	Uponor MLC 40 x 4,0 v 5 m tyči	20	m	11,43
1021980	50	4,5	3	41	Uponor MLC 50 x 4,5 v 3 m tyči	12	m	16,67
1013449	50	4,5	5	41	Uponor MLC 50 x 4,5 v 5 m tyči	20	m	16,67
1021981	63	6,0	3	51	Uponor MLC 63 x 6,0 v 3 m tyči	9	m	24,29
1013451	63	6,0	5	51	Uponor MLC 63 x 6,0 v 5 m tyči	15	m	24,29
1013453	75	7,5	5	60	Uponor MLC 75 x 7,5 v 5 m tyči	5	m	40,95
1013455	90	8,5	5	73	Uponor MLC 90 x 8,5 v 5 m tyči	5	m	52,38
1013457	110	10,0	5	90	Uponor MLC 110 x 10,0 v 5 m tyči	5	m	69,05




Uponor Metallic Pipe PLUS S

MLC rúrka odolná voči difúzii kyslíka (PE-RT – spojivo – bezšvový nezváraný hliník – spojivo – pokovovanie) s pochrómovanou vonkajšou vrstvou, vyrobená použitím SACP technológie. Pre rozvodné potrubia, inštalatérské prípojky a prípojky radiátarov. Trieda ochrany proti ohňu E podľa DIN EN 13501-1. Údaje pre vodu: Maximálna stála prevádzková teplota musí byť v rozmedzí 0°C až 70°C pri maximálnom stálom prevádzkovom tlaku 10 bar. Krátkodobá maximálna teplota je 95°C pre max. 100 hodín prevádzky. Údaje pre vykurovanie: Maximálna stála prevádzková teplota je 80°C pri maximálnom stálom prevádzkovom tlaku 10 bar. Krátkodobá maximálna teplota je 100°C pre max. 100 hodín prevádzky za rok.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	d1 [mm]	L [m]	di [m]
1088400	16	2,0	20	3	12
1088401	20	2,25	23	3	15,5

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Metallic Pipe PLUS S 16 x 2,0, 3 m	3	m	7,50
Uponor Metallic Pipe PLUS S 20 x 2,25, 3 m	3	m	8,10

Uponor MLC rúrky predizolované




Uponor predizolované MLC rúrky, hrúbka izolácie 4 mm

sú zložené z rúrky a izolačnej vrstvy. Dodávané v kotúčoch. Okrúhla extrudovaná izolácia rúrky je vyrobená z polyetylénovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou materiálu. Hrúbka izolácie je 4 mm, miera tepelnej vodivosti je 040. Sú dodávané s odolným bezšvovým fóliovým plášťom v modrej farbe. Obvykle nehorľavé, materiály triedy E podľa normy DIN EN 13501-1. Pre potrubia na vykurovanie vodu v súlade s normou DIN 1988-2 (tabuľka 9). Potrebná ďalšia zvuková izolácia.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	s1 [mm]	farba [-]	L [m]	do [mm]
1013623	16	2,0	4,0	modrá	100	24
1013624	20	2,25	4,0	modrá	100	28

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor MLC 16 x 2,0 s izoláciou hr. 4 mm v kotúči 100 m	100	m	2,57
Uponor MLC 20 x 2,25 s izoláciou hr. 4 mm v kotúči 100 m	100	m	3,43




Uponor predizolované MLC rúrky, hrúbka izolácie 9 mm

sú zložené z rúrky a izolačnej vrstvy. Dodávané v kotúčoch. Okrúhla extrudovaná izolácia rúrky je vyrobená z polyetylénovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou materiálu. Hrúbka izolácie je 9 mm, miera tepelnej vodivosti je 040. Sú dodávané s odolným bezšvovým fóliovým plášťom v modrej farbe. Obvykle nehorľavé, materiály triedy E podľa normy DIN EN 13501-1. Pre potrubia na vykurovanie vodu v súlade s normou DIN 1988-2 (tabuľka 9). Potrebná ďalšia zvuková izolácia.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	s1 [mm]	farba [-]	L [m]	do [mm]
1013625	16	2,0	9,0	modrá	75	34
1013626	20	2,25	9,0	modrá	75	38
1013627	25	2,5	9,0	modrá	50	43

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor MLC 16 x 2,0 s izoláciou hr. 9 mm v kotúči 75 m	75	m	2,86
Uponor MLC 20 x 2,25 s izoláciou hr. 9 mm v kotúči 75 m	75	m	3,81
Uponor MLC 25 x 2,5 s izoláciou hr. 9 mm v kotúči 50 m	50	m	5,71

Uponor MLC inštalačný systém > Uponor MLC rúrky




Uponor predizolované MLC rúrky, hrúbka izolácie 13 mm

sú zložené z rúrky a izolačnej vrstvy. Dodávané v kotúčoch. Okrúhla extrudovaná izolácia rúrky je vyrobená z polyetylénovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou materiálu. Hrúbka izolácie je 13 mm, miera tepelnej vodivosti je 040. Sú dodávané s odolným bezšvovým fóliovým plášťom v modrej farbe. Obvykle nehorľavé, materiály triedy E podľa normy DIN EN 13501-1. Pre potrubia na vykurovaciu vodu v súlade s normou DIN 1988-2 (tabuľka 9). Potrebná ďalšia zvuková izolácia.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	s1 [mm]	farba [-]	L [m]	do [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013628	16	2,0	13,0	modrá	75	42	Uponor MLC 16 x 2,0 s izoláciou hr. 13 mm v kotúči 75 m	75	m	2,86
1013629	20	2,25	13,0	modrá	75	46	Uponor MLC 20 x 2,25 s izoláciou hr. 13 mm v kotúči 75 m	75	m	4,10
1013630	25	2,5	13,0	modrá	50	51	Uponor MLC 25 x 2,5 s izoláciou hr. 13 mm v kotúči 50 m	50	m	5,71
1086749	32	3,0	13,0	modrá	50	58	Uponor MLC 32 x 3,0 s izoláciou hr. 13 mm v kotúči 50 m	50	m	8,44

Uponor MLC rúrka v chráničke + chráničky



Uponor MLC Uni Pipe PLUS rúrky v chráničke

Rúrka MLC v chráničke. Požiarna klasifikácia E podľa normy DIN EN 13501-1. Koncovky rúrok ako hygienické tesnenie podľa EN 806.


Vhodné pre teploty:

Voda: Maximálna stála prevádzková teplota medzi 0 °C a 70 °C pri maximálnom stáлом prevádzkovom tlaku 10 bar. Krátkodobá teplota 95 °C pre maximálne 100 hodín počas prevádzky za rok.

Vykurovanie: Maximálna stála prevádzková teplota je 80 °C pri maximálnom stáлом prevádzkovom tlaku 10 bar. Krátkodobá teplota 100 °C pre maximálne 100 hodín počas prevádzky za rok.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	d1 [mm]	farba [-]	L [m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013679	16	2,0	20	červená	75	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 16 x 2 rúrky v chráničke Červená 25/20, kotúč 75 m	75	m	3,00
1013681	20	2,25	23	červená	75	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 20 x 2,25 rúrky v chráničke Červená 28/23, kotúč 75 m	75	m	3,95

Uponor Teck chránička




Uponor Teck chránička

Vlnité materiály triedy E zodpovedajúce norme EN 13501-1. Dodávané v kotúčoch.

Položka č.	d1/d2 [mm]	d rúrky [mm]	farba [-]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1012860	25/20	16,17	čierna	Uponor chránička čierna rozm 20 pre rúrku 16 x 2, kotúč 50 m	50	m	0,50
1012864	28/23	18,20	čierna	Uponor chránička čierna rozm 23 pre rúrku 18 x 2 / 20 x 2,25, kotúč 50 m	50	m	0,59
1012869	35/29	25	čierna	Uponor chránička čierna rozm 29 pre rúrku 25 x 2,5, kotúč 50 m	50	m	0,88
1012872	43/36	32	čierna	Uponor chránička čierna rozm 36 pre rúrku 32 x 3, kotúč 25 m	25	m	1,62
1012858	25/20	16,17	červená	Uponor chránička červená rozm 20 pre rúrku 16 x 2, kotúč 50 m	50	m	0,54
1012862	28/23	18,20	červená	Uponor chránička červená rozm 23 pre rúrku 18 x 2 / 20 x 2,25, kotúč 50 m	50	m	0,59
1012866	35/29	25	červená	Uponor chránička červená rozm 29 pre rúrku 25 x 2,5, kotúč 50 m	50	m	0,97
1012859	25/20	16,17	modrá	Uponor chránička modrá rozm 20 pre rúrku 16 x 2, kotúč 50 m	50	m	0,54
1012863	28/23	18,20	modrá	Uponor chránička modrá rozm 23 pre rúrku 18 x 2 / 20 x 2,25, kotúč 50 m	50	m	0,59
1012867	35/29	25	modrá	Uponor chránička modrá rozm 29 pre rúrku 25 x 2,5, kotúč 50 m	50	m	0,97


Uponor koleno



Uponor PPSU koleno S-Press MLC 16-32

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.


Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1022714	16	35	11	Uponor PPSU koleno S-Press MLC 16-16	10	ks	3,79
1022715	20	39	13	Uponor PPSU koleno S-Press MLC 20-20	10	ks	5,16
1022716	25	51	21	Uponor PPSU koleno S-Press MLC 25-25	5	ks	7,81
1022717	32	54	24	Uponor PPSU koleno S-Press MLC 32-32	5	ks	10,4



Uponor PPSU koleno S-Press MLC 40-50

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.

Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046386	40	67,6	28,7	Uponor PPSU koleno S-Press MLC 40-40	5	ks	21,24
1046387	50	72,6	33,7	Uponor PPSU koleno S-Press MLC 50-50	3	ks	29,10




Uponor PPSU koleno S-Press MLC, 45 ° 40-50

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.

Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046388	40	55,6	16,7	Uponor PPSU koleno S-Press MLC, 45° 40-40	5	ks	26,54
1046389	50	58,6	19,7	Uponor PPSU koleno S-Press MLC, 45° 50-50	3	ks	34,49

Uponor T kus




Uponor PPSU neredukovaný T-kus S-Press MLC 16-32

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.

Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1022718	16	35	11	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 16-16-16	10	ks	4,99
1022719	20	39	13	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 20-20-20	10	ks	7,69
1022720	25	51	21	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 25-25-25	5	ks	10,61
1022721	32	54	24	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 32-32-32	5	ks	15,65


Uponor MLC inštalačný systém > Uponor MLC lisované tvarovky od 16-50 mm



Uponor PPSU neredukovaný T kus S-Press MLC 40-50

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.


Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046390	40	67,5	28,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 40-40-40	5	ks	31,84
1046391	50	72,5	33,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 50-50-50	3	ks	37,15



Uponor PPSU redukovaný T kus S-Press MLC 16-32

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	z [mm]	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1022722	16	20	16	39	37	37	13	11	11	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 16-20-16	10	ks	7,96
1022723	20	16	16	37	35	37	13	11	11	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 20-16-16	10	ks	7,96
1022724	20	16	20	37	37	37	13	11	11	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 20-16-20	10	ks	7,96
1022725	20	20	16	39	37	39	16	16	16	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 20-20-16	10	ks	7,96
1022726	20	25	20	47	43	43	17	20	20	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 20-25-20	10	ks	10,61
1022727	25	16	16	41	35	45	20	14	15	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 25-16-16	5	ks	10,61
1022728	25	16	20	41	47	45	20	14	15	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 25-16-20	5	ks	10,61
1022729	25	16	25	41	45	45	20	15	15	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 25-16-25	5	ks	10,61
1022730	25	20	20	43	39	47	20	16	17	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 25-20-20	5	ks	10,61
1022731	25	20	25	43	47	47	20	17	17	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 25-20-25	5	ks	10,61
1022732	32	16	32	44	45	45	23	15	15	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 32-16-32	5	ks	13,27
1022733	32	20	32	46	47	47	23	17	17	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 32-20-32	5	ks	14,60
1022734	32	25	25	54	51	51	24	21	21	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 32-25-25	5	ks	15,93
1022735	32	25	32	54	51	51	24	21	21	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 32-25-32	5	ks	15,93




Uponor PPSU redukovaný T kus S-Press MLC 40-50

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	z [mm]	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046392	40	20	40	50	67,5	67,5	26	28,5	28,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 40-20-40	5	ks	28,40
1046393	40	25	32	58	58	67,5	26	26	28,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 40-25-32	5	ks	28,40
1046394	40	25	40	58	67,5	67,5	26	28,5	28,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 40-25-40	5	ks	28,40
1046395	40	32	32	58	58	67,5	26	26	28,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 40-32-32	5	ks	28,40
1046396	40	32	40	58	67,5	67,5	26	28,5	28,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 40-32-40	5	ks	28,40
1046397	50	25	40	63	72,5	72,5	31	33,5	33,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 50-25-40	3	ks	34,49
1046398	50	25	50	63	72,5	72,5	31	33,5	33,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 50-25-50	3	ks	34,49
1046399	50	32	50	63	72,5	72,5	31	33,5	33,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 50-32-50	3	ks	34,49
1046400	50	40	50	72,5	72,5	72,5	33,5	33,5	33,5	Uponor PPSU T kus S-Press MLC 50-40-50	3	ks	34,49

Uponor spojka




Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]
1022736	16	51	3
1022737	20	54	3
1022738	25	72	11
1022739	32	72	12

Uponor PPSU neredukovaná spojka S-Press MLC 16-32

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor PPSU spojka S-Press MLC 16-16	10	ks	3,42
Uponor PPSU spojka S-Press MLC 20-20	10	ks	4,51
Uponor PPSU spojka S-Press MLC 25-25	5	ks	6,90
Uponor PPSU spojka S-Press MLC 32-32	5	ks	9,03




Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]
1046401	40	91	13,5
1046402	50	91	13,5

Uponor PPSU neredukovaná spojka S-Press MLC 40-50

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor PPSU spojka S-Press MLC 40-40	5	ks	17,51
Uponor PPSU spojka S-Press MLC 50-50	3	ks	20,69




Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]
1022740	20	16	26	24	3
1022741	25	16	30	21	11
1022742	25	20	30	23	11
1022743	32	25	30	30	12

Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press MLC 16-32

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press MLC 20-16	10	ks	4,79
Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press MLC 25-16	5	ks	7,44
Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press MLC 25-20	5	ks	7,44
Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press MLC 32-25	5	ks	9,29



Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]
1046403	40	25	31,4	38,9	11
1046404	40	32	31,4	38,9	11
1046405	50	32	31,4	38,9	11
1046406	50	40	91	38,9	13,5


Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press MLC 40-50

Vyrobené z PPSU s pevnou lisovacou objímkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocole.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press MLC 40-25	5	ks	15,65
Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press MLC 40-32	5	ks	15,65
Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press MLC 50-32	3	ks	23,34
Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press MLC 50-40	3	ks	23,34

Uponor MLC inštalačný systém > Uponor MLC lisované tvarovky od 16-50 mm

Uponor mosadzný prechod




Položka č.	d [mm]	MT [palec]	l [mm]	z [mm]
1014525	16	R 1/2	45	24
1014534	16	R 3/4	52	30
1014561	20	R 1/2	46	24
1014564	20	R 3/4	48	26
1014567	20	R 1	57	34
1014589	25	R 3/4	56	26
1014592	25	R 1	65	34
1014610	32	R 1	65	34
1014613	32	R 1 1/4	69	39

Uponor mosadzný prechod s vonkajším závitom S-Press MLC do 32 mm

Vyrobený s pevnou lisovacou objímkou. Vonkajší závit podľa normy DIN EN 10226-1 na utesnenie.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor mosadzný prechod s vonk. závit. S-Press MLC 16-1/2	10	ks	4,35
Uponor mosadzný prechod s vonk. závit. S-Press MLC 16-3/4	10	ks	6,63
Uponor mosadzný prechod s vonk. závit. S-Press MLC 20-1/2	10	ks	5,71
Uponor mosadzný prechod s vonk. závit. S-Press MLC 20-3/4	10	ks	6,63
Uponor mosadzný prechod s vonk. závit. S-Press MLC 20-1	10	ks	10,10
Uponor mosadzný prechod s vonk. závit. S-Press MLC 25-3/4	5	ks	7,96
Uponor mosadzný prechod s vonk. závit. S-Press MLC 25-1	5	ks	10,12
Uponor mosadzný prechod s vonk. závit. S-Press MLC 32-1	5	ks	11,67
Uponor mosadzný prechod s vonk. závit. S-Press MLC 32-1 1/4	5	ks	18,32




Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]
1014536	16	Rp 1/2	47	21	12
1014574	20	Rp 1/2	47	22	10
1014577	20	Rp 3/4	51	22	14
1014580	20	Rp 1	53	22	12
1014599	25	Rp 3/4	59	30	14
1014602	25	Rp 1	61	30	12
1014618	32	Rp 1	61	31	11
1014621	32	Rp 1 1/4	63	30	13

Uponor mosadzný prechod s vnútorným závitom S-Press MLC do 32 mm

Vyrobený z pocinovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou. Vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1 na utesnenie.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor mosadzný prechod s vnút. závit. S-Press MLC 16-1/2	10	ks	5,31
Uponor mosadzný prechod s vnút. závit. S-Press MLC 20 1/2	10	ks	6,68
Uponor mosadzný prechod s vnút. závit. S-Press MLC 20-3/4	10	ks	7,44
Uponor mosadzný prechod s vnút. závit. S-Press MLC 20-1	10	ks	11,42
Uponor mosadzný prechod s vnút. závit. S-Press MLC 25-3/4	5	ks	9,03
Uponor mosadzný prechod s vnút. závit. S-Press MLC 25-1	5	ks	13,48
Uponor mosadzný prechod s vnút. závit. S-Press MLC 32-1	5	ks	16,98
Uponor mosadzný prechod s vnút. závit. S-Press MLC 32-1 1/4	5	ks	20,17




Položka č.	d [mm]	MT [palec]	l [mm]	z [mm]
1046901	40	R 1 1/4	77	40
1046902	40	R 1 1/2	79	42
1046905	50	R 1 1/2	79	42
1046906	50	R 2	83	46

Uponor mosadzný prechod S-Press MLC s vonkajším závitom 40-50

Vyrobený z pocinovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou. Vonkajší závit podľa normy DIN EN 10226-1 na utesnenie.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor mosadzný prechod s vonkajším závitom S-Press MLC 40-1 1/4"	5	ks	22,29
Uponor mosadzný prechod s vonkajším závitom S-Press MLC 40-1 1/2"	5	ks	24,41
Uponor mosadzný prechod s vonkajším závitom S-Press MLC 50-1 1/2"	3	ks	31,84
Uponor mosadzný prechod s vonkajším závitom S-Press MLC 50-1 1/4"	3	ks	41,40




Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]
1046903	40	Rp 1 1/4	73	37	14
1046904	40	Rp 1 1/2	77	37	18
1046907	50	Rp 1 1/2	73	37	14

Uponor mosadzný prechod s vnútorným závitom S-Press MLC 40-50

Vyrobený z pocinovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou. Vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor mosadzný prechod s vnútorným závitom S-Press MLC 40-1 1/4"	5	ks	22,03
Uponor mosadzný prechod s vnútorným závitom S-Press MLC 40-1 1/2"	5	ks	22,83
Uponor mosadzný prechod s vnútorným závitom S-Press MLC 50-1 1/2"	3	ks	29,19


Uponor mosadzné koleno



Uponor 90° mosadzné koleno S-Press MLC do 32

Vyrobené z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou.


Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014679	16	35	14	Uponor koleno 90° S-press MLC 16-15 mosadz	10	ks	5,84
1014724	20	38	16	Uponor koleno 90° S-press MLC 20-20 mosadz	10	ks	7,96
1014746	25	49	18	Uponor koleno 90° S-press MLC 25-25 mosadz	5	ks	12,46
1014765	32	53	23	Uponor koleno 90° S-Press MLC 32-32 mosadz	5	ks	16,45



Uponor 90° mosadzné koleno S-Press

Vyrobené z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou.


Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046908	40	71	34	Uponor mosadzné koleno S-press 40-40 90°	5	ks	29,19
1046911	50	78	41	Uponor mosadzné koleno S-press 50-50 90°	3	ks	38,75



Uponor 90° koleno s vonkajším závitom S-Press MLC do 32 mm

Vyrobené z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou. Vonkajší závit podľa normy DIN EN 10226-1 na utesnenie.

Položka č.	d [mm]	MT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	Z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014686	16	R 1/2	30	39	17	17	Uponor koleno s vonk. záv. S-Press MLC 16-1/2	10	ks	5,84
1014729	20	R 1/2	32	42	19	17	Uponor koleno s vonk. záv. S-Press MLC 20-1/2	10	ks	7,96
1014732	20	R 3/4	34	42	18	20	Uponor koleno s vonk. záv. S-Press MLC 20-3/4	10	ks	8,49
1014751	25	R 3/4	36	55	20	24	Uponor koleno s vonk. záv. S-Press MLC 25-3/4	5	ks	10,35
1014755	25	R 1	42	53	22	23	Uponor koleno s vonk. záv. S-Press MLC 25-1	5	ks	13,80
1014770	32	R 1	44	58	26	28	Uponor koleno s vonk. záv. S-Press MLC 32-1	5	ks	15,93




Uponor 90° koleno s vonkajším závitom S-Press MLC 40-50

Vyrobené z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou. Vonkajší závit podľa normy DIN EN 10226-1 na utesnenie.

Položka č.	d [mm]	MT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	Z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046909	40	R 1 1/4	49	72	30	34	Uponor koleno s vonk. záv. S-Press MLC 40-1 1/4"	5	ks	39,80


Uponor MLC inštalačný systém > Uponor MLC lisované tvarovky od 16-50 mm



Uponor 90° koleno s vnútorným závitom S-Press MLC do 32 mm

Vyrobené z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou. Valcový vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1.


Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014692	16	Rp 1/2	33	39	17	17	Uponor koleno s vnút. závit. S-press MLC 16-1/2	10	ks	5,84
1014736	20	Rp 1/2	34	42	20	20	Uponor koleno s vnút. závit. S-press MLC 20-1/2	10	ks	8,49
1014739	20	Rp 3/4	32	46	17	23	Uponor koleno s vnút. závit. S-press MLC 20-3/4	10	ks	9,03
1014757	25	Rp 3/4	39	56	24	26	Uponor koleno s vnút. závit. S-press MLC 25-3/4	5	ks	12,46
1014761	25	Rp 1	44	56	26	25	Uponor koleno s vnút. závit. S-press MLC 25-1	5	ks	14,85
1014774	32	Rp 1	47	58	29	28	Uponor koleno s vnút. závit. S-press MLC 32-1	5	ks	15,27



Uponor 90° koleno s vnútorným závitom S-Press MLC 40-50

Vyrobené z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou. Valcový vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1.


Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046910	40	Rp 1 1/2	59	74	38	37	Uponor koleno s vnútorným závitom S-Press MLC 40-1 1/2"	5	ks	42,47
1046912	50	Rp 1 1/2	59	78	38	41	Uponor koleno s vnútorným závitom S-Press MLC 50-1 1/2"	3	ks	50,42



Uponor 45° mosadzné koleno S-Press MLC 25-35

Vyrobené z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou.

Položka č.	d [mm]	d2 [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014812	25	25	48	17	Uponor koleno S-Press MLC 25-25 45°	5	ks	18,55
1014825	32	32	49	18	Uponor koleno S-Press MLC 32-32 45°	5	ks	21,13




Uponor 45° mosadzné koleno S-Press MLC 40-50

Vyrobené z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou.

Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046913	40	59	21	Uponor mosadzné koleno S-Press MLC 40-40 45°	5	ks	30,40
1046914	50	63	25	Uponor mosadzné koleno S-Press MLC 50-50 45°	3	ks	43,80

Uponor mosadzná spojka




Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]
1015164	16	55	12
1015187	20	57	12
1015205	25	73	12
1015219	32	73	12

Uponor mosadzná neredukovaná spojka S-Press MLC do 32

Na spevnenie Uponor MLC rúrok, vyrobená z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou, má indikáciu nezalisovaného spoja a dorazový plastový krúžok. Lisujte bez potreby kalibrácie hrán na rúrkach.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor spojka S-Press MLC 16-16 mosadz	10	ks	4,38
Uponor spojka S-Press MLC 20-20 mosadz	10	ks	5,67
Uponor spojka S-Press MLC 25-25 mosadz	5	ks	10,06
Uponor spojka S-Press MLC 32-32 mosadz	5	ks	12,11




Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]
1046932	40	88	13
1046935	50	88	13

Uponor mosadzná neredukovaná spojka S-Press MLC 40-50

Na spájanie Uponor MLC rúrok, vyrobená z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor mosadzná neredukovaná spojka S-Press MLC 40-40	5	ks	18,04
Uponor mosadzná neredukovaná spojka S-Press MLC 50-50	3	ks	25,77




Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]
1015179	20	16	22	21	12
1015194	25	16	30	21	12
1015202	25	20	30	22	12
1015215	32	20	30	22	12
1015217	32	25	30	30	12

Uponor mosadzná redukovaná spojka S-Press MLC do 32

Vyrobená z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor redukovaná spojka S-Press MLC 20-16 mosadz	10	ks	5,67
Uponor redukovaná spojka S-Press MLC 25-16 mosadz	5	ks	8,76
Uponor redukovaná spojka S-Press MLC 25-20 mosadz	5	ks	8,76
Uponor redukovaná spojka S-Press MLC 32-20 mosadz	5	ks	11,09
Uponor redukovaná spojka S-Press MLC 32-25 mosadz	5	ks	12,37



Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]
1046930	40	25	38	30	13
1046931	40	32	38	30	13
1046933	50	32	38	30	13
1046934	50	40	38	38	14

Uponor mosadzná redukovaná spojka S-Press MLC 25-50

Vyrobená z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou



Uponor prechod S-Press MLC – PE-Xa


Vyrobený z mosadze. Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]
1062845	16
1062846	20
1062861	25

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor mosadzný prechod S-Press MLC 16 - PExa 16	1	ks	9,53
Uponor mosadzný prechod S-Press MLC 20 - PExa 20	1	ks	10,05
Uponor mosadzný prechod S-Press MLC 25 - PExa 25	1	ks	12,81

Uponor MLC inštalačný systém > Uponor MLC lisované tvarovky od 16-50 mm


Uponor mosadzný T-kus



Uponor T kus s vnútorným závitom S-Press MLC do 32

Vyrobený z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou. Valcový vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1.


Položka č.	d [mm]	FT [palec]	d1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	Z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014931	16	Rp 1/2	16	33	41	19	20	Uponor T kus S-Press MLC vnút. záv. 16-1/2-16	10	ks	9,03
1014987	20	Rp 1/2	20	35	42	21	20	Uponor T kus S-Press MLC vnút. záv. 20-1/2-20	10	ks	10,35
1014991	20	Rp 3/4	20	38	47	23	25	Uponor T kus S-Press MLC vnút. záv. 20-3/4-20	10	ks	12,74
1015044	25	Rp 1/2	25	40	51	26	21	Uponor T kus S-Press MLC vnút. záv. 25-1/2-25	5	ks	15,93
1015048	25	Rp 3/4	25	42	55	27	24	Uponor T kus S-Press MLC vnút. záv. 25-3/4-25	5	ks	16,98
1015088	32	Rp 1/2	32	40	55	26	24	Uponor T kus S-Press MLC vnút. záv. 32-1/2-32	5	ks	20,69
1015091	32	Rp 3/4	32	45	55	30	25	Uponor T kus S-Press MLC vnút. záv. 32-3/4-32	5	ks	21,76



Uponor T kus s vnútorným závitom S-Press MLC

Vyrobený z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou. Valcový vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1.


Položka č.	d [mm]	FT [palec]	d1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	Z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046922	40	Rp 1/2	40	47	63	30	25	Uponor T kus S-Press MLC vnút. záv. MLC 40-1/2-40	5	ks	35,04
1046923	40	Rp 3/4	40	47	64	31	26	Uponor T kus S-Press MLC vnút. záv. MLC 40-3/4-40	5	ks	35,04
1046929	50	Rp 1	50	56	71	37	34	Uponor T kus S-Press MLC vnút. záv. MLC 50-1-50	3	ks	50,42



Uponor mosadzný neredukovaný T kus S-Press MLC do 32

Vyrobený z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou.

Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014918	16	35	14	Uponor T kus S-Press MLC 16-16-16 mosadz	10	ks	7,23
1014976	20	38	16	Uponor T kus S-Press MLC 20-20-20 mosadz	10	ks	9,80
1015028	25	49	18	Uponor T kus S-Press MLC 25-25-25 mosadz	5	ks	14,69
1015073	32	53	23	Uponor T kus S-Press MLC 32-32-32 mosadz	5	ks	21,65




Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]
1046921	40	71	34
1046928	50	78	41

Uponor mosadzný neredukovaný T-kus S-Press MLC 40-50

Vyrobená z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou


Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor mosadzný T kus S-Press MLC 40-40-40	5	ks	38,64
Uponor mosadzný T kus S-Press MLC 50-50-50	3	ks	51,53



Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	z [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]
1014923	16	20	16	36	37	37	14	16	16
1014957	20	16	16	37	36	36	16	14	14
1014961	20	16	20	37	36	36	16	14	14
1014970	20	20	16	38	38	38	16	16	16
1014981	20	25	16	49	40	41	18	18	18
1014983	20	25	20	49	41	40	18	18	18
1014996	25	16	16	40	44	36	18	14	15
1015000	25	16	20	40	46	39	18	16	16
1015002	25	16	25	40	44	44	18	14	14
1015015	25	20	16	41	46	38	18	16	16
1015017	25	20	20	41	46	39	18	16	16
1015021	25	20	25	41	46	46	18	16	16
1015025	25	25	16	49	39	49	18	18	18
1015033	25	32	25	50	52	52	19	22	22
1015053	32	16	32	43	45	45	22	15	15
1015060	32	20	32	41	46	46	22	17	17
1015064	32	25	25	52	50	50	22	19	19
1015068	32	25	32	52	50	50	22	19	19

Uponor mosadzný redukovaný T-kus S-Press MLC do 32

Vyrobený z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou.




Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	z [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]
1046916	40	20	40	51	60	60	29	22	22
1046917	40	25	32	60	53	61	30	23	23
1046918	40	25	40	60	61	61	30	23	23
1046919	40	32	32	60	57	65	30	26	27
1046920	40	32	40	60	65	65	30	27	27
1046924	50	25	40	65	61	61	35	23	23
1046925	50	25	50	65	61	61	35	23	23
1046926	50	32	50	65	64	64	35	27	27
1046927	50	40	50	78	71	71	41	34	34

Uponor mosadzný redukovaný T-kus S-Press MLC 32-50

Vyrobený z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou.

Uponor MLC inštalačný systém > Uponor MLC lisované tvarovky od 16-50 mm




Uponor T kus s vonkajším závitom S-Press MLC

Vyrobený z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou. Vonkajší závit podľa notrmy DIN EN 10226-1 na utesnenie.

Položka č.	d [mm]	MT [palec]	d1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014927	16	R 1/2	16	30	39	17	18	Uponor T kus S-Press MLC vonk. záv. 16-1/2-16	10	ks	9,29
1015038	25	R 3/4	25	36	55	20	24	Uponor T kus S-Press MLC vonk. záv. 25-3/4-25	5	ks	16,98
1015082	32	R 3/4	32	40	55	24	24	Uponor T kus S-Press MLC vonk. záv. 32-3/4-32	5	ks	20,69


Uponor prechod s prevlečnou maticou



Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC do 32

Vyrobený z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou a plochým tesnením. Uvoľniteľný skrutkový spoj na stenové tvarovky, filtre a uzatváracie ventily. Závit podľa normy DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015270	16	G 1/2	55	21	25	Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 16-1/2	10	ks	8,76
1015274	16	G 3/4	46	21	17	Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 16-3/4	10	ks	9,27
1015283	20	G 1/2	59	22	28	Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 20-1/2	10	ks	9,27
1015286	20	G 3/4	48	22	18	Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 25-3/4	10	ks	10,06
1015295	25	G 3/4	60	30	22	Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 16-1/2	5	ks	15,20
1015297	25	G 1	59	30	20	Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 25-1	5	ks	15,20
1015301	32	G 1 1/4	63	30	22	Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 32-1 1/4	5	ks	22,66



Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 40-50

Vyrobený z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou a plochým tesnením. Uvoľniteľný skrutkový spoj na stenové tvarovky, filtre a uzatváracie ventily. Závit podľa normy DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046937	40	G 1 1/2	77	38	30	Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 40-1 1/2"	5	ks	36,06
1046938	50	G 1 3/4	82	38	32	Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 50-1 3/4"	3	ks	38,13
1046939	50	G 2	82	38	32	Uponor prechod s prevlečnou maticou S-Press MLC 50-2"	3	ks	41,23

Uponor svorné spoje MLC




Uponor Uni-X svorné šroubenie s vnútorným závitom

Svorné šroubenie vyrobené z mosadze, presuvná matica poniklovaná, lisovaná objímkou vyrobená z PPSU a lisovaný krúžok vyrobený z PA. Na pripojenie MLC Uni Pipe PLUS rúrok Uponor k rozvodom. Vnútorný závit $\frac{1}{2}$ " alebo $\frac{3}{4}$ " eurokónus podľa normy DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	z [mm]
1058086	16	G 1/2	22,5	2,5
1058088	20	G 1/2	25,7	4,9
1058090	16	G 3/42,0	22,5	0,8
1058092	20	G 3/4	23,7	0,8
1058093	25	G 3/4	27,0	4,5

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Uni-C svorné šroubenie MLC 16-1/2 FT eurokónus	1	ks	2,55
Uponor Uni-C svorné šroubenie MLC 20-1/2 FT eurokónus	1	ks	4,31
Uponor UNI-X svorné šroubenie MLC 16-3/4 FT eurokónus	1	ks	2,96
Uponor UNI-X svorné šroubenie MLC 20-3/4 FT eurokónus	1	ks	3,26
Uponor UNI-X svorné šroubenie MLC 25-3/4 FT eurokónus	1	ks	8,51




Uponor Uni-C vsuvka

Vyrobená z pocínovanej mosadze. Vonkajší závit podľa normy DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	MT [palec]	l [mm]
1013894	1/2	29

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Uni-C vsuvka 1/2 MT - 1/2 MT eurokónus	20	ks	1,70




Uponor Uni-X vsuvka

Vyrobená z pocínovanej mosadze. Vonkajší závit podľa normy DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	MT [palec]	l [mm]
1006641	3/4	27

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Uni-X vsuvka 3/4 MT - 3/4 MT eurokónus	10	ks	2,84




Uponor Uni-C redukcia – vnútorný / vonkajší závit

Vyrobená z pocínovanej mosadze. Vonkajší závit podľa normy DIN EN ISO 228-1. Vonkajší závit podľa normy DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	MT [palec]	FT [palec]	l [mm]	z [mm]
1013907	1/2	1/2	33	20
1014143	3/4	3/4	31	16

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Uni-C redukcia 1/2 MT - 1/2 FT eurokónus	10	ks	3,72
Uponor Uni-C redukcia 3/4 MT - 3/4 FT eurokónus	10	ks	5,93


Uponor MLC inštalačný systém > Uponor svorné spoje MLC



Uponor Uni-C 90° koleno – vonkajší závit

Vyrobené z pocínovanej mosadze. Vonkajší závit podľa normy DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	MT [palec]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013914	1/2	29	18	Uponor Uni-C koleno 1/2 MT – 1/2 MT eurokónus	10	ks	4,64
1014145	3/4	27	18	Uponor Uni-C koleno 3/4 MT – 3/4 MT eurokónus	10	ks	5,41



Uponor Uni-C 90° koleno – vnútorný / vonkajší závit

Vyrobené z pocínovanej mosadze. Vonkajší závit podľa normy DIN EN ISO 228-1. Vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1.

Položka č.	MT [palec]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	Z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013932	1/2	1/2	30	33	19	19	Uponor Uni-C prech. koleno 1/2 MT – 1/2 FT eurokónus	10	ks	4,38



Uponor S-Press prechod MLC-med'

Lisovací prechod z pocínovanej mosadze s dorazovým plastovým prstencom s farebným označením bez potreby kalibrovania. Poznámka: strana medi je určená na lisovanie.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014519	16	Cu 15	77	21	40	Uponor S-Press adaptér 16-15Cu	10	ks	6,00
1014558	20	Cu 22	82	22	41	Uponor S-Press adaptér 20-22Cu	10	ks	6,65
1014584	25	Cu 22	90	30	41	Uponor S-Press adaptér 25-22Cu	5	ks	8,70
1014607	32	Cu 28	94	30	43	Uponor S-Press adaptér 32-28Cu	5	ks	14,21

Systém Uponor MLC Riser – Ideálne riešenie pre stúpačky a ležaté rozvody


Menej súčiastok, väčšia flexibilita

Odlišnosť tohto systému od iných „klasických“ systémov spočíva hlavne v tom, že pri väčších dimenziah (63...110 mm) je veľký problém s dostupnosťou a cenou týchto fitingov. Navyše, pri častých zámenach na stavbách je potom veľký problém s vrátením týchto fitingov, resp. ich zámenou za iné, ktoré pôvodne neboli vyšpecifikované projektantom.


Všetky možné kombinácie

Systém Uponor MLC Riser predstavuje modulárny systém fitingov, pričom, ak by sme porovnali jeho škálu možností, tak môžeme povedať, že 300 bežných fitingov vieme nahradíť len 27 komponentami, ktoré sú variabilné navzájom kombinovateľné. Okrem toho, tento systém ponúka veľké množstvo ďalších výhod oproti bežným (komerčným) systémom spájania plastohliníku lisovaním.


- Lisovanie na pracovnom stole (už nemusíte lisovať vo výškach!)
- Nevyžaduje žiadne špeciálne náradie
- Spájanie bez použitia náradia
- Možnosť realizovania opráv (rozoberateľnosť spojov)
- Bez viačnosobných redukcí
- Veľké množstvo variability oproti bežným plastohliníkovým systémom




T-kus




Koleno 90° a 45°




Redukcie podľa požiadaviek




Redukcie podľa požiadaviek



Redukcie podľa požiadaviek



Systém Uponor MLC Riser ponúka riešenie pre širokú škálu aplikácií



Spojky spacer RS2 a RS3 v rámci systému Uponor MLC Riser boli vyrobené s cieľom vyriešiť tri požiadavky na stavbe použitím len jedného výrobku: Pripojenie v rôznych úrovniach vedenia rozvodu potrubia, vyriešiť miesto pre fixačný bod a zredukovať počet komponentov pri prechode z jedného fitingu do druhého (napr. 2 T-kusy za sebou, atď.).



Nainštalujte rozdeľovače rýchlo a bezpečne.



Nový koncept spájania




Maximálna variabilita



Nainštalujte rozdeľovače rýchlo a bezpečne.




Použitie komponentu „spacer“
pre odbočku vetvy potrubia



Kolená rúrok je možné natočiť do uhlu aký potrebujete

- Jednoduchá a rýchla inštalačia
- Úspora času
- Lisovanie na pracovnom stole
(nemusíte lisovať vo výškach)
- Perfektný systém pre renovácie budov


Uponor fitingy systému Riser MLC 63 – 110 mm



Uponor RS spojka

Vyrobená z pocínanej mosadze. Základná časť pre všetky RS 2 alebo RS 3.


Položka č.	Typ [-]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1029144	RS 2	51	18	Uponor RS2 spojka	1	ks	22,38
1029145	RS 3	51	18	Uponor RS3 spojka	1	ks	50,00



Uponor RS T-kus

Vyrobený z pocínanej mosadze. Základná časť pre všetky RS 2 alebo RS 3.


Položka č.	Typ [-]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1029142	RS 2	51	31	Uponor RS2 T-kus	1	ks	40,48
1029143	RS 3	68	48	Uponor RS3 T-kus	1	ks	97,62



Uponor RS koleno

Vyrobený z pocínanej mosadze. Základná časť pre všetky RS 2 alebo RS 3.


Položka č.	Typ [-]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1029138	RS 2	51	31	Uponor RS2 koleno 90°	1	ks	33,33
1029139	RS 3	68	48	Uponor RS3 koleno 90°	1	ks	66,67



Uponor RS koleno 45°

Vyrobený z pocínanej mosadze. Základná časť pre všetky RS 2 alebo RS 3.


Položka č.	Typ [-]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1029140	RS 2	51	31	Uponor RS2 koleno 45°	1	ks	42,86
1029141	RS 3	68	48	Uponor RS3 koleno 45°	1	ks	83,33



Uponor RS redukcia

Vyrobená z pocínanej mosadze. Redukcia z RS 3 na RS2.

Položka č.	Typ [-]	l [mm]	z [mm]	l1 [mm]	z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1029146	RS 3 / RS 2	47	27	27	20	Uponor RS3 / RS2 redukcia	2	ks	33,33




Uponor RS lisovací adaptér MLC 16 – 32


Vyrobený z pocínanej mosadze. Lisovacia časť vyrobená z hliníka. Použiteľné pre všetky RS 2 základné časti.

Položka č.	Typ [-]	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1059397	RS 2	16	62	40	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 16	1	ks	23,33
1059396	RS 2	20	62	40	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 20	1	ks	23,33
1029121	RS 2	25	59	29	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 25	1	ks	23,33
1029122	RS 2	32	59	29	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 32	1	ks	24,29

Uponor MLC inštalačný systém > Uponor systém fitingu Risér MLC 63 – 110 mm




Položka č.	Typ [-]	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046940	RS 2	40	65	27	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 40	1	ks	25,48
1046941	RS 2	50	65	27	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 50	1	ks	26,43
1029125	RS 2	63	991	27	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 63	1	ks	30,00
1029126	RS 2	75	91	27	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 75	1	ks	44,76
1029127	RS 3	90	100	31	Uponor RS 3 lisovací adaptér MLC 90	1	ks	80,95
1029128	RS 3	110	100	31	Uponor RS 3 lisovací adaptér MLC 110	1	ks	90,48



Uponor RS lisovací adaptér MLC 40 – 110

Vyrobený z pocínanej mosadze. Lisovacia časť vyrobená z nerezovej ocele. Použiteľné pre všetky RS 2 alebo RS 3 základné časti.


Položka č.	Typ [-]	FT [palec]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1059403	RS 2	Rp 1/2	42	27	Uponor RS 2 prechod s vnút. záv. RP 1/2"	1	ks	23,33
1059404	RS 3	Rp 1/2	43	27	Uponor RS 3 prechod s vnút. záv. RP 1/2"	1	ks	33,33
1029134	RS 2	Rp 1	45	26	Uponor RS 2 prechod s vnút. záv. RP 1"	1	ks	20,95
1029135	RS 2	Rp 2	54	28	Uponor RS 2 prechod s vnút. záv. RP 2"	1	ks	23,33
1029136	RS 2	Rp 2 1/2	63	32	Uponor RS 2 prechod s vnút. záv. RP 2 1/2"	1	ks	31,90
1029137	RS 3	Rp 3	65	32	Uponor RS 3 prechod s vnút. záv. RP 3"	1	ks	40,48



Uponor RS prechod na vonkajší závit

Vyrobený z pocínanej mosadze. Použiteľné pre všetky RS 2 alebo RS 3 základné časti. Vonkajší závit podľa DIN EN 10 226-1.


Položka č.	Typ [-]	FT [palec]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1059402	RS 2	R 1 1/2	62	42	Uponor RS2 prechod s vonk. záv. Rp 1 1/2"	1	ks	27,86
1029131	RS 2	R 2	66	43	Uponor RS2 prechod s vonk. záv. Rp 2"	1	ks	27,86
1029132	RS 2	R 2 1/2	64	37	Uponor RS2 prechod s vonk. záv. Rp 2 1/2"	1	ks	32,86
1029133	RS 3	R 3	73	43	Uponor RS3 prechod s vonk. záv. Rp 3"	1	ks	41,67



Uponor RS 3 prírubový spoj

Vyrobený z pocínanej mosadze. Použiteľné pre všetky RS 3 časti. Príuba PN 16. Kruhová časť s 8 otvormi.


Položka č.	Typ [-]	DN [mm]	P [bar]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1059398	RS 2	65 (PN 6)	6	38	130	160	20	Uponor RS 2 prírubový spoj DN 65 (PN 6)	1	ks	155,00
1059399	RS 2	65 (PN 16)	16	45	145	185	20	Uponor RS 2 prírubový spoj DN 65 (PN 16)	1	ks	185,00
1059400	RS 3	80 (PN 6)	6	38	150	190	20	Uponor RS 3 prírubový spoj DN 80 (PN 6)	1	ks	185,00
1029129	RS 3	80 (PN 16)	16	45	160	200	20	Uponor RS 3 prírubový spoj DN 80 (PN 16)	1	ks	196,19
1059401	RS 3	100 (PN 6)	6	41	170	210	20	Uponor RS 3 prírubový spoj DN 100 (PN 6)	1	ks	188,10
1029130	RS 3	100 (PN 16)	16	44	180	220	20	Uponor RS 3 prírubový spoj DN 100 (PN 16)	1	ks	198,10



Uponor RS spacer (stredný a dlhý)

Vyrobená z pocínovanej mosadze. Prechodka na spojenie RS časti rovnakej dimenzie, napr. na vytvorenie T-rozdeľovača alebo odbočku rozvodu.

Položka č.	Typ [-]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046477	RS 2	130	31	20	Uponor RS 2 spacer	1	ks	42,86
1046478	RS 3	210	31	20	Uponor RS 3 spacer	1	ks	76,19



Uponor RS spacer (krátky)

Vyrobená s pocínovanej mosadze. Prechodka na spojenie RS časti rovnakej dimenzie.

Položka č.	Typ [-]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046750	RS 2	5	20	Uponor RS 2 spacer 5 mm	1	ks	22,86
1046751	RS 3	5	20	Uponor RS 3 spacer 5 mm	1	ks	36,67




Uponor RS Q&E adaptér PE-Xa

Vyrobený z mosadze s Q&E pripojením na Uponor MLC Riser systém.
Upozornenie: Uponor Q&E adaptér si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	FT ["]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047021	25	RS 2	6+10	Uponor Q&E adaptér PE-Xa 25 na RS2	1	ks	23,25
1047022	32	RS 2	6+10	Uponor Q&E adaptér PE-Xa 32 na RS2	1	ks	33,64

Uponor MLC inštalačný systém > Uponor nástenky MLC


Uponor nástenky MLC



Uponor Smart Aqua nástenka

Vyrobená z pocínovanej mosadze s pevnou lisovanou objímkou, koncovou zarážkou a upevňovacím prvkom. Vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1.


Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	z [mm]	z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015455	16	Rp 1/2	46	20	20	25	5	Uponor Smart Aqua nástenka MLC 16-1/2 VNÚT.Z.	10	ks	6,87
1015512	20	Rp 1/2	47	20	20	25	5	Uponor Smart Aqua nástenka MLC 20-1/2 VNÚT.Z.	10	ks	7,92
1015515	20	Rp 3/4	47	21	22	25	5	Uponor Smart Aqua nástenka MLC 20-3/4 VNÚT.Z.	5	ks	9,50



Uponor Smart Aqua nástenka – dlhá verzia

Vyrobená z pocínovanej mosadze s pevnou lisovanou objímkou, koncovou zarážkou a upevňovacím prvkom. Vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1.


Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	z [mm]	z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015345	16	Rp 1/2	46	27	20	25	13	Uponor Smart Aqua nástenka MLC 16-1/2 FT dlhá verzia	10	ks	8,76
1057835	20	Rp 1/2	47	27	20	25	13	Uponor Smart Aqua nástenka MLC 20-1/2 FT dlhá verzia	10	ks	9,29



Uponor Smart Aqua (prechodová) dvojitá nástenka

Vyrobený z mosadze s pevnou lisovacou objímkou, koncovou zarážkou a upevňovacím prvkom. Vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1


Položka č.	d [mm]	FT ["]	d1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	z [mm]	z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057836	16	Rp 1/2	16	46	20	30	25	15	Uponor Smart Aqua nástenka MLC 16-1/2 FT dlhá verzia, 90 ° 15-1/2 VNÚT.Z. - 16	10	ks	17,95



Uponor Smart Aqua prechodová U nástenka

Vyrobená z pocínovanej mosadze. Pre inštaláciu na stenu alebo na lištu. S indikáciou zalisovania. Vnútorný závit podľa DIN EN 10226-1.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	d 1	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015454	16	Rp 1/2	16	Uponor Smart Aqua prechodová U nástenka MLC 16-1/2 vnút. závit	5	ks	29,21




Uponor Smart Aqua nástenka pre prestupy, priama

Na pripojenie zabezpečené proti pretáčaniu. Vyrobená z pocínovanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou a koncovou zarážkou. Na prechod cez steny. Vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1. Rozmery pripievanovej dosky (VxŠxD) 100x50x2 mm. Priemer kružnice otvoru 33 mm.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015572	16	Rp 1/2	52	14	Uponor Smart Aqua nástenka pre prestupy priama MLC 16-1/2 vnút. závit	10	ks	15,47

Uponor pripojenie splachovacej nádrže




Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	Z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015636	16	Rp 1/2	50	29	28	8	Uponor Smart Aqua podomietkové koleno pre Geberit nádržky MLC 16-1/2 vnút. závit	5	ks	14,42

Uponor Smart Aqua koleno pre pripojenie splachovacej nádrže (Geberit)

Vyrobené z pocínanej mosadze s pevnou lisovacou objímkou a plastovým krúžkom ako zasúvateľnou zarážkou. Koleno pre pripojenie splachovacej nádrže namontovanej na stene. Valcový vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1.

Uponor zverná nástenka




Položka č.	MT [palec]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	z [mm]	Z1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015559	R 1/2	Rp 1/2	33	20	20	21	5	Uponor Smart Aqua zverná nástenka MLC 1/2 vonk. závit - 1/2 vnút. závit	10	ks	9,40

Uponor Smart Aqua zverná nástenka

Vyrobená z pocínanej. Vnútorný závit podľa normy DIN EN 10226-1. Vonkajší závit podľa normy DIN EN ISO 228-1.


Uponor montážne príslušenstvo pre nástenky na lištu



Položka č.	mierka [mm]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	A [mm]	a1 [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057840	75/100/150	265	35	9	75	150	3	Uponor Smart Aqua mont.lišta 75/100/150	10	ks	5,06

Uponor Smart Aqua montážna lišta priama


Na montáž násteniek Uponor. Umožňuje umiestnenie kolien v rámci daných otvorov pomocou príchytek a záhytného zariadenia. S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie. Vyrobenná z galvanizovanej ocele.



Položka č.	mierka [mm]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	A [mm]	a1 [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057841	50/80	320	35	46	80	3		Uponor Smart Aqua mont.lišta so zalomením 80 mm	10	ks	5,81

Uponor Smart Aqua montážna lišta so zalomením

Na montáž násteniek Uponor. Umožňuje umiestnenie kolien v rámci daných otvorov pomocou príchytek a záhytného zariadenia. S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie. Vyrobenná z galvanizovanej ocele.




Položka č.	mierka [mm]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	A [mm]	a1 [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057842	75/100/150	390	35	46	75	150	3	Uponor Smart Aqua mont.lišta so zalomením 75/150 mm	10	ks	6,55

Uponor Smart Aqua montážna lišta so zalomením

Na montáž násteniek Uponor. Umožňuje umiestnenie kolien v rámci daných otvorov pomocou príchytek a záhytného zariadenia. S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie. Vyrobenná z galvanizovanej ocele.

Uponor MLC inštalačný systém > Uponor nástenky MLC



Uponor Smart Aqua montážna lišta – pásovina

Na montáž lisovacích prípájacích kolien Uponor ku kohútom, lisovaných rozvodných kolien ku kohútom a lisovacích prípájacích kolien Uponor ku kohútom s okrúhlou prírubou MLC. Umožňuje umiestnenie prípojok v rámci daných otvorov pomocou príchytek a záhytného zariadenia. Vyrobená z galvanizovanej ocele.

Položka č.	mierka [mm]	l [mm]	A [mm]	B [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057844	75	2000	75	75	3	Uponor Smart Aqua montážna pásovina, dĺžka 2000 mm s 25 mm rozstupmi	10	ks	27,45

Uponor zvukovoizolačná sada pre nástenky




Uponor Smart Aqua zvukovoizolačná sada pre nástenky

Určená pre inštaláciu pre nástenky MLC 16 – 1/2 vnút. závit, 20 – 1/2 vnút. závit. Vyrobená z EPDM. Zvuková izolácia podľa DIN 4109.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057846	Uponor Smart Aqua zvukovoizolačná sada pre nástenky	1	ks	6,12


Uponor MLC pripojenia pre vykurovacie telesá s príslušenstvom



Uponor Smart Radi pripojovacia garnitúra I na pripojenie vykurovacích telies

Vyrobená z rúrky z medi 15×1 mm so samotesniacim závitom. Garnitúra z medi 15×1 mm k radiátoru môže byť pripojená s Uponor medeným upínacím svorným šroubením (č. položky 1013830).


Položka č.	d [mm]	MT1 [palec]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015425	Cu 15	R 1/2	370	356	Uponor Smart Radi I garnitúra Cu	20	ks	15,47



Uponor Smart Radi pripojovacia garnitúra L na pripojenie vykurovacích telies

Vyrobená z pocinovanej mosadze, s indikáciou zalisovania a farebným značením. Garnitúra z medi 15×1 mm môže byť k radiátoru pripojená s Uponor medeným svorným šroubením (č. položky 1013830).

Položka č.	d [mm]	l [mm]	l1 [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015626	16	38	365	17	Uponor Smart Radi L garnitúra MLC 16 / Cu 15-350 mm 16-350 mm	20	ks	11,09
1015631	16	38	1 115	17	Uponor Smart Radi L garnitúra MLC 16 / Cu 15-1 100 mm 16 - 1 100 mm	20	ks	21,13



Uponor Smart Radi pripojovacia garnitúra T na pripojenie vykurovacích telies

Vyrobená z pocinovanej mosadze, s indikáciou zalisovania a farebným značením. Zalomená garnitúra z medi 15×1 mm môže byť k radiátoru pripojená s Uponor medeným svorným šroubením (č. položky 1013830).


Položka č.	d [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015628	16	38	351	26	18	Uponor Smart Radi T garnitúra 16-350 mm	20	ks	15,47
1015653	20	40	354	27	19	Uponor Smart Radi T garnitúra 20-20-350 mm	20	ks	18,04



Uponor Smart Radi svorné šroubenie pre garnitúry z Cu 15 x 1

Z 3/4 vnút. závit., eurokónus na pripojenie rúrky z medi 15 x 1, alebo na pripojenie garnitúr I, T a L Uponor MLC. Presuvná matica z farbenej mosadze, predlisok mosadzného spájacieho prstanca a tesniaci kužeľ vyrobený zo zmesi EPDM. Vŕubkovaná presuvná matica a kľúč veľkosti 30.


Položka č.	d [mm]	FT [palec]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013830	Cu 15	G 3/4	Uponor Smart Radi svorné šroubenie 3/4 vnút. závit eurokónus x 15 Cu	10	ks	3,92



Uponor Smart Radi nadstavec / redukcia pre VK radiátory

Samotesniaci. Na pripojenie radiátorov s prípojkou s 1/2" vnútorným závitom na 3/4 vonkajší závit, eurokonus pre pripojenie medenej rúrky, 15 x 1 mm cez medenú rúrkú alebo garnitúru I, T, L Uponor svorné šroubenie (obj. č. 1013830).


Položka č.	MT [palec]	MT1 [palec]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013906	G 1/2	G 3/4	Uponor Smart Radi koncový adaptér pre vykurovacie telesá typu VK 1/2 vonk. z - 3/4 vonk. z. eurokonus	10	ks	2,82



Danfoss Smart Radi pripájací set

Vyrobený z mosadze, tlaková skrutka s vonkajším závitom so spojenou objímkou a prstencom, prispôsobený radiátorovým ventilom Danfoss s vnútorným závitom. Tesniaci krúžok modrý, vyrobený z EPDM.


Položka č.	d [mm]	MT [palec]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013970	16	G 1/2	Uponor Smart Radi pripájací set Danfoss 16-1/2 MT	20	ks	3,32



Heimeier Smart Radi pripájací set

Vyrobený z mosadze, tlaková skrutka s vonkajším závitom s objímkou a spájacím prstencom, prispôsobený radiátorovým ventilom Heimeier s vnútorným závitom. Tesniaci krúžok šedý, vyrobený z EPDM.

Položka č.	d [mm]	MT [palec]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013978	16	G 1/2	Uponor Smart Radi pripájací set Heimeier 16-1/2 MT	20	ks	3,32



Uponor Smart Radi pripojovací izolačný set pre VK radiátory

Rúrka 16 x 2 v izolačnom kryte z polystyrénu so snímateľným ochranným vekom (izolačná trieda WLG 040).

Položka č.	d [mm]	l [mm]	h [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	w [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013134	16	50	260	240	215	100	Uponor Smart Radi izolačný set pre prip. radiátorov rúrkou MLC 16 x 2,0, výška 215 mm	10	ks	20,51
1007077	16	50	285	265	240	100	Uponor Smart Radi izolačný set pre prip. radiátorov rúrkou MLC 16 x 2,0, výška 240 mm	10	ks	25,52

Uponor MLC inštalačný systém > Uponor MLC pripojenia pre vykurovacie telesá s príslušenstvom



Uponor S-Press lisovacia ukončovacia zátka

Vyrobená z pocínovanej mosadze s pevnou lisovanou objímkou.

Položka č.	d [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1007078	16	10	Uponor S-Press zátka MLC 16	10	ks	4,15
1007079	20	10	Uponor S-Press zátka MLC 20	10	ks	4,40
1007080	25	10	Uponor S-Press zátka MLC 25	10	ks	5,85
1007081	32	5	Uponor S-Press zátka MLC 32	5	ks	8,78



Uponor upevňovacie diely pre rozvody MLC rúrok



Uponor príchytka rúrok biela 16-32

Bielej farby na Uponor MLC rúrky s vonkajším priemerom 14, 16, 18, 20, 25, 32, 40 mm pre upevnenie na stenu. Zvyčajne nehorľavý, materiály triedy B2 podľa normy DIN 4102.


Položka č.	d [mm]	w [mm]	h [mm]	c [mm]	A [mm]	H [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013142	16	17	24	29	16	36	Uponor príchytka rúrok 16 mm biela	100	ks	0,64
1013144	20	17	29	40	17	45	Uponor príchytka rúrok 20 mm biela	50	ks	0,79
1013145	25	17	31	40	16	50	Uponor príchytka rúrok 25 mm biela	50	ks	0,98
1013146	32	17	34	43	17	57	Uponor príchytka rúrok 32 mm biela	50	ks	1,85



Uponor jednoduchý hmoždinkový hák (vrana)

Na upevnenie rúrok s max. vonkajším priemerom 32 mm do pohľadového betónu na strope. Farba: modrá. Vyvŕtaný otvor 8 mm.

Položka č.	d [mm]	r [mm]	l [mm]	M [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013137	- 32	16	60	20	8	Uponor jednoduchý hmoždinkový hák 6 cm	50	ks	0,21
1013138	- 32	16	80	20	8	Uponor jednoduchý hmoždinkový hák 8 cm	50	ks	0,23




Uponor dvojitý hmoždinkový hák (dvojvrana)

Na upevnenie paralelných rúrok s max. vonkajším priemerom 32 mm do pohľadového betónu na strope. Farba: modrá. Vyvŕtaný otvor 8 mm.

Položka č.	d [mm]	r [mm]	l [mm]	M [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013139	- 32	16	60	40	8	Uponor dvojitý hmoždinkový hák 6 cm	50	ks	0,23
1013140	- 32	16	80	40	8	Uponor dvojitý hmoždinkový hák 8 cm	50	ks	0,28


Uponor príslušenstvo k pripojeniu vykurovacích telies



Uponor Smart Radi krycí krúžok biely

Plastové biele krúžky vyrobené z polypropylénu na Uponor MLC rúrky. Vzdialenosť (stred – stred rúrok) medzi dvoma krycimi rúkami, napr. medzi prívodným potrubím a spiatočným potrubím, je pribl. 50 mm. Materiál triedy B2 podľa normy DIN 4120.

Položka č.	d [mm]	l [mm]	l1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1011370	16	47	15	Uponor Smart Radi krycí krúžok biely 16	50	ks	0,23



Uponor Smart Radi dvojitý krycí krúžok

Dvojitý plastový krycí krúžok vyrobený z polypropylénu na Uponor MLC 14 – 20 mm rúrky na prikrytie príehodu pripájacieho radiátoro-vého potrubia cez podlahu a/alebo stenu. Stupňovité výstupky možno ľahko oddeliť nožom podľa požadovaného rozmeru rúrky. Krycí krúžok pozostáva z dvoch polovic, ktoré ručne zatlačíte k sebe. Materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102. Vnútorný rozmer (stred – stred rúrok) medzi dvomi MLC rúrkami na prívod/spiatočka 50 mm.

Položka č.	d [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1011373	14-20	100	50	50	Uponor Smart Radi dvojitý krycí krúžok 14-20	50	ks	0,66

uponor

PLUMBING

Uponor PE-Xa – pripojenie radiátorov a inštalácia rozvodov vody



Uponor Quick & Easy (Q&E) systém pripojenia

Uponor Q&E systém spájania rúrok (quick and easy – rýchlo a jednoducho) je založený na jedinečnej vlastnosti Uponor rúrok, ktorú nazývame „pamäťový efekt“. Táto vlastnosť umožňuje vytvoriť dokonalé spojenie fitingu a rúrky, a to dokonca bez akýchkoľvek tesnení vo fitingoch. Ľudovo môžeme povedať, že sa jedná o tzv. 100% spoj. Toto označenie dostał tento systém práve z toho dôvodu, že kvalitu neovplyvňujú žiadne dodatočné nežiaduce faktory, ako je napr. poškodenie tesnení vo fitingoch, nedostatočné zalisovanie, zalisovanie inými ako predpísanými čel'usťami. Táto technológia je patentovaná spoločnosťou Uponor a je navrhnutá špeciálne pre Uponor PE-Xa (Wirsbo) rúrky.

Komponenty systému:

Všetky komponenty systému Q&E boli vytvorené za účelom dosiahnuť jednoduchý a pritom cenovo prijateľný spoj s ohľadom na maximálnu bezpečnosť. Z tohto dôvodu je podstatné aby sa nepoužívali iné ako originálne komponenty. Uponor Q&E spoj je použiteľný aj pre extrémne nízke teploty, pričom vo fitingoch nie je zúžený prierez.

- **Uponor PE-Xa/evalPE-Xa/pePE-Xa rúrky/Comfort Pipe Plus/Comfort Pipe/Aqua Pipe/Radi Pipe**
- **Uponor Q&E krúžky**
- **Uponor Q&E fitingy**
- **Uponor Q&E nástroje ku expandéru (expanzné hlavy)**



Výhody Uponor PE-Xa systém:

- Systém pre ÚK a ZTI (\varnothing 16 ... \varnothing 50)
- Nie je ovplyvnený koróziou ani eróziou
- Prietok média vo fitingoch nie je znížený zúžením prietokov
- Znesie vysoké namáhania (hluk, tlak)
- Odolnosť proti vzniku trhlín
- Tlakové rázy sú redukované o jednu tretinu v porovnaní s inštaláciami s kovovými rúrami
- Na inštaláciu potrebujete len zopár jednoduchých nástrojov
- Osvedčenia a certifikáty na systémy pitnej vody
- Nízka drsnosť rúrky (malé straty)
- Inštalácia môže byť vykonávaná pri vonkajšej teplote min. -15°C
- Vhodné pre inštalácie „rúrka v rúrke“ aj na stenu.



Uponor PE-Xa rúrky



Položka č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	L [m]
1059799	16	2,2	6+10	100
1059800	20	2,8	6+10	100
1059801	25	3,5	6+10	50
1059802	32	4,4	6+10	50

Uponor Combi Pipe rúrky v kotúčoch (pre ÚK a ZTI)

Rúrky vyrobené z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa metódy Engela v súlade s napr. EN ISO 15875. Uponor Combi Pipe rúrky sú univerzálne, t.j. používajú sa na ÚK (PN6) do max. teploty 95°C. Sú vhodné aj na ZTI aplikácie (PN10). Majú kyslíkovú bariéru (EVOH) a tiež ochrannú vrstvu voči UV žiareniu. Kyslíková bariéra bola špeciálne vyvinutá pre technológiu spojov Uponor Q&E vyrobenú z etylénvinylalkoholu (EVOH).

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Combi Pipe rúrka 16 x 2,2, farba: čierna, kotúč 100 m	100	m	1,79
Uponor Combi Pipe rúrka 20 x 2,8, farba: čierna, kotúč 100 m	100	m	2,50
Uponor Combi Pipe rúrka 25 x 3,5, farba: čierna, kotúč 50 m	50	m	3,95
Uponor Combi Pipe rúrka 32 x 4,4, farba: čierna, kotúč 50 m	50	m	8,10



Položka č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	L [m]
1085185	16	2,2	6+10	5
1085186	20	2,8	6+10	5

Uponor Combi Pipe rúrky v tyčiach (pre ÚK a ZTI)

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Combi Pipe rúrka 16 x 2,2, farba: čierna, tyč: 5 m	25	m	1,95
Uponor Combi Pipe rúrka 20 x 2,8, farba: čierna, tyč: 5 m	25	m	2,95



Len na objednávku

Položka č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	L [m]
1062044	16	2,0	6	120
1062045	16	2,0	6	240
1009228	20	2,0	6	120
1022689	25	2,3	6	50
1001220	32	2,9	6	50
1008975	40	3,7	6	100
1008976	50	4,6	6	100

Uponor PE-Xa rúrky v kotúčoch (len pre ÚK)

Rúrky vyrobené z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa metódy Engela v súlade s napr. EN ISO 15875. PE-Xa rúrky sú určené pre aplikácie ÚK (PN6) do max. teploty 95 °C. Majú kyslíkovú bariéru (EVOH). Kyslíková bariéra bola špeciálne vyvinutá pre technológiu spojov Uponor Q&E vyrobenú z etylénvinylalkoholu (EVOH).

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 16 x 2,0, farba biela, kotúč 120 m	120	m	1,33
Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 16 x 2,0, farba biela, kotúč 240 m	240	m	1,33
Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 20 x 2,0, farba biela, kotúč 120 m	120	m	1,89
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 25 x 2,3, farba: natural, kotúč 50 m	50	m	3,46
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 32 x 2,9, farba: natural, kotúč 50 m	50	m	5,50
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 40 x 3,7, farba: natural, kotúč 100 m	100	m	7,60
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 50 x 4,6, farba: natural, kotúč 100 m	100	m	12,30

* dodacia doba na požiadanie.



Položka č.	d [mm]	s [mm]	d1 [m]	L [m]	p [bar]
1008388	16	2,0	25/20	50	6
1042149	20	2,0	28/23	50	6

Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrky v chráničke v kotúčoch (len pre ÚK)

Rúrky vyrobené z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa metódy Engela v súlade s napr. EN ISO 15875. PE-Xa rúrky sú určené pre aplikácie ÚK (PN6) do max. teploty 95 °C. Majú kyslíkovú bariéru (EVOH). Kyslíková bariéra bola špeciálne vyvinutá pre technológiu spojov Uponor Q&E vyrobenú z etylénvinylalkoholu (EVOH).

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 16 x 2,0 mm v chráničke 25/20 mm, červ.	50	m	2,79
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 20 x 2,0 mm v chráničke 28/23 mm, červ.	50	m	3,44



Položka č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	L [m]
1038502	20	1,9	6	5
1038503	25	2,3	6	5
1042620	32	2,9	6	5
1042621	40	3,7	6	5
1042622	50	4,6	6	5

Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrky v tyčiach (len pre ÚK)

Rúrky vyrobené z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa metódy Engela v súlade s napr. EN ISO 15875. PE-Xa rúrky sú určené pre aplikácie ÚK (PN6) do max. teploty 95 °C. Majú kyslíkovú bariéru (EVOH). Kyslíková bariéra bola špeciálne vyvinutá pre technológiu spojov Uponor Q&E vyrobenú z etylénvinylalkoholu (EVOH).

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 20x 1,9 6 bar, tyč 5 m	80	m	4,16
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 25 x 2,3 6 bar, tyč 5 m	50	m	4,28
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 32 x 2,9 6 bar, tyč 5 m	35	m	6,04
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 40 x 3,7 6 bar, tyč 5 m	15	m	9,48
Uponor PE-Xa Radi Pipe rúrka 50 x 4,6 6 bar, tyč 5 m	10	m	14,96



Len na objednávku

Položka č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	L [m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1022682	16	2,2	10	100	Uponor Aqua Pipe rúrka 16 x 2,2, farba: natural kotúč 100 m	100	m	1,59
1001201	20	2,8	10	50	Uponor Aqua Pipe rúrka 20 x 2,8, farba: natural kotúč 50 m	50	m	2,25
1001202	25	3,5	10	50	Uponor Aqua Pipe rúrka 25 x 3,5, farba: natural kotúč 50 m	50	m	3,70
1001203	32	4,4	10	50	Uponor Aqua Pipe rúrka 32 x 4,4, farba: natural kotúč 50 m	50	m	8,10
1008963	40	5,5	10	50	Uponor Aqua Pipe rúrka 40 x 5,5, farba: natural kotúč 50 m	50	m	12,30
1008964	50	6,9	10	50	Uponor Aqua Pipe rúrka 50 x 6,9, farba: natural kotúč 50 m	50	m	23,50




Uponor Aqua Pipe rúrky v kotúčoch (len pre ZTI)

Rúrky vyrobené z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa metódy Engela v súlade s napr. EN ISO 15875. PE-Xa rúrky sú určené pre aplikácie ZTI (PN10) do max. teploty 95°C.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	L [m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008407	20	2,8	10	6	Uponor Aqua Pipe rúrka 20 x 2,8 mm, dĺžka 6 m	6	m	2,87
1008424	25	3,5	10	6	Uponor Aqua Pipe rúrka 25 x 3,5 mm, dĺžka 6 m	6	m	4,50
1001206	32	4,4	10	6	Uponor Aqua Pipe rúrka 32 x 4,4 mm, dĺžka 6 m	6	m	8,42
1033864	40	5,5	10	6	Uponor Aqua Pipe rúrka 40 x 5,5 mm, dĺžka 6 m	6	m	11,13
1033865	50	6,9	10	6	Uponor Aqua Pipe rúrka 50 x 6,9 mm, dĺžka 6 m	6	m	19,29

Uponor chránička pre rúrky



Uponor chránička

Korugované, nehorľavé materiály triedy B2 zodpovedajúce norme DIN 4102. Dodávané v kotúčoch.

Položka č.	d1/d2 [mm]	d rúrky [mm]	farba [-]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1012860	25/20	16,17	čierna	Uponor chránička čierna rozm 20 pre rúrku 16 x 2, kotúč 50 m	50	m	0,50
1012864	28/23	18,20	čierna	Uponor chránička čierna rozm 23 pre rúrku 18 x 2 / 20 x 2,5, kotúč 50 m	50	m	0,59
1012869	35/29	25	čierna	Uponor chránička čierna rozm 29 pre rúrku 25 x 2,5, kotúč 50 m	50	m	0,88
1012872	43/36	32	čierna	Uponor chránička čierna rozm 36 pre rúrku 32 x 3, kotúč 25 m	25	m	1,62
1012858	25/20	16,17	červená	Uponor chránička červená rozm 20 pre rúrku 16 x 2, kotúč 50 m	50	m	0,54
1012862	28/23	18,20	červená	Uponor chránička červená rozm 23 pre rúrku 18 x 2 / 20 x 2,5, kotúč 50 m	50	m	0,59
1012866	35/29	25	červená	Uponor chránička červená rozm 29 pre rúrku 25 x 2,5, kotúč 50 m	50	m	0,97
1012859	25/20	16,17	modrá	Uponor chránička modrá rozm 20 pre rúrku 16 x 2, kotúč 50 m	50	m	0,54
1012863	28/23	18,20	modrá	Uponor chránička modrá rozm 23 pre rúrku 18 x 2 / 20 x 2,5, kotúč 50 m	50	m	0,59
1012867	35/29	25	modrá	Uponor chránička modrá rozm 29 pre rúrku 25 x 2,5, kotúč 50 m	50	m	0,97

Uponor PE-Xa Q&E krúžok



Položka č.	d [mm]	p [bar]	farba [-]
1057453	16	6+10	biela
1057454	20	6+10	biela
1057455	25	6+10	biela
1057456	32	6+10	biela
1042388	16	6+10	natural
1042836	20	6+10	natural
1042840	25	6+10	natural
1044993	32	6+10	natural
1045464	40	6+10	natural
1045489	50	6+10	natural

Uponor Q&E krúžok biely, natural (PEX)

Vyrobený z PE materiálu pre všetky typy Q&E plumbing inštalácií alebo podlahového vykurovania, v súlade so všetkými Európskymi normami.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Q&E krúžok, biely 16	20	ks	0,21
Uponor Q&E krúžok, biely 20	20	ks	0,25
Uponor Q&E krúžok, biely 25	20	ks	0,30
Uponor Q&E krúžok, biely 32	10	ks	0,64
Uponor Q&E krúžok, natural 16 (PEX)	20	ks	0,31
Uponor Q&E krúžok, natural 20 (PEX)	20	ks	0,36
Uponor Q&E krúžok, natural 25 (PEX)	20	ks	0,40
Uponor Q&E krúžok, natural 32 (PEX)	5	ks	0,74
Uponor Q&E krúžok, natural 40 (PEX)	5	ks	1,54
Uponor Q&E krúžok, natural 50 (PEX)	5	ks	2,67



Položka č.	d [mm]	p [bar]	farba [-]
1058010	16	6+10	červená
1058011	20	6+10	červená
1058012	25	6+10	červená

Uponor Q&E krúžok červený

Vyrobený z PE materiálu pre všetky typy Q&E plumbing inštalácií alebo podlahového vykurovania, v súlade so všetkými Európskymi normami.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Q&E krúžok, červený 16	20	ks	0,21
Uponor Q&E krúžok, červený 20	20	ks	0,25
Uponor Q&E krúžok, červený 25	20	ks	0,30



Položka č.	d [mm]	p [bar]	farba [-]
1058013	16	6+10	modrá
1058014	20	6+10	modrá
1058015	25	6+10	modrá

Uponor Q&E krúžok modrý

Vyrobený z PE materiálu pre všetky typy Q&E plumbing inštalácií alebo podlahového vykurovania, v súlade so všetkými Európskymi normami.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Q&E krúžok, modrý 16	20	ks	0,21
Uponor Q&E krúžok, modrý 20	20	ks	0,25
Uponor Q&E krúžok, modrý 25	20	ks	0,30

Uponor PE-Xa Q&E PPSU spojka



Položka č.	d [mm]	p [bar]
1008669	16	6+10
1008932	20	6+10
1008671	25	6+10
1001235	32	6+10
1008673	40	6+10
1042866	50	6+10

Uponor Q&E PPSU spojka

Vyrobený z plastického materiálu polyfenylsulfónu (PPSU).
Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Q&E PPSU spojka 16 – 16	5	ks	1,63
Uponor Q&E PPSU spojka 20 – 20	5	ks	2,17
Uponor Q&E PPSU spojka 25 – 25	5	ks	3,14
Uponor Q&E PPSU spojka 32 – 32	1	ks	5,62
Uponor Q&E PPSU spojka 40 – 40	1	ks	10,32
Uponor Q&E PPSU spojka 50 – 50	1	ks	17,73



Uponor Q&E PPSU redukovaná spojka

Vyrobený z plastického materiálu polyfenylsulfónu (PPSU).
Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008674	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaná spojka 20 – 16	5	ks	2,60
1008675	25	16	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaná spojka 25 – 16	5	ks	2,97
1008676	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaná spojka 25 – 20	5	ks	3,01
1001240	32	25	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaná spojka 32 – 25	1	ks	5,74
1008678	40	32	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaná spojka 40 – 32	1	ks	9,23
1042879	50	32	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaná spojka 50 – 32	1	ks	22,27
1042867	50	40	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaná spojka 50 – 40	1	ks	25,12



Uponor Q&E PPSU koleno 90°

Vyrobený z plastického materiálu polyfenylsulfónu (PPSU).
Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008679	16	6+10	Uponor Q&E PPSU 16 – 16 koleno 90°	5	ks	2,08
1008680	20	6+10	Uponor Q&E PPSU 20 – 20 koleno 90°	5	ks	2,58
1008681	25	6+10	Uponor Q&E PPSU 25 – 25 koleno 90°	5	ks	3,95
1001245	32	6+10	Uponor Q&E PPSU 32 – 32 koleno 90°	1	ks	7,05
1008683	40	6+10	Uponor Q&E PPSU 40 – 40 koleno 90°	1	ks	13,83
1042859	50	6+10	Uponor Q&E PPSU 50 – 50 koleno 90°	1	ks	24,82



Uponor Q&E PPSU T-kus

Vyrobený z plastického materiálu polyfenylsulfónu (PPSU).
Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008684	16	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 16 – 16 – 16	5	ks	2,08
1008685	20	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 20 – 20 – 20	5	ks	3,27
1008686	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 25 – 25 – 25	5	ks	5,17
1001250	32	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 32 – 32 – 32	1	ks	8,89
1008688	40	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 40 – 40 – 40	1	ks	15,42
1042861	50	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 50 – 50 – 50	1	ks	36,43



Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus

Vyrobený z plastického materiálu polyfenylsulfónu (PPSU).
Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008710	16	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>16 – 20 – 16</u>	40	ks	3,27
1008700	20	16	16	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>20 – 16 – 16</u>	5	ks	3,37
1008689	20	16	20	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>20 – 16 – 20</u>	5	ks	2,97
1008697	20	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>20 – 20 – 16</u>	5	ks	3,61
1008711	20	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>20 – 25 – 20</u>	5	ks	4,70
1008702	25	16	16	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>25 – 16 – 16</u>	5	ks	4,70
1008699	25	16	20	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>25 – 16 – 20</u>	5	ks	4,70
1008690	25	16	25	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>25 – 16 – 25</u>	5	ks	4,70
1008701	25	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>25 – 20 – 16</u>	25	ks	4,70
1008703	25	20	20	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>25 – 20 – 20</u>	5	ks	4,70
1008691	25	20	25	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>25 – 20 – 25</u>	5	ks	4,70
1001420	25	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>25 – 25 – 20</u>	5	ks	4,70
1008712	25	32	25	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>25 – 32 – 25</u>	15	ks	8,63
1001422	32	20	25	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>32 – 20 – 25</u>	1	ks	8,89
1001424	32	20	32	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>32 – 20 – 32</u>	1	ks	9,13
1001426	32	25	25	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>32 – 25 – 25</u>	1	ks	9,13
1001428	32	25	32	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>32 – 25 – 32</u>	1	ks	9,13
1008713	32	40	32	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>32 – 40 – 32</u>	1	ks	13,83
1008707	40	20	32	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>40 – 20 – 32</u>	5	ks	13,83
1008694	40	20	40	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>40 – 20 – 40</u>	5	ks	13,83
1008708	40	25	32	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>40 – 25 – 32</u>	5	ks	13,83
1008695	40	25	40	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>40 – 25 – 40</u>	5	ks	14,36
1008709	40	32	32	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>40 – 32 – 32</u>	5	ks	14,88
1008696	40	32	40	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>40 – 32 – 40</u>	5	ks	15,62
1042876	50	25	40	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>50 – 25 – 40</u>	1	ks	31,46
1042864	50	25	50	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>50 – 25 – 50</u>	1	ks	34,32
1042863	50	32	50	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>50 – 32 – 50</u>	1	ks	34,94
1042862	50	40	40	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>50 – 40 – 40</u>	1	ks	37,59
1042875	50	40	50	6+10	Uponor Q&E PPSU redukovaný T-kus <u>50 – 40 – 50</u>	1	ks	37,59



Uponor Q&E PPSU rozdeľovač

Vyrobený z plastického materiálu polyfenylsulfónu (PPSU). Hlavné pripojenie pre Q&E 25 mm. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008718	25	16	16	16		6+10	Uponor Q&E PPSU rozdeľovač 25 – 16 – 16	15	ks	9,77
1008719	25	16	16	16	16	6+10	Uponor Q&E PPSU rozdeľovač 25 – 16 – 16 – 16 – 16	15	ks	10,44



Uponor Q&E PPSU rozdeľovač s vonkajším závitom

Vyrobený z plastického materiálu polyfenylsulfónu (PPSU). Hlavné pripojenie s vonkajším závitom 3/4. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008714	3/4	16	16	16		6+10	Uponor Q&E PPSU rozdeľovač – vonkajší závit 16 – 16 – 16	10	ks	9,87
1008715	3/4	16	16	16	16	6+10	Uponor Q&E PPSU rozdeľovač – vonkajší závit 16 – 16 – 16 – 16	10	ks	10,56

Uponor PE-Xa Q&E mosadzné tvarovky



Uponor Q&E mosadzný prechod s vnútorným závitom

Vyrobený z DR mosadze. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023009	16	1/2"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vnútorným závitom 16-1/2"	5	ks	3,92
1023010	20	1/2"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vnútorným závitom 20-1/2"	5	ks	4,27
1023011	20	3/4"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vnútorným závitom 20-3/4"	5	ks	6,26
1023012	25	3/4"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vnútorným závitom 25-3/4"	5	ks	7,57
1023013	25	1"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vnútorným závitom 25-1"	5	ks	12,28
1047866	32	1"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vnútorným závitom 32-1"	1	ks	15,15
1047867	40	1 1/4"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vnútorným závitom 40-1 1/4"	1	ks	36,11



Uponor Q&E mosadzný prechod s prevlečnou maticou

Vyrobený z DR mosadze. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023014	16	1/2"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s prevlečnou maticou 16-1/2"	5	ks	4,07
1023015	20	1/2"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s prevlečnou maticou 20-1/2"	5	ks	6,17
1023016	20	3/4"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s prevlečnou maticou 20-3/4"	5	ks	6,38
1023017	25	3/4"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s prevlečnou maticou 25-3/4"	5	ks	8,05
1023018	25	1"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s prevlečnou maticou 25-1"	5	ks	11,29



Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno s vonkajším závitom

Vyrobený z DR mosadze. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne

Položka č.	d [mm]	MT [palec]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023019	16	1/2"	6+10	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom 16-1/2" MT	5	ks	4,91
1023020	20	1/2"	6+10	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom 20-1/2" MT	5	ks	5,69
1023021	20	3/4"	6+10	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom 20-3/4" MT	5	ks	11,50
1023022	25	3/4"	6+10	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom 25-3/4" MT	5	ks	8,67
1047877	32	1"	6+10	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom 32-1" MT	5	ks	27,03
1047878	40	1 1/4"	6+10	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom 40-1 1/4" MT	5	ks	56,49



Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno s vnútorným závitom

Vyrobený z DR mosadze. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023023	16	1/2"	6+10	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno 90° s vnútorným závitom 16-1/2	5	ks	4,39
1023024	20	1/2"	6+10	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno 90° s vnútorným závitom 20-1/2	5	ks	5,13
1023025	20	3/4"	6+10	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno 90° s vnútorným závitom 20-3/4	5	ks	7,83
1023026	25	3/4"	6+10	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno 90° s vnútorným závitom 25-3/4	5	ks	8,46



Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno s prevlečnou maticou

Vyrobené z DR mosadze. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047879	16	1/2"	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno s prevlečnou maticou 16-1/2"	5	ks	11,00
1047880	20	1/2"	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno s prevlečnou maticou 20-1/2"	5	ks	11,00
1047881	20	3/4"	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno s prevlečnou maticou 20-3/4"	5	ks	12,08
1047882	25	3/4"	Uponor Q&E prechodové mosadzné koleno s prevlečnou maticou 25-3/4"	5	ks	12,08



Uponor Q&E mosadzný prechod s vonkajším závitom

Vyrobený z DR mosadze. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne

Položka č.	d [mm]	MT [palec]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023003	16	R 1/2"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vonkajším závitom 16-1/2"	5	ks	3,03
1023004	16	R 3/4"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vonkajším závitom 16-3/4"	5	ks	6,26
1023005	20	R 1/2"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vonkajším závitom 20-1/2"	5	ks	6,53
1023006	20	R 3/4"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vonkajším závitom 20-3/4"	5	ks	7,05
1023007	25	R 3/4"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vonkajším závitom 25-3/4"	5	ks	8,10
1023008	25	R 1"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vonkajším závitom 25-1"	5	ks	11,50
1047191	32	R 1"	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod s vonkajším závitom 32-1"	2	ks	14,24



Uponor RS Q&E adaptér PE-Xa

Vyrobený z DR mosadze s Q&E pripojením na Uponor Riser systém.
Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne

Položka č.	d [mm]	rozmer [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047021	25	RS 2	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod PE-Xa 25 na RS2	1	ks	23,83
1047022	32	RS 2	6+10	Uponor Q&E mosadzný prechod PE-Xa 32 na RS2	1	ks	34,48



Uponor Q&E mosadzný T-kus s vnútorným závitom

Vyrobený z DR mosadze. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	d1 [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047885	16	1/2"	16	6+10	Uponor Q&E T-kus vnútorný závit 16-1/2-16	5	ks	6,53
1047886	20	1/2"	20	6+10	Uponor Q&E T-kus vnútorný závit 20-1/2-20	5	ks	7,10
1047888	25	3/4"	25	6+10	Uponor Q&E T-kus vnútorný závit 25-3/4-25	5	ks	15,15
1047201	32	1"	32	6+10	Uponor Q&E T-kus vnútorný závit 32-1-32	1	ks	30,50



Uponor Q&E prechod na med'

Vyrobený z DR mosadze. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047938	16	12	6+10	Uponor Q&E prechod na med' 16-12 Cu	20	ks	6,18
1023040	16	15	6+10	Uponor Q&E prechod na med' 16-15 Cu	5	ks	3,43
1023041	20	15	6+10	Uponor Q&E prechod na med' 20-15 Cu	5	ks	9,08
1047940	20	18	6+10	Uponor Q&E prechod na med' 20-18 Cu	10	ks	3,80
1047941	20	22	6+10	Uponor Q&E prechod na med' 20-22 Cu	10	ks	9,08
1023042	25	22	6+10	Uponor Q&E prechod na med' 25-22 Cu	5	ks	6,55



Uponor prechod MLC – PE-Xa

Vyrobený z mosadze. Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1062845	16	Uponor mosadzný prechod MLC 16 - PEXa 16	1	ks	9,53
1062846	20	Uponor mosadzný prechod MLC 20 - PEXa 20	1	ks	10,05
1062861	25	Uponor mosadzný prechod MLC 25 - PEXa 25	1	ks	12,81



Uponor Q&E zapustený (podomietkový) ventil

Vyrobený z mosadze. Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1038419	16	6+10	Uponor Q&E zapustený (podomietkový) ventil 16-16	10	ks	13,05
1038420	20	6+10	Uponor Q&E zapustený (podomietkový) ventil 20-20	10	ks	15,68
1038421	25	6+10	Uponor Q&E zapustený (podomietkový) ventil 25-25	10	ks	18,29




Uponor Q&E kryt na zapustený (podomietkový) ventil

Vyrobený z mosadze. Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023161	Uponor Q&E kryt na zapustený (podomietkový) ventil	10	ks	7,83

Uponor PE-Xa Q&E tvarovky



Uponor Smart Aqua Q&E nástenka (na stenu aj do lišty)


Vyrobená z mosadze, pre inštaláciu na stenu alebo na lištu. Vnútorný závit podľa DIN EN 10226-1. Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1059822	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Smart Aqua Q&E mosadzná nástenka 16 - 1/2"	5	ks	7,37
1059823	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Smart Aqua Q&E mosadzná nástenka 20 - 1/2"	5	ks	10,54

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Smart Aqua Q&E mosadzná nástenka 16 - 1/2"	5	ks	7,37
Uponor Smart Aqua Q&E mosadzná nástenka 20 - 1/2"	5	ks	10,54



NEW




Uponor Smart Aqua Q&E priebežná U nástenka

Položka č.	d [mm]	FT ["]	p [bar]	d1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	a [mm]	z1 [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1059820	16	1/2	6+10	16	52	20	20	45	34	5	Uponor Smart Aqua Q&E priebežná U nástenka	5	ks	29,21
1059821	20	1/2	6+10	20	56	20	20	45	34	5	Uponor Smart Aqua priebežná U nástenka	5	ks	38,23

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Smart Aqua Q&E priebežná U nástenka	5	ks	29,21
Uponor Smart Aqua priebežná U nástenka	5	ks	38,23


Uponor montážne lišty



Uponor Smart Aqua montážna lišta so zlomením 80 a 100

Na montáž násteniek Uponor. Umožňuje umiestnenie kolien v rámci daných otvorov pomocou príchytek a záchytného zariadenia. S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie. Vyrobená z galvanizovanej ocele.


Položka č.	rozteč [mm]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	A [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057841	80	320	35	46	80	3	Uponor Smart Aqua montážna lišta so zlomením 80 mm	5	ks	5,81
1057839	100	340	35	46	100		Uponor Smart Aqua montážna lišta so zlomením 100 mm	5	ks	5,81



Uponor Smart Aqua montážna lišta priama 75/150

Na montáž násteniek Uponor. Umožňuje umiestnenie kolien v rámci daných otvorov pomocou príchytek a záchytného zariadenia. S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie. Vyrobená z galvanizovanej ocele.


Položka č.	rozteč [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	a1 [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057840	75/150	265	35	9	75	150	3	Uponor Smart Aqua montážna lišta priama 75/150 mm	5	ks	5,06



Uponor Smart Aqua montážna lišta so zlomením 75/150

Na montáž násteniek Uponor. Umožňuje umiestnenie kolien v rámci daných otvorov pomocou príchytek a záchytného zariadenia. S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie. Vyrobená z galvanizovanej ocele.


Položka č.	rozteč [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	a1 [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057842	75/150	390	35	46	75	150	3	Uponor Smart Aqua montážna lišta so zlomením 75/150 mm	5	ks	6,55



Uponor Smart Aqua montážna lišta so zlomením

Na montáž násteniek Uponor. Umožňuje umiestnenie kolien v rámci daných otvorov pomocou príchytek a záchytného zariadenia. S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie. Vyrobená z galvanizovanej ocele.

Položka č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057843	144	53	46	3	Uponor Smart Aqua montážna lišta so zlomením	5	ks	5,28



Uponor Smart Aqua montážna lišta priama (pásovina) 75/150

Na montáž násteniek Uponor. Umožňuje umiestnenie kolien v rámci daných otvorov pomocou príchytek a záchytného zariadenia. S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie. Vyrobená z galvanizovanej ocole.

Položka č.	rozteč [mm]	l [mm]	a [mm]	b [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057844	75	2000	25	50	3	Uponor Smart Aqua montážna lišta priama, 2 000 mm s 75 mm rozstupmi	10	ks	27,45



Uponor Smart Aqua Q&E 2x nástenka s lištou 150

Vyrobená z DR mosadze.

Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023037	16	1/2"	6+10	Uponor Smart Aqua Q&E nástenka s lištou c/c 153 16-1/2	1	ks	38,13



Uponor Smart Aqua zvukovoizolačná sada pre nástenky

Určená pre inštaláciu pre nástenky MLC 16-1/2 vnút.závit, 20-1/2 vnút.závit. Vyrobená z EPDM. Zvuková izolácia podľa DIN 4109.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057846	Uponor Smart Aqua zvukovoizolačná sada pre nástenky	1	set	6,12



Uponor Smart Aqua zarážka + skrutka

Zarážky a skrutky pre montážne lišty, priame a rohové.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057847	Uponor Smart Aqua zarážka a skrutka pre motnážne lišty	10	ks	6,36



Uponor Smart Aqua Q&E prírubová nástenka

Vyrobená z DR mosadze. Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047932	20	1/2"	6+10	Uponor Smart Aqua Q&E DR – mosadzná nástenka 20 – 1/2" (SP)	5	ks	12,51
1047933	25	3/4"	6+10	Uponor Smart Aqua Q&E DR – mosadzná nástenka PEXA 25 X RP 3/4	5	ks	18,25

Uponor PE-Xa Q&E pripojenia pre vykurovacie telesá s príslušenstvom



Uponor Smart Radi Q&E pripojovacia garnitúra L

Pochrómovaná garnitúra 15 x 1 mm.

Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	l [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023045	16	300	6+10	Uponor Smart Radi Q&E pripojovacia garnitúra L 16 – 15 mm 300 mm	2	ks	11,29
1023046	20	300	6+10	Uponor Smart Radi Q&E pripojovacia garnitúra L 20 – 15 mm 300 mm	2	ks	11,29



Uponor Smart Radi Q&E pripojovacia garnitúra T

Pochrómovaná garnitúra 15 x 1 mm.

Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.


Položka č.	d [mm]	l [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023049	16	300	6+10	Uponor Smart Radi Q&E pripojovacia garnitúra T 16 – 15 – 16 mm 300 mm	2	ks	12,78
1023050	20	300	6+10	Uponor Smart Radi Q&E pripojovacia garnitúra T 20 – 15 – 20 mm 300 mm	2	ks	12,78



Uponor svorné šroubenie pre garnitúru L a T

S 3/4 vnút. závit. eurokonus na elastické utesnenie a pripojenie rúrky z farbenej medi 15x1 na PEX a garnitúru L a T. Presuvná matica z farbenej mosadze, predlisok mosadzného spájacieho prstence a tesniaci kužel vyrobený zo zmesi EPDM. Vrubkovaná presuvná matica a kľúč veľkosti 30.


Položka č.	d [mm]	FT [palec]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013830	Cu 15	3/4"	Uponor svorné šroubenie 3/4 vnút. z. eurokónus x 15 Cu	10	ks	3,92



Uponor koncový adaptér pre VK radiátory

Samotesniaci. Na pripojenie radiátorov s prípojkou s 1/2 vnútorným závitom, 3/4 vonkajším závitom eurokonus na pripojenie medenej rúrky, 15 x 1 mm s upínacím tlakovým nadstavcom alebo na pripojenie MLC rúrky Uponor s tlakovým nadstavcom Uponor MLC s vonk. závitom. Vyrobéný z farbenej mosadze.


Položka č.	MT [palec]	MT1 [palec]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013906	1/2"	3/4"	Uponor koncový adaptér pre vykurovacie telesá typu VK1/2" vonk. z – 3/4" vonk. z. eurokónus	10	ks	2,82



Uponor jednoduchý hmoždinkový hák (vrana)

Na upevnenie rúrok s max. vonkajším priemerom 32 mm do pohľadového betónu na strope. Farba: modrá. Vyvŕtaný otvor 8 mm.

Položka č.	d [mm]	r [mm]	l [mm]	M [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013137	- 32	16	60	20	8	Uponor jednoduchý hmoždinkový hák 6 cm	50	ks	0,21
1013138	- 32	16	80	20	8	Uponor jednoduchý hmoždinkový hák 8 cm	50	ks	0,23



Uponor dvojitý hmoždinkový hák (dvojvrana)

Na upevnenie paralelných rúrok s max. vonkajším priemerom 32 mm do pohľadového betónu na strope. Farba: modrá. Vyvŕtaný otvor 8 mm.

Položka č.	d [mm]	r [mm]	l [mm]	M [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013139	- 32	16	60	40	8	Uponor dvojitý hmoždinkový hák 6 cm	50	ks	0,23
1013140	- 32	16	80	40	8	Uponor dvojitý hmoždinkový hák 8 cm	50	ks	0,28



Uponor podporný vodiaci rúrkový oblúk

Vyrobený z bieleho plastu. Deliteľný, určený pre ochranu 25/20 mm. Min. C/c 40 mm, vrátane vzdialenosť 5 mm.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1009008	Uponor podporný vodiaci oblúk, deliteľ, pre chráničku 25/20 mm, Min c/c 40 mm	10	set	2,02



Uponor Smart Radi chránička so samolepiacou vrstvou


Vyrobená z bieleho plastu. Dĺžka 200 mm. Používa sa pre rúrku Ø 16. Cena je za 2 ks = set.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023176	Uponor Smart Radi chránička na suchý zip dĺžka 200 mm	50	set	3,55

uponor

INDOOR CLIMATE

Uponor plošné vykurovanie a chladenie







Uponor plošné vykurovanie
a chladenie

Skratky



Skratka	Jednotka	Popis
A/F	[mm]	otvor kľúča
A	[m ²]	plošná miera
c/c	[mm]	stredová osová vzdialosť
c/c1	[mm]	centre –centre distance 1
d	[mm]	priemer
d1	[mm]	priemer 1
d2	[mm]	priemer 2
DT	[d]	doba sušenia v dňoch
EP/a	[W]	užitočný výkon na aktivátor
farba	[–]	farba
FT	[palec]	vnútorný závit
FT m	[–]	samičí závit (metrický)
G	[kN/m ²]	nosná kapacita
h	[mm]	výška
h1	[mm]	výška 1
h2	[mm]	výška 2
l	[mm]	dĺžka
L	[m]	dĺžka v metroch
l1	[mm]	dĺžka 1
MT	[palec]	vonkajší závit
MT m	[–]	samčí závit (metrický)
OV	[V]	prevádzkové napätie
p	[bar]	tlak
P	[W]	užitočný výkon
R-hodnota	[m ² K/W]	tepelný otvor
s	[mm]	pevnosť / hrúbka steny
Spot.	[l/m ²]	spotreba
Typ	[–]	Typ
V	[l/m]	objem
výstupy	[–]	počet výstupov
w	[mm]	šírka
W	[m]	šírka v metroch
w1	[mm]	šírka 1
z	[mm]	z-objem
Δ Lw	[dB]	zmierenie kročajového hluku



Systémy plošného vykurovania a chladenia – pre všetky typy aplikácií máme systém:

Systémy plošného vykurovania a chladenia	Minitec systém	Siccus systém	Tecto systém	Systém Suchý zips	Tacker systém – príchytky a fixačná lišta
					
Minimálna hrúbka, Maximálny komfort	strana 62	Ľahký systémový panel pre renovácie	Pre rýchlu a presnú pokladku	Efektný v jednoduchosti pokladky	Univerzálnie vďaka flexibilnej pokladke rúr
Podlahy – renovácie	strana 62	strana 65	strana 68	strana 73	strana 76
Podlahy – novostavby, rodinné domy, bytové domy, verejné priestory	strana 62	strana 65	strana 68	strana 73	strana 76
Steny/Stropy – novostavby a renovácie		strana 65			

Rozdel'ovače, príslušenstvo a náradie	Rozdel'ovače, príslušenstvo a náradie
	

strana 107

Regulácia Uponor	Uponor Smatrix Wave Plus	Uponor Smatrix Wave	Uponor Smatrix Base a Base PRO	Uponor Smatrix Space Plus a Space	Uponor Smatrix Move Plus, Move a Move PRO
					
	strana 136	strana 150	strana 154	strana 188	strana 201


Systém s fixačnou lištou	Classic	Plaster systém	Comfort E	Renovis panel	Teporis panel
					
Pripojenie rúrok pomocou prípiniek	Pokládka na kari siet' pomocou príhytieiek	Multifunkčné riešenie pre steny a stropy – montáž na lišty	Elektrické podlahové vykurovanie	Stropné chladenie pre sadrokartónové stropy (neizolované)	Stropné chladenie pre sadrokartónové stropy (izolované)
strana 80	strana 86		strana 95	strana 99	strana 102
strana 80	strana 86		strana 95		
		strana 90			

Uponor Smatrix Move PRO	Uponor regulačné stanice a čerpadlové skupiny
	

strana 204

strana 210

Uponor systém Minitec



Rýchla inštalácia, krátky čas nábehu: Uponor Minitec Vám ponúka viacero výhod. Uponor Minitec systémovú dosku PE-Xa 9,9x1,1 mm je možné položiť na každý typ podlahy. Vďaka malej hrúbke približne 1 centimeter je tento systém zvlášť vhodný pre integráciu do už existujúcich budov.

Výhody pre vás

- Ideálne pre dovybavenie existujúcich budov podlahovým vykurovaním
- Vhodné na priamu inštaláciu na poterové alebo dlaždicové podlahy
- Hrúbka len 15 milimetrov aj s poterom!
- Nízkonákladová inštalácia systémovej dosky a rúrky
- Hned po inštalácii je možné po systémovej doske chodiť
- Krátke časy nábehu – veľmi pružný systém
- Nízka teplota vody na vykurovanie
- Možnosť priamej inštalácie na existujúci vykurovací systém

Komponenty systému

Uponor systémová doska
Minitec



Rúrka / Fitingy

Uponor PE-Xa
rúrka
9,9 x 1,1 mm



Uponor PE-Xa Q&E spojky
9,9 mm



Uponor PE-Xa Q&A prechod



Príslušenstvo

Uponor Minitec
obvodový dilatačný
pás



Uponor škárový
profil



Uponor Minitec
Fixačná lišta 9,9



Uponor
Chránička
(na suchý zip)



Rozdeľovač / Skrinky

Uponor rozdeľovače
(plastové
aj kovové)



Uponor svorné šroubenie



Uponor sady guľ'ových
ventilov na rozdeľovače




Uponor skriňa
rozdeľovača





Uponor Minitec systémový panel

Vyrobený z pevného plástu na montáž a ukladanie Uponor PEX rúrok 9,9 x 1,1 mm. Zadná strana je vybavená samolepiacou vrstvou. Pre rozostup rúrok 5, 10, 15 cm. Čierna farba. Rozmery: 1120 mm x 720 mm x 12 mm D x Š x V.



Položka č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	A [m^2]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005261	12	1120	720	0,77	Uponor Minitec systémový panel so samolepiacou vrstvou pre rúry 9,9 mm	15,4	m^2	18,10



Uponor Minitec Comfort Pipe rúrka 9,9 x 1,1 mm v kotúčoch

Rúrka PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka vyrobená z peroxidom zosietovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engel v súlade s napr. prENISO 15875 "Systémy plastových potrubí pre inštalácie teplej a studenej vody – Zosietovaný polyetylén" s bariérou proti difúzii kyslíka z EVOH (etylvinylalkoholu) a vonkajšej vrstvy z PE. rúrky Uponor Wirsbo eval PEX spĺňajú požiadavky týkajúce sa odolnosti voči difúzii kyslíka, napr. DIN 4726. Trieda návrhu 4 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory, maximálna teplota 95°C. Prevádzkový tlak 6 barov.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [m]	V [l/m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1063288	9,9	1,1	120	0,047	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 120 m kotúč	120	m	1,36
1063289	9,9	1,1	240	0,047	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 240 m kotúč	240	m	1,36
1063381	9,9	1,1	480	0,047	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 480 m kotúč	480	m	1,36



Uponor Minitec PE-Xa Q&E spojka 9,9 mm

Pre spájanie rúrok Uponor PE-Xa, vyrobené z mosadze.


Položka č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005264	9,9	1,1	12340	4	Uponor Minitec PE-Xa Q&E spojka 9,9-9,9 s dvoma krúžkami PE-X	10	ks	3,69



Uponor Minitec PE-X krúžok 9,9 mm pre rúrky PE-Xa

Pre Uponor 9.9 x 1.1 Q&E tvarovky.


Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005263	9,9	Uponor Minitec PE-Xa krúžok pre PE-Xa rúrky 9,9 x 1,1	10	ks	0,22



Uponor prechodus Minitec PE-Xa Q&E 9,9mm-1/2"

Pre rúrky Uponor PE-Xa 9.9 x 1.1 mm, vyrobené z mosadze.


Položka č.	d [mm]	MT [palec]	l [mm]	z [mm]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005265	9,9	R 1/2	39	14	22	Uponor prechodus Minitec PE-Xa na vonkajší závit 9,9 - 1/2" vonk. závit	10	ks	5,25



Uponor PE-Xa svorné šroubenie Vario Minitec

Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúrok 9.9 x 1.1 mm k Uponor rozdeľovačom. Vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005266	9,9	G 3/4	39	30	Uponor PE-Xa svorné šroubenie Vario Minitec 9,9 - 3/4 FT eurokonus + jeden krúžok PE-X	10	ks	6,29



Uponor fixačná lišta 9.9

Samolepiaci pás s U-profi lom vyrobený z recyklovateľných materiálov s integrovaným držiakom na rúrky

9.9 x 1.1 mm Uponor PE-Xa. Dĺžka lišty: 2.5 m

Dĺžka lišty: 2.5 m


Šírka lišty: 24 mm

Priestor medzi držiakmi rúr: 20 mm c/c

Inštalačná výška s rúrou: 13 mm

Položka č.	l [mm]	bb [mm]	h [mm]	d [mm]	c/c [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005274	2500	24	13	10	20	Uponor fixačná lišta pre rúrky PE-Xa 9,9	25	m	2,67

Uponor rozdeľovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.




Rozvojka svorného šroubenia

Pre rozšírenie regul. stanice RS2 na 2 okruhy.

Položka č.	l [mm]	c/c [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1005675	50	40	Uponor rozvojka svorného šroubenia pre rozvojenie na 2 okruhy	1 set	26,84

Uponor systém Siccus



Uponor Siccus je ľahký systémový panel, ktorý bol špeciálne vytvorený ako univerzálné riešenie pre renováciu starších budov kde sú dôležité aspekty ako malá hrúbka konštrukcie a nízka hmotnosť. Panely Siccus sa inštalujú na

podlahu pod vrstvu pre rozloženie zaťaženia. Do nich sa vkladajú hliníkové lamely a do nich sa vkladá rúrka.

Výhody pre vás

- Minimálna hrúbka na podlahe od 50 mm
- Krátky čas inštalácie, okamžite k dispozícii pri inštalácii so suchým poterom
- Nízka statická hmotnosť od 25 kg/m² so suchopoterovými doskami
- Špeciálne navrhnutý inštalačný panel pre univerzálné použitie

Komponenty systému

Uponor systémová doska



Uponor Siccus teploroznášacia lamela
Reflexná, hliníková lamela

Uponor PE fólia 0,2 mm
PE-typ 200



Rúrka / Fitingy

PE-Xa rúrka 14 × 2



Uponor PE-Xa Q&E spojky 14



Príslušenstvo

Uponor obvodový dilatačný pás



Uponor škárový profil 100 × 10



Uponor chránička (na suchý zips)



Uponor prímes do poteru (plastifikátor)



Rozdeľovač / Skrinky

Uponor rozdeľovače (plastové aj kovové)



Uponor svorné šroubenie



Uponor sady guľových ventilov na rozdeľovače



Uponor skriňa rozdeľovača






Uponor Siccus - systémová doska

Vyrobený z polystyénu EPS-DEO v súlade s DIN EN 13163 a DIN 4108-10 do ktorej sa vložia teplo-vznášacie lamely, do ktorých sa potom vkladá rúrka PE-Xa $14 \times 2,0$ m. V systémovej doske sú už vyfrézované drážky (vid'c. obr.), pričom ak je potrebné spraviť drážku, použite elektrický drážku prípadnú (obj. č.: 1006290). Rozstup rúrok 150, 225 alebo 300 mm. Tepelná odolnosť: $0.62 \text{ m}^2 \times \text{K/W}$. Rozmery panelu: 1197 mm x 1050 mm x 25 mm D x Š x V. Každé balenie obsahuje 10 panelov a pokryje 12.5 m²

Položka č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	A [m ²]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1005485	1197	1050	25	1,25	Uponor Siccus systémová doska	12,5	m ²	9,93



Uponor Siccus teplo-roznášacia lamela

Vyrobená z hliníka pre zvýšenie výkonu podlahového vykurovania. Vkladá sa do drážok systémovej dosky Siccus. Na lamele je predrezanie, ktoré slúži na prípadné skracovanie lamely (cca každých 40 cm).
Dĺžka: 1180 mm
Šírka: 120 mm
Dĺžka: 1180 mm
Šírka: 120 mm

Položka č.	l [mm]	b [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1005486	1180	120	Uponor Siccus teplo-roznášacia lamela pre Siccus systémovú dosku	48	ks	3,57



Uponor Comfort Pipe PLUS rúrka $14 \times 2,0$ mm

V kotúčoch, pre použitie na sálavé vykurovanie/chladenie.
Materiál: Uponor PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka, vyrobená z peroxidom zosiečovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engela, spĺňa požiadavky DIN 16892, DIN ISO 15875 a DIN 4726
Farba: natural
Max. prevádzková teplota 90°C
Max. prevádzkový tlak 6 bar pri 70 °C
Aplikácie: 6 bar

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [m]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1062883	14	2	120	Uponor Comfort Pipe PLUS $14 \times 2,0$ 120 m kotúč	120	m	1,59
1062884	14	2	240	Uponor Comfort Pipe PLUS $14 \times 2,0$ 240 m kotúč	240	m	1,59
1062885	14	2	960	Uponor Comfort Pipe PLUS $14 \times 2,0$ 960 m kotúč	960	m	1,59



Uponor Q&E PE-Xa spojka 14

Pre spojenie Uponor PE-Xa rúrok. Materiál: mosadz

Položka č.	d [mm]	l [mm]	Z [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1058659	14	39	5	Uponor Q&E PE-Xa spojka 14-14	10	ks	3,91



Uponor svorné šroubenia PE-Xa 14 – 20

Vyrobené z mosadze. Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču.
Vnútorný závit 3/4" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	FT [palec]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1065283	14	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 14 × 2,0 × 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05




Uponor PE fólia 0,2 mm

Pre pokrytie izolácie, ako ochrana podľa DIN 18560. Pri pokladke robiť presah min. 80 mm. Rozmery 60 × 1,25 mm

Položka č.	l [mm]	b [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005049	60	1,25	-0,2	Uponor PE fólia 0,2 mm	75	m ²	0,95

Uponor rozdeľovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.

Uponor systém Tecto



Uponor systém Tecto bol špeciálne vytvorený pre inštaláciu systémov podlahového vykurovania / chladenia v obytných aj administratívnych priestoroch. Dosky sa inštalujú na podlahu pod cementové alebo anhydritové potery.

Uponor Tecto panely sú v ponuke v dvoch rôznych hrúbkach (ND 30-2 a ND 11) pre rôzne podlahové konštrukcie a požiadavky na zaťaženie.

Výhody pre vás

- Dokonalé a presné spájanie dosiek prekrývaním, čím vznikne ucelená plocha
- Ľahká pokladka vďaka veľkým panelom (1450 x 850 mm)
- Kompenzačné prvky pre dvere a dilatačné škáry na požiadanie
- Obojstranné pásy pre jednoduché spojenie koncov prvkov a minimálnym odpadom
- Diagonálne rúrkové upínanie pre inštaláciu pri 45° uhloch
- Vhodné pre veľkosť rúrok od 14 do 17 mm.
- Zabezpečí Vám širokú škálu rozostupov rúrky
- Dokonalé pokrytie izolačnej vrstvy vďaka veľmi pevnej plastovej fólii
- Vhodné pre široký rozsah aplikácií vďaka ich vlastnostiam (ND 30-2: 500 kg/m²; ND 11: 3,0 t/m²)

Komponenty systému

**Uponor systémová doska
Tecto
ND 11 + 30-2**



**Uponor
systémová doska
Tecto**



**Uponor Tecto
obojstranné
pásy
(bez izolácie)**



**Uponor Tecto
diagonálny pás**



**Uponor Tecto
vyrovňávací
prvok**



**Uponor Tecto
vyrovávací
prvok pod 45°**



Rúrka / Fitingy

**PE-Xa rúrky:
14 x 2,0
16 x 2,0
17 x 2,0**



**Uponor PE-Xa spojky
pre rúrky:
14 x 2,0 (lisovacia)
17 x 2,0 (Q&E)**



**Uponor MLC spojky
pre rúrky:
16 x 2,0 (lisovacia)**




Príslušenstvo

**Uponor obvodový
dilatačný pás**



**Uponor škárový
profil
100 x 10**



**Uponor chránička
(na suchý zips)
20 mm**



**Uponor prímes
do poteru
(plastifikátor)**



Uponor PE fólia 0,2 mm



Rozdeľovač / Skrinky

**Uponor rozdeľovače
(plastové
aj kovové)**




Uponor svorné šroubenie




**Uponor sady gul'ových
ventilov na rozdeľovače**



**Uponor skriňa
rozdeľovača**





Položka č.	h1 [mm]	h2 [mm]	l [mm]	b [mm]	A [m ²]	Δ Lw [dB]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005478	52/50	30-2	1450	850	1,12	28	Uponor systémová doska s izoláciou 30 mm, pre rúry 14-17	8,96	m ²	12,45

Uponor systémová doska TECTO s izoláciou ND 30-2


Slúži na uchytenie rúrok s rozmermi 14 - 17 mm s tepelnou/ zvukovou izoláciou. Vyrobená z expandovaného polystyrénu s izolačnou aj zvukovou schopnosťou. Je pokrytá PS fóliou čiernej farby. Spôsob spájania dosiek prekrývaním je vhodný pod všetky typy poterov, vrátane anhydridových. Trieda stavebného materiálu B2. Zodpovedajúci norme DIN 4102. Bezfreónový. Schválené pre pohyblivé zaťaženie do 5,0 kN/m².

Tepelná odolnosť: 0,75 m²K/W.

Pre rozostup rúrok v cm: 10, 15, 20, 25, 30.

Rozmery: 1,45 m x 0,85 m

Výška panelu: 52 mm



Položka č.	h1 [mm]	h2 [mm]	l [mm]	b [mm]	A [m ²]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005477	33	11	1450	850	1,12	Uponor systémová doska s izoláciou 11 mm, pre rúry 14-17	15,68	m ²	10,70

Uponor systémová doska TECTO s izoláciou ND 11


Systémová doska na uchytenie rúrok 14 - 17 mm s tepelnou izoláciou. Vyrobéná z expandovaného polystyrénu s izolačnou schopnosťou. Je pokrytá PS fóliou čiernej farby. Spôsob spájania dosiek: prekrývaná, je vhodná pod všetky typy poterov, vrátane anhydridových. Trieda stavebného materiálu B2 zodpovedajúca norme DIN 4102. Bezfreónová.

Schválené pre pohyblivé zaťaženie do 30 kN/m². Tepelná odolnosť:

0,275 m²K/W. Pre rozostup rúrok v cm: 10, 15, 20, 25, 30.

Rozmery: 1,45 m x 0,85 m

Výška dosky: 33 mm



Položka č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	A [m ²]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1016703	18	1 447	900	1,2	Uponor systémová doska Tecto bez izolácie 14 - 16 mm	10	m ²	7,90



Uponor systémová doska TECTO bez izolácie

Systémová doska bez akejkoľvek tepelnej či zvukovej izolácie.

Slúži na ukladanie rúrok 14-16 mm.

Rozmery: 0,9 m x 1,447 m


Výška: 18 mm



Uponor Tecto obojstranný pás

Fixačný obojstranný pás na spájanie systémových dosiek ND 11 alebo ND 30-2. Materiál: Čierna PS fólia. Stavebný materiál triedy B2 zodpovedajúci norme DIN 4102. Bezfreónový.


Položka č.	l [mm]	l_1 [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005484	1350	1400	100	22	Uponor Tecto obojstranný pás pre spojenie dvoch syst. dosiek ND11 alebo ND30-2	33,75	m	1,81



Položka č.	b [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005482	75	Uponor diagonálny pás pre systémovú dosku TECTO ND 11 a ND30-2	10	ks	1,14

Uponor TECTO vyrovnávací prvok

Pozostávajúca z jedného kusu pásu na prichytenie rúrky na Uponor Tecto systémovú dosku ND11 alebo ND30-2 pod 45°.
Materiál: Čierna PS fólia. Stavebný materiál triedy B2 zodpovedajúci norme DIN 4102. Bezfreónový.



Položka č.	l [mm]	l_1 [mm]	b [mm]	b_1 [mm]	A [m^2]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005481	1400	1450	200	150	0,21	Uponor Tecto vyrovnávací prvok	28	m	2,14



Uponor Comfort Pipe rúrka 14 × 2,0 mm

V kotúčoch, pre použitie na sálavé vykurovanie/chladenie.

Materiál: Uponor PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka, vyrobená z peroxidom zosiečovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engel, spĺňa požiadavky DIN 16892, DIN ISO 15875 a DIN 4726

Farba: natural

Max. prevádzková teplota 90°C

Max. prevádzkový tlak 6 bar pri 70 °C

Aplikácie: 6 bar

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [m]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1062884	14	2	240	Uponor Comfort Pipe 14 × 2,0 240 m kotúč	240	m	1,59
1088166	14	2	640	Uponor Comfort Pipe 14 × 2,0 640 m kotúč	640	m	1,59



Uponor Comfort Pipe Plus rúrky 16 × 2,0 mm

Rúrky vyrobené z peroxidicky zosiečovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa metódy Engel v súlade s napr. EN ISO 15875. Obsahuje kyslíkovú bariéru vyrobenú z etylénvinylalkoholu (EVOH) v súlade s DIN 4726. Táto vrstva má zabraňovať korózii jednotlivých častí systému. Bariéra bola špeciálne vyuvinutá pre technológiu spájania potrubia Q&E. Podmienky použitia (vrátane charakteristického rozsahu použitia): Použitie - trieda 4 - podlahové vykurovanie a chladenie, max. do teploty 90 °C. Potrubný systém navrhnutý na tlak 6 barov. Použitie - trieda 5 - vysokoteplotné radiátory, max. do teploty 90 °C. Tlak 6 barov.**

** len pre priemery rúrok 16 × 2,0

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1062044	16	2,0	120	6	Uponor Comfort Pipe Plus 16 × 2,0 mm v kotúči 120 m	120	m	1,33
1062045	16	2,0	240	6	Uponor Comfort Pipe Plus 16 × 2,0 mm v kotúči 240 m	240	m	1,33
1062046	16	2,0	640	6	Uponor Comfort Pipe Plus 16 × 2,0 mm v kotúči 640 m	640	m	1,33

* označuje, že do teploty 70 ° je max. prevádzkový tlak 6 bar, od 70° do 95 °C je max. 4 bar.



Uponor Comfort Pipe Plus rúrky 17 × 2,0 mm

Rúrka PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka vyrobená z peroxidom zosiečovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engel v súlade s prENISO 15875 Majú s bariérou proti difúzii kyslíka z EVOH (etylénvinylalkoholu) a vonkajšej vrstvy z PE. rúrky Uponor Wirsbo eval-a pePEX Q&E spĺňajú požiadavky týkajúce sa odolnosti voči difúzií kyslíka, napr. DIN 4726. Trieda návrhu 4 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory, maximálna teplota 90°C. Prevádzkový tlak 6 barov.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	V [l/m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1034535	17	2,0	120	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus 17 × 2,0 120 m kotúč	120	m	1,43
1009226	17	2,0	240	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus 17 × 2,0 240 m kotúč	240	m	1,43
1086340	17	2,0	480	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus 17 × 2,0 480 m kotúč	480	m	1,43
1009227	17	2,0	640	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus 17 × 2,0 640 m kotúč	640	m	1,43



Uponor svorné šroubenia PE-Xa 14 – 17

Vyrobené z mosadze. Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču. Vnútorný závit 3/4" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	FT [palec]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1065283	14	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 14 x 2,0 x 3/4 vnút. závit.	10	ks	4,05
1065284	16	1,8/2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 16 x 2,0 x 3/4 vnút. závit.	10	ks	4,05
1065286	17	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 17 x 2,0 x 3/4 vnút. závit.	10	ks	4,05



Uponor mosadzná PE-Xa Q&E spojka 17

Pre spájanie rúrok Uponor PE-Xa, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1025883	17	Uponor PE-Xa Q&E spojka 17-17 s dvoma krúžkami PE-X	5	ks	5,85



Uponor mosadzná MLC spojka 16

Na spájanie Uponor MLC rúrok, vyrobená z mosadze s pevnou lisovacou objímkou, má indikáciu nezalisovaného spoja a dorazový plastový krúžok. Lisovanie bez potreby kalibrácie hrán na rúrkach.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015164	16	Uponor spojka MLC 16-16 mosadz	10	ks	4,38



Uponor mosadzná PE-Xa Q&E spojka pre 16 x 1,8 a 16 x 2,0

Vyrobená z mosadze. Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047193	16	6+10	Uponor Q&E pre rúrku 16 x 1,8 a 16 x 2,0	5	ks	2,15



Uponor Q&E krúžok, 16

Vyrobený z materiálu PE-Xa (zosiečovaný polyetylén). Krúžky Uponor Q&E sú určené na montáž Uponor Q&E, pre rúrky PE-Xa s rozmermi 16, 20, 25, a 32 mm. Farba: natural

Položka č.	d [mm]	farba [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042388	16	natural	6+10	Uponor Q&E krúžok, pre rúry Uponor PE-Xa s rozmerom 16 mm	20	ks	0,31




Uponor Q&E PE-Xa spojka 14

Pre spojenie Uponor PE-Xa rúrok. Materiál: mosadz

Položka č.	d [mm]	l [mm]	Z [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1058659	14	39	5	Uponor Q&E PE-Xa spojka 14-14	10	ks	3,91

Uponor rozdeľovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.

Uponor systém Suchý zips



Uponor ponúka tento systém ako inovačný rúrkový systém podlahového vykurovania pre inštalatérov. Vo výrobnom závode sa navinie pás so suchým zipom na rúrku s kyslíkovou bariérou podľa normy DIN 4726. Systémová doska je kompletne pokrytá fóliou pre uchytenie rúrok. Rúrku je možno rozvinúť a prilepiť na podlahu ako zvyčajne a položiť a pritlačiť do správnej pozície na fóliu, kde sa prichytí. Povrch fólie a povrch pásu so suchým zipom navinutého na rúrke je vytvorený s cieľom garantovať maximálnu príťavosť a vysokú efektivitu práce. Rúrka drží veľmi pevne, ale je možné ju odlepiť a opäťovne zasa prilepiť späť.

Výhody pre vás


- Jednoduchá pokladka rúrky bez potreby použitia nástrojov
- Nízkonákladová inštalácia, stačí jeden inštalatér
- Nainštalované rúrky môžu byť kedykoľvek premiestnené
- Systémové panely sú k dispozícii vo viacerých hrúbkach pre splnenie rôznych tepelných požiadaviek.
- Zvinutá izolácia pre rýchlu inštaláciu (lepšia manipulácia)
- Ideálny systém pre flexibilný rozstup rúrok v miestnostiach s rôznym tvarom či rozostupom
- Vďaka lepiacemu systému je rúrka pevne pripojená na povrch po celej svojej dĺžke

Komponenty systému

Uponor zvinutá systémová doska



Uponor zložená systémová doska



Uponor páska



Rúrka / Fitingy

Uponor PE-Xa rúrka
16 × 1,8



Uponor PE-Xa Q&E spojky




Príslušenstvo

Uponor obvodová lišta



Uponor dilatačný spojovací profil
100 × 10



Uponor chránička (na suchý zips)
20 mm



Uponor prímes do poteru (plastifikátor)



Uponor PE fólia 0,2 mm



Rozdeľovač / Skrinky

Uponor rozdeľovače (plastové aj kovové)




Uponor svorné šroubenie



Uponor sady guľových ventilov na rozdeľovače



Uponor skriňa rozdeľovača





Uponor Klett systémová doska - suchý zips (zvinutá)


Systémová doska (zvinutá) s tepelnou zvukovou izoláciou podľa normy DIN EN 13163 a DIN 4108-10, vyrobená z EPS tuhej peny z laminovanej textilnej fólie (fólia presahuje na jednej strane z dôvodu prekrycia podľa DIN 18560.)

Raster fólie: 100 x 100 mm

Trieda stavebného výrobku: DIN 4102-B2

DIN EN 13501-1 protipožiarna klasifikácia: trieda E

Položka č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	G [kN/m ²]	R-hodnota [m ² K/w]	Δ Lw [dB]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1063322	30-2	10 000	1 000	4	0,67	29	Uponor Klett systémová doska – systém suchý zips – zvinutá 30-2	10	m ²	9,90



Uponor Klett systémová doska Extra - suchý zips (zvinutá) 25 mm hrúbka


Uponor systémová doska (zvinutá) s tepelnou zvukovou izoláciou, zložená z laminovej textilnej fólie odolnej voči roztrhnutiu presahujúcej na jednej strane z dôvodu prekrycia, upínacej pásy a EPS dosky podľa DIN EN 13163 a DIN V 4108-10.

Raster fólie: 100 x 100 mm

Trieda stavebného výrobku: DIN 4102-B2

DIN EN 13501-1 Protipožiarna klasifikácia: trieda E

Položka č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	G [kN/m ²]	R-hodnota [m ² K/w]	Δ Lw [dB]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1063402	25-2	10000	1000	5	0,56	26	Uponor Klett systémová doska Extra EPS DES 25-2	10	m ²	10,60



Uponor Klett systémová doska - suchý zips (zložená) 15 mm hrúbka

Uponor systémová doska (zložená) s tepelnou izoláciou podľa normy DIN EN 13163 a DIN 4108-10, vyrobená z EPS tuhej peny a laminovanej textilnej fólie, (fólia presahuje na jednej strane z dôvodu prekrycia izolačnej vrstvy podľa DIN 18560).

Raster fólie: 100 x 100 mm

Trieda stavebného výrobku: DIN 4102-B2

DIN EN 13501-1 Protipožiarna klasifikácia: trieda E

Položka č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	G [kN/m ²]	R-hodnota [m ² K/w]	Δ Lw [dB]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1007234	15	2000	1000	30	0,38	-	Uponor Klett systémová doska – systém suchý zips (zložený panel) 15 mm hrúbka EPS 040 DEO	20	m ²	7,90



Uponor Klett Comfort Pipe Plus 16 x 1,8 rúrky so suchým zipom

PE-Xa rúrka z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa metódy Engela v súlade s normou DIN 16892 a DIN ISO 15875. Obsahuje kyslíkovú bariéru vyrobenú z EVOH v súlade s DIN 4726.
Max. prevádzková teplota: 70°C
Trieda použitia 4 /6 bar.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1087302	16	1,8	240	*4,6	Uponor Klett Comfort Pipe Plus 16 x 1,8 so suchým zipom 240 m v kotúči	240	m	1,76
1087303	16	1,8	640	*4,6	Uponor Klett Comfort Pipe Plus 16 x 1,8 so suchým zipom 640 m v kotúči	640	m	1,76

*označuje, že do teploty 70°C je max. prevádzkový tlak 6 bar a pri 95 °C je 4 bar.



Uponor mosadzná PE-Xa Q&E spojka 16

Vyrobená z mosadze. Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047193	16	6+10	Uponor Q&E spojka 16-16	10	ks	2,15



Uponor Q&E krúžok, 16

Vyrobený z materiálu PE-Xa (zosieťovaný polyetylén). Krúžky Uponor Q&E sú určené na montáž Uponor Q&E, pre rúrky PE-Xa s rozmermi 16, 20, 25, a 32 mm. Farba: natural

Položka č.	d [mm]	farba [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042388	16	natural	6+10	Uponor Q&E krúžok, pre rúry Uponor PE-Xa s rozmerom 16 mm	20	ks	0,31




Uponor svorné šroubenia PE-Xa 16

Vyrobené z mosadze. Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču. Vnútorný závit 3/4" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	FT [palec]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1065284	16	1,8/2,0	G 3/4	30	VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 16 x 2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05

Uponor rozdeľovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.

Uponor systém Tacker



Všetky komponenty tvoriace systém Tacker sú navrhnuté s cieľom spolu navzájom ladiť. Systémové dosky s tepelnou izoláciou a izoláciou proti kročajovému hluku sú vybavené povrchom odolným proti mechanickému poškodeniu s vyznačenou mriežkou rozostupov rúrok pre jednoduchšiu inštaláciu rúrok. Všetky tieto komponenty sú vytvorené s cieľom zaručiť spoľahlivú funkčnosť systému.

Výhody pre vás

- Flexibilná pokladka rúrok
- K dispozícii sú zvinuté systémové dosky so zvukovou/tepelnou izoláciou pre rôzne zaťaženia
- Vhodné pre všetky typy podlahových poterov
- Minimálny odpad vďaka zvinutému prevedeniu dosky
- Rýchla inštalácia vďaka integrovanej izolačnej vrstve
- Univerzálné Tacker príchytky pre rúrky o priemere 14-20 mm
- Jednoduchá inštalácia s ergonomickou Uponor zošíváčkou

Komponenty systému

Uponor zvinutý izolačný pás



Uponor Tacker príchytka



Rúrka / Fitingy

PE-Xa rúrky:

14 x 2,0
16 x 2,0
17 x 2,0
20 x 2,0



Uponor PE-Xa spojky pre rúrky:

14 x 2,0 (lisovacia)
17 x 2,0 (Q&E)
20 x 2,0 (Q&E)

Uponor MLC spojky pre rúrky:

16 x 2,0 (lisovacia)



Príslušenstvo

Uponor obvodový dilatačný pás



Uponor škárový profil 100 x 10



Uponor chránička (na suchý zip) 20 mm



Uponor prímes do poteru (plastifikátor)



Uponor PE fólia 0,2 mm



Rozdeľovač / Skrinky

Uponor rozdeľovače (plastové aj kovové)




Uponor svorné šroubenie



Uponor sady guľových ventilov na rozdeľovače



Uponor skriňa rozdeľovača





Uponor Smart Tacker kotúč s textúrovanou fóliou

Tepelne/zvukovo izolačný kotúč predpripravený na pokladanie, pozostávajúci z: textúrovanej fólie odolnej voči roztrhnutiu, laminovanej na 30-3 EPS 045 DES sm v súlade s normami DIN EN 13163 a DIN V 4108-10 (WLG 045). Štandardná horľavosť, stavebný materiál triedy B2, zodpovedajúci norme DIN 4102. Bezfreónový. Vhodný na použitie v oblastiach medzi poschadiami, kedy sa spodné miestnosti vykurovajú na rovnakú úroveň. S vytlačeným mriežkovým vzorom pre zjednodušené rezanie a usporiadanie rúrok. Schválené pre pohyblivé zaťaženie do 4,0 kN/m². Tepelná odolnosť: 0,67 (m² x K/W).

Položka č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	G [kN/m ²]	R-hodnota [m ² K/W]	Δ Lw [dB]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1086516	30-2	10 000	1 000	5	0,75	28	Uponor izolácia s fóliou a rastrom typ 30-2	10	m ²	7,08



Uponor Tacker spona

Uponor Tacker spona pre rúrky 14 – 20 mm.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1002296	14-20	Uponor Tacker spona Ø 14-20 mm, H = 40 mm	1000	ks	0,05



Uponor Tacker spona dlhá

Uponor Tacker spona, dlhá verzia, pre rúrky 14 – 20 mm.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1002297	14-20	Uponor Tacker spona Ø 14-20 mm, H = 55 mm	300	ks	0,10



Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 14 x 2,0 mm

V kotuchoch, pre použitie na salave vykurovanie/chladenie.

Material: Uponor PE-Xa s odolnosťou voči difuzii kyslíka, vyrobena z peroxidom zosiečovaného polyetylenu (PE-Xa) za použitia metody Engela, splňa požiadavky DIN 16892, DIN ISO 15875 a DIN 4726

Farba: natural

Max. prevadzková teplota 90°C

Max. prevadzkový tlak 6 bar pri 70 °C

Aplikacie: 6 bar

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [m]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1062883	14	2	120	Uponor Comfort Pipe Plus 14 x 2,0 120 m kotúč	120	m	1,59
1062884	14	2	240	Uponor Comfor Pipe Plus rúrka 14 x 2,0 240 m kotúč	240	m	1,59
1062885	14	2	960	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 14 x 2,0 960 m kotúč	960	m	1,59

Uponor Comfort Pipe Plus rúrky 16 × 2,0 mm



Rúrky vyrobené z peroxidicky zosiečovaného polyetylenu (PE-Xa) podľa metódy Engela v súlade s napr. EN ISO 15875. Obsahuje kyslíkovú bariéru vyrobenú z etylénvinylalkoholu (EVOH) v súlade s DIN 4726. Táto vrstva má zabraňovať korózii jednotlivých časťí systému. Bariéra bola špeciálne vyvinutá pre technológiu spájania potrubia Q&E. Podmienky použitia (vrátane charakteristického rozsahu použitia): Použitie – trieda 4 - podlahové vykurovanie a chladenie, max. do teploty 95 °C. Potrubný systém navrhnutý na tlak 6 barov. Použitie – trieda 5 - vysokoteplotné radiátory, max. do teploty 95 °C. Tlak 6 barov.**

** len pre priemery rúrok 16 × 2,0

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1062044	16	2,0	120	6	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 16 × 2,0 mm v kotúči 120 m	120	m	1,33
1062045	16	2,0	240	6	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 16 × 2,0 mm v kotúči 240 m	240	m	1,33
1062046	16	2,0	640	6	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 16 × 2,0 mm v kotúči 640 m	640	m	1,33

* označuje, že do teploty 70 ° je max. prevadzkový tlak 6 bar a pri 95 °C je max. 4 bar.



Uponor Comfort Pipe Plus rúrky 17 × 2,0 mm a 20 × 2,0 mm

Rúrka PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka vyrobená z peroxidom zosietovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engel v súlade s prENISO 15875 Majú s bariérou proti difúzii kyslíka z EVOH (etylvinylalkoholu) a vonkajšej vrstvy z PE. rúrky Uponor Wirsbo eval- a pePEX Q&E spôsobujú požiadavky týkajúce sa odolnosti voči difúzii kyslíka, napr. DIN 4726. Trieda návrhu 4 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory, maximálna teplota 95 °C. Prevádzkový tlak 6 barov.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	V [l/m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1034535	17	2,0	120	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 17 × 2,0, 120 m kotúč	120	m	1,43
1009228	20	2,0	120	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 20 × 2,0, 120 m kotúč	120	m	1,89
1009226	17	2,0	240	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 17 × 2,0, 240 m kotúč	240	m	1,43
1009230	20	2,0	240	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 20 × 2,0, 240 m kotúč	240	m	1,89
1086340	17	2,0	480	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 17 × 2,0, 480 m kotúč	480	m	1,43
1009227	17	2,0	640	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 17 × 2,0, 640 m kotúč	640	m	1,43
1009231	20	2,0	640	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 20 × 2,0, 640 m kotúč	640	m	1,89



Uponor svorné šroubenia PE-Xa 14 – 20

Vyrobené z mosadze. Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču. Vnútorný závit 3/4" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	FT [palec]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1065283	14	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 14 × 2,0 × 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065284	16	1,8/2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 16 × 2,0 × 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065286	17	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 17 × 2,0 × 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065290	20	1,9/2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 20 × 1,9/2,0 × 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,15



Uponor mosadzná PE-Xa Q&E spojka 17

Pre spájanie rúrok Uponor PE-Xa, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1025883	17	Uponor PE-Xa Q&E spojka 17-17 s dvoma kružkami PE-X	5	ks	5,85



Uponor mosadzná MLC spojka 16

Na spájanie Uponor MLC rúrok, vyrobená z mosadze s pevnou lisovacou objímkou, má indikáciu nezalisovaného spoja a dorazový plastový krúžok. Lisovanie bez potreby kalibrácie hrán na rúrkach.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015164	16	Uponor spojka MLC 16-16 mosadz	10	ks	4,38



Uponor mosadzná PE-Xa Q&E spojka 16

Vyrobená z mosadze. Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047193	16	6+10	Uponor Q&E spojka 16-16 16-16	10	ks	2,15



Uponor Q&E krúžok, 16

Vyrobený z materiálu PE-Xa (zosiečovaný polyetylén). Krúžky Uponor Q&E sú určené na montáž Uponor Q&E, pre rúrky PE-Xa s rozmermi 16, 20, 25, a 32 mm. Farba: natural

Položka č.	d [mm]	farba [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042388	16	natural	6+10	Uponor Q&E krúžok, pre rúry Uponor PE-Xa s rozmerom 16 mm	20	ks	0,31



Uponor Q&E PPSU spojka

Vyrobená z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU). Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008932	20	6+10	Uponor Q&E PPSU spojka 20-20	5	ks	2,17




Uponor Q&E krúžok, farba natural

Vyrobený z materiálu PE-X (zosiečovaný polyetylén). Krúžky Uponor Q&E sú určené na montáž Uponor Q&E, pre rúrky PE-Xa s rozmermi 16, 20, 25, 32 mm.

Položka č.	d [mm]	farba [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042836	20	natural	6+10	Uponor Q&E krúžok, natural pre rúry Uponor PE-Xa s rozmerom 20 mm	20	ks	0,36

Uponor rozdeľovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.

Uponor systém s fixačnou lištou



Systémové komponenty tohto riešenia tvoria jednoduchú množinu prvkov, ktoré spoľahlivo riešia uchytenie rúrok od 14 – 20 mm. Tento spôsob je obzvlášť vhodný pre väčšie a nečlenité plochy, tam kde je čo najmenej oblých/zaoblených stien.

Výhody pre vás

- rýchla montáž fixačných lišti
- rýchla pokladka potrubia
- nízke náklady na m² plochy
- vyššia mechanická odolnosť
- možnosť používať rúrky od dimen. 9,9 mm až 20 (25) mm.

Komponenty systému

Uponor Minitec fixačná lišta 9,9



Uponor fixačná lišta 14



Uponor fixačná lišta 16



Uponor fixačná lišta 20



Uponor fixačná lišta 14-20



Rúrka / Fitingy

PE-Xa rúrky:
9,9 x 1,1
14 x 2,0
16 x 2,0
20 x 2,0



Uponor PE-Xa spojky pre rúrky:
9,9 x 1,1 (Q&E)
14 x 2,0 (lisovacia)
16 x 2,0 (1,8) (Q&E)
17 x 2,0 (Q&E)
20 x 2,0 (Q&E)



Uponor MLC spojky pre rúrky:
16 x 2,0 (lisovacia)




Príslušenstvo

Uponor obvodový dilatačný pás



Uponor škárový profil
100 x 10



Uponor chránička (na suchý zips)
20 mm



Uponor prímes do poteru (plastifikátor)



Uponor PE fólia
0,2 mm



Rozdeľovač / Skrinky

Uponor rozdeľovače (plastové aj kovové)




Uponor svorné šroubenie




Uponor sady guľových ventilov na rozdeľovači



Uponor skriňa rozdeľovača





Uponor fixačná lišta 9.9

Samolepiaci pás s U-profi lom vyrobený z recyklovateľných materiálov s integrovaným držiakom na rúrky 9,9 x 1,1 mm Uponor PE-Xa.

Dĺžka lišty: 2,5 m


Dĺžka lišty: 2,5 m

Šírka lišty: 24 mm

Priestor medzi držiakmi rúr: 20 mm c/c

Inštalačná výška s rúrou: 13 mm

Položka č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	c/c [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005274	2500	24	13	10	20	Uponor fixačná lišta pre rúrky PE-Xa 9,9	25	m	2,67



Uponor fixačná lišta 14

Samolepiaci pás s U-profi lom vyrobený z recyklovateľných materiálov s integrovaným držiakom na rúrky Uponor 14 x 2 mm. Menovité body prerušenia sa nachádzajú každých 100 mm za účelom jednoduchého oddelenia.


Dĺžka lišty: 2,5 m

Šírka lišty: 38 mm

Priestor medzi držiakmi na rúru: 50 mm c/c

Inštalačná výška s rúrou: 17 mm

Položka č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	c/c [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005498	2500	38	17	14	50	Uponor fixačná lišta 14 mm	25	m	2,79



Uponor fixačná lišta 16

Samolepiaci pás s U-profi lom vyrobený z recyklovateľných materiálov s integrovaným držiakom na rúrky Uponor 16 x 2 mm. Menovité body prerušenia sa nachádzajú každých 100 mm za účelom jednoduchého oddelenia.


Dĺžka lišty: 2 m

Šírka lišty: 40 mm

Priestor medzi držiakmi na rúru: 25 mm c/c

Inštalačná výška s rúrou: 25 mm

Položka č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	c/c [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013127	2000	40	25	16	25	Uponor fixačná lišta 16 mm	100	m	1,74



Uponor fixačná lišta 20

U profil vyrobený z recyklovateľných materiálov s integrovaným držiakom na rúrky Uponor 20 mm. Menovité body prerušenia sa nachádzajú každých 100 mm.

Dĺžka lišty: 3,0 m

Šírka lišty: 40 mm

Priestor medzi uchytením rúr: 50 mm c/c

Inštalačná výška s rúrou: 26 mm

Položka č.	b [mm]	h [mm]	d [mm]	c/c [mm]	l [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005358	40	26	20	50	3000	Uponor fixačná lišta 20 mm	30	m	2,81



Uponor fixačná lišta 14-20

Samolepiaci pás s U-profi lom vyrobený z recyklovateľných materiálov s integrovaným držiakom na rúrky Uponor 14-20 mm.

Dĺžka lišty: 1 m

Šírka lišty: 50 mm

Priestor medzi držiakmi rúr: 50 mm c/c

Inštalačná výška s rúrou: 27 mm

Položka č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	c/c [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000018	1000	50	27	50	Uponor fixačná lišta 14 - 20 mm	100	m	3,07



Uponor upevňovacia príchytk

Účelom upevňovacej príchytky je pripojiť Uponor fixačnú lištu a fixačnú fóliu alebo systémovú dosku na uchytanie rúrok k spodnej vrstve izolácie. Možno ju tiež použiť na ďalšie ručné pripojenie rúrok Uponor MLC a PE-Xa.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000019	Uponor upevňovacia príchytk	500	ks	0,10



Uponor fixačná fólia na rúrky

Viacvrstvová reflexná/zvuková izolačná fólia navrhnutá za účelom zdokonalenia tepelnej izolácie, tepelnej distribúcie a odolávaniu vlhkosti s integrovanou zvukovou izolačnou vrstvou a vytlačeným mriežkovým vzorom. Nosnosť: 15 KN/m²

Položka č.	L [mm]	W [m]	s [mm]	G [kN/m ²]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000017	60	1	4	15	Uponor fixačná fólia 4 mm na rúrky	60	m ²	4,48



Uponor fólia s rastrom

0,25 mm-hrubá fólia s potlačenou textúrou 100 x 100 mm pre prekrytie už existujúcej tepelnej/zvukovej izolácie a fixáciu pripináčikmi „taker“. Zabraňuje náteru, aby stekal do izolačnej vrstvy. Rozmery: 100 m x 1,03 m

Položka č.	L [mm]	W [m]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000015	100	1,03	0,25	Uponor PE fólia s rastrom, hrúbka 0,25 mm na uchytanie fixačnej lišty	103	m ²	2,14



Uponor Minitec Comfort Pipe rúrka 9,9 x 1,1 mm

Rúrka PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka vyrobená z peroxidom zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engel v súlade s napr. prENISO 15875 "Systémy plastových potrubí pre inštalácie teplej a studenej vody – Zosieťovaný polyetylén" s bariérou proti difúzii kyslíka z EVOH (etylvinylalkoholu) a vonkajšej vrstvy z PE. rúrky Uponor Wirsbo eval PEX splňajú požiadavky týkajúce sa odolnosti voči difúzii kyslíka, napr. DIN 4726. Trieda návrhu 4 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory, maximálna teplota 95 °C. Prevádzkový tlak 6 barov.

Položka č.	D [mm]	s [m]	L [mm]	V [l/m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1063288	9,9	1,1	120	0,047	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 120 m kotúč	120	m	1,36
1063289	9,9	1,1	240	0,047	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 240 m kotúč	240	m	1,36
1063381	9,9	1,1	480	0,047	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 480 m kotúč	480	m	1,36



Uponor Comfort Pipe PLUS rúrka 14 x 2,0 mm

V kotúčoch, pre použitie na sálavé vykurovanie/chladenie.
Materiál: Uponor PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka, vyrobená z peroxidom zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engela, splňa požiadavky DIN 16892, DIN ISO 15875 a DIN 4726

Farba: natural

Max. prevádzková teplota 90°C

Max. prevádzkový tlak 6 bar pri 70 °C

Aplikácie: 6 bar

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [m]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1062883	14	2	120	Uponor Comfort Pipe Plus 14 x 2,0 120 m kotúč	120	m	1,59
1062884	14	2	240	Uponor Comfor Pipe Plus 14 x 2,0 240 m kotúč	240	m	1,59
1062885	14	2	960	Uponor Comfort Pipe rúrka 14 x 2,0 960 m kotúč	960	m	1,59



Uponor Comfort Pipe Plus rúrky 16 × 2,0 mm

Rúrky vyrobené z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa metódy Engela v súlade s napr. EN ISO 15875. Obsahuje kyslíkovú bariéru vyrobenú z etylénvinylalkoholu (EVOH) v súlade s DIN 4726. Táto vrstva má zabráňovať korózii jednotlivých častí systému. Bariéra bola špeciálne využitá pre technológiu spájania potrubia Q&E. Podmienky použitia (vrátane charakteristického rozsahu použitia): Použitie - trieda 4 - podlahové vykurovanie a chladenie, max. do teploty 95 °C. Potrubný systém navrhnutý na tlak 6 barov. Použitie - trieda 5 - vysokoteplotné radiátory, max. do teploty 95 °C. Tlak 6 barov.**

** len pre priemery rúrok 16 × 2,0,

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1062044	16	2,0	120	6	Uponor Comfort Pipe Plus 16 × 2,0 mm v kotúči 120 m	120	m	1,33
1062045	16	2,0	240	6	Uponor Comfort Pipe Plus 16 × 2,0 mm v kotúči 240 m	240	m	1,33
1062046	16	2,0	640	6	Uponor Comfort Pipe Plus 16 × 2,0 mm v kotúči 640 m	640	m	1,33

* označuje, že do teploty 70 ° je max. prevádzkový tlak 6 bar a pri 95 °C je max. 4 bar.



Uponor Comfort Pipe Plus rúrky 20 × 2,0 mm

Rúrka PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka vyrobená z peroxidom zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engel v súlade s prENISO 15875 Majú s bariérou proti difúzii kyslíka z EVOH (etylénvinylalkoholu) a vonkajšej vrstvy z PE. rúrky Uponor Wirsbo eval-a pePEX Q&E splňajú požiadavky týkajúce sa odolnosti voči difúzii kyslíka, napr. DIN 4726. Trieda návrhu 4 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory, maximálna teplota 95°C. Prevádzkový tlak 6 barov.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	V [l/m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1009228	20	2,0	120	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 × 2,0 120 m kotúč	120	m	1,89
1009230	20	2,0	240	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 × 2,0 240 m kotúč	240	m	1,89
1009231	20	2,0	480	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 × 2,0 480 m kotúč	480	m	1,89



Uponor svorné šroubenia PE-Xa 14 – 20

Vyrobené z mosadze. Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču. Vnútorný závit 3/4" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	FT [palec]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1065283	14	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 14 × 2,0 × 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065284	16	1,8/2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 16 × 2,0 × 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065286	17	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 17 × 2,0 × 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065290	20	1,9/2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 20 × 1,9/2,0 × 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,15



Uponor PE-Xa Q&E spojka 9,9 mm

Pre spájanie rúrok Uponor PE-Xa, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005264	9,9	1,1	12340	4	Uponor PE-Xa Q&E spojka 9,9-9,9 s dvoma krúžkami PE-X	10	ks	3,69



Uponor Q&E PE-Xa spojka 14

Pre spojenie Uponor PE-Xa rúrok. Materiál: mosadz

Položka č.	d [mm]	l [mm]	Z [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1058659	14	39	5	Uponor Q&E PE-Xa spojka 14-14	10	ks	3,91



Uponor mosadzná MLC spojka 16

Na spájanie Uponor MLC rúrok, vyrobená z mosadze s pevnou lisovacou objímkou, má indikáciu nezalisovaného spoja a dorazový plastový krúžok. Lisovanie bez potreby kalibrácie hrán na rúrkach.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015164	16	Uponor spojka MLC 16-16 mosadz	10	ks	4,38



Uponor mosadzná PE-Xa Q&E spojka 16

Vyrobená z mosadze. Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047193	16	6+10	Uponor Q&E spojka 16-16 16-16	5	ks	2,15



Uponor Q&E krúžok, 16

Vyrobený z materiálu PE-Xa (zosiečovaný polyetylén). Krúžky Uponor Q&E sú určené na montáž Uponor Q&E, pre rúry PE-Xa s rozmermi 16, 20, 25, a 32 mm. Farba: natural

Položka č.	d [mm]	farba [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042388	16	natural	6+10	Uponor Q&E krúžok, pre rúry Uponor PE-Xa s rozmerom 16 mm	20	ks	0,31



Uponor Q&E PPSU spojka

Vyrobená z plastického materiálu polyfenylsulfonu (PPSU). Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008932	20	6+10	Uponor Q&E PPSU spojka 20-20	5	ks	2,17




Uponor Q&E krúžok, farba natural

Vyrobený z materiálu PE-X (zosieťovaný polyetylén). Krúžky Uponor Q&E sú určené na montáž Uponor Q&E, pre rúry PE-Xa s rozmermi 16, 20, 25, 32 mm.

Položka č.	d [mm]	farba [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042836	20	natural	6+10	Uponor Q&E krúžok, natural pre rúry Uponor PE-Xa s rozmerom 20 mm	20	ks	0,36

Uponor rozdeľovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.

Uponor systém Classic



Uponor systém Classic predstavuje cenovo najprijateľnejšie riešenie pre podlahové vykurovanie / chladenie vhodné teoreticky pre všetky typy podláh v nových bytových alebo administratívnych budovách. V prípade ak nepoužijete kari siete dodávané stavbou,

Uponor systém Classic umožňuje použiť vlastné kari siete v troch rozmeroch. Keďže vykurovacia vrstva je oddelená od izolačnej vrstvy (vrstiev), systém v kombinácii s izoláciou pre veľké zaťaženia je rovnako vhodný aj pre priestory kde sa očakáva veľké zaťaženie na podlahu, ako napríklad garáže, showroomy, výrobné haly, obchody a pod.

Výhody pre vás

- Presná pokladka rúrok: oceľové pletivo a príchytky rúrok zabezpečujú štandardné rozstupy rúrok – a to aj horizontálne aj vertikálne.
- Robustné upínanie: Klipy rúrok držia rúrku mierne v nosných prvkoch
- Bez poškodenia izolácie
- Dáva možnosť výberu izolačnej vrstvy
- Efektivita nákladov, inštalácia jednou osobou, flexibilná, rýchla a jednoduchá inštalácia ušetri finančie a čas

Komponenty systému

Uponor PE fólia 0,2 mm
PE typ 200



Rúrka / Fitingy

PE-Xa rúrky:
16 x 2,0
16 x 1,8
17 x 2,0
20 x 2,0



Uponor PE-Xa spojky pre rúrky:
14 x 2,0 (lisovacia)
16 x 2,0 (1,8) (Q&E)
17 x 2,0 (Q&E)
20 x 2,0 (Q&E)

Uponor MLC spojky pre rúrky:
16 x 2,0 (lisovacia)




Príslušenstvo

Uponor obvodový dilatačný pás



Uponor škárový profil
100 x 10



Uponor chránička (na suchý zips)
20 mm

Uponor prímes do poteru (plastifikátor)



Rozdeľovač / Skrinky

Uponor rozdeľovače (plastové aj kovové)




Uponor svorné šroubenie



Uponor sady gul'ových ventilov na rozdeľovače



Uponor skriňa rozdeľovača





Uponor fólia s rastrom

0,25 mm-hrubá fólia s potlačenou textúrou 100 x 100 mm pre prekrytie už existujúcej tepelnej/zvukovej izolácie a fixáciu pripináčikmi „taker“. Zabraňuje náteru, aby stekal do izolačnej vrstvy. Rozmery: 100 m x 1,03 m

Položka č.	L [mm]	W [m]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000015	100	1,03	0,25	Uponor PE fólia s rastrom, hrúbka 0,25 mm na uchytanie fixačnej lišty	103	m ²	2,14



Uponor Comfort Pipe Plus rúrky 16 × 2,0 mm

Rúrky vyrobené z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa metódy Engel v súlade s napr. EN ISO 15875. Obsahuje kyslíkovú bariéru vyrobenú z etylénvinylalkoholu (EVOH) v súlade s DIN 4726. Táto vrstva má zabraňovať korózii jednotlivých častí systému. Bariéra bola špeciálne vyvinutá pre technológiu spájania potrubia Q&E. Podmienky použitia (vrátane charakteristického rozsahu použitia): Použitie - trieda 4 - podlahové vykurovanie a chladenie, max. do teploty 95 °C. Potrubný systém navrhnutý na tlak 6 barov. Použitie - trieda 5 - vysokoteplotné radiátory, max. do teploty 95 °C. Tlak 6 barov.**

** len pre priemery rúrok 16 × 2,0

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1062044	16	2,0	120	6	Uponor Comfort Pipe Plus 16 × 2,0 mm v kotúči 120 m	120	m	1,33
1062045	16	2,0	240	6	Uponor Comfort Pipe Plus 16 × 2,0 mm v kotúči 240 m	240	m	1,33
1062046	16	2,0	640	6	Uponor Comfort Pipe Plus 16 × 2,0 mm v kotúči 640 m	640	m	1,33

* označuje, že do teploty 70 ° je max. prevádzkový tlak 6 bar a pri 95 °C je max. 4 bar.



Uponor Comfort Pipe Plus rúrky 17 × 2,0 mm a 20 × 2,0 mm

Rúrka PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka vyrobená z peroxidom zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engel v súlade s prENISO 15875 Majú s bariérou proti difúzii kyslíka z EVOH (etylénvinylalkoholu) a vonkajšej vrstvy z PE. rúrky Uponor Wirsbo eval-a pePEX Q&E splňajú požiadavky týkajúce sa odolnosti voči difúzii kyslíka, napr. DIN 4726. Trieda návrhu 4 - Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory, maximálna teplota 95 °C. Prevádzkový tlak 6 barov.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	V [l/m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1034535	17	2,0	120	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus 17 × 2,0 120 m kotúč	120	m	1,43
1009226	17	2,0	240	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus 17 × 2,0 240 m kotúč	240	m	1,43
1086340	17	2,0	480	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus 17 × 2,0 480 m kotúč	480	m	1,43
1009227	17	2,0	640	0,13	Uponor Comfort Pipe Plus 17 × 2,0 640 m kotúč	640	m	1,43
1009228	20	2,0	120	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 × 2,0 120 m kotúč	120	m	1,89
1009230	20	2,0	240	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 × 2,0 240 m kotúč	240	m	1,89
1009231	20	2,0	640	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 × 2,0 640 m kotúč	640	m	1,89



Uponor Magna

Rúrka PE-Xa s kyslíkovou bariérou (EVOH, podľa DIN 4726) s krycou vrstvou (označenou dvoma modrými pruhmi) v súlade s EN ISO 15875. Rúrka je určená pre podlahové vykurovanie a chladenie v aplikáciach s fittingami Uponor Q&E. Rúrka je určená pre triedy aplikácií 4 a 5 (6bar). Maximálna návrhová teplota média 90°C, maximálna krátkodobá 100°C. Trieda požiarnej odolnosti E (DIN EN 13501-1).

Položka č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	L [m]	farba	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1062888	25	2,3	6	220	biela	Uponor Comfort Pipe PLUS 25 x 2,3 220 m	220	m	2,81
1062889	25	2,3	6	300	biela	Uponor Comfort Pipe PLUS 25 x 2,3 300 m	300	m	2,81
1063907	25	2,3	6	640	biela	Uponor Comfort Pipe PLUS 25 x 2,3 640 m	640	m	2,77



Uponor MLC RED (plastohliníkové) rúrky

MLC (plastohliníková) rúrka odolná voči difúzii kyslíka (PE-RT – spojivo – pozdĺžne prekrývajúci sa zváraný hliník – spojivo – PE-RT (polyetylén odolný voči vysokým teplotám) pre aplikácie sálavého vykurovania a chladenia. Materiály triedy B2 podľa DIN 4102. Max. tlak pri nepretržitej prevádzke: 4 bar pri bežnej prevádzkovej teplote 60°C.


Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047001	14	1,6	200	Uponor MLC RED rúrka 14 x 1,6 200 m	200	m	1,09
1047002	14	1,6	500	Uponor MLC RED rúrka 14 x 1,6 500 m	500	m	1,09
1047003	16	2,0	200	Uponor MLC RED rúrka 16 x 2,0 200 m	200	m	1,29
1047004	16	2,0	500	Uponor MLC RED rúrka 16 x 2,0 500 m	500	m	1,29



Uponor svorné šroubenia PE-Xa 14 – 20

Vyrobené z mosadze. Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču. Vnútorný závit 3/4" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	FT [palec]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1065283	14	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 14 x 2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065284	16	1,8/2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 16 x 2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065286	17	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 17 x 2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065290	20	1,9/2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 20 x 1,9/2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,15



Uponor Q&E PE-Xa spojka 14

Pre spojenie Uponor PE-Xa rúrok. Materiál: mosadz

Položka č.	d [mm]	l [mm]	Z [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1058659	14	39	5	Uponor Q&E PE-Xa spojka 14-14	10	ks	3,91



Uponor mosadzná PE-Xa Q&E spojka 17

Pre spájanie rúrok Uponor PE-Xa, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1025883	17	Uponor PE-Xa Q&E spojka 17-17 s dvoma krúžkami PE-X	5	ks	5,85



Uponor mosadzná MLC spojka 16

Na spájanie Uponor MLC rúrok, vyrobená z mosadze s pevnou lisovacou objímkou, má indikáciu nezalisovaného spoja a dorazový plastový krúžok. Lisovanie bez potreby kalibrácie hrán na rúrkach.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015164	16	Uponor spojka MLC 16-16 mosadz	10	ks	4,38



Uponor PE-Xa Q&E spojka 20

Pre spájanie rúrok Uponor PE-Xa, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008440	20	Uponor PE-Xa Q&E spojka 20-20 s dvomi krúžkami PE-X	1	ks	5,62



Uponor mosadzná PE-Xa Q&E spojka 16

Vyrobená z mosadze. Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1047193	16	6+10	Uponor Q&E spojka 16-16 16-16	5	ks	2,15




Uponor Q&E krúžok, 16

Vyrobený z materiálu PE-Xa (zosietčovaný polyetylén). Krúžky Uponor Q&E sú určené na montáž Uponor Q&E, pre rúry PE-Xa s rozmermi 16, 20, 25, a 32 mm. Farba: natural

Položka č.	d [mm]	farba [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042388	16	natural	6+10	Uponor Q&E krúžok, pre rúry Uponor PE-Xa s rozmerom 16 mm	20	ks	0,31

Uponor rozdeľovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.

Uponor Plaster systém



Ak pri riadení teploty v miestnosti kladiete dôraz na komfort a náklady, Uponor systém chladenia pomocou fi xačnej lišty je naozaj multifunkčný systém, ktorý je možné použiť na stropy alebo steny a na chladenie, rovnako ako aj na vykurovanie.

Výhody pre vás

- Minimálna hrúbka systému
- Univerzálny systém montáže na strop a steny
- Veľmi málo komponentov
- Desaťročiami odskúšaná rúrka PE-Xa 9,9 – 14 mm
- Q&E systém fi tingov pre rýchlu a ekonomickú inštaláciu
- Rýchly reakčný čas vďaka tenkej vrstve omietky
- Šetrí energiu vďaka optimálnym prevádzkovým teplotám

Komponenty systému

Uponor fixačná lišta 9,9



Uponor fixačná lišta 14



Uponor fixačná lišta 20



Rúrka / Fitingy

Uponor PE-Xa rúrka 9,9 x 1,1



Uponor Minitec spojky 9,9



PE-Xa rúrka 14 x 2



Uponor PE-Xa Q&E spojky 14



Príslušenstvo

Uponor PE-Xa rúrka 20 x 2



Uponor Q&E T-redukcia 20/9,9/20



Uponor Q&E spojovacia redukcia 9,9/20



Rozdeľovač / Skrinky

Uponor rozdeľovače (plastové aj kovové)




Uponor svorné šroubenie




Uponor sady guľových ventilov na rozdeľovače



Uponor skriňa rozdeľovača






Položka č.	l [mm]	bb [mm]	h [mm]	d [mm]	c/c [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005274	2500	24	13	10	20	Uponor fixačná lišta pre rúry PE-Xa 9,9	25	m	2,67

Uponor fixačná lišta 9.9


Samolepiaci pás s U-profi lom vyrobený z recyklovateľných materiálov s integrovaným držiakom na rúrky
9,9 x 1,1 mm Uponor PE-Xa. Dĺžka lišty: 2,5 m
Dĺžka lišty: 2,5 m
Šírka lišty: 24 mm
Priestor medzi uchytením rúr: 20 mm c/c
Inštalačná výška s rúrou: 13 mm



Položka č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	c/c [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005498	2500	38	17	14	50	Uponor fixačná lišta 14 mm	25	m	2,79

Uponor fixačná lišta 14

Samolepiaci pás s U-profi lom vyrobený z recyklovateľných materiálov s integrovaným držiakom na rúrky Uponor 14 mm. Menovité body prerušenia sa nachádzajú každých 100 mm.
Dĺžka lišty: 2,5 m
Šírka lišty: 38 mm
Priestor medzi uchytením na rúru: 50 mm c/c
Inštalačná výška s rúrou: 17 mm



Položka č.	b [mm]	h [mm]	d [mm]	c/c [mm]	l [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005358	40	26	20	50	3000	Uponor fixačná lišta 20 mm	30	m	2,81

Uponor fixačná lišta 20

U profil vyrobený z recyklovateľných materiálov s integrovaným držiakom na rúrky Uponor 20 mm. Menovité body prerušenia sa nachádzajú každých 100 mm.
Dĺžka lišty: 3,0 m
Šírka lišty: 40 mm
Priestor medzi uchytením rúr: 50 mm c/c
Inštalačná výška s rúrou: 26 mm



Uponor Minitec Comfort Pipe rúrka 9,9 x 1,1 mm v kotúčoch

Rúrka PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka vyrobená z peroxidom zosiečovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engel v súlade s napr. prENISO 15875 "Systémy plastových potrubí pre inštalácie teplej a studenej vody – Zosiečovaný polyetylén" s bariérou proti difúzii kyslíka z EVOH (etylvinylalkoholu) a vonkajšej vrstvy z PE. rúrky Uponor Wirsbo eval PEX spĺňajú požiadavky týkajúce sa odolnosti voči difúzii kyslíka, napr. DIN 4726. Trieda návrhu 4 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory, maximálna teplota 95°C. Prevádzkový tlak 6 barov.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [m]	V [l/m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1063288	9,9	1,1	120	0,047	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 120 m kotúč	120	m	1,36
1063289	9,9	1,1	240	0,047	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 240 m kotúč	240	m	1,36
1063381	9,9	1,1	480	0,047	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 480 m kotúč	480	m	1,36



Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 14 x 2,0 mm

V kotúčoch, pre použitie na sálavé vykurovanie/chladenie.
Materiál: Uponor PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka, vyrobená z peroxidom zosiečovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engela, spĺňa požiadavky DIN 16892, DIN ISO 15875 a DIN 4726

Farba: natural
Max. prevádzková teplota 90°C
Max. prevádzkový tlak 6 bar pri 70 °C
Aplikácie: 6 bar

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [m]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1062883	14	2	120	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 14 x 2,0 120 m kotúč	120	m	1,59
1062884	14	2	240	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 14 x 2,0 240 m kotúč	240	m	1,59
1062885	14	2	960	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 14 x 2,0 960 m kotúč	960	m	1,59



Uponor PE-Xa rúrky

Rúrka PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka vyrobená z peroxidom zosiečovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engel v súlade s napr. prENISO 15875 "Systémy plastových potrubí pre inštalácie teplej a studenej vody – Zosiečovaný polyetylén" s bariérou proti difúzii kyslíka z EVOH (etylvinylalkoholu) a vonkajšej vrstvy z PE. rúrky Uponor eval- a pePEX Q&E spĺňajú požiadavky týkajúce sa odolnosti voči difúzii kyslíka, napr. DIN 4726. Trieda návrhu 4 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory, teplota pri poruche funkčnosť 95°C. Prevádzkový tlak 6 barov.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	V [l/m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1062884	20	2,0	240	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 x 2,0 240 m kotúč	240	m	1,89
1088166	20	2,0	480	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 x 2,0 480 m kotúč	480	m	1,89



Uponor Minitec PE-Xa Q&E redukovaná spojka 20 x 9,9

Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúrok, vyrobené z mosadze


Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1020518	9,9	20	Uponor Minitec PE-Xa Q&E spoj. redukcia 20 x 9,9 s 1 PE-X krúž. 9,9 a 1 PE-X krúž. 20	5	ks	8,39



Uponor Minitec PE-Xa Q&E redukovaný T-kus 20 x 9,9 x 20

Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúrok, vyrobené z mosadze.
Používa sa pri pripojení okruhov systémom Tichelmann.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1020524	20	9,9	20	Uponor Minitec PE-Xa Q&E T reduk. 20 x 9,9 x 9,9 s 1 PE-X krúž. 9,9 a 2 PE-X krúžkami 20	5	ks	8,06
1063938	20	9,9	20	Uponor Minitec T-kus MLC 20 x Q&E 9,9 x MLC 20	2	ks	10,11




Uponor Minitec PE-Xa Q&E spojka 9,9 mm

Položka č.	d [mm]	s [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005264	9,9	1,1	34	4	Uponor Minitec PE-Xa Q&E T spojka 9,9-9,9 s dvomi krúžkami PE-X	10	ks	3,69




Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005263	9,9	Uponor Minitec PE-Xa krúžok pre PE-Xa rúrky 9,9 x 1,1	10	ks	0,22



Uponor Minitec prechod PE-Xa Q&E 9,9 mm-1/2"

Pre rúrky Uponor PE-Xa 9,9 x 1,1 mm, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	MT [palec]	l [mm]	z [mm]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005265	9,9	R 1/2	39	14	22	Uponor Minitec PE-Xa prechod na vonkajší závit 9,9 - 1/2" vonk. závit	10	ks	5,25
1063939	9,9		20			Uponor Minitec PE-Xa prechod Q&E 9,9 - 20 MLC	2	ks	8,94



Uponor Vario PE-X svorné šroubenie 9,9

Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúrok 9,9 x 1,1 mm k Uponor rozdeľovačom a Uponor rozdeľovacej skrini, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005266	9,9	G 3/4	39	30	Uponor Vario PE-Xa svorné šroubenie 9,9 - 3/4 FT eurokonus a jeden krúžok PE-X	10	ks	6,29



Uponor svorné šroubenia PE-Xa 14 – 20

Vyrobené z mosadze. Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču. Vnútorný závit 3/4" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	FT [palec]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1065283	14	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 14 x 2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065290	20	1,9/2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 20 x 1,9/2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,15



Uponor PE-Xa Q&E spojka 20

Pre spájanie rúrok Uponor PE-Xa, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008440	20	Uponor PE-Xa Q&E spojka 20-20 s dvomi krúžkami PE-X	1	ks	5,62



Uponor Q&E krúžok, farba natural

Vyrobený z materiálu PE-X (zosiečovaný polyetylén). Krúžky Uponor Q&E sú určené na montáž Uponor Q&E, pre rúry PE-Xa s rozmermi 16, 20, 25, 32, 40, 50 a 63 mm.

Položka č.	d [mm]	farba [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042836	20	natural	6+10	Uponor Q&E krúžok, natural pre rúry Uponor PE-Xa s rozmerom 20 mm	20	ks	0,36



Uponor Q&E PE-Xa spojka 14

Pre spojenie Uponor PE-Xa rúrok. Materiál: mosadz

Položka č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1058659	14	39	5	Uponor Q&E PE-Xa spojka 14-14	10	ks	3,91



Uponor Q&E redukovaný T-kus 20 x 14 x 20

Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúrok , vyrobené z mosadze. O-krúžky sú súčasťou balenia.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1063932	20	14	20	Uponor Q&E T-kus 20-14-20 s O krúžkami	2	ks	11,58



Uponor Q&E redukcia

Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúrok , vyrobené z mosadze. O-krúžky sú súčasťou balenia.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1063933	20	14	Uponor Q&E redukcia 20-14	2	ks	6,00
1063934	40	20	Uponor Q&E redukcia 40-20	2	ks	22,96

Uponor rozdelovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.

Uponor Comfort E



Uponor Comfort E vám zaručí tepelnú pohodu. Predstavte si, že vaše nohy sa dotýkajú teplej zeme, keď ráno vstanete z posteľe alebo po sprchovaní. Jednoduchá inštalácia Comfort E kálových rohoží

pod dlažbou alebo Comfort E rohože s hliníkovou fóliou pod laminátom alebo parketami s hliníkovou izoláciou. Termostaty Uponor Comfor E sledujú čas a šetria náklady na vykurovanie.

Výhody pre vás

- Ideálne pre rekonštrukcie a novostavby
- Vhodné pod dlaždu, lamináty, parkety alebo vinylové krytiny v suchých alebo mokrých podlahových konštrukciach
- Jednoduchá inštalácia vďaka nízkej výške podlahy
- Vysoký komfort s krátkym reakčným časom
- Šetrí náklady na vykurovanie vďaka programovateľnými riadiacimi termostatmi

Komponenty systému

Uponor Comfort E
kálová rohož



Uponor Comfort E
kálová rohož s Al-fóliou



Príslušenstvo

Uponor Comfort E kolieskový
termostat Set T-85



Uponor Comfort E digitálny
programovateľný termostat
flush Set T-86



Uponor Comfort E
programovateľný digitálny
termostat flush Set T-87IF



UPONOR SPI Comfort E kábel
R-Set



UPONOR SPI Comfort E
ochranná rúrka



UPONOR SPI Comfort E
podlahový snímač T-85 T-87





Uponor Comfort E kálová rohož

Elektrické sálavé vykurovacie rohože ako vstavané podlahové vykurovanie, vhodné pre všetky druhy podláč s násťapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby, 160 W / m²
 - 3 mm tielený dvojžilový kábel so 4 m studeným koncom
 - Vykurovací vodič s elektrickou izoláciou FEP
 - Kábel pripojený na nosnej rohoži; Šírka 0,5 m
 - Zahŕňa ochrannú rúrkou pre podlahový snímač
 - IPX7 - schválené CE / VDE

Položka č.	Q [W]	L [m]	B [m]	A [m ²]	Odpór [Ohm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1088656	160	2	0,5	1	329	Uponor Comfort E kálová rohož 160-1	1	set	80,18
1088657	240	3	0,5	1,5	215	Uponor Comfort E kálová rohož 160-1,5	1	set	92,87
1088658	320	4	0,5	2	167	Uponor Comfort E kálová rohož 160-2	1	set	112,97
1088659	400	5	0,5	2,5	132	Uponor Comfort E kálová rohož 160-2,5	1	set	154,47
1088660	480	6	0,5	3	110	Uponor Comfort E kálová rohož 160-3	1	set	154,47
1088661	640	8	0,5	4	84	Uponor Comfort E kálová rohož 160-4	1	set	223,10
1088662	800	10	0,5	5	68	Uponor Comfort E kálová rohož 160-5	1	set	255,85
1088663	960	12	0,5	6	55	Uponor Comfort E kálová rohož 160-6	1	set	318,78
1088664	1120	14	0,5	7	47	Uponor Comfort E kálová rohož 160-7	1	set	390,91
1088665	1280	16	0,5	8	42	Uponor Comfort E kálová rohož 160-8	1	set	440,72
1088666	1600	20	0,5	10	33	Uponor Comfort E kálová rohož 160-10	1	set	486,17
1088667	1920	24	0,5	12	27	Uponor Comfort E kálová rohož 160-12	1	set	526,79



Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF

Elektrické sálavé vykurovacie rohože ako vstavané podlahové vykurovanie, vhodné pre všetky druhy podláč s násťapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby, 160 W / m², zahŕňa digitálny programovateľný termostat s podlahovým snímačom
 - 3 mm tielený dvojžilový kábel so 4 m studeným koncom
 - Vykurovací vodič s elektrickou izoláciou FEP
 - Kábel pripojený na nosnej rohoži; Šírka 0,5 m
 - Zahŕňa ochrannú rúrkou pre podlahový snímač
 - IPX7 - schválené CE / VDE

Položka č.	Q [W]	L [m]	B [m]	A [m ²]	Odpór [Ohm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1088668	160	2	0,5	1	329	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-1	1	set	236,85
1088669	240	3	0,5	1,5	215	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-1,5	1	set	249,93
1088670	320	4	0,5	2	167	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-2	1	set	270,60
1088671	400	5	0,5	2,5	132	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-2,5	1	set	313,39
1088672	480	6	0,5	3	110	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-3	1	set	313,39
1088673	640	8	0,5	4	84	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-4	1	set	384,03
1088674	800	10	0,5	5	68	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-5	1	set	417,81
1088675	860	12	0,5	6	55	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-6	1	set	482,60
1088676	1120	14	0,5	7	47	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-7	1	set	556,89
1088677	1280	16	0,5	8	42	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-8	1	set	608,19
1088678	1600	20	0,5	10	33	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-10	1	set	655,01
1088679	1920	24	0,5	12	27	Uponor Comfort E kálová rohož Set T-87IF 160-12	1	set	696,88



Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou

Elektrické sálavé vykurovacie rohože s AL-fóliou vhodné do podláh s odnímateľnou nášľapnou vrstvou ako sú parkety, lamináty alebo koberce, 140 W / m²

- dvojžilový kábel s AL-fóliou; Šírka 0,5 m s 3m studeným koncom a AL-pásikmi
- Vykurovací vodič s elektrickou izoláciou FEP
- Vrátane ochranná rúrka pre podlahový snímač
- IPX7 - CE

Položka č.	Q [W]	L [m]	B [m]	A [m ²]	Odpor [Ohm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1088684	140	2	0,5	1	378	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou 140-1	1	set	133,91
1088685	280	4	0,5	2	189	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou 140-2	1	set	184,34
1088686	420	6	0,5	3	126	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou 140-3	1	set	235,18
1088687	560	8	0,5	4	94	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou 140-4	1	set	296,40
1088688	700	10	0,5	5	76	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou 140-5	1	set	337,14
1088689	840	12	0,5	6	63	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou 140-6	1	set	386,54
1088690	980	14	0,5	7	54	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou 140-7	1	set	454,40
1088691	1120	16	0,5	8	47	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou 140-8	1	set	490,09
1088692	1260	18	0,5	9	42	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou 140-9	1	set	555,67
1088693	1400	20	0,5	10	38	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou 140-10	1	set	606,06



Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF

Elektrické sálavé vykurovacie rohože s AL-fóliou vhodné do podláh s odnímateľnou nášľapnou vrstvou ako sú parkety, lamináty alebo koberce, 140 W / m², zahrňa digitálny programovateľný termostat s podlahovým snímačom

- dvojžilový kábel s AL-fóliou; Šírka 0,5 m s 3 m studeným koncom a AL pásikmi
- Vykurovací vodič s elektrickou izoláciou FEP
- Vrátane ochranná trubica pre podlahový snímač
- IPX7 - CE

Položka č.	Q [W]	L [m]	B [m]	A [m ²]	Odpor [Ohm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1088694	140	2	0,5	1	378	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF 140-1	1	set	288,15
1088695	280	4	0,5	2	189	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF 140-2	1	set	338,58
1088696	420	6	0,5	3	126	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF 140-3	1	set	389,46
1088697	560	8	0,5	4	94	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF 140-4	1	set	450,64
1088698	700	10	0,5	5	76	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF 140-5	1	set	501,52
1088699	840	12	0,5	6	63	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF 140-6	1	set	552,37
1088700	980	14	0,5	7	54	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF 140-7	1	set	608,65
1088701	1120	16	0,5	8	47	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF 140-8	1	set	659,07
1088702	1260	18	0,5	9	42	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF 140-9	1	set	709,92
1088703	1400	20	0,5	10	38	Uponor Comfort E kálová rohož s Al-fóliou Set T-87IF 140-10	1	set	760,34



Uponor Comfort E koleskový termostat Set T-85

Set koleskový termostat T-85 pre elektrické sálavé vykurovanie s podlahovým snímačom

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1088705	Uponor Comfort E koleskový termostat Set T-85 230V	5	set	77,56



Uponor Comfort E digitálny programovateľný termostat flush Set T-86

Set digitálny programovateľný termostat T-86 pre elektrické sálavé vykurovanie s podlahovým snímačom

- Namontovaný v stene
- Zobrazenie stavu aktuálneho režimu
- Funkcia úspory energie, štandardný dovolenkový režim
- Rozsah teplôt 5 - 35 ° C
- Spínací prúd 16A
- Ochranná trieda bývania IP 20 / izolovaná

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1088819	Uponor Comfort E digitálny programovateľný termostat flush Set T-86 230V	5	set	124,37



Uponor Comfort E programovateľný digitálny termostat flush Set T-87IF

Set digitálny programovateľný termostat T-87IF pre elektrické sálavé vykurovanie s podlahovým snímačom

- Namontovaný v stene spolu s rámikom
- Zobrazenie stavu aktuálneho režimu termostatu
- Podlahový snímač s obmedzovačom min / max
- Zahŕňa výpočty nákladov na energie
- Stabilná nastavená teplota pre optimálny komfort a úsporu energie
- Programovateľný dovolenkový režim
- Ochrana proti neoprávnenému používaniu
- Rozsah teplôt 5 - 30 ° C
- Spínací prúd 10A
- Ochranná trieda bývania IP 30 / izolovaná

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1088706	Uponor Comfort E digitálny programovateľný termostat flush Set T-87IF 230V	5	set	149,64



UPONOR SPI Comfort E kábel R-Set

Sada na opravu Uponor Comfort E káblej rohože a rohože s AL-fóliou s 3 manžetami a 4 zmrášťovacími hadicami

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1090942	UPONOR SPI Comfort E kábel R-Set 230V	1	set	15,09



UPONOR SPI Comfort E ochranná rúrka

2 m korugovaná rúrka s pevnou kovovou manžetou na jednej strane, na ochranu snímača elektrického podlahového vykurovania

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1090943	UPONOR SPI Comfort E ochranná rúrka	1	ks	12,88



UPONOR SPI Comfort E podlahový snímač T-85 T-87

Pre Uponor Comfort E Set koleskový termostat T-85 a Uponor Comfort E Set digitálny programovateľný termostat T-87IF 230 V

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1090944	UPONOR SPI Comfort E podlahový snímač T-85 T-87	1	ks	18,35

Uponor Renovis panel – neizolovaný panel pre vykurovanie a chladenie (stropné aj stenové)



Uponor Renovis panel predstavuje tzv. suchý systém stenového alebo stropného vykurovania či chladenia. Uponor Renovis panel pozostáva z: sádrovej dosky hr. 15 mm s jadrom vystuženým vláknami. V doske je integrovaná rúrka Uponor PE-Xa 9,9x 1,1 mm. Rozostup rúrok je 50 mm.

Komponenty systému

Uponor Renovis panel



Rúrka / Fitingy

Uponor PE-Xa rúrka
9,9 x 1,1



Uponor PE-Xa Q&E spojky



Uponor expandér pre PE-Xa
rúrku 9,9 x 1,1



Príslušenstvo

Uponor PE-Xa rúrka
20 x 2



Uponor PE-Xa Q&E
redukovaný T-kus
20 x 9,9 x 20



Uponor PE-Xa Q&E spojka
20 x 9,9



Rozdeľovače / Skrinky

Uponor svorné
šroubenie





Uponor Renovis panel

Uponor Renovis panel predstavuje tzv. suchý systém stenového alebo stropného vykurovania či chladenia. Je vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie a pozostáva zo: sádrovej dosky hr. 15 mm s jadrom vystuženým skleneným vláknom v ktorej je integrovaná rúrka Uponor PE-Xa 9,9x 1,1 mm. Rozostup rúrok je 50 mm.

Dĺžka rúrky v 1m ² panelu:	12,3 m/m ²
Dĺžka rúrky v paneli 2000x625mm:	16,1 m
Dĺžka rúrky v paneli 1200x625mm:	10,1 m
Dĺžka rúrky v paneli 800x625mm:	7,1 m
Hmotnosť:	12,1 kg/m ² (bez vody), 12,7 kg/m ² (včetne vody)
Prevádzková teplota:	15-55°C
Max. prevádzkový tlak:	6 bar
Tepelná vodivosť:	0,30 W/mK
Farba:	RAL7040 sivá


Položka č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	A [m ²]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1063925	2000	625	15	1,25	UPONOR Renovis Panel 2000x625mm; 1,25 m ²	1	ks	82,50
1063924	1200	625	15	0,75	UPONOR Renovis Panel 1200x625mm; 0,75 m ²	1	ks	75,80
1063923	800	625	15	0,50	UPONOR Renovis Panel 800x625mm; 0,5 m ²	1	ks	55,30



Uponor Comfort Pipe Plus rúrky

Rúrka PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka vyrobenná z peroxidom zosietovaného polyetylénu (PE-Xa) za použitia metódy Engel v súlade s napr. prENISO 15875 "Systémy plastových potrubí pre inštalácie teplej a studenej vody – Zosietovaný polyetylén" s bariérou proti difúzii kyslíka z EVOH (etylvinylalkoholu) a vonkajšej vrstvy z PE. rúrky Uponor Wirsbo eval- a pePEX Q&E splňajú požiadavky týkajúce sa odolnosti voči difúzii kyslíka, napr. DIN 4726. Trieda návrhu 4 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory, teplota pri poruche funkčnosti 95°C. Prevádzkový tlak 6 barov.


Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	V [l/m]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1009228	20	2,0	120	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 x 2,0 120 m kotúč	120	m	1,89
1009230	20	2,0	240	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 x 2,0 240 m kotúč	240	m	1,89
1009231	20	2,0	480	0,2	Uponor Comfort Pipe Plus 20 x 2,0 480 m kotúč	480	m	1,89



Uponor Minitec PE-Xa Q&E spojka 9,9 mm

Pre spájanie rúrok Uponor PE-Xa, vyrobenné z mosadze.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005264	9,9	1,1	34	4	Uponor Minitec PE-Xa Q&E spojka 9,9 – 9,9 s dvoma krúžkami PE-X	10	ks	3,69



Uponor Minitec prechod PE-Xa Q&E 9,9 mm-1/2" vonk. závit

Pre rúrky Uponor PE-Xa 9,9 x 1,1 mm. Vyrobenné z mosadze.

Položka č.	d [mm]	MT [palec]	l [mm]	z [mm]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005265	9,9	R 1/2	39	14	22	Uponor Minitec PE-Xa prechod 9,9 – 1/2 s jedným krúžkom PE-X	10	ks	5,25



Uponor Minitec PE-Xa Q&E redukovaná spojka 20 x 9.9

Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúrok, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1020518	9,9	20	Uponor Minitec PE-Xa Q&E redukovaná spojka 20 x 9,9 s 1 PE-X krúž. 9,9 a 1 PE-X krúž. 20	5	ks	8,39



Uponor Minitec PE-Xa Q&E T-kus 20 x 9.9 x 20

Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúrok, vyrobené z mosadze

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1020524	20	9,9	20	Uponor Minitec PE-Xa Q&E T reduk. 20 x 9,9 x 9,9 s 1 PE-X krúž. 9,9 a 2 PE-X krúžkami 20	5	ks	8,06



Uponor Minitec PE-X Q&E krúžok 9.9

Pre Uponor 9,9 x 1,1 Q&E tvarovky

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005263	9,9	Uponor Minitec PE-X krúžok pre PE-Xa rúrky 9,9 x 1,1	10	ks	0,22



Uponor Q&E krúžok 20, farba natural

Vyrobený z materiálu PE-X (zosiečovaný polyetylén). Krúžky Uponor Q&E sú určené na montáž Uponor Q&E, pre rúrky PE-Xa s rozmermi 16, 20, 25, 32, 40, 50 a 63 mm.

Položka č.	d [mm]	farba [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042836	20	natural	6 + 10	Uponor Q&E krúžok, natural pre rúrky Uponor PE-Xa s rozmerom 20 mm	20	ks	0,36

Uponor rozdel'ovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.

Uponor Teporis panel – izolovaný panel pre vykurovanie a chladenie (stropné aj stenové)



Uponor Teporis panel predstavuje tzv. suchý systém stenového alebo stropného vykurovania či chladenia. V portfólio Uponoru existujú dva typy týchto panelov: a.) aktívny b.) pasívny. Uponor Teporis panel pozostáva zo: sádrovej dosky hr. 15 mm s jadrom vystuženým vláknami. Izolácia dosky je z EPS 030 (PS200) hr. 27 mm, je pevne pripojená zo zadnej strany k sádrovej doske. Celková hrúbka spolu s izoláciou je 42 mm, po pozdĺžnych stranach má zrazené hrany. V doske je integrovaná (len pri aktívnom panely) rúrka Uponor PE-Xa 9,9x 1,1 mm. Rozostup rúrok je 50 mm.

Komponenty systému

Uponor Teporis panel – aktívny panel



Uponor Teporis panel – pasívny panel



Rúrka / Fitingy

Uponor PE-Xa rúrka
9,9 x 1,1



Uponor PE-Xa Q&E spojky



Uponor expandér pre PE-Xa
rúrku 9,9 x 1,1



Príslušenstvo

Uponor PE-Xa rúrka
20 x 2



Uponor PE-Xa Q&E
redukovaný T-kus
20 x 9,9 x 20



Uponor PE-Xa Q&E spojka
20 x 9,9



Rozdeľovače / Skrinky

Uponor svorné
šroubenie





Uponor Teporis panel – aktívny

Uponor Teporis aktívny panel pozostáva z: sádrovej dosky hr. 15 mm s jadrom vystuženým vláknami. Izolácia dosky je z EPS 030 (PS200) hr. 27 mm, je pevne pripojená zo zadnej strany k sádrovej doske. Celková hrúbka spolu s izoláciou je 42 mm, po pozdĺžnych stranach má zrazené hrany. V doske je integrovaná rúrka Uponor PE-Xa 9,9x 1,1 mm. Rozostup rúrok je 50 mm.

V rozmeroch: 2 000 x 1 200 mm, 1 000 x 1 200 mm, 500 x 1 200 mm.

Položka č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	A [m ²]
1047319	42	2 000	1 200	2,40
1047320	42	1 000	1 200	1,20
1047321	42	500	1 200	0,60

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Teporis panel – aktívny 2 000 x 1 200 Typ 2 s tepelnou izoláciou 27 mm	1	ks	226,00
Uponor Teporis panel – aktívny 1 000 x 1 200 Typ 2 s tepelnou izoláciou 27 mm	1	ks	117,00
Uponor Teporis panel – aktívny 500 x 1 200 Typ 2 s tepelnou izoláciou 27 mm	1	ks	57,60



Uponor Teporis panel – pasívny

Uponor Teporis pasívny panel má rovnaké rozmery ako aktívny panel (položka č. 1047319 – 21) ale neobsahuje rúrky

V rozmeroch 2 000 x 1 200 mm

Položka č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	A [m ²]
1020506	42	2 000	1 200	2,40

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Teporis panel – pasívny 2 000 x 1 200 s tepelnou izoláciou 27 mm	1	ks	97,00



Uponor Comfort Pipe Plus rúrky

Rúrka PE-Xa s odolnosťou voči difúzii kyslíka vyrobená z peroxidom zosieťovaného polyetylenu (PE-Xa) za použitia metódy Engel v súlade s napr. prENISO 15875 "Systémy plastových potrubí pre inštalácie teplej a studenej vody – Zosieťovaný polyetylén" s bariérou proti difúzii kyslíka z EVOH (etyl-vinylalkoholu) a vonkajšej vrstvy z PE. rúrky Uponor Wirsbo eval- a pePEX Q&E spĺňajú požiadavky týkajúce sa odolnosti voči difúzii kyslíka, napr. DIN 4726. Trieda návrhu 4 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory, teplota pri poruche funkčnosť 95°C. Prevádzkový tlak 6 barov.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	L [mm]	V [l/m]
1009230	20	2,0	240	0,2
1009231	20	2,0	480	0,2

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Comfort Pipe Plus 20 x 2,0 240 m kotúč	240	ks	1,89
Uponor Comfort Pipe Plus 20 x 2,0 480 m kotúč	480	ks	1,89



Uponor Minitec PE-Xa Q&E spojka 9,9 mm

Pre spájanie rúrok Uponor PE-Xa, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	l [mm]	z [mm]
1005264	9,9	1,1	34	4

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Minitec PE-Xa Q&E spojka 9,9 – 9,9 s dvoma krúžkami PE-X	10	ks	3,69



Uponor Minitec prechod PE-Xa Q&E 9,9 mm-1/2" vonk. závit

Pre rúrky Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm. Vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	MT [palec]	l [mm]	z [mm]	A/F [mm]
1005265	9,9	R 1/2	39	14	22

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Minitec PE-Xa prechod 9,9 - 1/2 s jedným krúžkom PE-X	10	ks	5,25



Uponor Minitec PE-Xa Q&E redukovaná spojka 20 x 9.9

Pre pripojenie Uponor PE-X rúrok, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1020518	9,9	20	Uponor Minitec PE-Xa Q&E redukovaná spojka 20 x 9,9 s 1 PE-X krúž. 9,9 a 1 PE-X krúž. 20	5	ks	8,39



Uponor Minitec PE-Xa Q&E T-kus 20 x 9.9 x 20

Pre pripojenie Uponor PE-X rúrok, vyrobené z mosadze

Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1020524	20	9,9	20	Uponor Minitec PE-Xa Q&E T reduk. 20 x 9,9 x 9,9 s1 PE-X krúž. 9,9 a 2 PE-X krúžkami 20	5	ks	8,06



Uponor Minitec PE-X Q&E krúžok 9.9

Pre Uponor 9,9 x 1,1 Q&E tvarovky

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005263	9,9	Uponor Minitec PE-X krúžok pre PE-Xa rúrky 9,9 x 1,1	10	ks	0,22



Uponor Q&E krúžok 20, farba natural

Vyrobený z materiálu PE-X (zosiečovaný polyetylén). Krúžky Uponor Q&E sú určené na montáž Uponor Q&E, pre rúrky PE-Xa s rozmermi 16, 20, 25, 32, 40, 50 a 63 mm.

Položka č.	d [mm]	farba [-]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042836	20	natural	6 + 10	Uponor Q&E krúžok, natural pre rúrky Uponor PE-Xa s rozmerom 20 mm	20	ks	0,36


Uponor rozdel'ovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.

Uponor rozdeľovače, príslušenstvo a náradie



Uponor rozdeľovače,
príslušenstvo a náradie

Uponor plastový (modulárny) rozdeľovač




A) Rozdeľovač s regulačnou skrutkou

Obj. číslo:	počet okruhov:	dĺžka L [mm]
1042420	1	50
1030580	3	150
1030581	4	200
1030582	5	300

B) Rozdeľovač s prietokomerom

Obj. číslo:	počet okruhov:	dĺžka L [mm]
1042471	1	50
1030583	3	150
1030584	4	200
1030585	5	300



Ako vyskladáte rozdeľovač:

Počet okruhov rozdeľovača:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1042420 Uponor plastový rozdeľovač jednodielny	2			1						1	
1030580 Uponor plastový rozdeľovač 3-cestný		1				1		1			
1030581 Uponor plastový rozdeľovač 4-cestný			1	1		1	2		1	1	
1030582 Uponor plastový rozdeľovač 6-cestný					1			1	1	1	2
1009209 Uponor základná sada pre plastový rozdeľovač	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Uponor Vario PLUS modulárny plastový rozdeľovač s regulačnou skrutkou

Balenie obsahuje rozdeľovač a zberač vyrobený z polyamidu spevneného sklenenými vláknenami. Napojenia vykurovacieho okruhu 3/4 vonk.záv. euro-kónus sú kompatibilné s Uponor svornými šroubeniami. Rozstupy medzi jednotlivými okruhmi sú 50 mm. Jednotlivé moduly možno spájať za účelom vytvorenia požadovaného počtu okruhov. Uponor termopohon možno inštalovať aj na guľový ventil. Na každom rozdeľovači sa nachádzajú regulačné vyvažovacie ventily za účelom regulovania prívodu do jednotlivých okruhov. Max. prevádzková teplota: 60°C; Max. prevádzkový tlak: 6 barov.

Položka č.	výstupy [-]	l [mm]	MT [palec]
1042420	1	50	G 3/4
1030580	3	150	G 3/4
1030581	4	200	G 3/4
1030582	6	300	G 3/4

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Vario PLUS jednodielny modul (s regul. skrutkou) pre plastový rozdeľovač	1	set	40,51
Uponor Vario PLUS modulárny plastový rozdeľovač s regulačnou skrutkou, 3 vetvový	1	ks	95,18
Uponor Vario PLUS modulárny plastový rozdeľovač s regulačnou skrutkou, 4 vetvový	1	ks	120,81
Uponor Vario PLUS modulárny plastový rozdeľovač s regulačnou skrutkou, 6 vetvový	1	ks	170,84



Uponor Vario PLUS modulárny plastový rozdeľovač s prietokomerom

Balenie obsahuje rozdeľovač a zberač vyrobený z polyamidu spevneného sklenenými vláknenami. Napojenia vykurovacieho okruhu 3/4 vonk. záv. eurokónus sú kompatibilné s Uponor svornými šroubeniami. Rozstupy medzi jednotlivými okruhmi sú 50 mm. Jednotlivé moduly možno spájať za účelom vytvorenia požadovaného počtu okruhov. Uponor termopohon možno inštalovať aj na guľový ventil. Na rozdeľovači sú nastaviteľné a uzávratelne skrutkovania (stupnica prietokomera má rozsah 0 - 4 l/min) na nastavenie požadovaného prietoku v jednotlivých vykurovacích okruchoch. Max. prevádzková teplota: 60°C, max. prevádzkový tlak: 6 barov

Položka č.	výstupy [-]	l [mm]	MT [palec]
1042471	1	50	G 3/4
1030583	3	150	G 3/4
1030584	4	200	G 3/4
1030585	6	300	G 3/4

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Vario PLUS jednodielny modul (s prietokomerom) pre plastový rozdeľovač	1	set	47,34
Uponor Vario PLUS modulárny plastový rozdeľovač s prietokomerom, 3 vetvový	1	ks	114,70
Uponor Vario PLUS modulárny plastový rozdeľovač s prietokomerom, 4 vetvový	1	ks	146,43
Uponor Vario PLUS modulárny plastový rozdeľovač s prietokomerom, 6 vetvový	1	ks	214,76

Uponor príslušenstvo pre plastový modulárny rozdeľovač



Uponor základná súprava pre plastový rozdeľovač


Pre Uponor plastový modulárny rozdeľovač vrátane konzol, spojovacích súčasťí plochých tesniacich skrutiek s otočnou maticou, termometrom a koncovými súčasťkami s odvzdušňovacím ventilom, uzáverom na napĺňanie a vypúšťanie a obtokovým ventilom (bypassom).

Položka č.	l [mm]
1009209	150


Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor plastový rozdeľovač, zákl. súprava G1"	1	set	83,95




Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1032702	Uponor Vario PLUS pripoj. koleno na plast. rozdeľovač set pre pripojenie zo spodu	1	set	17,81



Položka č.	MT [palec]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042420	G 3/4	Uponor Vario PLUS jednodielny modul (s regul. skrutkou) pre plastový rozdeľovač	1	set	40,51



Položka č.	MT [palec]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042471	G 3/4	Uponor Vario PLUS jednodielny modul (s prietokomerom) pre plastový rozdeľovač	1	set	47,34



Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1009215	Uponor Vario PLUS set upev. krúžkov pre plast. rozd.	1	set	5,25



Uponor Vario PLUS hrdlo pre pripojenie na hadicu pre plastový rozdeľovač

Pre pripojenie hadice na napustenie/vypustenie 1/2" na Uponor plastový rozdeľovač.


Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1009214	Uponor Vario PLUS hrdlo pre pripojenie na hadicu pre plastový rozdeľovač pre vypustenie a napustenie	1	set	1,88



Uponor Vario guľový ventil

Vyrobený z mosadze. S plochým tesnením, vertikálnym skrutkovým pripojením 1" VONK. ZÁV. Dĺžka 60 mm.


Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1032701	Uponor Vario guľový ventil 1" VONK. ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV. s tesnením	1	set	22,83



Uponor Vario set regulačných guľových ventilov pre rozdeľovače

Pre uzavretie, resp. zaregulovanie prietoku média do rozdeľovača. Ventil na spriatočke sa dá ovládať pohonom zn. Uponor a na prívode je možné prednastaviť presný prierez.

Položka č.	I [mm]	h1 [mm]	z [mm]	MT [palec]	FT [palec]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005100	80	50	45	G1	Rp 1	38	Uponor Vario set regulačných guľ. ventilov pre rozdeľovače 1" 1" vonk. z./1" vnút. z.	1	set	46,37



Uponor teplomer pre plastový rozdeľovač

Pre indikáciu teploty na prívode a spriatočke Uponor plastového rozdeľovača. Set obsahuje 2 teplomery. Vyrobené z polykarbonátu.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1034524	Uponor teplomer 0-60°C pre Uponor plastový rozdeľovač	1	set	7,32



Uponor prietokomer pre plastový rozdeľovač Vario PLUS

Pre nastavovanie objemu vody pre jednotlivé vetvy vykurovania v rozsahu 0-4 l/min. Objem vody je indikovaný na stupničke. Vyrobený z polyamidu spevneného sklenenými vláknami.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1009217	Uponor prietokomer 0-4 l/min pre Uponor plastový rozdeľovač Vario PLUS	1	ks	10,50



Uponor Vario M plastový rozdeľovač s prietokomerom

Plastové telo rozdeľovača s 1" pripojením. Každá vetva rozdeľovača obsahuje prietokomer pre reguláciu okruhu na prívodnej vete, na vratnej vete je každý okruh ukončený gumovou koncovkou s možnosťou napojenia pohonu. Jednotlivé prietokomery je možné vymieňať pod tlakom – nie je potrebné vypustenie okruhu. Súčasťou rozdeľovača sú vypúšťacie a odvzdušňovacie ventily a teplometry na prívodnej aj vratnej vete. Jednotlivé okruhy sú v rozostupe 50mm napojené pomocou ¾" vonk.závitu (eurokonus).

Materiál: Poliamid vystužený sklenennými vláknenami. Max. prevádzkový tlak: 6 bar

Max. teplota: 60 °C

Položka č.	Počet vývodov	p [bar]	l [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1085944	2	6	210	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 2-cestný	1	ks	114,80
1085945	3	6	260	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 3-cestný	1	ks	120,95
1085946	4	6	310	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 4-cestný	1	ks	146,72
1085947	5	6	360	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 5-cestný	1	ks	173,70
1085948	6	6	410	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 6-cestný	1	ks	200,76
1085949	7	6	460	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 7-cestný	1	ks	224,95
1085950	8	6	510	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 8-cestný	1	ks	254,84
1085951	9	6	560	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 9-cestný	1	ks	275,73
1085952	10	6	610	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 10-cestný	1	ks	287,00
1086250	11	6	660	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 11-cestný	1	ks	306,48
1086251	12	6	710	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 12-cestný	1	ks	328,00
1087129	13	6	800	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 13-cestný	1	ks	365,33
1087130	14	6	850	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 14-cestný	1	ks	383,15
1087131	15	6	900	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 15-cestný	1	ks	400,98



Uponor Smart S nerezový rozdeľovač s prietokomerom

Nerezový rozdeľovač s 1" pripojením. Každá veta rozdeľovača obsahuje prietokomer pre reguláciu okruhu na prívodnej vete, na vratnej vete je okruh ukončený gumovou koncovkou s možnosťou napojenia pohonu. Jednotlivé prietokomery je možné vymieňať pod tlakom. Rozdeľovač obsahuje napušťacie a odvzdušňovacie ventil. Jednotlivé okruhy sú v rozostupe 50 mm napojené pomocou ¾" vonk.závitom (eurokonus). Max.tlak 6 bar, max. teplota 60°C.

Položka č.	Počet vývodov	p [bar]	l [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1086538	2	6	210	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 2X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	113,78
1086539	3	6	260	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 3X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	121,98
1086540	4	6	310	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 4X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	142,48
1086541	5	6	360	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 5X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	165,03
1086542	6	6	410	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 6X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	187,58
1086543	7	6	460	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 7X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	210,13
1086544	8	6	510	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 8X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	231,65
1086545	9	6	560	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 9X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	254,20
1086546	10	6	610	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 10X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	277,78
1086547	11	6	660	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 11X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	300,33
1086548	12	6	710	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 12X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	322,88
1088864	13	6	760	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 13X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	365,60
1088865	14	6	810	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 14X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	395,43
1088866	15	6	860	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 15X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	423,81
1088867	16	6	910	UPONOR SMART S rozdeľovač FM 16X3/4 EURO s prietokomerom	1	ks	453,68



Uponor Smart S nerezový rozdeľovač s regulačnou skrutkou

Nerezový rozdeľovač s 1" pripojením. Každá veta rozdeľovača obsahuje regulačnú skrutku pre reguláciu okruhu na prívodnej vete, na vratnej vete je okruh ukončený gumovou koncovkou s možnosťou napojenia pohonu. Jednotlivé prietokomery je možné vymieňať pod tlakom. Rozdeľovač obsahuje napušťacie a odvzdušňovacie ventil. Jednotlivé okruhy sú v rozostupe 50 mm napojené pomocou ¾" vonk.závitom (eurokonus). Max.tlak 6 bar, max. teplota 60°C.

Položka č.	Počet vývodov	p [bar]	l [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1088045	2	6	210	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 2X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	96,35
1088046	3	6	260	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 3X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	112,75
1088047	4	6	310	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 4X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	130,18
1088048	5	6	360	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 5X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	149,65
1088049	6	6	410	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 6X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	169,13
1088050	7	6	460	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 7X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	187,58
1088051	8	6	510	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 8X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	208,08
1088052	9	6	560	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 9X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	229,60
1088053	10	6	610	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 10X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	251,13
1088054	11	6	660	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 11X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	269,58
1088055	12	6	710	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 12X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	290,08
1088868	13	6	760	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 13X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	328,40
1088869	14	6	810	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 14X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	351,88
1088870	15	6	860	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 15X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	375,82
1088871	16	6	910	UPONOR SMART S rozdeľovač LS 16X3/4 EURO s regulačnou skrutkou	1	ks	401,43



Uponor príslušenstvo pre mosadzný a nerezový rozdeľovač



Uponor set guľových ventilov pre nerezový rozdeľovač

Vyrobený z mosadze. S plochým tesnením, vertikálnym skrutkovým pripojením 1" VONK. ZÁV. Dĺžka: 60 mm.

Položka č.	MT [palec]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	h [mm]	h1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1032701							Uponor set guľových ventilov 1" vnút./vonk. závit s plochým tesnením	1	set	22,83
1012913	R 1	Rp 3/4	50	43	65	18	Uponor set guľových ventilov R 1" a Rp 3/4"	1	set	15,22



Uponor set regulačných guľových ventilov pre rozdeľovače

Pre uzavrenie, resp. zaregulovanie prietoku média do rozdeľovača. Ventil na spiatočke sa dá ovládať pohonom zn. Uponor a na prívode je možné prednastaviť presný prierez.


Položka č.	l [mm]	h1 [mm]	z [mm]	MT [palec]	FT [palec]	A/F [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1005100	80	50	45	G1	Rp 1	38	Uponor set regulačných guľ. ventilov pre rozdeľovače 1" 1" vonk. z./1" vnút. z.	1	set	46,37



Uponor Uni-C zátnka

So závitom G3/4 Eurokonus.

Položka č.	FT [palec]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014122	G 3/4	Uponor Uni-C zátnka G 3/4 eurokonus	10	sada	4,57



Uponor PE-Xa svorné šroubenie 9,9

Pre pripájanie Uponor PE-Xa rúrok 9,9 × 1,1 mm k Uponor rozdeľovačom a Uponor rozdeľovacej skriní, vyrobené z mosadze.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	A/F [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1005266	9,9	G 3/4	39	30	Uponor PE-Xa svorné šroubenie 9,9 – 3/4 FT eurokonus a jeden krúžok PE-X	10	ks	6,29



Uponor svorné šroubenia PE-Xa 14 – 20

Vyrobené z mosadze. Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču. Vnútorný závit 3/4" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	FT [palec]	A/F [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1065283	14	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 14 x 2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065284	16	1,8/2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 16 x 2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065286	17	2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 17 x 2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,05
1065290	20	1,9/2,0	G 3/4	30	Uponor VARIO svorné šroubenie PE-Xa eurokónus, 20 x 1,9/2,0 x 3/4 vnút. záv.	10	ks	4,15



Uponor Uni-X svorné šroubenie s vnútorným závitom

Svorné šroubenie vyrobené z mosadze, presuvná matica poniklovaná, lisovaná objímkou vyrobená z PPSU a lisovaný krúžok vyrobený z PA. Na pripojenie MLC Uni Pipe PLUS rúrok Uponor k rozvodom. Vnútorný závit ½" alebo ¾" eurokónus podľa normy DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1058086	16	G 1/2	22,5	2,5	Uponor UNI-C svorné šroubenie MLC 16-1/2 FT eurokónus	1	ks	2,55
1058088	20	G 1/2	25,7	4,9	Uponor UNI-C svorné šroubenie MLC 20-1/2 FT eurokónus	1	ks	4,31
1058090	16	G 3/4,2,0	22,5	0,8	Uponor UNI-X svorné šroubenie MLC 16-3/4 FT eurokónus	1	ks	2,96
1058092	20	G 3/4	23,7	0,8	Uponor UNI-X svorné šroubenie MLC 20-3/4 FT eurokónus	1	ks	3,18
1058093	25	G 3/4	27,0	4,5	Uponor UNI-X svorné šroubenie MLC 25-3/4 FT eurokónus	1	ks	8,51



Uponor Flex-X svorné šroubenie, PN 6

Vyrobené z mosadze. Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču. Vnútorný závit ¾" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	A/F [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057441	16	3/4"	30	6	Uponor Flex-X svorné šroubenie PN6 16 x 2,0 - 3/4 eurokónus	10	ks	5,07



Uponor Flex-X svorné šroubenie, PN 10

Vyrobené z mosadze. Pre pripojenie Uponor PE-Xa rúr k rozdeľovaču. Vnútorný závit ¾" eurokónus podľa DIN EN ISO 228-1.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	A/F [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1045542	16	3/4"	30	10	Uponor Flex-X svorné šroubenie PN 10 16 x 2,2 - 3/4 eurokónus	10	ks	5,33



Uponor kovový podporný vodiaci oblúk pre rúrky

Ako podporný oblúk pre vedenie rúrok. Vyrobený z galvanizovanej ocele.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1001231	32	Uponor podporný vodiaci oblúk pre Ø 32 mm rúrky	50	ks	4,92





Uponor plastový vodiaci oblúk pre rúrky

Ako podporný oblúk pre vedenie rúrok. Vyrobený z PPSU.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1063781	9,9	Uponor podporný vodiaci oblúk plastový 9,9 mm	50	ks	0,73
1000118	14-17	Uponor podporný vodiaci oblúk plastový 14-17 mm	50	ks	1,10
1001229	20	Uponor podporný vodiaci oblúk pre Ø 20 mm rúrky	20	ks	1,53
1001230	25	Uponor podporný vodiaci oblúk pre Ø 25 mm rúrky	25	ks	2,45



Uponor skrine rozdeľovača



Uponor Vario UP skriňa rozdeľovača - do steny (podomietková)

Pre pripojenie Uponor rozdeľovačov, Uponor regulátora a Uponor zmiešavacej stanice na univerzálné kolajničkové uchytenie vrátane pripojovacieho setu. Vyrobené z pozinkovanej ocele. Všetky viditeľné časti sú v bielej farbe (RAL 9016). Nastaviteľná výška: 825 - 1015 mm
Nastaviteľná hĺbka: 75 - 160 mm
Výška podlahovej konštrukcie: 40 - 230 mm.

Položka č.	b [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	h1 [mm]	farba	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1045474	550	605	600	840-1030	RAL 9016	Uponor Vario UP skriňa rozdeľovača, zapust. UFH1 šírka 550 mm, biela farba (6 okruh. r.)	1	ks	86,00
1045475	750	805	800	840-1030	RAL 9016	Uponor Vario UP skriňa rozdeľovača, zapust. UFH2 šírka 750 mm, biela farba (10 okruh. r.)	1	ks	103,00
1045476	950	1005	1000	840-1030	RAL 9016	Uponor Vario UP skriňa rozdeľovača, zapust. UFH3 šírka 950 mm, biela farba (12 okruh. r.)	1	ks	112,00
1045477	1300	1355	1350	840-1030	RAL 9016	Uponor Vario UP skriňa rozdeľovača, zapust. UFH4 šírka 1300 mm, biela farba (16 okruh. r.)	1	ks	250,00



Uponor Vario AP skriňa rozdeľovača - na stenu (nástenná)

Pre pripojenie Uponor rozdeľovačov, Uponor regulátora a Uponor zmiešavacej stanice na univerzálné kolajničkové uchytenie vrátane pripojovacieho setu. Vyrobené z pozinkovanej ocele. Všetky viditeľné časti sú v bielej farbe (RAL 9016).
Výška: 835 mm
Hĺbka: 156 mm
Nastaviteľná Výška na podlahovú konštrukciu: +/- 15 mm.

Položka č.	b [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	h1 [mm]	farba	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1045478	600	532	540	835	RAL 9016	Uponor Vario AP skriňa rozdeľovača, na stenu UFH1 šírka 600 mm, biela farba (6 okruh. r.)	1	ks	91,50
1045479	800	732	740	835	RAL 9016	Uponor Vario AP skriňa rozdeľovača, na stenu UFH2 šírka 800 mm, biela farba (10 okruh. r.)	1	ks	114,00
1045480	1000	932	940	835	RAL 9016	Uponor Vario AP skriňa rozdeľovača, na stenu UFH3 šírka 1000 mm, biela farba (12 okruh. r.)	1	ks	124,75
1045481	1350	1232	1290	835	RAL 9016	Uponor Vario AP skriňa rozdeľovača, na stenu UFH4 šírka 1350 mm, biela farba (16 okruh. r.)	1	ks	260,00

Uponor mosadzné a nerezové rozdeľovače pre pripojenie vykurovacích telies

Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN



Rozdeľovač pre pripojenie vykurovacích telies.

Materiál: nerezová oceľ.

Použitie: vykurovacia voda podľa normy VDI 2035.

Vstup do rozdeľovača: pripájacie šroubenie 1" (vnútorný závit) s plochým tesnením.

Ukončenie rozdeľovača: uzáver na napínanie a vypúšťanie

Vývody: 3/4" eurokonus vzdialené od seba 50 mm. Osová vzdialenosť rozdeľovača a zberača je 200 mm.

Balenie obsahuje protihlukové konzoly.

Položka č.	Počet vývodov	p [bar]	l [mm]	VN [m³/h]	b [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1088873	2	6	210	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 2xG3/4 EURO	1	ks	80,60
1088874	3	6	260	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 3xG3/4 EURO	1	ks	88,77
1088875	4	6	310	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 4xG3/4 EURO	1	ks	97,77
1088876	5	6	360	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 5xG3/4 EURO	1	ks	108,26
1088877	6	6	410	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 6xG3/4 EURO	1	ks	119,66
1088878	7	6	460	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 7xG3/4 EURO	1	ks	129,24
1088879	8	6	510	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 8xG3/4 EURO	1	ks	140,11
1088880	9	6	560	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 9xG3/4 EURO	1	ks	153,25
1088881	10	6	610	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 10xG3/4 EURO	1	ks	166,63
1088882	11	6	660	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 11xG3/4 EURO	1	ks	176,51
1088883	12	6	710	5	50	Uponor Uni-X nerezový rozdeľovač H 1"SN, 12xG3/4 EURO	1	ks	188,75

Uponor PE-Xa Q&E rozdeľovače pre pripojenie studenej a teplej vody




Uponor Q&E rozdeľovač 3/4" pre pripojenie studenej a teplej vody

Vyrobený z DR mosadze. Vonkajší a vnútorný závit 3/4". C/c 35 mm.
Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne

Položka č.	d [mm]	výstupy	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1023027	16	2	6+10	Uponor Q&E DR rozdeľovač 3/4, c/c 35, 2x16	1	ks	16,85
1023028	16	3	6+10	Uponor Q&E DR rozdeľovač 3/4, c/c 35, 3x16	1	ks	20,06
1023029	16	4	6+10	Uponor Q&E DR rozdeľovač 3/4, c/c 35, 4x16	1	ks	24,70

Poznámka: ozn. c/c označuje rozteč okruhov



Uponor Q&E rozdeľovač 1" pre pripojenie studenej a teplej vody s uzaváracími ventilmi

Vyrobený z DR mosadze. Vonkajší a vnútorný závit 3/4. C/c 38 mm.
Upozornenie: Uponor Q&E krúžok si musíte objednať osobitne

Položka č.	d [mm]	výstupy	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1048520	16	2	6+10	Uponor Q&E DR rozdeľovač 1" s uzaváracím ventilom 1", c/c 38, 2x16	1	ks	40,02
1048521	16	3	6+10	Uponor Q&E DR rozdeľovač 1" s uzaváracím ventilom 1", c/c 38, 3x16	1	ks	58,60
1048522	16	4	6+10	Uponor Q&E DR rozdeľovač 1" s uzaváracím ventilom 1", c/c 38, 4x16	1	ks	77,91

Poznámka: ozn. c/c označuje rozteč okruhov



Uponor držiak na rozdeľovače pre rozvod vody

Vyrobený z pozinkovanej ocele s plastovými svorkami. Môže sa použiť aj do skriniek rozdeľovačov pre rozvod studenej a teplej vody.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1045451	Uponor držiak na rozdeľovač SH ¾" a 1"	1	set	16,16



Uponor koncový uzáver na rozdeľovače S/SH

Vyrobený z mosadze. Vrátane tesnenia pre rozdeľovač S/SH

Položka č.	FT ["]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014121	Rp 1	Uponor koncový uzáver na rozdeľovač S/SH 1 vnút. záv.	20	ks	6,06



Uponor koncový uzáver na rozdeľovače

Vyrobený z mosadze. Upozornenie: Krúžok Uponor Q&E si musíte objednať osobitne.

Položka č.	FT [palec]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1001337	3/4	6+10	Uponor koncový uzáver na rozdeľovač Q&E 3/4	10	ks	1,83




Uponor ukončenie rozdeľovača s vypúšťaním

Vyrobený z mosadze.

Položka č.	FT [palec]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1008497	3/4	6+10	Uponor koncový uzáver s vypúšťaním G 3/4 pre rozdeľovač Q&E 3/4	10	ks	9,13

Uponor mosadzné rozdeľovače s príslušenstvom pre pripojenie ZTI



Uponor Uni-C mosadzný rozdeľovač S

Vyrobený z pocínovanej mosadze s 1" pripojením pre vonkajší alebo vnútorný závit, vývody s 1/2 vonkajším závitom. Zodpovedajúce svorné šroubenia pre pripojenie rúrok Uponor.


Položka č.	výstupy [-]	l [mm]	l1 [mm]	c [mm]	A [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014107	2	121	31	29	50	14	Uponor Uni-C 2-cestný rozdeľovač S	1	ks	18,44
1014111	3	171	31	29	50	14	Uponor Uni-C 3-cestný rozdeľovač S	1	ks	26,01
1014109	4	221	31	29	50	14	Uponor Uni-C 4-cestný rozdeľovač S	1	ks	29,81



Uponor Uni-C mosadzný rozdeľovač SH s uzatváraním

Vyrobený z pocínovanej mosadze. S 1" pripojením pre vonkajší alebo vnútorný závit, vývody 1/2 s vonkajším závitom a ventílmi na samostatné uzavretie každého vývodu. Zodpovedajúce tlakové nadstavce pre pripojenie MLC rúrok Uponor z bežného sortimentu.

Položka č.	výstupy [-]	l [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014139	4	165	Uponor Uni-C 4-cestný rozdeľovač SH s uzatváraním	1	ks	45,47



Uponor Uni-C zátka pre rozdeľovač S/SH (vnútorný závit)

Vyrobená z farbanej mosadze, vrátane tesnenia pre rozdeľovač S/SH.


Položka č.	FT [palec]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014120	Rp 1/2	10	5	Uponor Uni-C zátka 1/2 vnút. závit s tesniacou podložkou, pre rozdeľovač S/SH	20	ks	2,59
1014121	Rp 1	12	8	Uponor Uni-C zátka 1 vnút. závit s tesniacou podložkou, pre rozdeľovač S/SH	20	ks	6,06



Uponor Uni-C zátka pre rozdeľovač S/SH (vonkajší závit)

Vyrobená z farbanej mosadze, pre rozdeľovač S/SH.

Položka č.	MT [palec]	l [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014123	R 1	16	9	Uponor Uni-C skrutkovacia zátka 1 vonkajší z. pre rozdeľovač S/SH	20	ks	3,90




Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014117	Uponor Uni-C držiak pre rozdeľovač S a SH	1	ks	10,16



Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1045451	Uponor dvojitý držiak pre rozdeľovač a S, SH.	1	set	16,16

Priemyselný rozdeľovač MAGNA

Uponor priemyselný rozdeľovač 6/4"



Uponor priemyselný rozdeľovač 6/4"

Pozostáva z:

- rozdeľovača: prednastavíne ventily, vykurovacie okruhy pre PE-Xa rúrku 25x2,3 so svorným šroubením
- zberača: ventily včetne krytie pre uzavretie, Uponor termopohony sa môžu montovať priamo na zberač, vykurovacie okruhy pre PE-Xa rúrku 25x2,3 so svorným šroubením

Rozstup na výstupe: 100 mm

Materiál: sklenené vlákno vystužené Polyamidom

Max. prevádzková teplota: 60 °C

Max. prevádzkový tlak: 6 bar


Individuálna kombinácia max. do 20 vetiev.

Počet potrebných konzol:

Vetiev: 2-5 6-9 10-14 15-19 20

Konzol: 2 3 4 5 6

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1045813	Uponor priemyselný rozdeľovač 25 – G 6/4"	1	set	58,57



Uponor priemyselný rozdeľovač základná sada


Uponor priemyselný rozdeľovač – základná sada pre montáž priemyselných rozdeľovačov, pozostáva z:

- 2 ks konzoly krátke
- 2 ks konzoly dlhé
- 2 ks mosadzný dopúšťiaci ventil
- 2 ks teplomer 0 – 60°C
- 1 ks manometer
- 2 ks koncové uzávery
- 2 ks ploché tesnenie pre skrutkový spoj s prevlečnou maticou
- 1 ks inštalačný materiál: 8 x skrutka 6 x 60 mm

8 x plastová hmoždinka 8 x 40 mm

2 x ploché tesnenie 44 x 32 x 2

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1045815	Uponor priemyselný rozdeľovač základná sada	1	set	131,78



Uponor konzola priemyselného rozdeľovača

Uponor konzola pre priemyselný rozdeľovač, pozostáva z:

- 2 ks konzola krátka
- 2 ks konzola dlhá
- Inštaláčny materiál: 8 x skrutka 6 x 60 mm
8 x plastová hmoždinka 8 x 40 mm

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1045816	Uponor konzola priemyselného rozdeľovača	1	set	16,10



Uponor prietokomer pre priemyselný rozdeľovač


Uponor prietokomer pre priemyselný rozdeľovač

Pre prednastavenie prietokového množstva pre jednotlivé vykurovacie okruhy s rozsahom 4 – 20 l/min. Prietokové množstvo je indikované ukazovateľom v priehladnom otvore. S uzatváracou funkciou.

Vyrobený je zo sklolaminátu vystuženého Polyamidom.

Materiál: sklolaminát vystužený Polyamidom

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1030134	Uponor prietokomer pre priemyselný rozdeľovač	1	ks	10,74



Uponor guľ. ventil G 6/4" pre priemyselný rozdeľovač


Uponor guľový ventil G 6/4" pre priemyselný rozdeľovač pre použitie s Uponor priemyselným rozdeľovačom G 6/4"

pripojenia: G 6/4" vonk. závit, G 6/4" vnút. závit

Materiál: mosadz

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1030135	Uponor guľ. ventil G 6/4" pre priem. rozdeľovač	1	set	53,69

Príslušenstvo plošného vykurovania a chladenia




Uponor obvodový dilatačný pás 80 × 8

Obvodový pás v súlade s normou DIN 18560, vyrobený z polyetylénu so samolepiacou vrstvou na zadnej strane, samolepiaca páska na vonkajšej strane poskytuje tesný spoj medzi obvodovým pásom a izoláciou; Bezfreónový.

Dĺžka v kotúči: 20 m

Položka č.	h [mm]	l1 [mm]	s [mm]	L [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1005267	80	70	8	20	Uponor Minitec obvodový dilatačný pás, 80 × 8 v dĺžke 20 m	200	m	0,85



Uponor obvodový dilatačný pás 150 × 10

Obvodový dilatačný pás v súlade s normou DIN 18560, vyrobený z polyetylénu so samolepiacou vrstvou na zadnej strane, samolepiaci pásek na vonkajšej strane poskytuje tesný spoj medzi obvodovým pásom a izoláciou; Bezfreónový.

Dĺžka v kotúči: 50 m

Položka č.	h [mm]	s [mm]	L [mm]	farba [-]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000080	150	10	50	modrá	Uponor obvodový dilatačný pás, 150 × 10 v dĺžke 50 m	200	m	1,22



Uponor škárový profil 40 × 10

Samolepiaci škárový profil vyrobený z tvrdého PVC s polyetylénovým penovým expanzným prúžkom, 10 mm hrubým pre spoľahlivé oddelenie jednotlivých dilatačných celkov, a na absorbciu expanzie poteru.

Výška: 40 mm

Hrúbka materiálu: 10 mm

Dĺžka: 0,9 / 1,3 m

Položka č.	l [mm]	s [mm]	W [mm]	h [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1085980	900	10	2	40	Uponor škárový profil/samolep. páska dĺžka 0,9 m, výška 40 mm, hrúbka 10 mm	10	m	6,10
1085981	1300	10	2	40	Uponor škárový profil/samolep. páska dĺžka 1,3 m, výška 40 mm, hrúbka 10 mm	10	m	7,82



Uponor škárový profil 100 × 10

Samolepiaci škárový profil vyrobený z tvrdého PVC s polyetylénovým penovým expanzným prúžkom, 10 mm hrubým pre spoľahlivé oddelenie jednotlivých dilatačných celkov, a na absorbciu expanzie poteru. Výška: 100 mm

Hrúbka materiálu: 10 mm

Dĺžka: 2 m

Položka č.	h [mm]	s [mm]	L [mm]	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1064355	100	10	1,8	Uponor škárový profil/samolep. páska dĺžka 1,8 m, výška 100 mm, hrúbka 10 mm	18	m	7,02



Uponor chránička (suchý zips)

Vyrobená z PE-LD so štrbinovým otvorom pre ochranu rúrok až do 20 mm v oblastiach pohyblivých spojov.
Dĺžka: 300 mm

Položka č.	I [mm]	b [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000082	300	80	5	Uponor chránička pre rúrky do 20 mm	30	ks	0,38



Uponor PE fólia 0,2 mm

Pre pokrytie izolácie, ako ochrana podľa DIN 18560. Pri pokladke robiť presah min. 80 mm. Rozmery 60 × 1,25 mm

Položka č.	I [mm]	b [mm]	s [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1005049	60	1,25	~0,2	Uponor PE fólia 0,2 mm	75	m ²	0,95



Uponor fóliová príchytka

Pre uchytenie fólie na izoláciu. Dĺžka: 25 mm

Položka č.	I [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000016	25	Uponor fóliová príchytka I = 25 mm	100	ks	0,19



Uponor prímes do poteru (plastifikátor)

Na použitie s betónovým poterom, homogenizuje a zlepšuje plasticitu materiálu, aby sa zvýšila úroveň tepelnej vodivosti. Spotreba pri 70 mm poteru s hrúbkou približne 0,2 l/m². Schnutie 21 dní.

Položka č.	DT [d]	Spot. [l/m ²]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000084	21	približne 0,2	Uponor prímes do poteru (plastifikátor) typ VD 450	20	l	3,33

Uponor rozdeľovače a príslušenstvo nájdete na strane 107.

Uponor MLC náradie

Uponor rezače rúrok



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1089677	16-40	Uponor nožnice do 40 mm	1	ks	36,72
1089779	16-40	Uponor SPI čepeľ 16-40	1	ks	15,64

Uponor nožnice s vonkajším priemerom potrubia do 40 mm

Na potrubie Uponor.



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1089675	25-63	Uponor rezač potrubia 25-63 mm	1	ks	39,06
1089777	25-63	Uponor SPI MLC rezacie kolečko 25-63	1	ks	5,90

Uponor rezač pre potrubia 25 – 63 mm

Určený na potrubia Uponor, vonkajší priemer 25-63 mm.



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1089676	50-125	Uponor rezač potrubia 50-125 mm	1	ks	75,48
1089778	50-125	Uponor SPI MLC rezacie kolečko 50-125	1	ks	8,36

Uponor rezač pre potrubia 50 – 125 mm

Na potrubia Uponor, vonkajší priemer 50-125 mm.



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014334	63-110	Uponor rezač rúr MLC 63-110 63-110 mm	1	ks	400,93
1014320	63-110	Uponor SPI MLC rezacie kolečko 63-110	1	ks	19,58

Uponor rezač + kalibrátor 63-110 mm

Obsahuje rezač rúr, fazetovač (odhrotovací) náradie pre rúrky s vonk. priemerom 63 – 110 mm. Dodávané v kufríku na náradie.



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1014334	63-110	Uponor rezač rúr MLC 63-110 63-110 mm	1	ks	400,93
1014320	63-110	Uponor SPI MLC rezacie kolečko 63-110	1	ks	19,58

Uponor odhrotovacie náradie



Položka č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015739	16	20	25	Uponor 3-rozmer. odhrotovací náradie MLC 16-20-25	1	ks	20,50

Uponor 3-rozmerový kalibrátor

Na kalibrovanie Uponor MLC rúrok s vonkajšími priemermi do 25 mm.



Uponor odhrotovací nástroj

Na odhranenie odrezaného konca Uponor MLC rúrok. Vybavený rúčkou. Bez rúčky používaný ako príslušenstvo k závrtnej skrutke so závitom do plechu.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1006638	40	Uponor odhrotovací nástroj MLC 40	1	ks	33,72
1015808	50	Uponor odhrotovací nástroj MLC 50	1	ks	38,23
1014339	63	Uponor odhrotovací nástroj MLC 63	1	ks	47,04
1014344	75	Uponor odhrotovací nástroj MLC 75	1	ks	62,01

Uponor ohýbacie nástroje a náradie



Uponor vnútorná ohýbacia pružina

Špeciálna ohýbacia pružina na Uponor MLC rúrku.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013729	16	Uponor vnútorná ohýbacia pružina MLC 16	1	ks	3,01
1013734	20	Uponor vnútorná ohýbacia pružina MLC 20	1	ks	4,83
1013737	25	Uponor vnútorná ohýbacia pružina MLC 25	1	ks	4,83
1013739	32	Uponor vnútorná ohýbacia pružina MLC 32	1	ks	7,24



Uponor vonkajšia ohýbacia pružina

Špeciálna ohýbacia pružina na Uponor MLC rúrku.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1006640	16	Uponor vonkajšia ohýbacia pružina MLC 16	1	ks	6,03
1013792	20	Uponor vonkajšia ohýbacia pružina MLC 20	1	ks	6,03
1013794	25	Uponor vonkajšia ohýbacia pružina MLC 25	1	ks	6,03



Uponor ohýbací nástroj

Na vytváranie rovnomerne tvarovaných ohybov Uponor MLC Uni Pipe PLUS rúrok s vonkajšími priemermi 14-32 mm. Dodávaný kompletne v kufríku s nástrojmi a s ohýbacími segmentmi.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1071925	16-32	Uponor ohýbačka MLC Uni Pipe PLUS 16-32	1	ks	233,45

Uponor lisovacie náradie



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015764	14-20	Uponor S-Press ručný lisovací náradaj MLC 14-20 bez tvarovacích čel'ustí	1	ks	235,30

Uponor S-Press ručná lisovačka

Na lisovanie Uponor lisovaných tvaroviek MLC 14-20 spolu s vymeniteľnými čel'ustami. Dodávaný v puzdre bez vymeniteľných čel'ustí.



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1015777	16	Uponor S-Press lisovacie čel'uste MLC 16 pre ručný lisovací náradaj	1	set	33,83
1015780	20	Uponor S-Press lisovacie čel'uste MLC 20 pre ručnú lisovačku	1	set	33,83

Uponor S-Press lisovacie čel'uste MLC pre ručnú lisovačku

Na vkladanie do ručnej lisovačky na tvarovanie Uponor lisovaných tvaroviek MLC rúrky 14/16/18/20 mm.



Položka č.	d [mm]	OV [V]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1083586	- 32	9,6	Uponor S-Press akumulátorová lisovačka Mini2 s lisovacími čel'ustami 16-20-25-32	1	ks	1527,00

Uponor S-Press Mini2 akumulátorová lisovačka

Uponor S-Press lisovačka Mini2 dodávaná v plastovom kufríku vrátane batérie, nabíjačky a lisovacích čel'ustí pre rozmer 16/20/25/32. Technické údaje:

Čas zalisovania: cca 3-4 sekundy

Extrémne rýchly čas nabíjania, iba 15 minút (1.3 Ah)

Lisovacia sila: lineárny táh cca. 15 kN

Batéria: Makita 1.3 Ah Li-Ion batéria (3.0 Ah na objednávku)

Čas nabíjania: 1.3 Ah 15 min. 3.0 Ah 22 min

Hmotnosť lisovačky vrátane batérie, bez čel'uste: 1.7 kg

Rozmery: 377 x 75 x 116 mm



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1007091	16	Uponor lisovacia čel'usť mini 16	1	ks	115,76
1007093	20	Uponor lisovacia čel'usť mini 20	1	ks	115,76
1007094	25	Uponor lisovacia čel'usť mini 25	1	ks	121,98
1007095	32	Uponor lisovacia čel'usť mini 32	1	ks	121,98

Uponor mini lisovacie čel'uste

K lisovaciemu nástroju Uponor na zlisovanie tvaroviek MLC rúrky do 32 mm.



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1083605	9,6	Uponor náhradná batéria pre lisovačku Mini2	1	ks	92,24

Uponor Akku batéria Mini2

Uponor Akku batéria Mini 9,6 V.



Položka č.	OV [V]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1083610	230	Uponor nabíjačka pre UP110 a Mini2	1	ks	101,48

Uponor nabíjačka pre lisovačky UP 110 a Mini2



Uponor S-Press akumulátorová lisovačka UP 110

dodávaná v plastovom kufríku s batériou a nabíjačkou, bez lisovacích čelústí.

Pre rozmer: do 110 mm

Technické údaje:

Rýchly čas nabíjania – 22 minút.

Lisovací tlak: cca 32 kN

Batéria: Makita 3,0 Ah Li-Ion

Hmotnosť vrátane batérie, bez čeluste: 3,5 kg

Rozmery lisovačky: 377 x 75 x 116 mm

Položka č.	d [mm]	OV [V]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1083612	- 110	18	Uponor S-Press akumulátorová lisovačka UP 110 bez čeluste	1	ks	1024,99



Uponor S-Press lisovacie čel'uste pre lisovačku UP 110

Lisovacie čel'uste na lisované tvarovky Uponor do 50 mm.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1007084	16	Uponor S-Press lisovacia čel'uste MLC 16 pre UP110	1	ks	95,33
1007086	20	Uponor S-Press lisovacia čel'uste MLC 20 pre UP110	1	ks	95,33
1007087	25	Uponor S-Press lisovacia čel'uste MLC 25 pre UP110	1	ks	98,40
1007088	32	Uponor S-Press lisovacia čel'uste MLC 32 pre UP110	1	ks	98,40
1015768	40	Uponor S-Press lisovacia čel'uste MLC 40 pre UP110	1	ks	169,13
1015792	50	Uponor S-Press lisovacia čel'uste MLC 50 pre UP110	1	ks	174,25



Uponor Akku batéria pre UP 110

Uponor Akku batéria pre UP 110.

Položka č.	OV [V]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1083608	18	Uponor náhradná batéria pre lisovačku UP 110	1	ks	86,10



Uponor S-Press modulárna lisovacia čel'ust'

Lisovací nadstavec pre Uponor MLC lisovacie fittingy 63-110 v spojení so základnou jednotkou a lisovačkou UP 110.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046541	63	Uponor S-Press lisovacia čel'uste MLC 63	1	ks	603,73
1046542	75	Uponor S-Press lisovacia čel'uste MLC 75	1	ks	676,50



Uponor S-Press modulárna lisovacia čel'ust'

Lisovací nadstavec pre Uponor MLC lisovacie fitingy 63-110 v spojení so základnou jednotkou a lisovačkou UP 110.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046543	90	Uponor S-Press lisovacia čel'ust' MLC 90	1	ks	809,75
1046544	110	Uponor S-Press lisovacia čel'ust' MLC 110	1	ks	868,24



Uponor S-Press základná jednotka pre modulárne lisovacie čel'uste

Základná jednotka pre modulárne lisovacie čel'uste a lisovanie Uponor MLC fitingov Riser 63 – 110 mm s lisovačkou UP 110.

Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1046545	63-110	Uponor S-Press základná jednotka pre modulárne čel'uste 63 – 110 mm	1	ks	242,93

Uponor príslušenstvo



Uponor vyrovnávačka rúrok

Na jednoduché a rýchle narovnávanie Uponor MLC rúrok. Nastaviteľná na Uponor MLC rúrky dim. 14-25 mm.

Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1010512	Uponor vyrovnávačka rúrok MLC	1	ks	241,17



Uponor adaptér pre tlakovú skúšku 16-40

Opakovane použiteľná zátka na tlakovú skúšku zaskrutkovaná do odrezanej rúrky. Po ukončení tlakovej skúšky odskrutkujte zátku na tlakovú skúšku z rúrky.

Položka č.	d [mm]	FT [palec]	l [mm]	l1 [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1013756	16	1/2	52	30	Uponor adaptér na tlakovú skúšku MLC 16	10	ks	5,02
1013760	20	1/2	52	30	Uponor adaptér na tlakovú skúšku MLC 20	10	ks	5,25
1013762	25	1/2	60	38	Uponor adaptér na tlakovú skúšku MLC 25	10	ks	5,88
1013764	32	1/2	64	42	Uponor adaptér na tlakovú skúšku MLC 32	5	ks	8,78
1013765	40	1/2	63	41	Uponor adaptér na tlakovú skúšku MLC 40	2	ks	11,54



Uponor S-Press lisovacia ukončovacia zátka

Vyrobená z pocínovanej mosadze s pevnou lisovanou objímkou.

Položka č.	d [mm]	z [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1007078	16	10	Uponor S-Press zátku MLC 16	10	ks	4,15
1007079	20	10	Uponor S-Press zátku MLC 20	10	ks	4,40
1007080	25	10	Uponor S-Press zátku MLC 25	10	ks	5,85
1007081	32	5	Uponor S-Press zátku MLC 32	5	ks	8,78

Uponor nástroje na expandovanie

M12

Uponor Quick&Easy

Akumulátorový
expandér



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rýchlosť	< 10 sek. kompletnej expanzie
Hmotnosť	< 2,2 kg vrátane hlavy a batérie
Dĺžka	< 18 cm
Použitie pre:	16 – 32 (6 bar) 16 – 25 (10 bar)
Doba nabíjania:	30 min.



Účelný dizajn

PRÍSLUŠENSTVO (V BALENÍ)

Batéria	2 x 1,5 Ah Li-ion
Nabíjačka	220/240 V 50-60 Hz
Exp. hlavy	
• pre expandér M12 (6 bar)	
16 (6 + 10 bar), 20 (6 bar), 25 (6 bar)	
• pre expandér M12 (10 bar)	
16 (6 + 10 bar), 20 (10 bar), 25 (10 bar)	

PRÍSLUŠENSTVO (NIE JE V BALENÍ)

- Možnosť doobjednať silnejšiu batériu: 4 Ah.
V prípade záujmu sa obráťte na kanceláriu UPONOR (Vajnorská ul., Bratislava)
- hlava Ø 17 (rúrka eval PEX Ø 17 x 2,0 mm)
- hlava Ø 32 (rúrka eval PEX Ø 32 x 2,9 mm)



Upozornenie: Hlavice z ručného expandéra, nie je možné používať s aku-náradím Milwaukee a opačne. Hrozí poškodenie aku-náradia, na ktoré sa nevzťahuje záruka!!!

M18

Uponor Quick&Easy

Akumulátorový
expandér



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rýchlosť	< 10 sek. kompletnej expanzie
Hmotnosť	< 3,45 kg vrátane hlavy a batérie
Dĺžka	< 24 cm
Použitie pre:	16 – 32 (10 bar) 16 – 40 (6 bar)
Doba nabíjania:	30 min.



Rýchlejšie spájanie

PRÍSLUŠENSTVO (V BALENÍ)

Batéria	2 x 2,0 Ah Li-ion
Nabíjačka	220/240 V 50-60 Hz
Exp. hlavy	
• pre expandér M18 (6 bar)	
20 (6 bar), 25 (6 bar), 32 (6 + 10 bar)	
• pre expandér M18 (10 bar)	
20 (10 bar), 25 (10 bar), 32 (6+10 bar)	

PRÍSLUŠENSTVO (NIE JE V BALENÍ)

- Možnosť doobjednať silnejšiu batériu: 4 Ah.
V prípade záujmu sa obráťte na kanceláriu UPONOR (Vajnorská ul., Bratislava)
- hlavu Ø 16 (rúrky Ø 16 x 1,8; Ø 16 x 2,0; Ø 16 x 2,2)
- hlavu Ø 17 (rúrka eval PEX Ø 17 x 2,0)
- hlavu Ø 40 (len pre rúrku eval PEX Ø 40 x 3,7)



M18 VLD

(veľké dimenzie) Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 75 mm

Uponor Quick&Easy



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rýchlosť	< 25 sek. na 1 expanziu < 2 min. kompletnej expanzie
Dĺžka	< 38 cm
Použitie:	40 – 75 mm (6 +10 bar)
Doba nabíjania:	30 min., 60 min.



PRÍSLUŠENSTVO (V BALENÍ)

Batéria	2 x 5,0 Ah Li-ion
Nabíjačka	220/240 V 50-60 Hz

PRÍSLUŠENSTVO (NIE JE V BALENÍ)

- Možnosť objednať:
- hlavu Ø 40, 6 bar, 10 bar
- hlavu Ø 50, 6 bar + 10 bar
- hlavu Ø 63, 6 bar + 10 bar

Upozornenie: Po osadení hlavy na expandér, jednotlivé časti expandovacej hlavy musia do seba presne zapadať. Medzi časťami hlavy nesmie vzniknúť žiadny priestor (pozri obrázok vyššie). Pozor hrozí poškodenie aku-náradia, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Prvé expandovanie vykonajte bez potrubia.



Uponor Q&E náradie



Uponor Q&E Akku expandér M12

Akumulátorový expandér pre rúrky 6 bar do rozmeru 32 mm a pre 10 bar rúrky do rozmeru 25 mm.
Automatické otáčanie hláv M12.
< 10 sekúnd plnej expanzie so spojom.
< 2,2 kg vrátane batérie a hlavy.
Oceľový mechanizmus a integrovaný kovový rám.
LED pracovné svetlo, indikácia nabítia batérie, jednoduchá ručná výmena hláv.
Obsahuje 2 Li-ion 1,5 Ah batérie, nabíjačku 220-240 V/50-60 Hz a mazivo (Mo).

Položka č.	zdvih [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057166	14	6	Uponor Q&E M12 expandér s 6 bar hlávami 16-20-25	1	set	390,53
1057167	14	10	Uponor Q&E M12 expandér s 10 bar hlávami 16-20-25	1	set	390,53
1061185			Uponor Milwaukee M12 náhradná batéria 3AH	1	ks	121,98



Uponor Q&E M12/M18 hlavica

Hlavica pre expandéry M12 a M18

Položka č.	d [mm]	[mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1060702	9,9	14	6	Uponor Q&E M12/M18 hlavica 9,9 x 1,1 mm	1	ks	59,60
1057184	14/15	14/25	6+10	Uponor Q&E M12/M18 hlavica 14/15 x 2,5 mm	1	ks	57,02
1057172	16	14	6+10	Uponor Q&E M12/M18 hlavica 16 x 1,8/2,0/2,2 mm	1	ks	47,14
1057173	20	14	6	Uponor Q&E M12/M18 hlavica 20 x 1,9/2,0 mm	1	ks	49,19
1057174	20	14	10	Uponor Q&E M12/M18 hlavica 20 x 2,8 mm	1	ks	47,99
1057175	25	14	6	Uponor Q&E M12/M18 hlavica 25 x 2,3 mm	1	ks	51,22
1057176	25	14	10	Uponor Q&E M12/M18 hlavica 25 x 3,5 mm	1	ks	51,22
1057177	32	14	6	Uponor Q&E M12/M18 hlavica 32 x 2,9 mm	1	ks	53,27



Uponor Q&E Akku expandér M18

Akumulátorový expandér pre rúrky 6 bar do rozmeru 40 mm a pre 10 bar rúrky do rozmeru 32 mm.
Automatické otáčanie hláv M18.
< 10 sekúnd plnej expanzie so spojom.
< 2,2 kg vrátane batérie a hlavy.
Oceľový mechanizmus a integrovaný kovový rám.
LED pracovné svetlo, indikácia nabítia batérie, jednoduchá ručná výmena hláv.
Obsahuje 2 Li-ion 2,0 Ah batérie, nabíjačku 220-240 V/50-60 Hz a mazivo (Mo).

Položka č.	zdvih [mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1063908	25	6	Uponor Q&E M18 expandér s 6 bar hlávami 16-H20-H25-H32 s batériou 2,0 AH	1	ks	758,50
1063909	25	10	Uponor Q&E M18 expandér s 10 bar hlávami 16-H20-H25-H32 s batériou 2,0 AH	1	ks	758,50



Uponor Q&E M18 hlavica

Hlavica pre expandéry M18

Položka č.	d [mm]	[mm]	p [bar]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1057182	32	25	6+10	Uponor Q&E M18 hlavica H32x2,9/4,42,0 mm	1	ks	55,32
1057183	40	25	6	Uponor Q&E M18 hlavica H40x3,7 mm	1	ks	57,38



Položka č.	zdvih [mm]	p [bar]
1085099	56	6/10

Uponor Q&E expandér M18 VLD PEX

Akumulátorový expandér pre potrubia 40 až 75 mm a 10 bar. Automatické otáčanie hlavíc. Jedna expozícia 25 s. 10,1 kg vr batérie a hlavice. Hydraulicky riadený zdvih, LED svetlo, jednoduchá výmena hláv, identifikácia výdrže batérie
Vráthane 2 ks batérií Li-ion 5,0 Ah a čierneho kufra.
Nabíjanie 220-240 V / 50-60 Hz

Položka č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	zdvih [mm]
1085095	40	3,7/5,5	6+10	56
1085096	50	4,6/6,9	6+10	56
1085097	63	5,8/8,6	6+10	56
1085098	75	6,8/10,3	6+10	56

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Q&E M18 VLD expandér bez hláv, 2x batéria 5,0 AH	1	ks	2219,84



Položka č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	zdvih [mm]
1085095	40	3,7/5,5	6+10	56
1085096	50	4,6/6,9	6+10	56
1085097	63	5,8/8,6	6+10	56
1085098	75	6,8/10,3	6+10	56

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Q&E hlavica VLD 40x3,7/5,5	1	ks	398,24
Uponor Q&E hlavica VLD 50x4,6/6,9	1	ks	398,24
Uponor Q&E hlavica VLD 63x5,8/8,6	1	ks	398,24
Uponor Q&E hlavica VLD 75x6,8/10,3	1	ks	461,60

Uponor Q&E grafitová pasta

Grafi tová pasta. 20 túb, každá po 30 gramov. Určená na Uponor Q&E náradie.

Položka č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	zdvih [mm]
1008334	40	3,7/5,5	6+10	56
1005017	50	4,6/6,9	6+10	56

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor mazacia grafitová pasta 30 g/tuba. Pre Uponor Q&E náradie.	1	ks	7,23
Uponor mazacia grafitová pasta 100 g/tuba. Pre Uponor Q&E náradie.	1	ks	19,53

Uponor nástroje na expandovanie rúrok s príslušenstvom



Položka č.	d [mm]
1004064	16/20/25

Uponor Q&E expandér + hlavy 16-25

Kompletná sada v plastovom kufríku: kliešte, tuba mazacej pasty (koloidná grafitová pasta), návody na montáž a hlavy na expandéry (viď popis).

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Q&E expandér + hlavy 16/20/25 PEX + Eval	1	ks	250,58

Uponor náradie pre plošné vykurovanie/chladenie



Položka č.	d [mm]
1089673	14-25
1089780	14-25

Uponor nožnice do 25 mm

Určený na rúrky Uponor s vonkajším priemerom do 25 mm.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor nožnice pre PEX 14 - 25 mm	1	ks	*
Uponor čepel pre PEX nožnice	1	ks	*



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1006640	16	Uponor vonkajšia ohýbacia pružina MLC 16 zvonku MLC 16	1	ks	6,03



Položka č.	d [mm]	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1006330	14 x 2	Uponor lisovacie čel'uste 14 pre PE-Xa rúru 14 mm	1	ks	118,17



Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1006247	Uponor Minitec Q&E ručný expandér pre rúrku PE-Xa 9,9 x 1,1	1	set	192,95



Položka č.	Popis	Jedn.	Cena / Jedn.	Cena [€]
1006290	Uponor rezací nástroj na polystyrén Siccus ľahký systémový panel	1	ks	144,71



Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1002295	Uponor Tacker zošívačka 04 – 20 mm, L = 700 mm	1	ks	203,98



Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1035807	Uponor odvíjač rúr	1	ks	130,24



Položka č.	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1009216	Uponor kl'úč na ventily plastového rozdeľovača	1	ks	3,62

uponor

INDOOR CLIMATE

Uponor regulácia



Prehľad regulácie Uponor Smatrix

Uponor Smatrix									
Bytové objekty					Nebytové (administratívne) objekty				Priemysel
Zónová regulácia				Ekvitermickej regulácia	Zónová regulácia	Regulácia teploty prívodnej vody	Kontrola kvality pitnej vody	Regulácia teploty prívodnej vody	
Viaczónová regulácia		1-zónová regulácia	Regulácia teploty privodnej vody		Viaczónová regulácia	Regulácia teploty prívodnej vody	Monitorovanie viacerých odbernych miest	Regulácia teploty prívodnej vody	
Kálová regulácia	Bezdrôtová regulácia	Bezdrôtová regulácia	Kálová regulácia	Bezdrôtová regulácia	Kálová regulácia	Kálová regulácia	Bezdrôtová regulácia	Kálová regulácia	
24 V (BUS)	230 V	868 Mhz	868 Mhz	230 V	868 Mhz	24 V (BUS)	24 V	169 Mhz	24 V
²⁾	⁴⁾	³⁾	¹⁾	Smatrix Move	Smatrix Move PLUS	²⁾	Smatrix Move PRO	Smatrix Aqua PLUS	Smatrix Move PRO
⁶⁾	²⁾		²⁾		^{21.0 °C}				

- KNX (BMS/Home Automation)
- Vykurovanie aj chladenie
- Smart Home prístup (pomocou aplikácie)

x) Termostaty

Smatrix Wave PLUS



Regulácia Uponor Smatrix

Wave PLUS disponuje systémom automatického vyregulovania ako aj ďalšie funkcie, ktoré optimalizujú spotrebu energie s cieľom zvýšenia vnútornej tepelnej pohody a efektivity sálavých vykurovacích a chladiacich systémov.

Smatrix Wave PLUS je bezdrôtová priestorová regulácia vďaka čomu si nájde uplatnenie nie len pri rekonštrukciach, ale aj v novostavbách, kde je priorita rýchlosť a efektívnosť výstavby.

Portfólio je vyskladané tak, aby regulácia nešetrila len náklady a energiu, ale aj zrýchliala a zjednodušila inštaláciu montážnikom a v konečnom dôsledku zvýšila komfort pri jej užívaní.

Automatická regulácia

Automatická regulácia nepretržite zaznamenáva zmeny teplotných podmienok v interiéri a exteriéri vďaka čomu dokáže pružne reagovať a použiť optimálne množstvo energie.

Vstavaný **HP Modul** poskytuje dynamickú vykurovaciu krivku miesto statickej vykurovacej krivky zhromažďovaním informácií o vnútornej teplote, čím HP Modul zefektívnuje systém.

U@home modul umožňuje komunikáciu medzi mobilom (tabletom, PC) a reguláciou vykurovania/chladenia inštalovaného v objekte.

Dotykový interface poskytuje **vizualizáciu jednotlivých trendov** a zároveň slúži k nastaveniu požadovaných hodnôt vykurovania/chladenia.

SMS Modul slúži k nastaveniu režimu ECO/Comfort pomocou SMS.

Funkcia **bypass** napomáha zvýšeniu výkonu HP modulu, v prípade keď vzniká požiadavka na minimálny prietok alebo je v systéme inštalovaná akumulačná nádrž s nedostatočným vodným objemom.

Výhody

Šetrenie energie

- Optimálna distribúcia energie
- Nastavenie dynamickej vykurovacej krivky
- Individuálne nastavenia ECO režimu

Jednoduchá inštalácia a užívanie

- Minimálne zapájanie
- Intuitívne menu v interface

Komfort

- Vďaka vysokej úrovni kontroly
- Vzdialý prístup
- Pokročilé nastavenia chladenia
- Presné meranie a regulácia teploty

Efektivita

- Automatická regulácia
- Komunikácia so zdrojom tepla
- Pravidelné aktualizovanie požiadavky

Funkcia kontroly izieb analyzuje, či sú termostaty správne priradené k okruhom.

Systém neustále vyhodnocuje možné problémy pri dosahovaní tepelnej pohody v miestnosti.


Komfortné nastavenie zaručuje teplú podlahu aj v prípade požívania alternatívnych zdrojov tepla ako napr. krb.

Systém obsahuje **funkcie chladenia**, ktoré zvyšujú jeho efektivitu, energetickú nenáročnosť a flexibilitu.


Samozrejmosťou je **ukladanie dát**, zálohovanie a aktualizácie systému vďaka štandardnej micro SD karty.

Modulárna systémova architektúra ponúka množstvo variácií a značnú flexibilitu systému.

Regulácia od Uponor dokáže veľmi jednoducho súčasne optimalizovať spotrebu energie a zároveň zlepšovať tepelnú pohodu v interiéri.



U@home



Smatrix Wave PLUS



Základné komponenty



Uponor Smatrix Wave PLUS set regulácie



Uponor Smatrix Wave PLUS regulátor



Uponor Smatrix Wave termostaty

Príslušenstvo



Uponor Smatrix Wave prídavný modul M-160 6x



Uponor SPI Smatrix transformátor A-1XX



Uponor SPI Smatrix Wave anténa A-165



Uponor Smatrix rámk termostatu T-X A-1XX



Uponor Smatrix rámk termostatu T-X Grey A-1XX



Uponor Smatrix podlahový snímač / Remote S-1XX



Uponor Smatrix snímač exteriérovej teploty S-1XX



Uponor Smatrix reléový modul M-161 2x



Uponor Smatrix modul vzdialeného prístupu R-56 SMS

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix Wave PLUS set regulácie X-165 + I-167

Bezdrôtový regulátor pre sálavé vykurovanie / chladenie + interface. Regulátor vysiela a prijíma rádiové signály do a od izbových termostatov a snímačov pre riadenie pohonov a iných zariadení vykurovania/chladenia. Ovládanie je cez interface s dotykovou obrazovkou.

Skladá sa z:

- 6 kanálového regulátora
- Interface s dotykovou obrazovkou
- Antény
- Transformátora
- Návodu
- Pripojovacích káblov
- Montážneho materiálu

Funkcie:

6 kanálový regulátor obsahuje:

- Integrované DEM funkcie ako napr. automatické vyregulovanie
- Elektronická regulácia
- 2 cestná komunikácia s max. 6 izbovými termostatmi
- Pripojenie max. 8 termopohonov 24 V
- Funkcia vykurovanie/chladenie prepínaťná snímačom alebo cez dotykovú obrazovku
- Relé čerpadla
- Relé kotla
- Integrovaný modul tepelného čerpadla
- Pretočenie ventilu čerpadla
- Klonovanie, protokolovanie a zálohovanie dát a aktualizácia cez micro SD kartu
- Multifunkčný vstup (napr. H/C, HP Alarm, Com. ECO)
- RH kontrola
- Kombinovaná regulácia podlahového vykurovania/chladenia a stropného chladenia

Interface s dotykovou obrazovkou obsahuje:

- Interface a nastavenia až pre 4 regulátory pod jedným systémom
- Sprievodca inštaláciou
- Menu v rôznych jazykoch
- Podsvietený displej s intuitívou a jasou štruktúrou
- Nastavenie programov teploty pre každý kanál
- MAX/MIN obmedzenie teploty
- Režim dovolenka
- Automatická zmena letného/zimného času
- Nastavenie automatického vyregulovania
- Funkcia kontroly miestnosti
- Funkcia bypassu miestnosti
- Diagnostika systému
- Vizualizácia trendov (nastavená teplota vs. teplota v miestnosti)
- Pokročilé nastavenie pre chladenie
- Micro SD karta pre zmeny jazyka a software
- U@home M-166 konektivita

Možnosti:

- Regulátor môže byť rozšírený o ďalšie výstupy pre 6 kanálov a 6 termopohonov pomocou Slave Modulu S-160
- Systém môže byť rozšírený až do celkovo 4 regulátorov
- Modulárne umiestnenie (odnímateľné diely)
- Montáž do skrinky alebo na stenu (DIN lišta alebo otvor pre skrutku)
- Ľubovoľná orientácia inštalácie

Značka zhody: CE

Frekvencia: 868 MHz

Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz

Max. príkon pre pohon: 0,2 A

Trieda ochrany: Trieda II IP20

Farba: Šedá

Regulátor: 340 x 110 x 55 mm

Interface: 150 x 108,50 x 42,96 mm

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071652	Uponor Smatrix Wave PLUS set regulácie X-165+I-167 6X	1 set	644,73

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix Wave PLUS regulátor X-165

Bezdrôtový regulátor pre sálavé vykurovanie / chladenie. Regulátor vysiela a prijíma rádiové signály do a od izbových termostatov a snímačov pre riadenie pohonov a iných zariadení vykurovania/ chladenia. Môže byť pridaný k Smatrix Wave Plus regulačnej jednotke ako sub-regulátor pre rozšírenie systému až do 4 regulátorov v závislosti od veľkosti inštalácie.

Skladá sa z:

- 6 kanálového regulátora
- Antény
- Transformátora
- Návodu
- Pripojovacích káblov
- Montážneho materiálu

Funkcie:

6 kanálový regulátor obsahuje:

- Integrované DEM funkcie ako napr. automatické vyregulovanie
- Elektronická regulácia
- 2 cestná komunikácia s max. 6 izbovými termostatmi
- Pripojenie max. 8 termopohonov 24 V
- Funkcia vykurovanie/chladenie prepínateľná snímačom alebo cez dotykovú obrazovku
- Relé čerpadla
- Relé kotla
- Integrovaný modul tepelného čerpadla
- U@home konektivita cez dotykovú obrazovku
- Pretočenie ventilu čerpadla
- Klonovanie, protokolovanie a zálohovanie dát a aktualizácia cez micro SD kartu
- Kontrola RH (relativnej vhlkosti)
- Kombinovaná regulácia podlahového vykurovania/chladenia a stropného chladenia

Možnosti:

- Regulátor môže byť rozšírený o ďalšie výstupy pre 6 kanálov a 6 termopohonov pomocou Slave Modulu S-160
- Môže byť pridaný k regulačnej jednotke Smatrix Wave Plus ako sub-regulátor pre rozšírenie systému až do 4 regulátorov v aplikácii
- Modulárne umiestnenie (odnímateľné diely)
- Montáž do skrinky alebo na stenu (DIN lišta alebo otvor pre skrutku)
- Ľubovoľná orientácia inštalácie

Značka zhody: CE

Frekvencia: 868 MHz

Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz

Max. príkon pre pohon: 0,2 A

Trieda ochrany: Trieda II IP20

Farba: šedá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071685	55	340	110	Uponor Smatrix Wave PLUS regulátor X-165 6X	1 ks	398,73

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix Wave prídavný modul M-160

6 kanálový prídavný modul. Tento modul môže byť pridaný ku Smatrix Wave Plus a Wave regulátoru pre rozšírenie dostupných kanálov (6) a výstupov pre termopohony (6).

Skladá sa z:

- 6 kanálového modulu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Inštalácia kliknutím ku Smatrix Wave / Plus regulátoru
- Žiadna ďalšia kabeláž
- Možnosť spojenia s ďalšími 6 izbovými termostatmi
- Pripojenie ďalších max. 6 termopohonov 24 V
- Elektronická regulácia

Možnosti:

- Ako rozšírenie k Smatrix Wave a Smatrix Wave / Plus regulátoru

Značka zhody: CE

Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz

Max. príkon na pohon: 0,2 A

Trieda ochrany: IP20

Farba: šedá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071659	55	141	110	Uponor Smatrix prídavný modul M-160 6X	1 ks	60,48

Smatrix Wave PLUS



Uponor SPI Smatrix Wave PLUS interface I-167

Panel s dotykovou obrazovkou určený na zobrazovanie systémových informácií pre koncového užívateľa a pre programovanie všetkých relevantných nastavení systému pre systém podlahového vykurovania / chladenia pri použití v kombinácii s regulátorom Smatrix Wave Plus. Moderný dotykový panel má príjemnú navigáciu pre užívateľa pre jednoduché programovanie. Zahŕňa bezdrôtovú komunikáciu s regulátorom Smatrix Wave Plus a môže regulovať až do 4 regulátorov inštalovaných v jednom systéme.

Skladá sa z:

- Panel s dotykovou obrazovkou
- Zdroj napájania
- Montážny materiál
- Držiak na stenu
- Návod na použitie

Funkcie:

- Informácie a nastavenia pre až 4 regulátory inštalované v jednom systéme
- Sprievodca inštaláciou
- Menu v rôznych jazykoch
- Displej, podsvietenie (intuitívna a jasná štruktúra)
- Nastavenie programov teploty pre každý kanál
- MAX/MIN obmedzenie teploty
- Režim dovolenka
- Automatická zmena letného/zimného času
- Nastavenie automatického vyregulovania
- Funkcia kontroly miestnosti
- Funkcia bypassu miestnosti
- Diagnostika systému
- Vizualizácia trendov (nastavená teplota vs. teplota v miestnosti)
- Pokročilé nastavenie pre chladenie
- Micro SD karta pre zmeny jazyka a software
- U@home R-167 konektivita
- Konfigurácia príslušenstva

Možnosti:

- zložiť interface I-167 zo steny a ovládať ho napr. na sedačke

Zhoda: CE

Frekvencia: 868 MHz

Trieda ochrany: Trieda II IP30

Farba: biela

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071646	42,96	150	108,50	Uponor SPI Smatrix Wave PLUS interface I-167	1 ks	316,73

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix internetový modul

Uponor Smatrix R-167 modul je zariadenie umožňujúce vzdialenosť prístup k regulácii Uponor Smatrix Wave PLUS cez aplikáciu Smatrix nainštalovanú v mobile alebo počítači a to buď cez internet alebo LAN sieť (doma). Modul s abezdrôtovo pripája na interface I-167 a sieťovým káblom do routera.

Balenie pozostáva z:

- Smatrix modul
- Napájanie
- Micro-SD karta
- Sieťový kábel RJ45 (2m)
- Príručka

Funkcie:

- Vzdialené ovládanie vykurovacích/chladiacich systémov Uponor
- Kontrola systému – alarmy, štatistiky, spotreba

Zhoda: CE; EAC

Ethernet interface: 10/100 Mbs (RJ-45)

Ethernet protocol: Modbus TCP, HTTP, SNMP a FTP

Frekvencia: 868 MHz

Prevádzkové napätie: 5VDC / 200mA

Prevádzková teplota: 0-50°C

trieda ochrany: IP20

Položka č.	OV V	I [mm]	d [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1084690	5V D.C.	111	80	25	Uponor Smatrix internetový modul	1 ks	440,75



Uponor SPI Smatrix transformátor A-1XX

Napájanie pre regulátor a prípadný druhotný regulátor so Smatrix Wave (Plus) a Smatrix Base.

Smatrix transformátor A-1XX je montovaný v plastovom boxe, ktorý sa naklikne na 6 kanálový Smatrix regulátor.

Skladá sa z:

- Transformátora
- Montážneho materiálu

Funkcia:

- napájanie Smatrix 6 kanálového regulátora a zároveň prídavný 6-kanálový "slave" modul (Wave (Plus), Base).

Možnosti:

Može byť namontovaný buď kliknutím ku regulátoru Smatrix alebo inštalovaný vedľa neho.

Zhoda: CE

Farba: šedá

Trieda ochrany: Class II IP20

Sekundárne napätie: 24 V AC (50 VA)

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071677	55	97	110	Uponor SPI Smatrix transformátor A-1XX	1 ks	138,38

Smatrix Wave PLUS



Uponor SPI Smatrix Wave anténa A-165

Stará sa o prenos signálu medzi termostami Smatrix Wave a regulátormi Smatrix Wave (Plus).

Skladá sa z:

- Smatrix Wave antény
- Káblu
- Montážneho materiálu

Funkcia:

Prenos signálu medzi regulátormi a termostatmi alebo inými zariadeniami v systéme.

Možnosti:

Môže byť namontovaná kliknutím na regulátor alebo namontovaná na stenu

Zhoda: CE

Rádio frekvencia: 868 MHz

Farba: šedá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071667	55	20	130	Uponor SPI Smatrix Wave anténa A-165	1 ks	138,38



Uponor Smatrix Wave reléový modul M-161

Bezdrôtový prijímač s dvoma výstupmi, ktorý môže prepínať rôzne zariadenia v režime on/off. Môže slúžiť aj ako bezdrôtový prepínač vykurovania/chladenia medzi systémom regulácie Smatrix a regulátormi pre prívod vody alebo zdrojom tepla.

Skladá sa z:

- Smatrix relé s 2 výstupmi
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Smatrix Wave relé s 2 bezpotenciálnymi výstupmi alebo 230 V 5A výstupmi
- Bezdrôtovo komunikuje so 6 kanálovým regulátorom Smatrix Wave (a Plus)

Nastavenie pre Smatrix Wave Plus

- Čerpadlo/odvlhčovač
- Prepínač čerpadla a vykurovania/chladenia
- Kotol/chladič

Nastavenie pre Smatrix Wave:

- Prepínač čerpadla a vykurovania/chladenia
- Prevádzková vzdialenosť max. 30m

Možnosti:

- bezdrôtové pripojenie medzi Smatrix a zariadeniami v systéme (odvlhčovač, čerpadlo, atď.)

Zhoda: CE

Frekvencia: 868 MHz

Trieda ochrany: II IP-30

Farba: biela

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071673	27,50	50	170,35	Uponor Smatrix Wave reléový modul M-161 2X	1 ks	101,48

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix Wave STYLE D+RH T-169 biely

Bezdrôtový snímač izbovej teploty s vlhkostným čidlom. Meria, a zobrazuje operatívnu teplotu, relatívnu vlhkosť a komunikuje s regulátorom Uponor Smatrix.

Skladá sa z:

- Termostat
- 1x CR2032 batéria
- Kotviace prvky

Funkcie:

- Signalizácia vykurovania/chladenia
- Snímanie relatívnej vlhkosti
- Signalizácia režimov ECO/Komfort
- Nastavovanie ECO režimov
- Manuálne prepiňanie medzi vykurovaním a chladením
- Funkcia povoleného chladenia (po miestnostiach)
- Jednotky v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- Režim regulácie napr. izbová teplota (RT), vnútorná teplota s max/min teplotou podlahy (RFT), vzdialenosnímač (RS), vonkajší snímač (RO)
- Signalizácia slabej batérie
- Rozsah nastavenia 5-35°C
- Prevádzkový dosah max 30m

Možnosti:

- Kompatibilita s Uponor Smatrix Move PLUS X-158 regulátorom
- Možnosť pripojenia rôznych typov snímačov

Zhoda: CE/EAC

Frekvencia: 868 MHz

Farba: RAL 9016

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087816				Uponor Smatrix Wave STYLE D+RH T-169 biely	1 ks	127,10



Uponor Smatrix Wave STYLE D+RH T-169 čierny

Bezdrôtový snímač izbovej teploty s vlhkostným čidlom. Meria, a zobrazuje operatívnu teplotu, relatívnu vlhkosť a komunikuje s regulátorom Uponor Smatrix.

Zhoda: CE/EAC

Frekvencia: 868 MHz

Farba: RAL 9005

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087817	Uponor Smatrix Wave STYLE D+RH T-169 čierny	1 ks	127,10

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix Wave PLUS Style D+RH T-161 priestorový snímač

Bezdrôtový priestorový snímač operatívnej teploty a relatívnej vlhkosti. K snímaču je možné pripojiť snímač teploty, vonkajší snímač alebo vzdialenosnímač nastaviteľné cez dotykovú obrazovku.

Skladá sa z:

- Priestorový snímač
- 1x CR2032 batéria
- Kotviace prvky

Funkcie:

- Rozsah nastavenia 5-35°C
- Prevádzkový dosah max 30m

Možnosti:

- Snímač podlahy
- Vonkajší snímač
- Vzdialenosnímač

Zhoda: CE/EAC

Frekvencia: 868 MHz

Farba: RAL 9016

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087815				Uponor Smatrix Wave PLUS Style D+RH T-161 priestorový snímač	1 ks	64,87

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix Wave PLUS termostat D+RHT-167

Bezdrôtový snímač izbovej teploty a RH. Meria a zobrazuje vnímanú izbovú teplotu a RH (relatívnej vlhkosti), hodnoty odovzdáva regulátoru.

Skladá sa z:

- Snímača
- 2 x AAA batérie
- Montážneho materiálu a stojanu

Funkcie:

- Zobrazovanie verzie softvéru (pri zapnutí)
- Displej s podsvietením, stlmenie po 10 sekundách od posledného stlačenia tlačidla
- Indikácia požiadavky vykurovania/chladenia
- Indikácia limitu RH (relatívnej vlhkosti) a max. nastavenia
- Komfort / Eco indikácia
- Možnosť úpravy Eco nastavenia
- Možnosť manuálneho prepnutia vykurovania / chladenia
- Funkcia povoleného chladenia (po miestnostiach)
- Jednotky v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- Režim regulácie napr. Izbová teplota (RT), vnútorná teplota s podlahou max/min (RFT), vzdialený snímač (RS), vonkajší snímač (RO)
- Indikácia slabej batérie
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C
- Prevádzkový dosah: max. 30 m.

Možnosti:

- Kompatibilita so Smatrix Move PLUS bezdrôtovým regulátorom H/C X-158- Rôzne typy snímačov je možné pripojiť

Zhoda: CE

Frekvencia: 868 MHz

Farba: biela lesklá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086983	26,50	80	80	Uponor Smatrix Wave PLUS termostat D+RH T-167	1 ks	183,48

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix Wave PLUS termostat D+RH T-167 šedý

Bezdrôtový snímač izbovej teploty a RH. Meria a zobrazuje vnímanú izbovú teplotu a RH, hodnoty odovzdáva regulátoru.

Skladá sa z:

- Snímača
- 2 x AAA batérie
- Montážneho materiálu a stojanu

Funkcie:

- Zobrazovanie verzie softvéru (pri zapnutí)
- Displej s podsvietením, stlmenie po 10 sekundách od posledného stlačenia tlačidla
- Indikácia požiadavky vykurovania/chladenia
- Indikácia limitu RH (relatívnej vlhkosti) a max. nastavenia
- Komfort / Eco indikácia
- Možnosť úpravy Eco nastavenia
- Možnosť manuálneho prepnutia vykurovania / chladenia
- Funkcia povoleného chladenia (po miestnostiach)
- Jednotky v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- Režim regulácie napr. Izbová teplota (RT), vnútorná teplota s podlahou max/min (RFT), vzdialený snímač (RS), vonkajší snímač (RO)
- Indikácia slabej batérie
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C
- Prevádzkový dosah: max 30 m.

Možnosti:

- Kompatibilita so Smatrix Move PLUS bezdrôtovým regulátorom H/C X-158- Rôzne typy snímačov je možné pripojiť

Zhoda: CE

Frekvencia: 868 MHz

Farba: tmavo šedá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071674	26,50	80	80	Uponor Smatrix Wave PLUS termostat D+RH T-167 šedý	1 ks	183,48

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix Wave verejný termostat T-163

Bezdrôtový snímač ibbovej teploty pre verejné priestory. Možnosť nastavenia funkcie – podlahového snímača, vzdialého snímača a vonkajšieho snímača cez DIP prepínač. Meria vnímanú teplotu a hodnoty prenáša do bezdrôtového regulátora.

Skladá sa z:

- Verejného termostatu
- 2 x AAA batérie
- Montážneho materiálu a stojanu

Funkcie:

- Verejný termostat s potenciometrom na zadnej strane pre prednastavenie teploty
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C
- Prevádzková vzdialenosť: max. 30 m
- Funkcia vstupu pre nútenej ECO režim od napríklad SMS modulu alebo BMS integrácie
- Funkcia vstupu pre prepínač vykurovanie/chladenie
- DIP prepínač pre výber funkcie/snímača

Možnosti:

- Podlahový snímač
- Vonkajší snímač
- Vzdialený snímač
- Vstup prepínača vykurovania/chladenia
- Funkcia vynúteného ECO režimu cez SMS modul alebo BMS

Zhoda: CE

Frekvencia: 868 MHz

Farba: biela lesklá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086979	26,50	80	80	Uponor Smatrix Wave verejný termostat T-163	1 ks	128,13



Uponor Smatrix rámik termostatu T-X A-1XX

Rámik Smatrix môže byť kombinovaný so všetkými Smatrix termostatmi. V prípade výmeny starého termostatu, tento rámik zakryje staré otvory. Okrem toho môže pokryť otvory po použití príliš veľkých vrtačích nástrojov.

Skladá sa z:

- šedého rámkika pre termostat

Farba: biela lesklá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086986	2,1	90	90	Uponor Smatrix rámik termostatu T-X A-1xx	1 ks	5,64

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix rámik termostatu T-X šedý A-1XX

Rámik Smatrix môže byť kombinovaný so všetkými Smatrix termostatmi. V prípade výmeny starého termostatu, tento rámik zakryje staré otvory. Okrem toho môže pokryť otvory po použití príliš veľkých vŕtacích nástrojov.

Skladá sa z:

- šedého rámika pre termostat

Farba: šedá lesklá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071665	2,1	90	90	Uponor Smatrix rámik termostatu T-X šedý	1 ks	5,64



Uponor Smatrix podlahový snímač S-1XX

Snímač je možné kombinovať s izbovými termostatmi z portfólia Smatrix Wave (Plus) a Smatrix Base.

Skladá sa z:

- Smatrix podlahový snímač

Funkcia:

- Umožňuje kontrolu nad maximálnou alebo minimálnou teplotou podlahy.
- Ako príslušenstvo ku Smatrix Digital a Public termostatom môže slúžiť ako diaľkový snímač regulácie teploty v miestnosti.

Možnosti:

- ako podlahový snímač
- ako snímač diaľkového ovládania

Typ snímača: NTC 10 kΩ pri 25 °C

Dĺžka: 3 m

Položka č.	L [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071684	3	Uponor Smatrix podlahový snímač S-1XX	1 ks	29,73

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix modul vzdialeného prístupu R-56 SMS CE/N/S

Umožňuje vzdialené prepínanie medzi režimami Eco a Comfort. Modul je kompatibilný s termostatmi Smatrix Wave (Plus) a Smatrix Base. Vhodný pre inštaláciu do chát a víkendových chalúp.

Skladá sa z:

- Modul vzdialeného prístupu R-56
- izbový snímač teploty alebo snímač teploty podlahy
- 1 suchý kontakt pre vzdialený prístup
- 2 kontakty pre externý systém
- 1 kontakt pre snímač exteriérovej teploty

Funkcia:

- Vzdialený prístup k prepínaniu medzi režimami ECO a Comfort
- Odosielanie aktualizácií o vonkajšej a vnútornej teplote
- Zasielanie upozornení v prípade nezvyčajnej aktivity v referenčnej miestnosti

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP 30

Položka č.	I [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1045570	185	75	28	Uponor Smatrix modul vzdialeného prístupu R-56 SMS CE/N/S 230 V	1 set	390,47



Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX

Reléový modul slúži ako rozhranie medzi regulačným systémom Uponor Smatrix a zdrojom vykurovania/chladenia pre automatické prepínanie medzi vykurovaním a chladením

Skladá sa z:

- Reléového modulu
- Zásuvky na DIN lištu
- Manuálu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

Automatické prepínanie vykurovania/chladenia na povel medzi rôznymi zariadeniami

Zhoda: CE

Kontakty: 2 prepínacie

Ucoil: 24 VDC

Skúšobné napätie: 5 kV

Krytie: IP 40

Spínacie napätie: 380 VAC, 125 VDC

Spínací prúd: 5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC

Materiál kontaktu: Ag + Au pozlátené

Rozsah teplôt: -40 ... + 70 °C

Položka č.	OV [V]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1083576	24	Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XC 24 V	1 ks	112,75

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX

Reléový modul slúži ako rozhranie medzi regulačným systémom Uponor Smatrix a zdrojom vykurovania/chladenia pre automatické prepínanie medzi vykurovaním a chladením.

Skladá sa z:

- Reléového modulu
- Zásuvky na DIN lištu
- Manuálu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

Automatické prepínanie vykurovania/chladenia na povel medzi rôznymi zariadeniami

Zhoda: CE

Kontakty: 2 prepínacie

Ucoil: 230 VAC

Skúšobné napätie: 5 kV

Krytie: IP 40

Spínacie napätie: 380 VAC, 125 VDC

Spínací prúd: 5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC

Materiál kontaktu: Ag + Au pozlátené

Rozsah teplôt: -40 ... + 70 °C

Položka č.	0V [V]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1083577	230	Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX 230 V	1 ks	121,98

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smatrix termopohon s adaptérmi A-XXX

Set sa skladá z pohonov a 3 rôznych adaptérov pre implementáciu Uponor Smatrix regulačných systémov vrátane funkcie automatického vyregulovania v aplikáciách rekonštrukcií. Termopohon je testovaný a schválený pre DEM aplikácie s automatickým vyregulovaním. Set obsahuje adaptéry pre cca 80 % rozdeľovačov podlahového vykurovania dostupných na trhu.

Skladá sa z:

- Termopohonu
- 3 adaptérov pre ventily rozdeľovača
- Montážnych inštrukcií

Funkcie:

- Interface medzi existujúcimi rozdeľovačmi v aplikácii a regulačným systémom Uponor Smatrix
- Kompatibilné s 80 % existujúcimi rozdeľovačmi na trhu
- Zobrazuje aktuálny status (otvorené/zatvorené)
- Normálne zatvorený
- Chránené proti striekajúcej vode

Zhoda: CE

Farba: modrá

Dĺžka: 5 mm

Kábel: 2 x 0,75 mm² x 1 m

Trieda: IP54

Ucoil: 24 V, AC-DC

Pcoil: 1 W

Rozsah teplôt: 0°C ... 60 ° C

Výška: 58 mm + adaptér

Diameter: 44,3 mm

Položka č.	d [mm]	OV [V]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1083575	44,30	24	58	Uponor Smatrix termopohon s adaptérmi A-XXX 24 V, NC, 1 W	1 set	46,33

Uponor Vario PLUS termopohon PRO 24V 1W NC

24V, s indikátorom otvorenia/zatvorenia, určený pre rozdeľovače Uponor Vario Plus s Uponor bezdrôtovou alebo káblovou reguláciou. Bez prúdu uzatvorený. S ochranou proti striekajúcej vode (IP 54). Vhodný pre prevádzku pri teplote do 60°C. Vonkajší závit 30 x 1,5 mm

Zhoda: CE, EAC

Farba: modrá

Dĺžka zdvihu: 5 mm

Pripojovací kábel: 2 x 0,75mm² X 1m

Trieda ochrany: IP54

Prevádzkové napätie: 24 V / 50 Hz

Prevádzkový výkon: 1W

Teplotný rozsah: 0 ° C ... 60 ° C

Výška: 58 mm + adaptér

Priemer: 44,3 mm



Položka č.	d [mm]	AG [mm]	P [W]	OV [V]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1090262	44	30x1,5	~1	24	58	Uponor Vario PLUS termopohon PRO 24V 1W NC VA02 MT 30x1,5	1 ks	23,37

Smatrix Wave PLUS



Uponor Smart S pohon pre rozdeľovače Vario M/Smart S

24V, s indikátorom otvorenia/zatvorenia určený pre rozdeľovače Uponor Vario M a Uponor Smart S v kombinácii s reguláciou Uponor Smatrix. Bez prúdu zatvorený. S ochranou proti striekajúcej vode (IP 54). Vhodný pre prevádzku pri teplote do 60°C.

Vonkajší závit 30 x 1,5mm
Výška: 58 mm + adapter

Položka č.	d [mm]	IG [mm]	P [W]	OV [V]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
108778	44,30	30x1,5	1	24	58	Uponor Smart S pohon, NC MT 30 x 1,5 24V	1 ks	26,24



Uponor Smart S pohon pre rozdeľovače Vario M/Smart S

230V, s indikátorom otvorenia/zatvorenia určený pre rozdeľovače Uponor Vario M a Uponor Smart S v kombinácii s reguláciou Uponor. Bez prúdu zatvorený. S ochranou proti striekajúcej vode (IP 54). Vhodný pre prevádzku pri teplote do 60°C.

Vonkajší závit 30 x 1,5mm
Výška: 58 mm + adapter

Položka č.	d [mm]	IG [mm]	P [W]	OV [V]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
108778	44,3	30x1,5	1	230	58	Uponor Smart S pohon, NC MT 30 x 1,5 230V	1 ks	26,24

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base s automatickou reguláciou je káblová regulácia pre sálavé vykurovanie a chladenie.

Systém komunikuje pomocou RS485 serial bus. Smatrix Base systém môže byť zapojený v sérii, vo hviezdicovom zapojení alebo v zmiešanom hviezdicovom a sériovom zapojení a tak redukuje náklady na inštaláciu a čas.

Káblová regulácia od Uponor pozostáva zo širokej škály dizajnových komponentov, ktoré sa môžu kombinovať medzi sebou podľa želania zákazníka.

Každý regulátor pracuje ako nezávislá jednotka poskytujúca rozličnú funkciu v závislosti od kombinácie termostatov, časovačov alebo ďalšieho príslušenstva Uponor Smatrix.

Funkcia automatickej regulácie je štandardne prednastavená, ale v prípade potreby je možné ju pomocou časovača vypnúť.

Regulácia Uponor Smatrix Base vie zabezpečiť režim ECO pomocou digitálnych programovateľných termostatov so zabudovaným vlhkostným čidlom v každej miestnosti samostatne. Vďaka tomu si môže užívateľ vybrať režim podľa želania a regulača ho v každej miestnosti osobitne.

Štandardné kolečkové termostaty majú na sebe vyznačenú stupnicu pre jednoduchšie nastavenie požadovanej teploty.


Podomietkové termostaty je možné inštalovať aj do rámikov pre vypínače svietidiel.

V prípade potreby je možné k digitálnym termostatom pripojiť podlahové snímače, snímače teploty exteriérového vzduchu alebo moduly k vzdialenému prístupu.

Modul pre diaľkové ovládanie sa zapája k verejným termostatom na ktorých sa cez SMS diaľkovo prepína mezi režimami ECO a Comfort.

Pri aplikáciach chladenia sa inštalujú digitálne programovateľné termostaty s čidlom relatívnej vlhkosti, ktoré zabráňuje kondenzácii vodných párov.

Flexibilný systém, ktorý dokáže úspešne optimalizovať energetickú efektivitu domu alebo budovy.



Smatrix Base



Základné komponenty



Uponor Smatrix Base
regulátor



Uponor Smatrix Base
termostaty a časovače

Príslušenstvo



Uponor Smatrix Base
prídavný modul M-160 6x



Uponor Smatrix Base Star
Module M-141 Bus 12x



Uponor Smatrix rámik
termostatu T-X A-1XX



Uponor Smatrix podlahový
snímač S-1XX



Uponor Smatrix snímač
exteriérovej teploty S-1XX



Uponor Smatrix Base bus
kábel A-145 10m



Uponor Smatrix Base bus kábel
A-145 50m



Uponor SPI Smatrix
transformátor A-1XX

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base regulátor X-145 Bus

Káblový regulátor pre sálavé vykurovanie a chladenie. Regulátor vysiela a prijíma bus signály do a od termostatov a snímačov pre reguláciu termopohonov a iných zariadení vykurovania/chladenia. Eco nastavenie je možné po pripojení časovača I-143 pre celú inštaláciu alebo pomocou pripojenia Smatrix Base programovateľného termostatu miestnosť po miestnosti. Sú dve možnosti pripojenia termostatov k regulátoru:

- Bus topológia / sériové pripojenie (regulátor k termostatu, k termostatu atď...)
- Hviezdicová topológia (každý termostat priamo k regulátoru alebo o ďalšiemu Smatrix Base Star zariadeniu)

Skladá sa z:

- Smatrix Base 6 kanálového regulátora
- Transformátora
- Návodu na použitie
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Robustná RS485 serial bus komunikácia
- Elektronická regulácia
- 2 cestná komunikácia s až 6 ibzovými termostatmi
- Pripojenie max. 8 termopohonov 24V
- Funkcia vykurovanie/chladenie prepínačná externým kontaktom
- Relé čerpadla
- Relé kotla
- Funkcia pretočenia ventilu čerpadla
- Ochrana proti preťaženiu

Možnosti:

- Regulátor môže byť rozšírený o ďalších 6 termostatov a 6 termopohonov pomocou Slave modulu M-140
- Hviezdicový modul M-141 môže byť zapojený do hviezdicového zapojenia
- Časovač pre Eco a Comfort nastavenie
- Modulárne umiestnenie (odnímateľné diely)
- Montáž do skrinky alebo na stenu (DIN lišta alebo otvor pre skrutku)
- Ľubovoľná orientácia inštalácie

Značka zhody: CE

Komunikačný protokol: Robustný RS485 serial bus

Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz

Max. príkon na pohon: 0,2 A

Trieda ochrany: Trieda II IP20

Farba: Šedá

Požiadavky: 4 káblová wire Bus inštalácia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071690	55	336	110	Uponor Smatrix Base regulátor X-145 Bus 6X	1 ks	173,23

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base prídavný modul M-140 Bus

6 kanálový prídavný "slave" modul M-140. Tento modul môže byť pridaný ku Smatrix Base regulátoru pre rozšírenie o dostupných (6) kanálov a výstupov pre termopohony (6).

Skladá sa z:

- 6 kanálového Slave modulu M-140
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Inštalácia kliknutím ku Smatrix Base regulátoru
- Žiadna ďalšia kabeláž
- Možnosť spojenia s ďalšími 6 izbovými termostatmi
- Pripojenie ďalších max. 6 termopohonov 24 V
- Pretočenie ventilu
- Elektronická regulácia

Možnosti:

- Ako rozšírenie k Smatrix Base regulátoru

Značka zhody: CE

Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz

Max. príkon na pohon: 0,2 A

Trieda ochrany: IP20

Farba: šedá

Požiadavka: 4 kálová Bus inštalačia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071686	55	141	110	Uponor Smatrix Base prídavný modul M-140 Bus 6X	1 ks	60,48



Uponor Smatrix Base hviezdicový modul M-141 Bus

Pripojovací modul pre pripojenie až do 6 kanálov, ktorý umožňuje možnosť hviezdicovej topológie so systémom Smatrix Base Robust RS485 serial bus. Prináša aj flexibilitu v možnostiach ľahania kabeláže v rámci budovy. Nájdite centrálny bod, umiestnite hviezdicový box a pripojte termostaty k hviezdicovému modulu M-141. V tomto prípade iba jeden kábel je potrebný na pripojenie k regulátoru.

Skladá sa z:

- 6 kanálového hviezdicového modulu M-141
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Možnosť flexibility pri kálovom zapojení
- 6 termostatov môže byť zapojených ale iba jeden kábel je potrebné zapojiť do 6 kanálového regulátora
- Vstupy pre termostaty

Možnosti:

- Umožňuje rôzne formy kálového zapojenia
- Ako rozšírenie ku Smatrix Base regulátoru alebo samostatne

Značka zhody: CE

Komunikačný protokol: Robust RS485 serial bus

Trieda ochrany: IP20

Farba: šedá

Požiadavky: 4 kálová bus inštalačia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071651	55	141	110	Uponor Smatrix Base hviezdicový modul M-141 Bus 6X	1 ks	70,73

Smatrix Base



Uponor SPI Smatrix transformátor A-1XX

Napájanie pre regulátor a prípadný druhotný regulátor so Smatrix Wave (Plus) a Smatrix Base.

Smatrix transformátor A-1XX je montovaný v plastovom boxe, ktorý sa naklikne na 6 kanálový Smatrix regulátor.

Skladá sa z:

- Transformátora
- Montážneho materiálu

Funkcia:

- napájanie Smatrix 6 kanálového regulátora a zároveň prídavný 6-kanálový "slave" modul (Wave (Plus), Base).

Možnosti:

Može byť namontovaný buď kliknutím ku regulátoru Smatrix alebo inštalovaný vedľa neho.

Zhoda: CE/Farba: sivá

Trieda ochrany: Class II IP20

Sekundárne napätie: 24 V AC (50 VA)

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071677	55	97	110	Uponor SPI Smatrix transformátor A-1XX	1 ks	138,38



Uponor Smatrix Base STYLE D+RH T-149 BUS biely

Drôtový snímač izbovej teploty s vlhkostným čidlom. Meria, a zobrazuje operatívnu teplotu, relatívnu vlhkosť a komunikuje cez kábel s regulátorom Uponor Smatrix.

Skladá sa z:

- Termostat
- Kotviace prvky

Funkcie:

- Signalizácia vykurovania/chladenia
- Snímanie relatívnej vlhkosti
- Signalizácia režimov ECO/Komfort
- Nastavovanie ECO režimov
- Manuálne prepínanie medzi vykurovaním a chladením
- Funkcia povoleného chladenia (po miestnostiach)
- Jednotky v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- Režim regulácie napr. izbová teplota (RT), vnútorná teplota s max/min teplotou podlahy (RFT), vzdialý snímač (RS), vonkajší snímač (RO)
- Rozsah nastavenia 5-35 °C
- Prevádzkový dosah max 30m

Možnosti:

- Termostaty sa pripájajú samostatne k regulátoru, do série alebo do hviezdicového modulu
- Možnosť pripojenia podlahového snímača

Zhoda: CE/EAC

trieda ochrany: IP30

Frekvencia: 868 MHz

Farba: RAL 9016

Požiadavky: 4-žilová BUS inštalácia

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087813	Uponor Smatrix Base STYLE D+RH T-149 BUS biely	1 ks	96,04

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base STYLE D+RH T-149 BUS čierny

Drôtový snímač izbovej teploty s vlhkostným čidlom. Meria, a zobrazuje operatívnu teplotu, relatívnu vlhkosť a komunikuje cez kábel s regulátorom Uponor Smatrix.

Zhoda: CE/EAC
 trieda ochrany: IP30
 Frekvencia: 868 MHz
 Farba: RAL 9016
 Požiadavky: 4-žilová BUS inštalácia

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087814	Uponor Smatrix Base STYLE D+RH T-149 BUS čierny	1 ks	113,40



Uponor Smatrix Base Style D+RH T-141 BUS priestorový snímač

Drôtový priestorový snímač operatívnej teploty a relatívnej vlhkosti drôtovo napojený na regulátor. Snímač je možné osadiť do rámkova.

Skladá sa z:
 - Priestorový snímač
 - Kotviace prvky

Funkcie:
 - Rozsah nastavenia 5-35°C (pomocou dotykového rozhrania)
 - Prevádzkový dosah max 30m

Zhoda: CE/EAC
 Frekvencia: 868 MHz
 Trieda ochrany: IP30
 Farba: RAL 9016

Požiadavky: 4-žilová BUS inštalácia

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087812	Uponor Smatrix Base Style D+RH T-141 BUS priestorový snímač	1 ks	57,43



Uponor Smatrix Base T-149 A-14X rámk biely

Rámk je možné kombinovať so snímačmi T-149 pre inštaláciu na stenu a zároveň uľahčuje káblovanie snímača.

Skladá sa z:
 - Rámk
 - Kotviace prvky

Materiál: TBC
 Farba: RAL 9016

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087821	Uponor Smatrix Base T-149 A-14X rámk biely	1 ks	3,16

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base T-149 A-14X rámk cierny

Rámik je možné kombinovať so snímačmi T-149 pre inštaláciu na stenu a zároveň uľahčuje káblovanie snímača.

Skladá sa z:

- Rámik
- Kotviace prvky

Materiál: TBC

Farba: RAL 9005

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087822	Uponor Smatrix Base T-149 A-14X rámk cierny	1 ks	3,40



Uponor Smatrix Base časovač I-143 Bus

Káblový časovač pre Eco/Comfort časové programy a ich komunikáciu s regulátorom Smatrix Base. Poskytuje užívateľsky jednoduché menu a 6 prednastavených Eco/Comfort časových programov a 1 voľne programovateľný režim. Režim dovolenka je tiež súčasťou.

Skladá sa z:

- Časovača
- Montážneho materiálu a stojanu

Funkcie:

- Zobrazenie verzie softvéru pri spustení
- Sprievodca inštaláciou
- Režim dovolenka
- Indikácia Comfort/Eco
- Funkcia manuálneho prepnutia vykurovanie/chladenie
- 6 prednastavených časových programov + 1 voľne programovateľný režim
- Nastavenie Eco režimu
- Reset hodín
- Podsvietený displej
- Funkcie časovača
- Aktivácia/deaktivácia automatického vyregulovania

Možnosti:

- Pripojenie cez bus topológiu/sériové pripojenie k regulátoru alebo k hviezdicovému modulu M-141

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP30

Farba: biela lesklá

Požiadavky: 4 káblová Bus inštalácia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086978	26,50	80	80	Uponor Smatrix Base časovač I-143 Bus	1 ks	111,73

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base programovateľný termostat RH T-148 Bus

Kálový digitálny programovateľný termostat s RH snímačom relatívnej vlhkosti. Meria a zobrazuje vnímanú izbovú teplotu a RH a ich hodnoty prenáša do kálového regulátora Smatrix Base.

Zahŕňa 3 zariadenia:

- Termostat s displejom
- RH snímač vlhkosti
- Časovač

Okrem nastavenia izbovej teploty môžu byť cez termostat nastavené hodnoty zapnutia/vypnutia chladenia, alebo individuálny nočný režim.

Skladá sa z:

- Termostatu s displejom
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Zobrazovanie verzie softvéru (pri zapnutí)
- Displej s podsvietením, stlmenie po 10 sekundách od posledného stlačenia tlačidla
- Indikácia požiadavky vykurovania/chladenia
- Indikácia limitu RH
- Možnosť individuálneho nočného režimu
- Sprievodca nastavením
- 6 prednastavených programov a 1 voľne nastaviteľný program
- Jednotky v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- Režim regulácie napr. Izbová teplota (RT), vnútorná teplota s podlahou max/min (FT), vzdialý snímač (RS), vonkajší snímač (RO)
- Funkcia povoleného chladenia (po miestnostiach)
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C

Možnosti:

- Možnosť pripojenia snímača do podlahy
- Možnosť pripojenia vonkajšieho snímača
- Pripojenie termostatu cez bus topológiu/sériové pripojenie k regulátoru alebo k hviezdicovému boxu

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP30

Farba: biela lesklá

Požiadavky: 4 kálová Bus inštalácia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086977	26,50	80	80	Uponor Smatrix Base programovateľný termostat + RH T-148 Bus	1 ks	87,13

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base digitálny termostat T-146 Bus

Kábelový digitálny termostat. Meria a zobrazuje vnímanú izbovú teplotu a hodnoty prenáša do kábelového regulátora.

Skladá sa z:

- Digitálneho termostatu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Zobrazovanie verzie softvéru (pri zapnutí)
- Displej s podsvietením, stlmenie po 10 sekundách od posledného stlačenia tlačidla
- Indikácia požiadavky vykurovania/chladenia
- Prijímanie režimu z časovača
- Možnosť individuálneho nočného režimu
- Jednotky v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- Režim regulácie napr. Izbová teplota (RT), vnútorná teplota s podlahou max/min (FT), vzdialený snímač (RS), vonkajší snímač (RO)
- Funkcia povoleného chladenia (po miestnostiach)
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C

Možnosti:

- Pripojenie termostatu cez bus topológiu/sériové pripojenie k regulátoru alebo k hviezdicovému boxu
- Možnosť pripojenia snímača do podlahy

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP30

Farba: biela lesklá

Požiadavky: 4 kábelová Bus inštalácia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086976	26,50	80	80	Uponor Smatrix Base digitálny termostat T-146 Bus	1 ks	80,98

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base kolečkový termostat T-145 Bus POD

Kálový kolečkový izbový snímač teploty so stupnicou. Meria vnímanú izbovú teplotu a prenáša hodnoty do kálového regulátora.

Skladá sa z:

- Termostatu so stupnicou
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Indikácia potreby vykurovania/chladenia
- Stupnica pre nastavenie
- DIP prepínač pre zapnutie/vypnutie funkcie časovača ak je časovač nainštalovaný
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C

Možnosti:

- Pripojenie termostatu cez bus topológiu/sériové zapojenie k regulátoru alebo k hviezdicovému boxu
- Možnosť aktivovania alebo deaktivovania funkcie časovača

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP30

Farba: biela lesklá

Požiadavky: 4 kálová Bus inštalačia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086975	26,50	80	80	Uponor Smatrix Base kolečkový termostat T-145 Bus POD	1 ks	39,98



Uponor Smatrix Base podomietkový termostat T-144 Bus

Kálový podomietkový izbový termostat so stupnicou a bus komunikáciou so Smatrix Base regulátorom. Je špeciálne určený pre podomietkové inštalačie v rámku. Meria vnímanú izbovú teplotu a prenáša hodnoty do kálového regulátora.

Skladá sa z:

- Podomietkového termostatu
- Vonkajšieho rámkika
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Indikácia potreby vykurovania/chladenia
- DIP prepínač pre zapnutie/vypnutie funkcie časovača ak je časovač nainštalovaný
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C

Možnosti:

- Pripojenie termostatu cez bus topológiu/sériové zapojenie k regulátoru alebo k hviezdicovému boxu
- Možnosť použitia rôznych rámkov termostatu

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP30

Farba: biela lesklá

Požiadavky: 4 kálová Bus inštalačia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086973	41,70	81,50	81,50	Uponor Smatrix Base podomietkový termostat T-144 Bus	1 ks	63,55

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base verejný termostat T-143 Bus

Kálový snímač izbovej teploty pre verejné priestory. Možnosť nastavenia funkcie – podlahového snímača, vzdialého snímača a vonkajšieho snímača cez DIP prepínač. Meria vnímanú teplotu a hodnoty prenáša do kálového regulátora.

Skladá sa z:

- Verejného termostatu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Verejný termostat s potenciometrom na zadnej strane pre prednastavenie teploty
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C
- Funkcia vstupu pre nútenu ECO režim od napríklad SMS modulu alebo BMS integrácie
- Funkcia vstupu pre prepínač vykurovanie/chladenie
- DIP prepínač pre výber funkcie/snímača

Možnosti:

- Pripojenie termostatu cez bus topológiu/sériové zapojenie k regulátoru alebo k hviezdicovému boxu
- Podlahový snímač
- Vonkajší snímač
- Vzdialený snímač
- Funkcia vynúteného ECO režimu cez SMS modul alebo BMS

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP30

Farba: biela lesklá

Požiadavka: 4 kálová Bus inštalačia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086972	26,50	80	80	Uponor Smatrix Base verejný termostat T-143 Bus	1 ks	55,35



Uponor Smatrix rámk termostatu T-X A-1XX

Rámik Smatrix môže byť kombinovaný so všetkými Smatrix termostatmi. V prípade výmeny starého termostatu, tento rámk zakryje staré otvory. Okrem toho môže pokryť otvory po použití príliš veľkých vŕtacích nástrojov.

Skladá sa z:

- rámk termostatu

Farba: biela lesklá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086986	2,1	90	90	Uponor Smatrix rámk termostatu A-1XX	1 ks	5,64

Smatrix Base



Uponor Smatrix podlahový snímač S-1XX

Snímač je možné kombinovať s izbovými termostatmi z portfólia Smatrix Wave (Plus) a Smatrix Base.

Skladá sa z:

- Smatrix podlahový snímač

Funkcia:

- Umožňuje kontrolu nad maximálnou alebo minimálnou teplotou podlahy.
- Ako príslušenstvo ku Smatrix Digital a Public termostatom môže slúžiť ako diaľkový snímač teploty v miestnosti.

Možnosti:

- ako podlahový snímač
- ako snímač diaľkového ovládania

Typ snímača: NTC 10 kΩ pri 25 °C

Dĺžka: 3 m

Položka č.	L [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071684	3	Uponor Smatrix podlahový snímač S-1XX	1 ks	29,73



Uponor Smatrix modul vzdialeného prístupu R-56 SMS CE/N/S

Umožňuje vzdialé prepínanie medzi režimami Eco a Comfort. Modul je kompatibilný s termostatmi Smatrix Wave (Plus) a Smatrix Base. Vhodný pre inštaláciu do chát a víkendových chalúp.

Skladá sa z:

- modul vzdialeného prístupu R-56
- izbový snímač teploty alebo snímač teploty podlahy
- 1 suchý kontakt pre vzdialený prístup
- 2 kontakty pre externý systém
- 1 kontakt pre snímač exteriérovej teploty

Funkcia:

- Vzdialý prístup k prepínaniu medzi režimami ECO a Comfort
- Odosielanie aktualizácií o vonkajšej a vnútornej teplote
- Zasielanie upozornení v prípade nezvyčajnej aktivity v referenčnej miestnosti

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP 30

Položka č.	l [m]	b [m]	h [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1045570	185	75	28	Uponor Smatrix modul vzdialeného prístupu R-56 SMS CE/N/S 230 V	1 set	390,47

Smatrix Base



Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX

Reléový modul slúži ako rozhranie medzi regulačným systémom Uponor Smatrix a zdrojom vykurovania/chladenia pre automatické prepínanie medzi vykurovaním a chladením

Skladá sa z:

- Reléového modulu
- Zásuvky na DIN lištu
- Manuálu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

Automatické prepínanie vykurovania/chladenia na povel medzi rôznymi zariadeniami

Zhoda: CE

Kontakty: 2 prepínacie

Ucoil: 24 VDC

Skúšobné napätie: 5 kV

Krytie: IP 40

Spínacie napätie: 380 VAC, 125 VDC

Spínací prúd: 5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC

Materiál kontaktu: Ag + Au pozlátené

Rozsah teplôt: -40 ... + 70 °C

Položka č.	OV [V]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1083576	24	Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX 24 V	1 ks	112,75



Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX

Reléový modul slúži ako rozhranie medzi regulačným systémom Uponor Smatrix a zdrojom vykurovania/chladenia pre automatické prepínanie medzi vykurovaním a chladením

Skladá sa z:

- Reléového modulu
- Zásuvky na DIN lištu
- Manuálu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

Automatické prepínanie vykurovania/chladenia na povel medzi rôznymi zariadeniami

Zhoda: CE

Kontakty: 2 prepínacie

Ucoil: 24 VDC

Skúšobné napätie: 5 kV

Krytie: IP 40

Spínacie napätie: 380 VAC, 125 VDC

Spínací prúd: 5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC

Materiál kontaktu: Ag + Au pozlátené

Rozsah teplôt: -40 ... + 70 °C

Položka č.	OV [V]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1083577	230	Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX 230 V	1 ks	121,98

Smatrix Base



Uponor Smatrix Base bus kábel A-145

Špeciálny Bus kábel s párami 4 káblov individuálne tienenými. Slúži na prenos dát a signálu v blízkosti silného rušenia poľa v regulačnom systéme Smatrix Base.

Skladá sa z:

- 50m farebne označený kotúč kábla 2 x 2 tienené vodiče

Funkcia:

- 2 káble pre napájanie
- 2 káble pre prenos dát

Zhoda: CE

Tieniaci materiál: Hliník/ Polyesterová fólia s indikačným vláknom

Rozsah teploty: -20...+80 °C

Prierez: AWG 22

Plášť: PVC

Menovité napätie: 400 VAC / DC

Dĺžka v kotúči: 50 m

Položka č.	L [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071670	50	Uponor Smatrix Base kábel A-145 50 m	1 ks	91,23

Smatrix Base



Uponor Smatrix termopohon s adaptérimi A-XXX

Set sa skladá z pohonov a 3 rôznych adaptérov pre implementáciu Uponor Smatrix regulačných systémov vrátane funkcie automatického vyregulovania v aplikáciách rekonštrukcií. Termopohon je testovaný a schválený pre DEM aplikácie s automatickým vyregulovaním. Set obsahuje adaptéry pre cca 80 % rozdeľovačov podlahového vykurovania dostupných na trhu.

Skladá sa z:

- Termopohonu
- 3 adaptérov pre ventily rozdeľovača
- Montážnych inštrukcií

Funkcie:

- Interface medzi existujúcimi rozdeľovačmi v aplikácii a regulačným systémom Uponor Smatrix
- Kompatibilné s 80 % existujúcimi rozdeľovačmi na trhu
- Zobrazuje aktuálny status (otvorené/zatvorené)
- Bez prúdu uzatvorený
- Chránené proti striekajúcej vode

Zhoda: CE

Farba: modrá

Dĺžka zdvihu: 5 mm

Pripojovací kábel: 2 x 0,75 mm² x 1 m

Krytie: IP54

Ucoil: 24 V, AC-DC

Pcoil: 1 W

Teplotný rozsah: 0 °C ... 60 °C

Výška: 58 mm + adaptér

Priemer: 44,3 mm

Položka č.	d [mm]	OV [V]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1083575	44,3	24	58	Uponor Smatrix termopohon s adaptérimi A-XXX 24 V, NC, 1 W	1 set	46,33

Uponor Vario PLUS termopohon PRO 24V 1W NC

24V, s indikátorom otvorenia/zatvorenia, určený pre rozdeľovače Uponor Vario Plus s Uponor bezdrôtovou alebo kálovou reguláciou. Bez prúdu uzatvorený. S ochranou proti striekajúcej vode (IP 54). Vhodný pre prevádzku pri teplote do 60°C. Vonkajší závit 30 x 1,5 mm

Zhoda: CE, EAC

Farba: modrá

Dĺžka zdvihu: 5 mm

Pripojovací kábel: 2 x 0,75mm² X 1m

Trieda ochrany: IP54

Prevádzkové napätie: 24 V / 50 Hz

Prevádzkový výkon: 1W

Teplotný rozsah: 0 ° C ... 60 ° C

Výška: 58 mm + adaptér

Priemer: 44,3 mm



Položka č.	d [mm]	AG [mm]	P [W]	OV [V]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1090262	44	30x1,5	~1	24	58	Uponor Vario PLUS termopohon PRO 24V 1W NC VA02 MT 30x1,5	1 ks	23,37

Smatrix Base



Uponor Smart S pohon pre rozdeľovače Vario M/Smart S

24V, s indikátorom otvorenia/zatvorenia určený pre rozdeľovače Uponor Vario M a Uponor Smart S v kombinácii s reguláciou Uponor Smatrix. Bez prúdu zatvorený. S ochranou proti striekajúcej vode (IP 54). Vhodný pre prevádzku pri teplote do 60°C.
Vonkajší závit 30 x 1,5mm
Výška: 58 mm + adapter

Položka č.	d [mm]	IG [mm]	P [W]	OV [V]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087778	44,30	30x1,5	1	24	58	Uponor Smart S pohon, NC MT 30 x 1,5 24V	1 ks	26,24



Uponor Smart S pohon pre rozdeľovače Vario M/Smart S

230V, s indikátorom otvorenia/zatvorenia určený pre rozdeľovače Uponor Vario M a Uponor Smart S v kombinácii s reguláciou Uponor. Bez prúdu zatvorený. S ochranou proti striekajúcej vode (IP 54). Vhodný pre prevádzku pri teplote do 60°C.
Vonkajší závit 30 x 1,5mm
Výška: 58 mm + adapter

Položka č.	d [mm]	IG [mm]	P [W]	OV [V]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087763	44,3	30x1,5	1	230	58	Uponor Smart S pohon, NC MT 30 x 1,5 230V	1 ks	26,24

Smatrix Base PRO



Smatrix Base PRO je perfektný riadiaci systém pre komerčné budovy - ovláda rôzne teploty v mnohých oblastiach iba jedným systémom. Dotykový displej a jeho užívateľsky prívetivé menu umožňuje všetkým používať špičkové technológie s diaľkovým ovládaním kvôli vlastnému algoritmu učenia. Napriek tomu Smatrix Base PRO automaticky reaguje na potreby rôznych miestností.

Uponor Smatrix Base PRO je systém regulácie pre systémy podlahového vykurovania a chladenia. Pohodlie, používateľsky jednoduché ovládanie a ovládanie teploty pre jednotlivé miestnosti domova sa môžu kombinovať pomocou rôznych komponentov.

Systém Uponor Smatrix Base/Base PRO pozostáva z regulátora, termostatov, termopohonov a voliteľného časovača. Regulátor riadi prevádzku termopohonov, keď termostaty zistia potrebu vykurovania alebo chladenia.

Systém Uponor Smatrix Base/Base PRO je ovládaný rôznymi typmi termostatov. Termostaty sú navrhnuté pre maximálny komfort a s regulátorom komunikujú cez kábelový komunikačný protokol. V jednom systéme môžu byť skombinované rôzne typy termostatov Uponor Smatrix Base.


Rozhranie Uponor Smatrix Base PRO I-147 je rozhranie

s dotykovou obrazovkou, ktoré komunikuje s regulátorom X-147 cez kábelový komunikačný protokol. Rozhranie je spojením medzi používateľom a regulátorom/regulátormi systému, zobrazuje informácie a umožňuje jednoduché programovanie všetkých relevantných systémových nastavení. Systém Uponor Smatrix Base PRO možno ovládať bez rozhrania, no len s obmedzenými funkiami

Modul KNX umožňuje komunikáciu medzi systémom Uponor Smatrix Base PRO a štandardnou zbernicou KNX.

Výhody


- Zniženie nákladov na energiu a zvýšenie transparentnosti
- Jeden kontaktný bod
- Len jedno ovládanie pre rôzne typy budov
- Inteligentná monitorovacia technológia a diaľkové ovládanie celého systému
- Integrácia KNX cez bránu
- Kompatibilné s riadiacimi zariadeniami KNX
- Kompletná integrácia s regulátorom Smatrix Move PRO



Smatrix Base PRO



Základné komponenty



Uponor Smatrix Base PRO
regulátor a interface



Uponor Smatrix Base
termostaty a časovače

Príslušenstvo



Uponor Smatrix Base
prípadný modul M-160 6x



Uponor Smatrix Base Star
Module M-141 Bus 12x



Uponor Smatrix rámk
termostatu T-X A-1XX



Uponor Smatrix podlahový
snímač S-1XX



Uponor Smatrix snímač
exteriérovej teploty S-1XX



Uponor Smatrix bus
kábel A-145 10m



Uponor Smatrix bus kábel
A-145 50m



Uponor SPI Smatrix
transformátor A-1XX

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix Base PRO set regulácie X-147 + I-147 Bus

Kábelový set regulácie určený pre vykurovanie/chladenie skladajúci sa z regulátora a interface. Regulátor odosielá a prijíma dátu z priestorových termostatov a snímačov na základe ktorých ovláda pohony jednotlivých okruhov na rozdeľovači vykurovania/chladenia prípadne iné zariadenia.

Inštaláciu je možné rozšíriť až na 16 regulátorov - v závislosti od spôsobu zapojenia. Jednotlivé nastavenia je následne možné meniť pomocou káblovo pripojeného interface.

Pozostáva z:

- I-167 interface s napájaním
- kotviace prvky k napájaniu I-167
- Smatrix Base PRO regulátor
- 2x SD karta (pre regulátor a interface)
- Uponore&more voucher s bodmi
- Návod

Funkcie:

Uponor Smatrix Base PRO - 6 kanálový regulátor ovláda:

- Autovyvažovanie
- Ovládanie pohonov
- 2-cestná komunikácia s 6 izbovými termostatmi
- Pripojenie až 8 pohonov (24V)
- Prepínanie medzi vykurovaním a chladením na základe externého signálu alebo signálu z interface
- Výstup pre obeholové čerpadlo alebo akumulačnú nádobu
- Integrovaný modul tepelného čerpadla
- Automatická kontrola čerpadiel a pohonov
- Zálohovanie dát na SD karte
- Regulácia podľa relatívnej vlhkosti
- Možnosť kombinovanej regulácie podlahového vykurovania a stropného chladenia

Dotykový interface obsahuje:

- Ovládanie až 16 regulátorov v jednom zapojení
- Inštaláčny návod
- Menu vo viacerých jazykoch
- Nový displej, podsvietenie, menu
- Možnosť nastavenia teploty pre jednotlivé režimy
- Nastavenie max/min teploty
- Možnosť nastavenia útlmového režimu
- Automatická zmena letného/zimného času
- Autovyvažovacia funkcia
- Funkcia bypass-u
- Diagnostika systému
- Vizualizácia trendov (nastavená teplota vs. dosiahnutá, atď.)
- Pokročilé nastavenia chladenia
- Micro SD karta

Možnosti:

- Regulátor je možné rozšíriť o ďalších 6 pohonov a 6 termostatov pomocou rozširovacej sady M-140
- Možnosť napojenia hviezdicového modulu M-141 pre hviezdicovú topológiu
- Možnosť pripojenia k Uponor Smatrix Base PRO regulačnému setu ako "subregulátor" s možnosťou rozšírenia systému až na 16 regulátorov
- Modulárne zapojenie (odnímateľné časti)
- Voľba umiestnenia regulátora - na stenu alebo do skrinky rozdeľovača (DIN lišta alebo skrutky)
- Bez potreby inštalácie

Značka zhody: CEPrevádzkové napätie: 230V / 50 Hz

Max.príkon pre pohon: 24V AC, 0,2 A

Trieda ochrany: IP20, IP30 I-167

Farba: šedá RAL 7015, biela RAL 9016

Regulátor: 340 x 110 x 55 mm

Interface: 150 x 108 x 43 mm

Položka č.	uPoints	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087163	700	Uponor Smatrix Base PRO set regulácie X-147 + I-147 Bus 6X	1 set	615,10

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix Base PRO regulátor X-147 Bus

Kábelový regulátor pre vykurovanie a chladenie. regulátor prijíma a odosielá dátu cez kálové pripojenie medzi jednotlivými izbovými termostatmi, pohonmi na rozdeľovačoch vykurovania a chladenia a ďalších zariadeniach.

Nastavenie ECO režimu je možné pomocou interface I-147 pre celú inštaláciu.

Pre pripojenie termostatov k regulátoru existujú 2 možnosti:

- Bus topológia alebo hviezdicová topológia (každý termostat priamo napojený na rozdeľovač alebo pomocou hviezdicového modulu)

Skladá sa z:

- Regulátor X-147 vrátanie napájania
- Kotviace prvky (DIN lišta, skrutky, hmoždinky)
- Návod na obsluhu
- 1x microSD karta v regulátore
- DIN lišta 37cm

Funkcie:

- Autovyvažovanie
- Ovládanie pohonov
- 2-cestná komunikácia s až 6 termostatmi
- Pripojenie až 8 termopohonov (24V)
- prepínanie medzi režimom vykurovania a chladenia pomocou externého signálu

- Výstup pre čerpadlo
- Výstup pre zásobníkový ohrievač OPV
- Kontrola 3-cestného ventilu a čerpadiel
- Ochrana pred preťažením
- Regulácia relatívnej vlhkosti

Možnosti:

- Regulátor je možné rozšíriť o ďalších 6 termostatov a 6 pohonov pomocou prídavného modulu M-140.
- Hviezdicový modul M-141 pre hviezdicové pripojenie termostatov
- Modulárne zapojenie - odnímateľné časti

Značka zhody: CE a EAC

Komunikačné protokoly: Robust RS485

Prevádzkové napätie: 230V/50HzMax.príkon na pohon: 24V AC0, 2ATrieda ochrany: IP20Farba: šedá RAL 7015Požiadavky: 4-žilová inštalácia

Položka č.	I mm	d mm	b mm	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087162	336	55	110	Uponor Smatrix Base PRO regulátor X-147 Bus 6X	1 set	299,87

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Panel s dotykovou obrazovkou určený pre koncového užívateľa na zobrazovanie a menenie aktuálnych nastavení pre systémy sálavého vykurovania/chladenia v kombinácii s regulátormi Uponor Smatrix Base PRO. Interface I-147 môže ovládať až 16 regulátorov.

Skladá sa z:

- Panel s dotykovou obrazovkou
- Zdroj napájania
- Kotviace prvky
- Držiak na stenu
- Návod na použitie

Funkcie:

Interface ponúka:

- Informácie a nastavenia pre až 16 regulátorov inštalovaných

Uponor SPI Smatrix Base PRO interface I-147 Bus

v jednom systéme

- Sprievodca inštaláciou
- Menu v rozličných jazykoch
- Displej, podsvietenie, nový vzhľad (intuitívna a jasná štruktúra)
- Nastavenie teplôt pre jednotlivé kanály/zóny
- Režim dovolenka
- Automatické prepínanie medzi letným a zimným časom
- Autovyvažovanie
- Funkcia kontroly miestnosti
- Funkcia bypassu miestnosti
- Diagnostika systému
- Vizualizácia trendov (nastavená teplota vs. teplota v miestnosti)
- Pokročilé nastavenia pre chladenie
- Micro SD karta pre zmeny jazyka a SW

Zhoda: CE

Trieda ochrany: CE

Farba: biela RAL 9016

Položka č.	l mm	d mm	b mm	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087161	150	43	108,5	Uponor SPI Smatrix Base PRO interface I-147 Bus	1 set	290,90



Káblovo pripojený termostat so snímačom relatívnej vlhkosti. Sníma a zobrazuje priestorovú teplotu a vlhkosť a vysielá signál do regulátora Base PRO.

Programovateľný termostat združuje 3 funkcie:

- Zobrazovanie aktuálneho stavu
- Snímač relatívnej vlhkosti
- Nastavovanie ECO/Komfort režimov

Skladá sa z:

- T-147 rámk
- Kotviaci materiál
- Návod na použitie

Funkcie:

- Zobrazenie verzie SW
- Podsvietenie displeja (10sec po poslednom stlačení zhasne)
- Zobrazenie požiadavky vykurovania/chladenia
- Zobrazenie hodnoty relatívnej vlhkosti a meranie relatívnej vlhkosti

Uponor Smatrix Base PRO termostat D+RH T-147 Bus

- Komfort/ Eco nastavenia (určenie poklesu v ECO režime)

- Manuálne prepínanie medzi vykurovaním/chladením (nie je v ponuke ak je pripojený k regulátoru X-14x)

- Možnosť voľby medzi °C a Fahrenheitia

- Voľba regulácie podľa izbovej teploty (RT), max/min teploty podlahy (FT), vzdialenosního snímača (RS), vonkajšieho snímača (RO)

- Povolenie vykurovania (jednotlivé izby. nie je v ponuke ak je I-147 pripojený k systému)

- Nastavenie teplôt 5-35°C

Možnosti:

- Hviezdicové alebo sériové pripojenie
- Možnosť pripojenia rôznych snímačov

Značka zhody: CE, EAC

Trieda ochrany: IP30

Farba: RAL 9016

Požiadavky: 4-žilový kábel

Položka č.	l mm	d mm	b mm	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087166	80	26,5	80	Uponor Smatrix Base PRO termostat D+RH T-147 Bus	1 set	67,73

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix Base přídavný modul M-140 Bus

6 kanálový prídavný "slave" modul M-140. Tento modul môže byť pridaný ku Smatrix Base regulátoru pre rozšírenie o dostupných (6) kanálov a výstupov pre termopohony (6).

Skladá sa z:

- 6 kanálového Slave modulu M-140
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Inštalácia kliknutím ku Smatrix Base regulátoru
- Žiadna ďalšia kabeláž
- Možnosť spojenia s ďalšími 6 izbovými termostatmi
- Pripojenie ďalších max. 6 termopohonov 24 V
- Pretočenie ventilu
- Elektronická regulácia

Možnosti:

- Ako rozšírenie k Smatrix Base regulátoru

Značka zhody: CE

Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz

Max. príkon na pohon: 0,2 A

Trieda ochrany: IP20

Farba: šedá

Požiadavky: 4 kálová Bus inštalácia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071686	55	141	110	Uponor Smatrix Base prídavný modul M-140 Bus 6X	1 ks	60,48



Uponor Smatrix Base hviezdicový modul M-141 Bus

Pripojovací modul pre pipojenie až do 6 kanálov, ktorý umožňuje možnosť hviezdicovej topológie so systémom Smatrix Base Robust RS485 serial bus. Prináša aj flexibilitu v možnostiach ľahania kabeláže v rámci budovy. Nájdite centrálny bod, umiestnite hviezdicový box a pripojte termostaty k hviezdicovému modulu M-141. V tomto prípade iba jeden kábel je potrebný na pripojenie k regulátoru.

Skladá sa z:

- 6 kanálového hviezdicového modulu M-141
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Možnosť flexibility pri kálovom zapojení
- 6 termostatov môže byť zapojených ale iba jeden kábel je potrebné zapojiť do 6 kanálového regulátora
- Vstupy pre termostaty

Možnosti:

- Umožňuje rôzne formy kálového zapojenia
- Ako rozšírenie ku Smatrix Base regulátoru alebo samostatne

Značka zhody: CE

Komunikačný protokol: Robust RS485 serial bus

Trieda ochrany: IP20

Farba: šedá

Požiadavky: 4 kálová bus inštalácia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071651	55	141	110	Uponor Smatrix Base hviezdicový modul M-141 Bus 6X	1 ks	70,73

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor SPI Smatrix transformátor A-1XX

Napájanie pre regulátor a prípadný druhotný regulátor so Smatrix Wave (Plus) a Smatrix Base.
Smatrix transformátor A-1XX je montovaný v plastovom boxe, ktorý sa naklikne na 6 kanálový Smatrix regulátor.

Skladá sa z:

- Transformátora
- Montážneho materiálu

Funkcia:

- napájanie Smatrix 6 kanálového regulátora a zároveň prídavný 6-kanálový "slave" modul (Wave (Plus), Base).

Možnosti:

Može byť namontovaný buď kliknutím ku regulátoru Smatrix alebo inštalovaný vedľa neho.

Zhoda: CE/Farba: šedá

Trieda ochrany: Class II IP20

Sekundárne napätie: 24 V AC (50 VA)

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071677	55	97	110	Uponor SPI Smatrix transformátor A-1XX	1 ks	138,38



Uponor Smatrix Base STYLE D+RH T-149 BUS biely

Drôtový snímač izbovej teploty s vlhkostným čidlom. Meria, a zobrazuje operatívnu teplotu, relatívnu vlhkosť a komunikuje cez kábel s regulátorom Uponor Smatrix.

Skladá sa z:

- Termostat
- Kotviace prvky

Funkcie:

- Signalizácia vykurovania/chladenia
- Snímanie relatívnej vlhkosti
- Signalizácia režimov ECO/Komfort
- Nastavovanie ECO režimov
- Manuálne prepínanie medzi vykurovaním a chladením
- Funkcia povoleného chladenia (po miestnostiach)
- Jednotky v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- Režim regulácie napr. izbová teplota (RT), vnútorná teplota s max/min teplotou podlahy (RFT), vzdialený snímač (RS), vonkajší snímač (RO)
- Rozsah nastavenia 5-35°C
- Prevádzkový dosah max 30m

Možnosti:

- Termostaty sa pripájajú samostatne k regulátoru, do súrie alebo do hvezdicového modulu
- Možnosť pripojenia podlahového snímača

Zhoda: CE/EAC

trieda ochrany: IP30

Frekvencia: 868 MHz

Farba: RAL 9016

Požiadavky: 4-žilová BUS inštalácia

Položka č.	l [mm]	d [mm]	b [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087813	80	9	80	Uponor Smatrix Base STYLE D+RH T-149 BUS biely	1 ks	96,04

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix Base STYLE D+RH T-149 BUS čierny

Drôtový snímač izbovej teploty s vlhkostným čidlom. Meria, a zobrazuje operatívnu teplotu, relatívnu vlhkosť a komunikuje cez kábel s regulátorom Uponor Smatrix.

Zhoda: CE/EAC
trieda ochrany: IP30
Frekvencia: 868 MHz
Farba: RAL 9016
Požiadavky: 4-žilová BUS inštalácia

Položka č.	I [mm]	d [mm]	b [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087814	80	9	80	Uponor Smatrix Base STYLE D+RH T-149 BUS čierny	1 ks	113,40



Uponor Smatrix Base Style D+RH T-141 BUS priestorový snímač

Drôtový priestorový snímač operatívnej teploty a relatívnej vlhkosti drôtovo napojený na regulátor. Snímač je možné osadiť do rámkova.

Skladá sa z:
- Priestorový snímač
- Kotviace prvky

Funkcie:
- Rozsah nastavenia 5-35 °C (pomocou dotykového rozhrania)
- Prevádzkový dosah max 30m

Zhoda: CE/EAC
Frekvencia: 868 MHz
Trieda ochrany: IP30
Farba: RAL 9016

Požiadavky: 4-žilová BUS inštalácia

Položka č.	I [mm]	d [mm]	b [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087812	55	9	55	Uponor Smatrix Base Style D+RH T-141 BUS priestorový snímač	1 ks	57,43



Uponor Smatrix Base T-149 A-14X rámk biely

Rámk je možné kombinovať so snímačmi T-149 pre inštaláciu na stenu a zároveň uľahčuje káblovanie snímača.

Skladá sa z:
- Rámk
- Kotviace prvky

Materiál: TBC
Farba: RAL 9016

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087821	Uponor Smatrix Base T-149 A-14X rámk biely	1 ks	3,16

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix Base T-149 A-14X rámik čierny

Rámik je možné kombinovať so snímačmi T-149 pre inštaláciu na stenu a zároveň uľahčuje káblovanie snímača.

Skladá sa z:

- Rámik
- Kotviace prvky

Materiál: TBC

Farba: RAL 9005

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087822	Uponor Smatrix Base T-149 A-14X rámik čierny	1 ks	3,40



Uponor Smatrix Base T-149 A-14X rámik čierny

Rámik je možné kombinovať so snímačmi T-149 pre inštaláciu na stenu a zároveň uľahčuje káblovanie snímača.

Skladá sa z:

- Rámik
- Kotviace prvky

Materiál: TBC

Farba: RAL 9005

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087822	Uponor Smatrix Base T-149 A-14X rámik čierny	1 ks	3,40



Uponor Smatrix Base digitálny termostat T-146 Bus

Káblový digitálny termostat. Meria a zobrazuje vnímanú izbovú teplotu a hodnoty prenáša do káblového regulátora.

Skladá sa z:

- Digitálneho termostatu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Zobrazovanie verzie softvéru (pri zapnutí)
- Displej s podsvietením, stlmenie po 10 sekundách od posledného stlačenia tlačidla
- Indikácia požiadavky vykurovania/chladenia
- Prijímanie režimu z časovača
- Možnosť individuálneho nočného režimu
- Jednotky v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- Režim regulácie napr. Izbová teplota (RT), vnútorná teplota s podlahou max/min (FT), vzdialý snímač (RS), vonkajší snímač (RO)
- Funkcia povoleného chladenia (po miestnostiach)
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C

Možnosti:

- Pripojenie termostatu cez bus topológiu/sériové pripojenie k regulátoru alebo k hviezdicovému boxu
- Možnosť pripojenia snímača do podlahy

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP30

Farba: biela lesklá

Požiadavky: 4 kálová Bus inštalácia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086976	26,50	80	80	Uponor Smatrix Base digitálny termostat T-146 Bus	1 ks	80,98

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix Base kolečkový termostat T-145 Bus POD

Káblový kolečkový izbový snímač teploty so stupnicou. Meria vnímanú izbovú teplotu a prenáša hodnoty do kálového regulátora.

Skladá sa z:

- Termostatu so stupnicou
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Indikácia potreby vykurovania/chladenia
- Stupnica pre nastavenie
- DIP prepínač pre zapnutie/vypnutie funkcie časovača ak je časovač nainštalovaný
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C

Možnosti:

- Pripojenie termostatu cez bus topológiu/sériové zapojenie k regulátoru alebo k hviezdicovému boxu
- Možnosť aktivovania alebo deaktivovania funkcie časovača

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP30

Farba: biela lesklá

Požiadavky: 4 kálová Bus inštalačia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086975	26,50	80	80	Uponor Smatrix Base kolečkový termostat T-145 Bus POD	1 ks	39,98



Uponor Smatrix Base podomietkový termostat T-144 Bus

Káblový podomietkový izbový termostat so stupnicou a bus komunikáciou so Smatrix Base regulátorom. Je špeciálne určený pre podomietkové inštalačie v rámku. Meria vnímanú izbovú teplotu a prenáša hodnoty do kálového regulátora.

Skladá sa z:

- Podomietkového termostatu
- Vonkajšieho rámika
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Indikácia potreby vykurovania/chladenia
- DIP prepínač pre zapnutie/vypnutie funkcie časovača ak je časovač nainštalovaný
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C

Možnosti:

- Pripojenie termostatu cez bus topológiu/sériové zapojenie k regulátoru alebo k hviezdicovému boxu
- Možnosť použitia rôznych rámkov termostatu

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP30

Farba: biela lesklá

Požiadavky: 4 kálová Bus inštalačia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086973	41,70	81,50	81,50	Uponor Smatrix Base podomietkový termostat T-144 Bus	1 ks	63,55

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix Base verejný termostat T-143 Bus

Káblový snímač izbovej teploty pre verejné priestory. Možnosť nastavenia funkcie – podlahového snímača, vzdialeného snímača a vonkajšieho snímača cez DIP prepínač. Meria vnímanú teplotu a hodnoty prenáša do káblového regulátora.

Skladá sa z:

- Verejnýho termostatu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

- Verejný termostat s potenciometrom na zadnej strane pre prednastavenie teploty
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C
- Funkcia vstupu pre nútenej ECO režim od napríklad SMS modulu alebo BMS integrácie
- Funkcia vstupu pre prepínač vykurovanie/chladenie
- DIP prepínač pre výber funkcie/snímača

Možnosti:

- Pripojenie termostatu cez bus topológiu/sériové zapojenie k regulátoru alebo k hviezdicovému boxu
- Podlahový snímač
- Vonkajší snímač
- Vzdialý snímač
- Funkcia vynúteného ECO režimu cez SMS modul alebo BMS

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP30

Farba: biela lesklá

Požiadavka: 4 kálová Bus inštalácia

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086972	26,50	80	80	Uponor Smatrix Base verejný termostat T-143 Bus	1 ks	55,35



Uponor Smatrix rámk termostatu T-X A-1XX

Rámk Smatrix môže byť kombinovaný so všetkými Smatrix termostatmi. V prípade výmeny starého termostatu, tento rámk zakryje staré otvory. Okrem toho môže pokryť otvory po použití príliš veľkých vŕtacích nástrojov.

Skladá sa z:

- rámk termostatu

Farba: biela lesklá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086986	2,1	90	90	Uponor Smatrix rámk termostatu A-1XX	1 ks	5,64

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix podlahový snímač S-1XX

Snímač je možné kombinovať s izbovými termostatmi z portfólia Smatrix Wave (Plus) a Smatrix Base.

Skladá sa z:

- Smatrix podlahový snímač

Funkcia:

- Umožňuje kontrolu nad maximálnou alebo minimálnou teplotou podlahy.
- Ako príslušenstvo ku Smatrix Digital a Public termostatom môže slúžiť ako diaľkový snímač regulácie teploty v miestnosti.

Možnosti:

- ako podlahový snímač
- ako snímač diaľkového ovládania

Typ snímača: NTC 10 kΩ pri 25 °C

Dĺžka: 3 m

Položka č.	L [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071684	3	Uponor Smatrix podlahový snímač S-1XX	1 ks	29,73



Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX

Reléový modul slúži ako rozhranie medzi regulačným systémom Uponor Smatrix a zdrojom vykurovania/chladenia pre automatické prepínanie medzi vykurovaním a chladením

Skladá sa z:

- Reléového modulu
- Zásuvky na DIN lištu
- Manuálu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

Automatické prepínanie vykurovania/chladenia na povel medzi rôznymi zariadeniami

Zhoda: CE

Kontakty: 2 prepínacie

Ucoil: 24 VDC

Skúšobné napätie: 5 kV

Krytie: IP 40

Spínacie napätie: 380 VAC, 125 VDC

Spínací prúd: 5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC

Materiál kontaktu: Ag + Au pozlátené

Rozsah teplôt: -40 ... + 70 °C

Položka č.	OV [V]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1083576	24	Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX 24 V	1 ks	112,75

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX

Reléový modul slúži ako rozhranie medzi regulačným systémom Uponor Smatrix a zdrojom vykurovania/chladenia pre automatické prepínanie medzi vykurovaním a chladením

Skladá sa z:

- Reléového modulu
- Zásuvky na DIN lištu
- Manuálu
- Montážneho materiálu

Funkcie:

Automatické prepínanie vykurovania/chladenia na povel medzi rôznymi zariadeniami

Zhoda: CE

Kontakty: 2 prepínacie

Ucoil: 24 VDC

Skúšobné napätie: 5 kV

Krytie: IP 40

Spínacie napätie: 380 VAC, 125 VDC

Spínací prúd: 5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC

Materiál kontaktu: Ag + Au pozlátené

Rozsah teplôt: -40 ... + 70 °C

Položka č.	OV [V]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1083577	230	Uponor Smatrix reléový modul H/C M-1XX 230 V	1 ks	121,98



Uponor Smatrix Base bus kábel A-145

Špeciálny Bus kábel s párimi 4 káblom individuálne tienenými. Slúži na prenos dát a signálu v blízkosti silného rušenia poľa v regulačnom systéme Smatrix Base.

Skladá sa z:

- 50m farebne označený kotúč kábla 2 x 2 tienené vodiče

Funkcia:

- 2 káble pre napájanie
- 2 káble pre prenos dát

Zhoda: CE

Tieniaci materiál: Hliník/ Polyesterová fólia s indikačným vláknom

Rozsah teploty: -20...+80 °C

Prierez: AWG 22

Plášť: PVC

Menovité napätie: 400 VAC / DC

Dĺžka v kotúči: 50 m

Položka č.	L [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071670	50	Uponor Smatrix Base kábel A-145 50 m	1 ks	91,23

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

Uponor Smatrix Base PRO Gateway modul R-147 KNX je zariadenie ktoré prináša pridanú hodnotu ako pre koncového užívateľa tak aj vo facility management. Gateway je možné priamo napojiť na regulátor Uponor Smatrix Base PRO.

Skladá sa z:

- KNX Gateway podporujúceho nasledujúce nastavenia:
- Izbové teploty z termostatov Smatrix Base alebo KNX termostatov
- Nastavenie teplôt zo Smatrix Base termostatov alebo KNX termostatov
- Snímanie priestorovej vlhkosti pomocou Smatrix Base termostatov alebo KNX termostatov
- Snímanie teploty podlahy pomocou Smatrix Base termostatov alebo KNX termostatov
- Nastavenie ECO režimu pomocou regulátora Base PRO alebo cez KNX protokol

- Ovládanie čerpadla a ohrievača
- Nastavenie vykurovacej a chladiacej krivky na Move PRO z KNX systému alebo z Move PRO na KNX BMS

Funkcie:

- R-147 vrátane napájania
- Kotviace prvky
- Smatrix Base PRO KNX príručka
- Napájanie: 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz alebo 60 Hz
- Vnútorná poistka: T5 F3.15AL 250 V, 5 x 20 3.15 A
- Prevádzková teplota: 0 – 45°C
- Teplota okolia: -20 - +70°C
- Max.spotreba: 45 W
- Napájanie: 1 m kábel so zástrčkou
- Možnosti pripojenia: 0,2 – 1,5 mm²
- Trieda ochrany: IP10
- Farba: šedá RAL 7015

Položka č.	I mm	d mm	b mm	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087164	90	60	17,5	Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX	1 set	373,96

Smatrix Space PLUS



Uponor Smatrix Space PLUS je zónová regulácia pre reguláciu zóny alebo miestnosti s viacerými okruhmi. Každá sada pozostáva z termostatu (digitálny, digitálny s vlhkostným čidlom programovateľny alebo štandardný) a jednokanálového prijímača X-166. Systém je vhodný pri rekonštrukciach alebo inštaláciach stropného chladenia.

Set pre rekonštrukcie:

Smatrix Space PLUS set pre rekonštrukcie X-161 + T-166 a Smatrix Space PLUS set pre rekonštrukcie X-161 + T-165 (termostat so stupnicou) sú jednoznačnou voľbou pri rekonštrukciách podlahového vykurovania, pripojenia sa k jestvujúcemu podlahovému vykurovaniu alebo pri rekonštrukciách kúpelnu alebo výstavbe skleníkov a skladov. V oboch prípadoch termostaty merajú izbovú teplotu a sú bezdrôtovo pripojené k 1-kanálovému prijímaču X-161, ktorý poskytuje dva 230 V výstupy na ovládanie termopohonov alebo čerpadiel.


Set pre chladenie:

Smatrix set pre chladenie pozostáva z termostatu T-168, ktorý obsahuje vlhkostné čidlo pre zabránenie kondenzovania vodných párov a 1-kánalový prijímač X-161.

Tento set je spoľahlivé a kvalitné zariadenie, ktoré zvyšuje komfort užívania pri každom vykurovacom/chladiacom systéme či v novostavbách alebo pri rekonštrukciach. Okrem iného poskytuje dva 230V výstupy pre napojenie pohonov alebo čerpadiel.



Základné komponenty



Smatrix Space PLUS



Základné komponenty



**Uponor Smatrix Space PLUS
set pre rekonštrukcie**



**Uponor Smatrix Space
set pre rekonštrukcie**



**Uponor Smatrix Space
set pre chladenie**

Príslušenstvo



**Uponor Smatrix rámik
termostatu T-X A-1XX**



**Uponor Smatrix rámik
termostatu T-X Grey A-1XX**



**Uponor Smatrix podlahový
snímač S-1XX**

Smatrix Space PLUS



Uponor Smatrix Space PLUS set pre rekonštrukcie X-161+T-166

Jednokanálový bezdrôtový termostat s prijímačom, ideálny pre renovácie podlahového vykurovania. Smatrix Wave termostat je bezdrôtovo pripojený k regulátoru a meria izbovú teplotu. Obsahuje 2 x 230 V výstupy pre reguláciu termopohonov alebo čerpadiel.

Skladá sa z:

- Smatrix Wave reléový modul X-161
- Smatrix Wave digitálny termostat T-166
- 2x AAA batérie + montážny materiál

Funkcie:

- Zobrazovanie verzie softvéru (pri zapnutí)
- Displej s podsvietením, stlmenie po 10 sekundách od posledného stlačenia tlačidla
- Indikácia požiadavky vykurovania/chladenia
- Funkcia manuálneho prepnutia vykurovania / chladenia
- Jednotky v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- Režim regulácie napr. Izbová teplota (RT), vnútorná teplota s podlahou max/min (FT), vzdialenosnímač (RS), vonkajší snímač (RO)
- Funkcia povoleného chladenia (po miestnostiach)
- Indikácia slabej batérie
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C
- Prevádzkový dosah: max. 30 m

Možnosti:

- Možnosť inštalácie podlahového snímača
- Možnosť inštalácie vonkajšieho snímača
- Rozsah nastavenia: 5 – 35 °C
- Prijímač na kontrolu termopohonov
- Dva 230 V výstupy (konfigurovatelné)
- Prevádzkový dosah: max. 30 m

Zhoda: CE

Frekvencia: 868 MHz

Trieda ochrany: II IP-30

Farba termostatu: biela lesklá

Termostat: 80 x 80 x 26,5 mm

Prijímač: 170,35 x 50 x 27,5 mm

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071683	Uponor Smatrix Space PLUS set pre rekonštrukcie X-161 + T-166	1 set	183,48

Smatrix Space PLUS



Uponor Smatrix rāmik termostatu T-X A-1XX

Rāmik Smatrix môže byť kombinovaný so všetkými Smatrix termostatmi. V prípade výmeny starého termostatu, tento rāmik zakryje staré otvory. Okrem toho môže pokryť otvory po použití príliš veľkých vŕtacích nástrojov.

Skladá sa z:

- šedého rámika pre termostat

Farba: biela lesklá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086986	2,1	90	90	Uponor Smatrix rāmik termostatu T-X A-1XX	1 ks	5,64



Uponor Smatrix podlahový snímač S-1XX

Snímač je možné kombinovať s izbovými termostatmi z portfólia Smatrix Wave (Plus) a Smatrix Base.

Skladá sa z:

- Smatrix podlahového snímača

Funkcia:

- Umožňuje kontrolu nad maximálnou alebo minimálnou teplotou podlahy.
- Ako príslušenstvo ku Smatrix Digital a Public termostatom môže slúžiť ako diaľkový snímač regulácie teploty v miestnosti.

Možnosti:

- ako podlahový snímač
- ako snímač diaľkového ovládania

Typ snímača: NTC 10 kΩ pri 25 °C

Dĺžka: 3 m

Položka č.	L [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071684	3	Uponor Smatrix podlahový snímač S-1XX	1 ks	29,73

Smatrix Space PLUS



Uponor Smatrix modul vzdialeného prístupu 56 SMS CE/N/S

Umožňuje vzdialený prístup a prepínanie medzi nastaveniami Eco alebo Comfort. To môže byť v kombinácii s termostatmi Smatrix Wave (plus) a Smatrix Base. Používané pre rekreačné obydlia.

Skladá sa z:

- Modul vzdialeného prístupu R-56
- izbový snímač teploty alebo snímač teploty podlahy
- 1 suchý kontakt pre vzdialený prístup
- 2 kontakty pre externý systém
- 1 kontakt pre snímač exteriérovej teploty

Funkcia:

- Umožňuje kontrolu nad maximálnou alebo minimálnou teplotou podlahy.
- Ako príslušenstvo ku Smatrix Digital a Public termostatom môže slúžiť ako diaľkový snímač regulácie teploty v miestnosti.

Zhoda: CE

Trieda ochrany: IP 30

Položka č.	l [m]	b [m]	h [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1045570	185	75	28	Uponor Smatrix modul vzdialeného prístupu R-56 SMS CE/N/S 230 V	1 set	390,47



Uponor Smatrix set pre rekonštrukcie X-161 + T-165

Jednokanálový bezdrôtový termostat s prijímačom pre podlahové vykurovanie v rekonštrukciách pripojené k existujúcemu podlahovému vykurovaniu (kúpeľne, nové izby, atď.). Termostaty Smatrix Wave sú pripojené bezdrôtovo k 1-kanálovému regulátoru. Výhodou je možnosť nastavenia teploty a tým zvýšiť užívateľov komfort.

Pozostáva z:

- Smatrix Wave reléový modul X-161
- Smatrix Wave termostat T-165
- 2x AAA batérie
- Pripojovací materiál

Funkcia:

- Svetelná signalizácia pri zmene nastavenia
- Indikátor chladenia/vykurovania
- Rozsah nastavenia 5 – 35 °C
- 1-kanálový regulátor na ovládanie pridaných okruhov
- 2 napájané alebo bezpotencionálne 230 V výstupy konfigurovatelné
- Operačný rozsah max. 30 m

Zhoda: CE

Frekvencia: 868 MHz

Trieda ochrany: II IP-30

Farba termostatu: biela lesklá

Termostat: 80 x 80 x 26,5 mm

Prijímač: 170,35 x 50 x 27,5 mm

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071691	Uponor Smatrix Space set pre rekonštrukcie X-161 + T-165	1 set	162,98

Smatrix Space PLUS



Uponor Smatrix Space set pre chladenie X-161 + T-168

Set tvorí jednokanálový termostat a prijímač. Zostava je vhodná pre stropné chladenie v rekonštrukciach. Termostaty, snímajúce izbovú teplotu a vlhkosť, sú pripojené bezdrôtovo k 1-kanálovému regulátoru. Tento set je spoločne a kvalitne zariadenie, ktoré zvyšuje komfort užívania pri každom vykurovacom/chladiacom systéme či v novostavbách alebo pri rekonštrukciach.

Pozostáva z:

- Smatrix Wave reléový modul X-161
- Smatrix Wave programovateľný termostat s vlhkostným čidlom T-168
- 2x AAA batérie
- Pripevňovací materiál

Funkcia:

- Zobrazenie verzie softwaru
- Podsvietený displej svieti ešte 10 s po poslednom príkaze
- Indikátor vykurovania a chladenia
- Signalizácia prekročenia vlhkosti v priestore- Individuálny nočný útlm
- Nastavenie času spustenia
- 6 predprogramovaných režimov + 1 možnosť vlastného režimu
- Manuálne vypnutie/zapnutie vykurovania/chladenia
- Možnosť výberu medzi stupňami a fahrenheitmi
- Nastavenie režimov: izbová teplota (RT), max/min teplota podlahy (FT), diaľkové ovládanie (RS)
- Signalizácia slabej batérie
- Rozsah nastavenia 5 – 35°C
- Operačný rozsah max 30 m

Možnosti:

- Možnosť napojenia podlahového snímača
- Možnosť napojenia snímača exteriérovej teploty
- Teplotný rozsah 5 – 35°C
- Izbový prijímač na ovládanie termopohonov
- 2 napájané alebo bezpotencionálne 230 V výstupy (konfigurovatelné)
- Operačný rozsah max 30 m

Zhoda: CE

Frekvencia: 868 MHz

Trieda ochrany: II IP-30

Farba termostatu: biela lesklá

Termostat: 80 x 80 x 26,5 mm

Prijímač: 170,35 x 50 x 27,50 mm

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071662	Uponor Smatrix Space set pre rekonštrukcie X-161 + T-168	1 set	197,83

Smatrix Space PLUS



Uponor Smatrix Space rámik termostatu T-X A-1XX

Rámik Smatrix môže byť kombinovaný so všetkými Smatrix termostatmi. V prípade výmeny starého termostatu, tento rámik zakryje staré otvory. Okrem toho môže pokryť otvory po použití príliš veľkých vŕtacích nástrojov.

Pozostáva z:

- šedého rámika pre termostat

Farba: biela lesklá

Položka č.	d [m]	b [m]	h [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1086986	2,1	90	90	Uponor Smatrix rámik termostatu T-X A-1XX	1 ks	5,64



Uponor Smatrix podlahový snímač S-1XX

Snímač je možné kombinovať s izbovými termostatmi z portfólia Smatrix Wave (Plus) a Smatrix Base.

Skladá sa z:

- Smatrix podlahový snímač

Funkcia:

- Umožňuje kontrolu nad maximálnou alebo minimálnou teplotou podlahy.
- Ako príslušenstvo ku Smatrix Digital a Public termostatom môže slúžiť ako diaľkový snímač regulácie teploty v miestnosti.

Možnosti:


- ako podlahový snímač
- ako snímač diaľkového ovládania

Typ snímača: NTC 10 kΩ pri 25 °C

Dĺžka: 3 m

Položka č.	L [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071684	3	Uponor Smatrix podlahový snímač S-1XX	1 ks	29,73

Smatrix Space PLUS



Položka č.	AG [palec]	IG [palec]	I [m]	SW [m]	h1 [m]	z [m]
1005100	G1	Rp1	80	38	50	45

Uponor Vario set regulačných gul' ventilov

Set gul'ových ventilov pre zaregulovanie, resp. uzavretie prietoku médiu do rozdeľovača.

Pozostáva z:

- G1/Rp 1 ventil na prívode pre hydraulické vyregulovanie a uzavretie prietoku do rozdeľovača vrátane ručného kolieska so stupnicou nastavenia/uzavorenia kvs hodnot: 5,4 m³/h
- G1/Rp 1 ventil na spiatočke pre uzavretie prietoku do rozdeľovača vrátane ručného kolieska so zobrazením zavretia. Adaptabilný pre termopohony plastových rozdeľovačov. kvs hodnota 6,4 m³/h
V spojení s Uponor termopohonom plastového rozdeľovača je kvs hodnota 4,8 m³/h.

Pripojovacím ventilom je možné regulať jednotlivé zóny.

Materiál: mosadz, ovládacie kolečko z polyamidu
Max. tlak: 10 bar (voda)

Popis	Jednotka	Cena [€]
Uponor Vario set regulačných gul' ventilov G1 – Rp1	1 set	46,37

Uponor Vario PLUS Actuator PRO 230V 1W NC

230 V, s indikátorom otvorenia/zavretia, určený pre rozdeľovač Uponor Vario Plus. Bez prúdu uzavorený. S ochranou proti striekajúcej vode (IP 54). Vhodný pre prevádzku pri teplote do 60 °C.

Vonkajší závit 30 x 1,5 mm

Výška: 58 mm.

Zhoda: CE, EAC

Farba: modrá

Dĺžka zdvihu: 5 mm

Pripojovací kábel: 2 x 0,75mm² X 1m

Trieda ochrany: IP54

Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz

Prevádzkový výkon: 1W

Teplotný rozsah: 0 ° C ... 60 ° C

Výška: 58 mm + adaptér

Priemer: 44,3 mm



Položka č.	d [mm]	AG [mm]	P [W]	OV [V]	h [m]
1090263	44	30x1,5	~1	230	58

Uponor Vario PLUS Actuator PRO 24V 1W NC

24V, s indikátorom otvorenia/zavretia, určený pre rozdeľovač Uponor Vario Plus s Uponor bezdrôtovou alebo káblovou reguláciou. Bez prúdu uzavorený. S ochranou proti striekajúcej vode (IP 54). Vhodný pre prevádzku pri teplote do 60 °C.
Vonkajší závit 30 x 1,5 mm. Výška: 58 mm.

Zhoda: CE, EAC

Farba: modrá

Dĺžka zdvihu: 5 mm

Pripojovací kábel: 2 x 0,75mm² X 1m

Trieda ochrany: IP54

Prevádzkové napätie: 24 V / 50 Hz

Prevádzkový výkon: 1W

Teplotný rozsah: 0 ° C ... 60 ° C

Výška: 58 mm + adaptér

Priemer: 44,3 mm



Položka č.	d [mm]	AG [mm]	P [W]	OV [V]	h [mm]
1090262	44	30x1,5	~1	24	58

Popis	Jednotka	Cena [€]
Uponor Vario PLUS termopohon PRO 24V 1W NC VA02 MT 30X1,5	1 ks	23,37

Space



Zónová regulácia od Uponor pre stropné inštalácie

Uponor Space je zónová regulácia určená pre stropné sálave systémy od Uponor. Uponor ponúka špeciálny systém sledovania teploty v miestnosti so snímaním vlhkosti aj v aplikáciach, kedy nie je použitý rozdeľovač. Použitie tlakovo nezávislého regulačného ventilu s obmedzovačom prietoku umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu reguláciu prietoku jednotlivých vykurovacích alebo chladiacich okruhov a zabezpečuje nastavenie každého okruhu podľa návrhu.

Všetky komponenty zónovej regulácie sa môžu inštalovať aj do iných aplikácií, čo len potvrdzuje ich flexibilitu.

Na obrázku nižšie je zobrazená klasická schéma zónovej regulácie s tlakovo nezávislým regulačným ventilom s obmedzovačom prietoku pre stropný sálavý systém.

Výhody

Vysoký stupeň komfortu


- Rýchla reakcia vykurovania/chladenia
- Kvalitné a ľahké regulovanie miestnosti
- Možnosť vykurovania aj chladenia
- Ochrana pred kondenzáciou

Šetrenie nákladov a jednoduchá inštalácia

- Nízka cena, flexibilné a spoľahlivé drôtové termostaty

Efektivita

- Prietok médiá sa kontroluje pomocou špeciálnych ventilov a termopohonov



Space



Uponor Space konvertor rosného bodu TK 1 PF

Uponor konvertor rosného bodu vyhodnocuje informácie prijaté zo snímača rosného bodu. Pre každý konvertor môže byť priradených až 5 snímačov.

Skladá sa z:

- Konvertor rosného bodu TK 1 PF

Možnosti:

- Inštalácia na externú DIN lištu
- Inštalácia do plastovej krabičky
- Diaľková komunikácia pomocou externého BAS

Funkcia:

- Vyhodnocuje prijaté informácie zo snímača rosného bodu
- Aktivácia kontaktu pri dosiahnutí rosného bodu
- Možnosť pripojenia až 5 snímačov vlhkosti
- Max. záťažová kapacita na výstupe 48 V-/60 V DC)

Zhoda: CE

Pracovné napätie: 24 V / 50 – 60 Hz

Položka č.	l [m]	b [m]	h [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1000314	85	36	60	Uponor Space konvertor rosného bodu TK 1 PV 24 V	1 ks	110,48



Uponor Space snímač rosného bodu pre zaomietané povrhy TF 3 PR

Snímač rosného bodu pre omietnuté stropy alebo steny - inštalácie rúrok detektuje potenciálnu kondenzáciu vznikajúcu na rúrke alebo v najbližšom okolí zmenou ich elektrických odporov. Táto zmena odporu v snímači je detekovaná izbovým termostatom TR 2/3, ktorý užavrie regulačný ventil a efektívne chráni chladiaci povrch od poškodenia kondenzáciou. Snímač rosného bodu TF 3 PR je určený na inštaláciu v omietnutých stropoch (P) a pre potrubia so studenou vodou (R). Miesto inštalácie: omietnuté stropy/steny alebo inštalácie rúrok.

Položka č.	l [m]	b [m]	h [mm]	L [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1000312	70	20	7	10	Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 PR 24 V	1 ks	87,97





Uponor Space snímač rosného bodu pre sadrokartónové povrhy TF 3 GM

Pre sadrokartónové podhlády / závesné kovové stropy, detektuje potenciálnu kondenzáciu vznikajúcu na rúrke alebo v najbližšom okolí zmenou ich elektrických odporov. Táto zmena odporu v snímači je detekovaná izbovým termostatom TR 2/3, ktorý užavrie regulačný ventil a efektívne chráni chladiaci povrch od poškodenia kondenzáciou. Snímač rosného bodu TF 3 GM je určený na inštaláciu v sadrokartónových stropoch (M). Miesto inštalácie: sadrokartónové stropy/steny alebo závesné kovové stropy.

Položka č.	l [m]	b [m]	h [mm]	L [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1000313	70	20	7	10	Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 GM 24 V	1 ks	87,97

Space



Uponor Vario set regulačných guľ. ventilov

Set guľových ventilov pre zaregulovanie, resp. uzavretie prietoku média do rozdeľovača.

Pozostáva z:

- G1/Rp 1 ventil na prívode pre hydraulické vyregulovanie a uzavretie prietoku do rozdeľovača vrátane ručného kolieska so stupnicou nastavenia/uzavretia
kvs hodnota: 5,4 m³/h
- G1/Rp 1 ventil na spiatočke pre uzavretie prietoku do rozdeľovača vrátane ručného kolieska so zobrazením zavretia. Adaptabilný pre termopohony plastových rozdeľovačov.
kvs hodnota 6,4 m³/h
V spojení s Uponor termopohonom plastového rozdeľovača je kvs hodnota 4,8 m³/h.

Pripojovacím ventilom je možné regulať jednotlivé zóny.

Materiál: mosadz, ovládacie kolečko z polyamidu
Max. tlak: 10 bar (voda)

Položka č.	AG [palec]	IG [palec]	l [m]	SW [m]	h1 [m]	z [m]
1005100	G1	Rp1	80	38	50	45

Popis	Jednotka	Cena [€]
Uponor Vario set regulačných guľ. ventilov G1 – Rp1	1 set	46,37



Uponor Vario PLUS Actuator PRO 24V 1W NC

24V, s indikátorom otvorenia/zavretia, určený pre rozdeľovače Uponor Vario Plus s Uponor bezdrôtovou alebo káblovou reguláciou. Bez prúdu uzavretý. S ochranou proti striekajúcej vode (IP 54). Vhodný pre prevádzku pri teplote do 60 °C. Vonkajší závit 30 x 1,5 mm. Výška: 58 mm.

Zhoda: CE, EAC

Farba: modrá

Dĺžka zdvihu: 5 mm

Pripojovací kábel: 2 x 0,75mm² X 1m

Trieda ochrany: IP54

Prevádzkové napätie: 24 V / 50 Hz

Prevádzkový výkon: 1W

Teplotný rozsah: 0 ° C ... 60 ° C

Výška: 58 mm + adaptér

Priemer: 44,3 mm

Položka č.	d [mm]	AG [mm]	P [W]	OV [V]	h [mm]
1090262	44	30x1,5	~1	24	58

Popis	Jednotka	Cena [€]
Uponor Vario PLUS termopohon PRO 24V 1W NC VA02 MT 30X1,5	1 ks	23,37

Space



Uponor Space kábelový zónový hygrostat

Uponor zónový kábelový hygrostat slúži na kontrolovanie a monitorovanie relatívnej vlhkosti pri chladiení a vzduchotechnike. Zabezpečuje relatívnu vlhkosť v priestore na úrovni 30 – 90 % regulovaním zvlhčovacích a odvlhčovacích zariadení. Môžu tiež sledovať max. a min. úroveň vlhkosti.

Skladá sa z:

- Uponor zónový kábelový hygrostat
- Manuál
- Prieprievakovací materiál

Funkcia:

- Regulácia zvlhčovača a odvlhčovača s cieľom dosiahnúť 30 – 90 % relatívnu vlhkosť
- Nastavenie hodnoty relatívnej vlhkosti

Zhoda: CE

Typ prepínača: mikrospínač

Zaťaženie kontaktov: maximálne 5 (3) A, AC 250, minimálne 100 mA, AC 24V

Rozsah nastavenia: 30 – 90 % relatívnej vlhkosti

Trieda ochrany: II

Stupeň ochrany: IP 20

Materiál/farba základnej časti: PPS forton, sklenené vlákna, čierna

Materiál/farba krytu: PC lexan 940, biela

Položka č.	OV [V]	l [mm]	d [mm]	d [mm]	h [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1020354	230	76	34	34	76	Uponor Space kábelový zónový hygrostat 230 V	1 ks	267,53



Uponor Move 230V pohon pre zmiešavací ventil


Pre montáž k zmiešavaciemu ventilu, pre použitie v kombinácii s regulátorom Smatrix Move (Plus).

- pohon 230V
- 3-polohová regulácia

Napájanie: 230 V


Položka č.	OV [V]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1002357	230	Uponor Move 230 V pohon pre zmiešavací ventil	1 ks	163,18

Uponor Smatrix Space PLUS – chladenie



- Jednokanálový regulátor
- Pridanie ďalšej zóny k existujúcemu systému
- T-168 digitálny programovateľný termostat so snímačom relatívnej vlhkosti

Smatrix Move PLUS



Regulátor teploty výstupnej vody vo vykurovaní a chladení na základe nasnímanej vonkajšej a vnútornej teploty. Neustála regulácia ako aj možnosť voľby medzi režimami napomáha dosiahnutiu optimálneho výkonu a zvýšeniu energetickej efektívnosti.

Výhody

- Regulácia vykurovania, chladenia a relatívnej vlhkosti
- Funkcia prepínania medzi vykurovaním a chladením
- Voľba prevádzkových a kompenzačných režimov
- Možnosť nastavenia režimov Eco a Comfort
- Zobrazovanie aktuálneho stavu




Základné komponenty



Uponor Smatrix Move
PLUS sada regulácie




Uponor Smatrix
termostaty




Uponor SPI Fluvia Move
PLUS pohon 230 V

Príslušenstvo



Izbová regulácia



Uponor Fluvia
zmiešavacie sady

Smatrix Move PLUS



Uponor Smatrix Move PLUS regulátor H/C X-158 Radio

Inteligentný regulátor teploty prívodnej vody pre systém vykurovania/chladenia ponúka na výber 3 rôzne režimy, ktoré je možné zvoliť a vidieť na displeji regulátora:

- Vykurovanie
- Vykurovanie a chladenie
- Vykurovaní, chladenie, regulácia relatívnej vlhkosti.

Na základe požiadavky a systémového nastavenia regulátor Smatrix Move PLUS dokáže regulovať teplotu výstupnej vody na základe týchto princípov:

- Kompenzácia na základe vonkajšej teploty
- Kompenzácia na základe vnútornej teploty
- Kompenzácia na základe vonkajšej a vnútornej teploty

K regulátoru je možné pripojiť anténu k bezdrôtovému spojeniu regulátora so snímačom vonkajšej teploty a digitálnymi termostatmi Smatrix Wave so zabudovaným snímačom rosného bodu. Takéto zapojenie zabezpečuje optimálnu teplotu prívodnej vody vykurovania alebo chladenia, šetrí energiu a zvyšuje komfort užívania.

Pozostáva z:

- Smatrix Move PLUS regulátor vykurovania a chladenia
- Anténa
- 1 snímač na prívode/spiatočke
- Snímač vonkajšej teploty
- Smatrix Wave programovateľný termostat so snímačom vlhkosti

Funkcie:

- Regulácia vykurovania, chladenia a relatívnej vlhkosti
- Signál vykurovania/chladenia zdroju tepla
- Prepínanie medzi vykurovaním a chladením (trojpolohový servopohon)
- Suchý kontakt pre prepínanie vykurovania/chladenia v regulátoroch Smatrix Wave alebo Base ako Master signál
- Prepínanie vykurovania/chladenia pomocou termostatov Smatrix Wave (PLUS) ako Slave signál
- Ovládanie zmiešavacieho ventilu
- Tyždenný program s 9-timi predprogramovanými a 4 voľnými režimami
- Samostatné ovládanie čerpadla
- Ovládanie čerpadla v kombinácii s regulátorom Smatrix Wave a Base
- Aktuálne zobrazenie teploty výstupnej vody, vonkajšej teploty a izbovej teploty
- Aktuálne zobrazenie stavu zmiešavacieho ventilu
- Aktuálne zobrazenie teplotných trendov – grafy teplôt

Možnosti:

- príprava teplej vody, regulácia zásobníkového ohrievača
- regulácia do teploty média 100 °C
- 2 napäjané výstupy
- 2 vstupy
- 230 V pohon zmiešavacieho ventilu
- trojpolohový servopohon
- havarijný snímač

Zhoda: CE

Trieda ochrany: Trieda II, IP 30

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071656	53	86	160	Uponor Smatrix Move PLUS regulátor HC X-158 Radio	1 set	870,23

Smatrix Move PLUS



Uponor SPI Smatrix Move PLUS anténa A-155 Radio

Uponor SPI Smatrix Move anténa slúži na prenos signálu medzi termostatmi Smatrix Wave a regulátorom Smatrix Move.

Skladá sa z:

- Smatrix Move anténa
- Pripojovací kábel
- Pripevňovací materiál

Funkcie:

- Rádiový prenos medzi regulátorom a termostatmi alebo inými zariadeniami

Možnosti:

- Možnosť osadenia na stenu s regulátorom Uponor Smatrix Move PLUS

Zhoda: CE

Frekvencia: 868 MHz

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071676	15	23	200	Uponor SPI Smatrix Move PLUS anténa A-155 Radio	1 ks	138,38



Uponor Smatrix Move snímač teploty prívodu/spiatočky S-152

Snímač je možné zapojiť k regulátoru Smatrix Move

Skladá sa z:

- Smatrix snímač teploty prívodnej/vratnej vody S-152

Odpór: NTC 10 k pri 25 °C

Dĺžka: 3 m

Položka č.	L [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071661	3	Uponor Smatrix Move snímač teploty prívodu/spiatočky S-152	1 ks	70,73



Uponor Smatrix snímač vonkajšej teploty S-1 XX

Snímač vonkajšej teploty je možné zapojiť ako vonkajší alebo vnútorný snímač s regulátorom Uponor Smatrix Move alebo Uponor Smatrix Wave PLUS.

Skladá sa z:

- Smatrix snímač vonkajšej teploty S-113
- Pripevňovací materiál

Funkcie:

- Snímanie teploty

Možnosti:


- Bezdrôtové pripojenie pomocou Uponor verejného termostatu

Odpór: NTC 10 kΩ pri 25 °C

Trieda ochrany: Trieda II, IP55

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071671	?	?	?	Uponor Smatrix snímač vonkajšej teploty S-1XX	1 ks	91,23

Smatrix Move



Regulátor teploty prívodnej vody vykurovacích systémov na základe nameranej vonkajšej alebo vnútornej teploty. Smatrix Move ponúka možnosť regulácie na základe nameranej vonkajšej/vnútornej/oboch/žiadnej (konštantná výstupná teplota) teplote s cieľom zabezpečiť optimálny výkon.

Výhody

- Možnosť voľby režimu medzi Eco a Comfort
- Zobrazovanie aktuálneho stavu
- Možnosť regulácie sekundárneho vykurovacieho okruhu alebo okruhu zásobníkového ohrievača



Základné komponenty



**Uponor Smatrix Move
sada regulácie**




**Uponor Smatrix
príslušenstvo**




**Uponor SPI Fluvia Move
PLUS pohon 230 V**

Príslušenstvo



**Uponor Fluvia
zmiešavacia sada**



Izbová regulácia

Smatrix Move



Regulátor teploty prívodnej vody pre podlahové vykurovanie. Na základe požiadavky a systémového nastavenia regulátor Smatrix Move dokáže regulovať teplotu výstupnej vody podľa nasnímanej vonkajšej teploty.

Skladá sa z:

- Regulátora vykurovania Smatrix Move
- 1 snímač teploty vody prívodu a spiatočky
- Drôtového vonkajšieho snímača

Funkcie:

- Regulácia teploty prívodnej vody do podlahového vykurovania
- Ovládanie zmiešavacieho ventilu
- Týždenný program s 9-timi predprogramovanými a 4 voľnými

Uponor Smatrix Move regulátor h X-157 Wired

režimami

- Samostatné ovládanie čerpadla
- Ovládanie čerpadla v kombinácii s regulátorom Smatrix Wave a Base
- Aktuálne zobrazenie teploty výstupnej vody, vonkajšej teploty a izbovej teploty
- Aktuálne zobrazenie stavu zmiešavacieho ventilu
- Aktuálne zobrazenie teplotných trendov - grafy teplôt

Možnosti:

- príprava teplej vody, regulácia zásobníkového ohreváča
- regulácia výstupnej teploty média do 100 °C
- 2 napájané výstupy
- 2 vstupy
- 230 V pohon zmiešavacieho ventilu
- trojpolohový servopohon
- havarijný snímač

Zhoda: CE

Trieda ochrany: Trieda II, IP30

Farba: tmavo šedá

Položka č.	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071693	53	86	160	Uponor Smatrix regulátor h X-157 Wired	1 set	225,50



Uponor Smatrix Move snímač teploty vody prívodu a spiatočky S-152

Snímač je možné zapojiť k regulátoru Smatrix Move

Skladá sa z:

- Smatrix snímač teploty prívodnej/vratnej vody S-152
- Odpór: NTC 10 kΩ pri 25 °C
- Dĺžka: 3 m

Položka č.	L [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071661	3	Uponor Smatrix Move snímač teploty vody prívodu a spiatočky S-152	1 ks	70,73



Uponor Smatrix snímač vonkajšej teploty S-1XX

Snímač vonkajšej teploty je možné zapojiť ako vonkajší alebo vnútorný snímač s regulátorom Uponor Smatrix Move alebo Uponor Smatrix Wave PLUS.

Skladá sa z:

- Smatrix snímač vonkajšej teploty S-113
- Pripevňovací materiál

Funkcie:

- Snímanie teploty

Možnosti:

- Bezdrôtové pripojenie pomocou Uponor verejného termostatu
- Odpór: NTC 10 kΩ pri 25 °C
- Trieda ochrany: Trieda II, IP55

Položka č.	d [m]	b [m]	h [m]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1071671				Uponor Smatrix snímač vonkajšej teploty S-1XX	1 ks	91,23

Smatrix Move PRO



Uponor Smatrix Move PRO vie systémovo riadiť dodávku tepla pre rôzne zóny.

Počet zón a nastavenia závisia od toho, aké balíky aplikácií boli nainštalované.

Vykurovanie

Počas prevádzky vykurovania je možné nastaviť až štyri zóny vykurovacích systémov (ako sú podlahové vykurovanie, vykurovacie telesá atď.), ohrev teplej vody alebo tavenie snehu (udržiavanie veľkých plôch bez snehu).

Vykurovanie / chladenie

Počas prevádzky vykurovania/chladenia je možné nastaviť až tri zóny vykurovacích alebo chladiacich systémov (ako sú podlahové vykurovanie, stropné chladenie atď.), ohrev teplej vody alebo tavenie snehu (udržiavanie veľkých plôch bez snehu).

Uponor Smatrix Move PRO sa skladá z regulátora a širokej škály senzorov. Spoločne riadia prívodnú teplotu v každej zóne, riadením pripojených pohonov ventilov a obehových čerpadiel.

Stand Alone Control

Ak je zóna nastavená ako Stand Alone Control, regulátor pracuje bez zónového regulátora. Požadovaná teplota prívodnej teplote je vypočítaná pomocou vonkajšieho snímača a voliteľného snímača izbovej teplote.

Voliteľný snímač izbovej teplote je umiestnený v referenčnej miestnosti a určuje parameter požadovanej vnútornej teplote. Používa sa na udržiavanie vnútornej teplote čo najbližšie k žiadanej hodnote vnútornej teplote.

Smatrix Base PRO

Ak je zóna riadená pomocou Smatrix Base PRO, individuálne riadenie miestnosti v zóne je povolené prostredníctvom

integrovaného systému Uponor Smatrix Base PRO. Požadovaná teplota prívodnej teplonej látky sa vypočíta pomocou údajov senzorov a aktuálneho režimu systému Base PRO.

Snímač vonkajšej teplote je pripojený k systému Base PRO cez termostat, ktorý je zaregistrovaný ako systémové zariadenie. Termostat je vhodne umiestniť do neverejnej miestnosti, ako je technická miestnosť. Dáta snímača vonkajšej teplote budú používať aj ostatné zóny regulátora. Preto musí byť regulátor Move PRO pripojený k zbernicí Smatrix Base PRO.

Ohrev teplej vody


Požadovaná teplota teplej vody sa nastaví ma displeji regulátora Move PRO.

Meltaway

Požadovaná teplota prívodnej teplote sa vypočíta pomocou vonkajšieho snímača, snímača teplote zeme a snímača vlhkosti. Snímač teplote spriatočky sa používa na výpočet rozdielu medzi teplotou prívodu a teplotou spriatočky a vypne poplach, ak je rozdiel príliš vysoký.

Výhody

- Zniženie nákladov na energiu a zvýšenie transparentnosti
- Jeden kontaktný bod
- Len jedno ovládanie pre rôzne typy budov
- Inteligentná monitorovacia technológia a diaľkové ovládanie celého systému
- Integrácia KNX cez bránu
- Kompatibilné s riadiacimi zariadeniami KNX
- Kompletná integrácia s regulátorom Smatrix Move PRO



Zóna Popis

1	Zóna (vykurovanie v kancelárskej budove) je riadená cez Smatrix Base PRO.
2	Zóna (výroba teplej vody) sa nastaví ako ohrev teplej vody.
3	Zóna (podlahové vykurovanie v sklede) je nastavená ako Stand Alone Control.
4	Zóna (udržiavanie parkoviska bez snehu) je nastavená ako Meltaway.

Smatrix Move PRO



Základné komponenty



Uponor Smatrix Move PRO
regulátor a interface



Uponor Smatrix Move PRO
izbové snímače

Príslušenstvo



Uponor Smatrix Move PRO ser
rozťapania ľadu S-152 + S-158



Uponor Smatrix Move PRO
havarijný snímač rosného bodu
S-159-



Uponor Smatrix Move PRO
pohon A-15X

Smatrix Move PRO



Uponor Smatrix Move PRO regulátor X-159

Uponor Smatrix Move PRO regulátor určený pre aplikácie vykurovania, chladenia, prípravu ohriatej pitnej vody, roztápanie ľadu v administratívnych a priemyselných budovách.

Súčasne môžu prebiehať 2 rôzne režimy (v závislosti od vloženej SD karty): len vykurovanie alebo vykurovanie a chladenie.

Regulátor je možné integrovať do BMS systému pomocou Modbus alebo KNX protokolu.

Na regulátor X-159 je možné pripojiť termostaty rady Smatrix Base PRO pre snímanie interiérovej a exteriérovej teploty ako aj teploty prívodnej vody.

K spusteniu regulácie nie je potrebný certifikovaný montážnik, spustenie a obsluha je spracovaná v podrobnom návode. Aktuálne nastavenia sa uchovávajú na SD karte, ktorú je možné presúvať medzi regulátormi s ponechaním nastavení.

Regulátor umožňuje rozličné nastavenia a režimy v závislosti od charakteru a požiadaviek budovy.

- vykurovanie a chladenie
- možnosť napojenia až 4 vykurovacích zón alebo 3 vykurovacích a chladiacich zón
- možnosť napojenia 2 zón topenia ľadu
- regulátor je možné inštalovať samostatne (snímače prepojené pomocou kábla) alebo s Uponor Smatrix Base PRO
- jednoduchá inštalácia a nastavenia. Na vloženej SD karte sa vytvára záloha v prípade poruchy, alebo potreby kopírovania nastavení.

Značka zhody: SE, EAC

Komunikačné protokoly: Modbus-RTU (slave), Smatrix Base PRO

Prevádzkové napätie: 230V 50Hz / 125 mA

Teplota okolia: 0...+50°C

Trieda ochrany: IP 20

ERP trieda: VII (3,5%) pri pripojenom izbovom snímači. Inak III (1,5%)

Položka č.	I mm	d mm	b mm	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087155	213,5	90	93,3	Uponor Smatrix Move Pro regulátor X-159	1 ks.	1073,26



Uponor Smatrix Move PRO set roztápania ľadu S-152 + S-158

Set obsahuje obsahuje všetky potrebné komponenty pre pripojenie na regulátor Uponor Smatrix Move PRO.

Smatrix Move PRO je

Položka č.	I mm	d mm	b mm	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087158				Uponor Smatrix Move PRO set roztápania ľadu S-152 + S-158	1 set.	1197,12
1087156	63	25	78	Uponor Smatrix Move PRO set roztápania ľadu S-158	1 ks.	581,79

Smatrix Move PRO



Uponor Smatrix Move PRO izbový snímač S-155

Snímač Uponor Smatrix Move PRO S-155 slúži na snímanie teploty vo vykurovacích a chladiacich aplikáciach.
Snímač je potrebné prepojiť 2-žilovým káblom k regulátoru Uponor Smatrix Move PRO X-159
Značka zhody: CE, EAC
Typ snímača: NTC10
Rozsah teplôt: 0 °C+60 °C
Trieda ochrany: IP20

Položka č.	I mm	d mm	b mm	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087159	80	30	85	Uponor Smatrix Move PRO izbový snímač S-155	1 ks	67,98



Uponor Smatrix Move PRO izbový snímač vlhkosti S-157

Snímač vlhkosti Uponor Smatrix Move PRO S-157 je určený pre chladiace, resp kombinované chladiace a vykurovacie aplikácie. Meria relatívnu vlhkosť v priestore.
Snímač je potrebné prepojiť 3-žilovým káblom k regulátoru Uponor Smatrix Move PRO X-159 a je napájaný s 24V ac.
Značka zhody: CE, EAC
Rozsah vlhkosti: 0-100% bez kondenzácie
Presnosť<2% RH
Výstup: 0 – 10 V
Prevádzkové napätie: 24 V / 50 – 60 Hz
Prevádzková teplota: -10 °C ... +50°C
Trieda ochrany: IP20

Položka č.	I mm	d mm	b mm	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087160	80	30	85	Uponor Smatrix Move PRO snímač vlhkosti S-157	1 ks	274,37



Uponor Smatrix Move PRO havarijný snímač rosného bodu S-159

Snímač rosného bodu spolu s konvertorom rosného bodu slúžia ako havarijné snímanie rosného bodu.
Regulátor Uponor Smatrix Move PRO X-159 automaticky odstaví chladenie v prípade záchytenia vlhkosti na povrchu snímača.
Set obsahuje príložný snímač pre prívodné potrubie (prípadne sadrokartónové povrchy), ktorý je nakáblovaný do konvertora rosného bodu a ten následne do regulátora X-159.

- Set obsahuje:
- príložný snímač vlhkosti
 - konverter
 - krátke montážne pokyny

Značka zhody: CE
Prevádzkové napätie: 24 V / 50 – 60 Hz
Trieda ochrany: IP20

Položka č.	I mm	d mm	b mm	Popis	Jednotka	Cena [€]
1087165	85	36	60	Uponor Smatrix Move PRO havarijný snímač rosného bodu S-159	1 set	290,90



Uponor Smatrix Move PRO pohon A-15X

Pre montáž k zmiešavaciemu ventilu, pre použitie v kombinácii s regulátorom Smatrix Move PRO.

- pohon 24V
- signál 0-10 V

Zhoda: CE

Položka č.	OV [V]	Popis	Jednotka	Cena [€]
1002356	24	Uponor Smatrix Move PRO pohon A-15X 24 V 0-10 V	1 ks	214,64

Uponor regulačné stanice



Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 TH-X

Pre reguláciu podlahového vykurovania v malých zónach, regulácia teploty 12-28°C. Teplotný rozsah sekundárneho okruhu 20-50°C. Integrované Xylem čerpadlo, regulačný ventil (kvs 0,7 m³/h), 1-3kW, max. 90° primár, max. 50° sekundár, max. 10 bar, sekundárne pripojenie 3/4" euroconus, ventily na vstupe s pripojením na CU 15mm.

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1067386	Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 TH-X	1 ks.	510,96



Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 AC-X

S pohonom 230V pre reguláciu podlahového vykurovania v malých zónach, Teplotný rozsah sekundárneho okruhu 20-50°C. Integrované Xylem čerpadlo, regulačný ventil (kvs 0,9 m³/h), 1-3kW, max. 90° primár, max. 50° sekundár, max. 10 bar, pripojenie 3/4" euroconus, ventily na vstupe s pripojením na CU 15mm.

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1067387	Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 AC-X	1 ks.	480,21



Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 WL-X

S pohonom 230V pre reguláciu podlahového vykurovania v malých zónach, bezdrôtový termostat a bezdrôtový snímač, teplotný rozsah sekundárneho okruhu 20-50°C. Integrované Xylem čerpadlo, regulačný ventil (kvs 0,9 m³/h), 1-3kW, max. 90° primár, max. 50° sekundár, max. 10 bar, pripojenie 3/4" euroconus, ventily na vstupe s pripojením na CU 15mm.

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1067390	Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 WL-X	1 ks.	630,89



Uponor Fluvia T regulačná stanica PUSH 23-B-W s elektronickým čerpadlom

Zmiešavacia skupina na pripojenie k Uponor rozdeľovačom, inštalácia na stenu alebo do skrine k rozdeľovaču, s termostatom pre reguláciu teploty vody na prívode.

Termostat s kapilárny snímačom 20-55 °C

Čerpadlo WILO Yonos Para 15/6 RKA

Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17

Ventil na vstupe: kvs 1,2 m³/h

Regulačný ventil na spílačke: kvs 2,7 m³/h

G1 vonkajší závit na pripojenie k rozdeľovačom, spojky G1-G1 pre pripojenie guľových ventilov.

max. 90° na vstupe,

max. 55° na výstupе,

max. 10 bar

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1078304	Uponor Fluvia T regulačná stanica PUSH 23-B-W s el. čerpadlom	1 ks.	682,04



Uponor Fluvia Move PLUS regulačná stanica MPG-10-A-W

na pripojenie k Uponor rozdeľovačom podlahového vykurovania, inštalácia na stenu alebo do skrine, dodáva sa s regulátorm Uponor Smatrix Move

- Uponor Smatrix Move regulátor

- Snímač vonkajšej teploty

- Snímač teploty vody na prívode

3 cestný zmiešavací ventil s pohonom

Kvs 4,3

Čerpadlo WILO Yonos Para 15/6

Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17

Regulácia proporcionalného tlaku

Guľový ventil + regulačný ventil

Sekundárne pripojenie G1 vonk. závit

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1078306	Uponor Fluvia Move PLUS regulačná stanica MPG-10-A-W	1 ks.	1245,89



Uponor Fluvia regulačná stanica MPG-10-B-W

Zmiešavacia skupina na pripojenie k Uponor rozdeľovačom, inštalácia na stenu alebo do skrine k rozdeľovaču bez pohonu, bez regulácie, s výstupom pre kotel alebo Uponor Smatrix Move regulátor, vyžaduje pohon 1084560.

3-cestný zmiešavací ventil

kvs 4,3 m³/h

čerpadlo (WILO Yonos Para 15/6 RKA)

Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17

riadenie podľa proporcionalného tlaku

Pripojenie pomocou G1 (MT) na výstupe, guľovým ventilom + vyvažovacím

ventilom na vstupe pre inštaláciu na rozdeľovač z pravej alebo ľavej strany.

max. 90° na vstupe,

max. 60° na výstupе,

max. 6 bar

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1078307	Uponor Fluvia regulačná stanica MPG-10-B-W	1 ks.	733,18

Uponor zmiešavacie skupiny



Uponor Fluvia Move zmiešavacia skupina s ekvitermikou CPG-15-A-W

Skladá sa z:

- Uponor Smatrix Move regulátora
- Vonkajšieho snímača
- Snímača teploty vody na prívode
- 3-cestného zmiešavacieho ventilu, kvs 6,3
- Pohonu
- Čerpadla (Wilo Yonos Para 25/6 RKA)
- Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17
- Proporcionálna regulácia tlaku
- Pripojenie Rp1" (vnút. závit) na primárnej strane
- Guľové ventily Rp1" na sekundárnej strane
- Snímač teploty na prívode
- Snímač vonkajšej teploty

max. 90° primár,
max. 60° sekundár,
max. 10 bar

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1078308	Uponor Fluvia Move zmiešavacia skupina CPG - 15 - A-W	1 ks.	1660,81



Uponor Fluvia Move zmiešavacia skupina CPG-15-B-W

Inštalácia pri zdroji tepla, bez pohonu, bez regulácie, s výstupom pre kotel alebo regulátor Smatrix Move, vyžaduje pohon 1084560.

Skladá sa z:

- 3-cestný zmiešavací ventil
- kvs 6,3 m³/h
- čerpadlo (WILO Yonos Para 25/6)
- Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17
- riadenie podľa proporcionálneho tlaku

Pripojenie Rp1" (FT) na primárnej strane
Guľové ventily Rp1 (FT) na sekundárnej strane

max. 90° primár,
max. 60° sekundár,
max. 6 bar

Položka č.	Popis	Jednotka	Cena [€]
1078309	Uponor Fluvia zmiešavacia skupina CPG - 15 - B-W	1 ks.	909,69

Fluvia T



Uponor Vario napúšťací a vypúšťací ventil

Ventil pre priame napúšťanie a vypúšťanie vykurovacích a chladiacich okruhov napojených na Push-12 zmiešavacie sady, pre okruhy umiestnené nad zmiešavacimi sadami: napr. stenové vykurovanie. S T-kusom dimenzie 3/4" s otočným pripojením na hadicu.

Položka č.	AG "	IG "	Popis	Jednotka	Cena [€]
1061802	3/4	3/4	Uponor Vario napúšťací a vypúšťací ventil 3/4" - 3/4"	1 set	42,54

uponor

PLUMBING

Uponor predizolovaný systém



Program Uponor pre flexibilný, predizolovaný potrubný systém



Uponor Ecoflex Thermo Single

Predizolované jednoduché rúrky PE-X, max 6 bar / 95 °C, kúrenie

Položka č.	Popis	Ø [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018110	Uponor Thermo Single	32 / 26,2 / 2,9	25	140	1,31	200	0,30	1	m	36,75
1018111	Uponor Thermo Single	40 / 32,6 / 3,7	32	175	2,03	200	0,35	1	m	45,40
1018112	Uponor Thermo Single	50 / 40,8 / 4,6	40	175	2,26	200	0,45	1	m	60,53
1018113	Uponor Thermo Single	63 / 51,4 / 5,8	50	175	2,56	200	0,55	1	m	71,34
1018114	Uponor Thermo Single	75 / 61,4 / 6,8	65	200	3,74	100	0,80	1	m	77,83
1018115	Uponor Thermo Single	90 / 73,6 / 8,2	75	200	4,20	100	1,10	1	m	86,47
1018116	Uponor Thermo Single	110 / 90,0 / 10,0	90	200	5,24	100	1,20	1	m	97,28
1083868	Uponor Thermo Single	125 / 100 / 11,4	100	250	7,3	80	1,40	1	m	155,70

Na požiadanie, k dispozícii s vyhrievacím pásom HWAT-R. Dodacia doba na požiadanie.



Uponor Ecoflex Thermo Twin

Predizolované zdvojené rúrky PE-X, max 6 bar / 95 °C, kúrenie

Položka č.	Popis	Ø [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018134	Uponor Thermo Twin	25 / 20,4 / 2,3 (2x)	20	175	1,92	200	0,50	1	m	45,40
1018135	Uponor Thermo Twin	32 / 26,2 / 2,9 (2x)	25	175	1,99	200	0,60	1	m	54,05
1018136	Uponor Thermo Twin	40 / 32,6 / 3,7 (2x)	32	175	2,33	200	0,80	1	m	71,34
1018137	Uponor Thermo Twin	50 / 40,8 / 4,6 (2x)	40	200	3,59	100	1,00	1	m	95,12
1018138	Uponor Thermo Twin	63 / 51,4 / 5,8 (2x)	50	200	4,55	100	1,20	1	m	105,92
1088276	Uponor Thermo Twin	75 / 61,4 / 6,8 (2x)	65	250	6,5	100	1,4	1	m	165,24



Uponor Ecoflex Thermo Mini

Predizolované jednoduché rúrky PE-X, max. 6 bar / 95 °C, kúrenie

Položka č.	Popis	Ø [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018132	Uponor Thermo Mini	25 / 20,4 / 2,3	20	68	0,50	200	0,20	1	m	21,62
1018133	Uponor Thermo Mini	32 / 26,2 / 2,9	25	68	0,55	150	0,25	1	m	32,43

Na požiadanie, k dispozícii s vyhrievacím pásom HWAT-R. Dodacia doba na požiadanie.



Uponor Ecoflex Aqua Single

Predizolované jednoduché rúrky PE-X, max. 10 bar / 95 °C, pitná voda, teplá

Položka č.	Popis	Ø [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018117	Uponor Aqua Single	25 / 18,0 / 3,5	20	140	1,24	200	0,35	1	m	32,43
1018118	Uponor Aqua Single	32 / 23,2 / 4,4	25	140	1,42	200	0,40	1	m	45,40
1018119	Uponor Aqua Single	40 / 29,0 / 5,5	32	175	2,20	200	0,45	1	m	60,53
1018120	Uponor Aqua Single	50 / 36,2 / 6,9	40	175	2,54	200	0,55	1	m	71,34
1018121	Uponor Aqua Single	63 / 45,8 / 8,6	50	175	3,00	200	0,65	1	m	82,14
1018122	Uponor Aqua Single	75 / 54,4 / 10,3		200	4,34	100	0,9	1	m	104,94
1018123	Uponor Aqua Single	90 / 65,4 / 12,3		200	5,3	100	1,2	1	m	122,03
1036036	Uponor Aqua Single	110 / 79,8 / 15,1		200	6,5	100	1,3	1	m	156,19

Na požiadanie, k dispozícii s vyhrievacím pásom HWAT-R. Dodacia doba na požiadanie.



Uponor Ecoflex Aqua Twin

Predizolované zdvojené rúrky PE-X, max. 10 bar / 95 °C, pitná voda, teplá

Položka č.	Popis	Ø [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018139	Uponor Aqua Twin	1) 25 / 18,0 / 3,5 2) 25 / 18,0 / 3,5	20	175	2,05	200	0,65	1	m	47,56
1018140	Uponor Aqua Twin	1) 32 / 23,2, / 4,4 2) 25 / 18,0 / 3,5	25	175	2,20	200	0,70	1	m	56,21
1018141	Uponor Aqua Twin	1) 40 / 29,0 / 5,5 2) 25 / 18,0 / 3,5	32	175	2,45	200	0,90	1	m	75,67
1018142	Uponor Aqua Twin	1) 50 / 36,2 / 6,9 2) 25 / 18,0 / 3,5	40	175	2,73	200	1,00	1	m	84,31



Uponor Ecoflex Quattro

Predizolované rúrky PE-X, max. 6 bar / 95 °C, kúrenie a/alebo max. 10 bar / 95 °C, pitná voda, teplá

Položka č.	Popis	Ø [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018147	Uponor Quattro	(2x) 25 / 20,4 / 2,3 (2x) 25 / 18,0 / 3,5	20	175	2,41	200	0,80	1	m	86,47
1018148	Uponor Quattro	(2x) 32 / 26,2 / 2,9 (2x) 25 / 18,0 / 3,5	25	175	2,64	200	0,80	1	m	90,79
1018149	Uponor Quattro	(2x) 32 / 26,2 / 2,9 32 / 23,2 / 4,4 25 / 18,0 / 3,5	25	175	2,78	200	0,80	1	m	105,92



Uponor Ecoflex Supra

Predizolované jednoduché rúry PE-HD, max. 16 bar / 20 °C, pitná a studená voda

Položka č.	Popis	Ø [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018124	Uponor Supra	25 / 20,4 / 2,3	20	68	0,52	200	0,20	1	m	20,99
1018125	Uponor Supra	32 / 26,2 / 2,9	25	68	0,62	200	0,25	1	m	25,18
1018126	Uponor Supra	40 / 32,6 / 3,7	32	140	1,47	200	0,30	1	m	31,48
1018127	Uponor Supra	50 / 40,8 / 4,6	40	140	1,67	200	0,40	1	m	33,58
1018128	Uponor Supra	63 / 51,4 / 5,8	50	140	1,97	200	0,50	1	m	44,08
1018129	Uponor Supra	75 / 61,4 / 6,8	65	175	2,72	100	0,60	1	m	52,47
1018130	Uponor Supra	90 / 73,6 / 8,2	80	175	3,14	200	0,70	1	m	69,26
1018131	Uponor Supra	110 / 90,0 / 10,0	100	200	5,24	100	1,20	1	m	81,86

Na požiadanie k dodaniu s protimrazovým káblom FS-A-2X. Dodacia doba na požiadanie.

Systém pripojenia Supra na požiadanie, v závislosti od aplikácie!



Uponor Ecoflex Thermo PRO Single

Predizolované jednoduché rúry PE-X, max 6 bar / 95 °C, kúrenie, izolácia z PUR peny a zosieťovanej polyetylénovej peny

Položka č.	Popis	Ø [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1087379	Uponor Ecoflex Thermo PRO Single	40 / 36,3 / 3,7	32	175	3,07	150	0,7	1	m	61,10
1087384	Uponor Ecoflex Thermo PRO Single	50 / 40,8 / 4,6	40	175	2,96	150	0,7	1	m	64,90
1087385	Uponor Ecoflex Thermo PRO Single	63 / 51,4 / 5,8	50	175	3,26	150	0,7	1	m	71,00
1087386	Uponor Ecoflex Thermo PRO Single	63 / 51,4 / 5,8	50	200	3,84	100	0,8	1	m	80,30
1087388	Uponor Ecoflex Thermo PRO Single	75 / 61,4 / 6,8	65	200	4,18	100	0,9	1	m	87,50
1087389	Uponor Ecoflex Thermo PRO Single	90 / 73,6 / 8,2	75	200	4,7	100	1,1	1	m	98,00
1087390	Uponor Ecoflex Thermo PRO Single	110 / 90 / 10	90	200	5,51	100	1,2	1	m	111,70



Uponor Ecoflex Thermo PRO Twin

Predizolované zdvojené rúry PE-X, max 6 bar / 95 °C, kúrenie, izolácia z PUR peny a zosieťovanej polyetylénovej peny

Položka č.	Popis	Ø [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1087393	Uponor Ecoflex Thermo PRO Twin	25 / 20,4 / 2,3 (2x)	20	175	2,71	150	0,7	1	m	60,10
1087395	Uponor Ecoflex Thermo PRO Twin	32 / 26,2 / 2,9 (2x)	25	175	2,87	150	0,8	1	m	62,10
1087396	Uponor Ecoflex Thermo PRO Twin	40 / 32,6 / 3,7 (2x)	32	175	3,13	150	0,8	1	m	67,9
1087397	Uponor Ecoflex Thermo PRO Twin	40 / 32,6 / 3,7 (2x)	32	200	3,7	100	1,0	1	m	76,60
1087398	Uponor Ecoflex Thermo PRO Twin	50 / 40,8 / 4,6 (2x)	40	200	4,08	100	1,1	1	m	84,00
1087399	Uponor Ecoflex Thermo PRO Twin	63 / 51,4 / 5,8 (2x)	50	200	4,69	100	1,2	1	m	97,30



Uponor Ecoflex Aqua PRO Single

Predizolované jednoduché rúry PE-X, max 10 bar / 95 °C, pitná voda, teplá, izolácia z PUR peny a zosieťovanej polyetylénovej peny


Položka č.	Popis	\varnothing [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1090045	Uponor Aqua Pro Single	40 / 29,0 / 5,5	32	145	2,90	150	0,60	1	m	79,65
1090046	Uponor Aqua Pro Single	50 / 36,2 / 6,9	40	175	3,20	150	0,70	1	m	88,52
1090047	Uponor Aqua Pro Single	63 / 45,8 / 8,6	50	175	3,70	150	0,80	1	m	99,46
1090048	Uponor Aqua Pro Single	75 / 54,4 / 10,3	63	200	4,70	100	1,00	1	m	110,36



Uponor Ecoflex Aqua PRO Twin

Predizolované zdvojené rúry PE-X, max 10 bar / 95 °C, pitná voda, teplá, izolácia z PUR peny a zosieťovanej polyetylénovej peny

Položka č.	Popis	\varnothing [mm]	DN	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Dodávaná dĺžka v kotúči [m]	Polomer ohybu [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1090049	Uponor Aqua Pro Twin	1) 25 / 18,0 / 3,5 2) 20 / 14,4 / 2,8	20 15	145	2,00	240	0,70	1	m	56,19
1090050	Uponor Aqua Pro Twin	1) 32 / 23,2 / 4,4 2) 20 / 14,4 / 2,8	25 15	175	3,10	150	0,80	1	m	78,81
1090051	Uponor Aqua Pro Twin	1) 40 / 29,0 / 5,5 2) 25 / 18,0 / 3,5	32 20	175	3,50	150	1,00	1	m	85,36
1090052	Uponor Aqua Pro Twin	1) 50 / 36,2 / 6,9 2) 32 / 23,2 / 4,4	40 25	175	4,10	150	1,10	1	m	101,01



Domové izolačné koleno Single

Predizolované koleno pre pripojenie predizolovanej jednoduchej rúry Ecoflex pri inštalácii pod zemou. Koleno je vyrobene z potrubia PE-X, izolácie PUR a PE-plášťom.

Položka č.	Popis	do1 [mm]	do2 [mm]	s1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	Hmotnosť [kg/ks]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1085108	Uponor domové izolačné koleno Single	200	75	6,8	900	600	1200	400	15,2	1	ks	835,38



Domové izolačné koleno Twin

Predizolované koleno pre pripojenie predizolovanej zdvojenej rúry Ecoflex pri inštalácii pod zemou. Koleno je vyrobené z potrubia PE-X, izolácie PUR a PE-plášťom.

Položka č.	Popis	do1 [mm]	do2 [mm]	s1 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	Hmotnosť [kg/ks]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1085104	Uponor domové izolačné koleno Twin	200	50	4,6	900	600	1200	400	15,2	1	ks	657,52
1085105	Uponor domové izolačné koleno Twin	200	63	5,8	900	600	1200	400	17,3	1	ks	846,16
1088822	Uponor domové izolačné koleno Twin	250	75	6,8	900	560	1200	375	22,4	1	ks	1205,75



Uponor SPI Ecoflex Supra PLUS control 150

Regulácia k Uponor Supra PLUS potrubiu s maximálnou dĺžkou kábla 150 m.

Položka č.	Popis	Hmotnosť [kg]	Jedn.	Cena / Jedn.
1048703	Uponor SPI Ecoflex Supra PLUS control 150	0,298	ks	172,83



Uponor SPI Ecoflex Supra PLUS sensor

Prídavný 10m kábel k regulácii.


Položka č.	Popis	Hmotnosť [kg]	Jedn.	Cena / Jedn.
1044127	Uponor SPI Ecoflex Supra PLUS sensor 10 m	0,2	ks	71,58



Uponor Ecoflex Supra PLUS set pripojenia

Set obsahuje komponenty pre pripojenie vykurovacieho kábla, Supra plus riadiacu jednotku a snímač, ako aj gumené koncovky plášťa potrubia. Fitingy rúrky nie sú súčasťou tohto setu.


Položka č.	Popis	d [mm]	d2 [mm]	Hmotnosť [kg]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1048697	Uponor Ecoflex Supra PLUS set pripojenia 25+32/68	25-32	68	1	1	set	307,89
1048698	Uponor Ecoflex Supra PLUS set pripojenia 40+50/90	40-50	90	1,077	1	set	330,44
1048699	Uponor Ecoflex Supra PLUS set pripojenia 40+50+63/140	40-63	140	1,53	1	set	356,35
1048700	Uponor Ecoflex Supra PLUS set pripojenia 75/175	75	175	1,638	1	set	403,69
1048701	Uponor Ecoflex Supra PLUS set pripojenia 90/175	90	175	1,704	1	set	451,22
1048702	Uponor Ecoflex Supra PLUS set pripojenia 90+110/200	90-110	200	1,924	1	set	418,74



Uponor Wipex prechod, 6 bar

6 bar / 95 °C pre Uponor rúrové systémy Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Položka č.	Popis	Rozmery [mm]	Dimenzia vonk. závitu [inch]	Hmotnosť [kg/ks]	l [mm]	l1 [mm]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018328	Uponor Wipex prechod, PN 6	25 / 20,4 / 2,3	1"	0,20	26	13	1	ks	23,99
1018329	Uponor Wipex prechod, PN 6	32 / 26,2 / 2,9	1"	0,30	38	13	1	ks	26,17
1018330	Uponor Wipex prechod, PN 6	40 / 32,6 / 3,7	1 1/4"	0,50	44	14	1	ks	32,71
1018331	Uponor Wipex prechod, PN 6	50 / 40,8 / 4,6	1 1/4"	0,70	51	14	1	ks	43,61
1018332	Uponor Wipex prechod, PN 6	63 / 51,4 / 5,8	2"	1,20	67	16	1	ks	71,97
1018333	Uponor Wipex prechod, PN 6	75 / 61,4 / 6,8	2"	1,50	71	17	1	ks	98,12
1018334	Uponor Wipex prechod, PN 6	90 / 73,6 / 8,2	3"	2,40	80	17	1	ks	152,64
1018335	Uponor Wipex prechod, PN 6	110 / 90,0 / 10,0	3"	3,50	2	17	1	ks	196,27
1078368	Uponor Ecoflex prechod PN 6 125x11,4-R4	125 / 11,4	R4	5,24	94	43	1	ks	302,89




Uponor Wipex spojka PN6

Priama spojka PE-Xa rúr PN6.

Fiting a svorka sú z antikoróznej mosadze, odolné voči odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nerezovými skrutkami.

Určené pre Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro.

Položka č.	Popis	d [mm]	s [mm]	p [bar]	l [mm]	Hmotnosť [kg]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042972	Uponor Wipex spojka PN6 25 x 2,3 - 25 x 2,3	25	2,3	6	53,5	0,168	1	ks	38,03
1042973	Uponor Wipex spojka PN6 32 x 2,9 - 32 x 2,9	32	2,9	6	63,5	0,358	1	ks	40,90
1042980	Uponor Wipex spojka PN6 40 x 3,7 - 40 x 3,7	40	3,7	6	72	0,554	1	ks	58,43
1042984	Uponor Wipex spojka PN6 50 x 4,6 - 50 x 4,6	50	4,6	6	86	0,984	1	ks	91,02
1042981	Uponor Wipex spojka PN6 63 x 5,8 - 63 x 5,8	63	5,8	6	106	1,575	1	ks	124,33
1042985	Uponor Wipex spojka PN6 75 x 6,8 - 75 x 6,8	75	6,8	6	124	2,405	1	ks	269,58
1042986	Uponor Wipex spojka PN6 90 x 8,2 - 90 x 8,2	90	8,2	6	143	3,622	1	ks	312,63
1042987	Uponor Wipex spojka PN6 110 x 10 - 110 x 10	110	10	6	167	5,127	1	ks	433,58
1078365	Uponor ECOFLEX spojka PN6 125x11,4 - 125 x 11,4 PN6	125	11,4	6	169	8,15	1	ks	501,74




Uponor Wipex spojka PN10

Priama spojka PE-Xa rúr PN10.

Fiting a svorka sú z antikoróznej mosadze, odolné voči odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nerezovými skrutkami.

Určené pre Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro.


Položka č.	Popis	d [mm]	s [mm]	l [mm]	Hmotnosť [kg]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1042970	Uponor Wipex spojka PN10 25 x 3,5 - 25 x 3,5	25	3,5	53,5	0,179	1	ks	37,31
1042974	Uponor Wipex spojka PN10 32 x 4,4 - 32 x 4,4	32	4,4	63,5	0,345	1	ks	38,75
1042979	Uponor Wipex spojka PN10 40 x 5,5 - 40 x 5,5	40	5,5	72	0,551	1	ks	56,07
1042983	Uponor Wipex spojka PN10 50 x 6,9 - 50 x 6,9	50	6,9	86	0,974	1	ks	75,85
1042982	Uponor Wipex spojka PN10 63 x 8,6 - 63 x 8,6	63	8,6	106	1,582	1	ks	108,96



Uponor Wipex prechode, 10 bar

pre Uponor rúrové systémy Aqua Single, Aqua Twin, Quattro
(testované DVGW)

Položka č.	Popis	Rozmery [mm]	Dimenzia vonk. závitu [inch]	Hmotnosť [kg/ks]	I [mm]	I1 [m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018336	Uponor Wipex prechode, PN 10	25 / 18,0 / 3,5	1"	0,20	26	13	1	ks	22,90
1018338	Uponor Wipex prechode, PN 10	32 / 23,2 / 4,4	1"	0,30	38	13	1	ks	27,27
1018339	Uponor Wipex prechode, PN 10	40 / 29,0 / 5,5	1 1/4"	0,50	44	14	1	ks	32,71
1018340	Uponor Wipex prechode, PN 10	50 / 36,4 / 6,8	1 1/4"	0,70	51	14	1	ks	47,98
1018341	Uponor Wipex prechode, PN 10	63 / 45,8 / 8,7	2"	1,20	67	16	1	ks	76,33
1018342	Uponor Wipex prechode, PN 10	75 / 34,4 / 10,3	2"		71	17	1	ks	141,99
1018343	Uponor Wipex prechode, PN 10	90 / 65,4 / 12,3	3"		80	17	1	ks	177,50
1023170	Uponor Wipex prechode, PN 10	110 / 79,8 / 15,1	3"		2	17	1	ks	202,86




Uponor Wipex T-kus

Pre Uponor rúrové systémy Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Položka č.	Popis	Rozmer O-krúžku [mm]	Dimenzia vnút. závitu [inch]	Hmotnosť [kg/ks]	z [mm]		Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018345	Uponor Wipex T-kus	35,0 x 3,3	1"	0,31	35		1	ks	25,18
1018346	Uponor Wipex T-kus	43,5 x 3,0	1 1/4"	0,48	45		1	ks	27,29
1018347	Uponor Wipex T-kus	61,91 x 3,53	2"	1,01	55		1	ks	56,67
1018348	Uponor Wipex T-kus	90,0 x 4,0	3"	2,64	75		1	ks	125,93
1078367	Uponor ECOFLEX t-kus Rp4 - Rp4 - Rp4	100	Rp4	6	91	3,96	1	ks	173,94

Vráthane O-krúžkov




Uponor Wipex koleno

Pre Uponor rúrové systémy Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Položka č.	Popis	Rozmer O-krúžku [mm]	Dimenzia vnút. závitu [inch]	Hmotnosť [kg/ks]	I [mm]	z [mm]		Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018350	Uponor Wipex koleno	35,0 x 3,3	1"	0,27	58	35		1	ks	19,94
1018351	Uponor Wipex koleno	43,5 x 3,0	1 1/4"	0,45	68	42		1	ks	26,24
1018352	Uponor Wipex koleno	61,91 x 3,53	2"	0,94	91	55		1	ks	59,82
1018353	Uponor Wipex koleno	90,0 x 4,0	3"	2,20	126	75		1	ks	104,94
1078366	Uponor ECOFLEX koleno Rp4 - Rp4	100	Rp4	6	92	3,28		1	ks	171,07


Vráthane O-krúžkov



Uponor Wipex závitový nátrubok

Pre Uponor rúrové systémy Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Položka č.	Popis	Rozmier O-krúžku [mm]	Dĺžka vnút. závitu [inch]	Hmotnosť [kg/ks]	z [mm]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018355	Uponor Wipex závitový nátrubok	35,0 x 3,3	1"	0,18	30	1	ks	13,64
1018356	Uponor Wipex závitový nátrubok	43,5 x 3,0	1 1/4"	0,20	37	1	ks	18,89
1018357	Uponor Wipex závitový nátrubok	61,91 x 3,53	2"	0,39	45	1	ks	35,68
1018358	Uponor Wipex závitový nátrubok	90,0 x 4,0	3"	0,70	55	1	ks	50,37




Uponor Wipex redukcie

Pre Uponor rúrové systémy Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Položka č.	Popis	Rozmier O-krúžku [mm]	R1 vonkajší závit [inch]	R2 vnútorný závit [inch]	Hmotnosť [kg/ks]	z [mm]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018368	Uponor Wipex redukcie	35,0 x 3,0	1 1/4"	1"	0,22	20	1	ks	15,74
1018369	Uponor Wipex redukcie	43,5 x 3,0	1 1/2"	1 1/4"	0,25	21	1	ks	26,24
1018371	Uponor Wipex redukcie	35,0 x 3,0	2"	1"	0,41	21	1	ks	40,93
1018372	Uponor Wipex redukcie	43,5 x 3,0	2"	1 1/4"	0,46	25	1	ks	32,53
1018374	Uponor Wipex redukcie	35,0 x 3,0	3"	1"	0,92	23	1	ks	79,76
1018375	Uponor Wipex redukcie	43,5 x 3,0	3"	1 1/4"	1,03	27	1	ks	61,91
1018376	Uponor Wipex redukcie	61,91 x 3,53	3"	2"	0,99	31	1	ks	127,41
1009052	Uponor Wipex redukcie		4"	3"	1,5	30	1	ks	182,55

Vráthane O-krúžkov




Uponor Wipex príruba

Pre Uponor rúrové systémy Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Položka č.	Popis	DN	Počet dier	Rozmer O-krúžku [mm]	Dimenzia vonk. závitu [inch]	Hmotnosť [kg/ks]	k [mm]	ds [mm]	d [mm]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018359	Uponor Wipex príruba	25	4	35,0 × 3,0	1"	1,33	85	14	115	1	ks	54,57
1018360	Uponor Wipex príruba	32	4	43,5 × 3,0	1 1/4"	1,96	100	18	140	1	ks	75,55
1018362	Uponor Wipex príruba	50	4	61,91 × 3,53	2"	2,96	125	18	165	1	ks	144,82
1018364	Uponor Wipex príruba	80	8	90,0 × 4,0	3"	4,36	160	18	200	1	ks	165,80

Vráthane O-krúžkov



Uponor Wipex nátrubok na pevný bod

Pre Uponor rúrové systémy Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Položka č.	Popis	Rozmer O-krúžku [mm]	Dimenzia vonk. závitu [inch]	Hmotnosť [kg/ks]	z [mm]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018302	Uponor Wipex nátrubok na pevný bod	35,0 × 3,0	1"	0,23	42	1	ks	33,58
1018303	Uponor Wipex nátrubok na pevný bod	43,5 × 3,0	1 1/4"	0,45	67	1	ks	48,28
1018304	Uponor Wipex nátrubok na pevný bod	61,91 × 3,53	2"	0,78	73	1	ks	62,97
1018305	Uponor Wipex nátrubok na pevný bod	90,0 × 4,0	3"	2,15	111	1	ks	140,62

Vráthane O-krúžkov




Uponor prechod na HDPE rúru

pre bezpečné spojenie na potrubných systémoch Uponor Supra

Položka č.	Popis	Pre dimenziu rúrky da/s [mm]	Vonkajší závit [inch]	Hmotnosť [kg]	l [mm]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018400	Uponor prechod na HDPE rúru	25 × 2,3	3/4"	0,073	95	1	ks	7,32
1018401	Uponor prechod na HDPE rúru	32 × 2,9	1"	0,115	106	1	ks	10,00
1018402	Uponor prechod na HDPE rúru	40 × 3,7	1 1/4"	0,192	116	1	ks	18,06
1018403	Uponor prechod na HDPE rúru	50 × 4,6	1 1/2"	0,282	135	1	ks	25,87
1018404	Uponor prechod na HDPE rúru	63 × 5,8	2"	0,480	167	1	ks	34,16
1018405	Uponor prechod na HDPE rúru	75 × 6,8	2 1/2"	0,728	191	1	ks	68,34
1018406	Uponor prechod na HDPE rúru	90 × 8,2	3"	1,133	230	1	ks	146,43
1018407	Uponor prechod na HDPE rúru	110 × 10,0	4"	1,919	267	1	ks	158,63

Vráthane O-krúžkov




Uponor gumová koncovka

S tesniacim krúžkom a svorným krúžkom

Položka č.	Popis	Pre dimenziu rúrky da/s [mm]	Vonkajší závit [mm]	Hmotnosť [kg/ks]	Vhodné pre výrobok [mm]	l [mm]	l1 [mm]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018316	Uponor gumová koncovka	25 + 32	68	0,15	Thermo Mini, Supra	80	140	1	ks	29,39
1018315	Uponor gumová koncovka	25 + 28 + 32	140	0,29	Thermo Single / Aqua Single	90	184	1	ks	31,48
1018313	Uponor gumová koncovka	32 + 40 + 50	175	0,39	Thermo Single (PRO) / Aqua Single (PRO)	90	184	1	ks	44,08
1018314	Uponor gumová koncovka	40 + 50 + 63	140/145	0,30	Supra / Aqua PRO Single	90	184	1	ks	41,97
1018312	Uponor gumová koncovka	63 + 75	175	0,41	Thermo Single (PRO) / Aqua Single (PRO) / Supra	90	184	1	ks	46,18
1018310	Uponor gumová koncovka	75 + 90 + 110	200	0,45	Thermo Single (PRO) / Aqua Single (PRO) / Supra	90	184	1	ks	62,97
1018311	Uponor gumová koncovka	90 + 110	175	0,43	Supra	90	184	1	ks	52,47
1018309	Uponor gumová koncovka	2x 25 + 32 + 40	175	0,41	Thermo Twin (PRO) / Aqua Twin (PRO)	90	184	1	ks	57,72
1018308	Uponor gumová koncovka	2x 25 + 32 + 50	175	0,41	Thermo Twin (PRO) / Aqua Twin (PRO)	90	184	1	ks	57,72
1018307	Uponor gumová koncovka	2x 40 + 50 + 63	200	0,49	Thermo Twin (PRO)	90	184	1	ks	62,97
1018306	Uponor gumová koncovka	2x 25 + 32 25 + 28 + 32 22 + 25 + 32	175	0,45	Quattro	90	184	1	ks	71,36
1067757	Uponor gumová koncovka	125	200	0,55	Single	90	140	1	ks	84,15
1083869	Uponor gumová koncovka	90-125	250	0,75	Single	90	200	1	ks	99,12
1086685	Uponor gumová koncovka	50 + 63	200	0,48	Thermo PRO Single	90	154	1	ks	69,40
1018245	Uponor gumová koncovka	25 + 32 + 40	140/145	0,36	Aqua PRO Twin	90	184	1	ks	24,07


Materiál: EPDM, svorný krúžok: nehrdzavejúca oceľ



Uponor Ecoflex T-izolačná súprava

Pre izoláciu a utesnenie plášťovej rúrky Single a Twin v dimenziach 200, 175 a 140 mm


Položka č.	Popis	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	b [mm]	Hmotnosť [kg/set]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1060982	Uponor T-izolačná súprava	200	175	140	1125	788	13,53	1	ks	553,50
1060986	Uponor T-izolačná súprava	140	90	68	940	666	9,77	1	ks	461,25



Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izolačná sada

Uponor T-izolačná sada pre Ecoflex Supra PLUS potrubie.
Obsahuje nerezové skrutky, lepiace a elektrikárske komponenty.
Udelený certifikát KIWA v súlade so smernicou BRL 5609. Odolnosť izolačnej sady voči statickému zaťaženiu až 60 ton podľa smernice ATV DVWK-A127.

Položka č.	Popis	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	b [mm]	Hmotnosť [kg/set]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1061641	Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izolačná sada 140/90/68	140	90	68	940	666	9,88	1	ks	594,71
1061642	Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izolačná sada 200/175/140	200	175	140	1125	788	13,63	1	ks	666,35



Uponor Ecoflex priama izolačná súprava

Pre izoláciu priameho pripojenia pre rúrky Single a Twin v dimenziach 200, 175 a 140 mm



Položka č.	Popis	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	b [mm]	Hmotnosť [kg/set]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1060984	Uponor priama izolačná súprava	200	175	140	1125	426	9,66	1	ks	430,60



Uponor Ecoflex izolačná súprava kolena

Pre izoláciu a utesnenie rohových pripojení pre rúrky Single a Twin v dimenziach 200, 175 a 140 mm


Položka č.	Popis	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	b [mm]	Hmotnosť [kg/set]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1060985	Uponor izolačná súprava kolena	200	175	140	805	805	10,55	1	ks	452,44



Uponor Ecoflex H-izolačná súprava

Pre izoláciu Single rúr s výstupmi Twin pre rúrky v dimenziach 200, 175 a 140 mm

Položka č.	Popis	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	b [mm]	Hmotnosť [kg/set]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1007355	Uponor H-izolačná súprava	200	175	140	1290	1260	19,00	1	ks	722,11



Uponor Ecoflex redukčný prstenec

Prstenec na vyrovnanie rozdielov v dimenziach opláštenia v izolačnej sade.

Položka č.	Popis	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	Hmotnosť [kg/set]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1060991	Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/68	200	68	70	0,084	1	ks	11,48
1060990	Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/90	200	90	70	0,078	1	ks	11,48



Uponor Ecoflex Supra PLUS priama izolačná sada

Sada obsahuje komponenty pre vykurovacie káble, dve zmršťovacie manžety a PE rúru. Fitingy nie sú súčasťou sady.

Položka č.	Popis	d [mm]	d2 [mm]	l [mm]	Hmotnosť [kg]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1034227	Uponor Ecoflex Supra PLUS priama izolačná sada 25+32/68	25-32	68	400	0,23	1	ks	134,48
1034228	Uponor Ecoflex Supra PLUS priama izolačná sada 40+50/90	40-50	90	400	1,192	1	ks	165,23
1034268	Uponor Ecoflex Supra PLUS priama izolačná sada 40+50+96/140	40-63	140	400	1,5	1	ks	228,99
1034229	Uponor Ecoflex Supra PLUS priama izolačná sada 90+110/200	90-110	200	400	2,478	1	ks	320,11



Uponor Ecoflex inšpekčná šachta

S vrchňákom a výstupmi pre pripojenia 140/175/200 mm

Položka č.	Popis	Vonkajší priemer d [mm]	Počet pripojení x priemer plášťovej rúrky [mm]	Výška [mm]	Dĺžka [mm]	Hmotnosť [kg/set]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018326	Uponor inšpekčná šachta	1000	6 x 140 / 175 / 200	725	1632	52	1	ks	871,25
1018327	Uponor inšpekčná šachta	1000	8 x 140 / 175 / 200	725	1632	53	1	ks	912,25



Uponor Ecoflex zmršťovacia manžeta pre inšpekčnú šachtu

Položka č.	Popis	Priemer plášťovej rúrky [mm]	l [m]	Hmotnosť [kg/ks]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018379	Uponor zmršťovacia manžeta pre inšpekčnú šachtu	140	0,20	0,20	1	ks	23,08
1018380	Uponor zmršťovacia manžeta pre inšpekčnú šachtu	175	0,25	0,25	1	ks	29,21
1018381	Uponor zmršťovacia manžeta pre inšpekčnú šachtu	200	0,30	0,30	1	ks	30,24
1084575	Uponor zmršťovacia manžeta pre inšpekčnú šachtu	250	0,30	72	1	ks	60,78

Materiál: PEX



Uponor Ecoflex stenová prechodka NPW (bez odolnosti proti tlakovej vode)

so zmršťovacím rukávom, bez odolnosti proti tlakovej vode

Položka č.	Popis	Priemer plášťovej rúrky [mm]	Priemer stenovej prechody da [mm]	l [mm]	Hmotnosť [kg/ks]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018269	Uponor stenová prechodka NPW (bez odolnosti proti tlakovej vode)	140	175	375	1,80	1	ks	42,33
1018268	Uponor stenová prechodka NPW (bez odolnosti proti tlakovej vode)	175 – 200	250	375	2,10	1	ks	49,30
1083871	Uponor stenová prechodka NPW (bez odolnosti proti tlakovej vode)	250	315	465	28	1	ks	91,33

Materiál: stenová prechodka: PE-HD, zmršťovací rukáv: PEX



Uponor Ecoflex stenová prechodka PWP (odolná proti tlakovej vode)

Ako prechodka pre plášťové rúrky kde je treba počítať s tlakovou vodou. Buď priamo vo vývrte, alebo v zamurovanej Uponor vložke z vláknocementu.

Položka č.	Popis	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	Hmotnosť [kg/set]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1007360	Uponor stenová prechodka PWP (odolná proti tlakovej vode)	140	200	110	2,42	1	set	272,84
1007361	Uponor stenová prechodka PWP (odolná proti tlakovej vode)	175	250	110	3,70	1	set	356,80
1007362	Uponor stenová prechodka PWP (odolná proti tlakovej vode)	200	300	110	4,90	1	set	451,25

d = priemer plášťovej rúrky, d1 = jadrový otvor



Uponor Ecoflex prídavné tesnenie pre stenovú prechodku (odolné proti tlakovej vode)

Pokiaľ nie je rúrka zavedená kolmo do prechodu stenou, je treba použiť prídavné tesnenie pre stenovú prechodku k odstráneniu napäťia. Môže byť použité iba v kombinácii so stenovou prechodkou odolnou proti tlakovej vode.

Položka č.	Popis	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	Hmotnosť [kg/set]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1007363	Uponor prídavné tesnenie pre stenovú prechodku (odolné proti tlakovej vode)	68	125	65	0,72	1	ks	115,44
1007365	Uponor prídavné tesnenie pre stenovú prechodku (odolné proti tlakovej vode)	140	200	65	1,43	1	ks	163,70
1007366	Uponor prídavné tesnenie pre stenovú prechodku (odolné proti tlakovej vode)	175	250	65	2,30	1	ks	207,78
1007367	Uponor prídavné tesnenie pre stenovú prechodku (odolné proti tlakovej vode)	200	300	65	3,30	1	ks	293,84



Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu, odolná proti tlakovej vode

Pre stenovú prechodku, odolnú proti tlakovej vode

Položka č.	Popis	Priemer vložky DN	Priemer plášťovej rúrky [mm]	l [mm]	Hmotnosť [kg/ks]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1007370	Uponor vložka z vláknocementu, odolná proti tlakovej vode	200	140	400	15,20	1	ks	146,91
1007371	Uponor vložka z vláknocementu, odolná proti tlakovej vode	250	175	400	18,80	1	ks	178,40
1007372	Uponor vložka z vláknocementu, odolná proti tlakovej vode	300	200	400	22,00	1	ks	245,56

Materiál: vláknocement



Uponor Ecoflex Epoxy resin

Pre náter stien jadrového vrtu pre stenovú prechodku, odolný proti tlakovej vode

Položka č.	Popis	Hmotnosť [kg/set]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1007373	Uponor Epoxy resin	1,45 pre cca 3,5 m ²	1	ks	115,44



Uponor Ecoflex náter pre domový prestup

Tesniaci prostriedok pri jadrovom vrte domového prestupu

Položka č.	Popis	Objem [ml]	Hmotnosť [kg/ks]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018296	Uponor náter pre domový prestup	0,750	0,8 pre cca 0,5 – 0,75 m ²	1	ks	167,91



Uponor Ecoflex zmrášťovací a uzavárací pás

Pre utesnenie poškodenej plášťovej rúry

Položka č.	Popis	Dĺžka v kotúči max. [m]	Šírka [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018378	Zmrášťovací a uzavárací pás	30	225	0,49	1	m	19,03



Uponor Ecoflex výstražný trasový pás

S označením Uponor a symbolmi, v červenej farbe

Položka č.	Popis	Dĺžka [m]	Šírka [mm]	Hmotnosť [kg/kotúč]	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1018385	Uponor výstražný trasový pás	250	40	2,00	1	m	25,18

uponor

Uponor Decibel – odhlučnený systém domovej kanalizácie



Uponor Decibel odhlučnený kanalizačný systém

Uponor Decibel je kompletný systém kanalizácie pozostávajúci z rúrok a potrebných dielov, ktoré sú k dispozícii v rozmeroch od 50 až 160 mm. Je vhodný pre novostavby a rekonštrukcie. Minerálne zosilnený polypropylén, viacvrstvová štruktúra a vysoká objemová hmotnosť zabezpečuje systému Decibel dokonalé vlastnosti a veľmi nízke hodnoty hluku. Uponor systém Decibel sa výborne hodí do akusticky náročných stavieb.

Hladký povrch je odolný voči poškrabaniu a zároveň minimalizuje riziko upchatia. Systém je vyvinutý v súlade so všetkými požiadavkami Európskych Štandardov EN 1451. Každá rúra je kontrolovaná a všetky diely sú jednotivo testované, čím môžeme garantovať dlhú bezúdržbovú životnosť.

Akusticky testovaný v Fraunhofer inštitúte


Výsledky merania systému Decibel podľa normy EN 14366 (Fraunhofer inštitút). Štandardizované testovacie podmienky umožňujú vzájomné porovnanie zvuku tlmiacich systémov odpadu.

Prietok l/s	Úroveň zvuku $L_{SC,A}$ dB (A)
0,5	< 10
1,0	< 10
2,0	< 10
4,0	14

Ked' je hladina akustického tlaku nižšia ako 10 dB (A), do skúšobnej správy sa zapíše <10 dB (A). Hladina akustického tlaku nižšia ako 10 dB nie je v bežných podmienkach bývania pozorovateľná.




Ako tlmi Decibel zvuk?



Uponor Decibel




Položka č.	de mm	L mm	Popis	V dĺžke	Jedn.	Cena / Jedn.
1088228	50	500	Uponor Decibel hrdlová rúra 50 0,5 m	0,5	ks	3,20
1000196	50	1000	Uponor Decibel hrdlová rúra 50 1 m	1	ks	4,70
1092380	50	2000	Uponor Decibel hrdlová rúra 50 2m	2	ks	8,40
1000193	50	3000	Uponor Decibel hrdlová rúra 50 3 m	3	ks	13,70
1088229	75	500	Uponor Decibel hrdlová rúra 75 0,5 m	0,5	ks	4,70
1000197	75	100	Uponor Decibel hrdlová rúra 75 1 m	1	ks	7,40
1000194	75	3000	Uponor Decibel hrdlová rúra 75 3 m	3	ks	18,9
1088230	110	500	Uponor Decibel hrdlová rúra 110 0,5 m	0,5	ks	6,80
1000198	110	1000	Uponor Decibel hrdlová rúra 110 1 m	1	ks	13,70
1092381	110	2000	Uponor Decibel hrdlová rúra 110 2 m	2	ks	20,10
1000195	110	3000	Uponor Decibel hrdlová rúra 110 3 m	3	ks	32,60
1087215	160	1000	Uponor Decibel hrdlová rúra 160 1 m	1	ks	22,10
1087214	160	3000	Uponor Decibel hrdlová rúra 160 3 m	3	ks	57,80



Uponor Decibel koleno 15°

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel koleno s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.

Položka č.	de (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000199	50	5	50	15	Uponor Decibel koleno 50 15°	1	ks	1,20
1000203	75	8	60	15	Uponor Decibel koleno 75 15°	1	ks	1,80
1000207	110	11	70	15	Uponor Decibel koleno 110 15°	1	ks	4,40
1087216	160	36	118	15	Uponor Decibel koleno 160 15°	1	ks	8,03



Uponor Decibel koleno 30°

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel koleno s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.

Položka č.	de (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000200	50	10	55	30	Uponor Decibel koleno 50 30°	1	ks	1,20
1000204	75	14	66	30	Uponor Decibel koleno 75 30°	1	ks	1,80
1000208	110	18	77	30	Uponor Decibel koleno 110 30°	1	ks	4,40
1087217	160	37	138	30	Uponor Decibel koleno 160 30°	1	ks	8,34

Uponor Decibel




Položka č.	de (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α
1000201	50	14	58	45
1000205	75	20	72	45
1000209	110	27	86	45
1087218	160	40	153	45

Uponor Decibel koleno 45°

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel koleno s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Decibel koleno 50 45° DEG	1	ks	1,20
Uponor Decibel koleno 75 45° DEG	1	ks	1,80
Uponor Decibel koleno 110 45° DEG	1	ks	4,40
Uponor Decibel koleno 160 45° DEG	1	ks	8,71




Uponor Decibel koleno 88,5°

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel koleno s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.

Položka č.	de (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α
1000202	50	29	73	88,5
1000206	75	43	91	88,5
1000210	110	68	125	88,5

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Decibel koleno 50 88,5° DEG	1	ks	1,20
Uponor Decibel koleno 75 88,5° DEG	1	ks	1,80
Uponor Decibel koleno 110 88,5° DEG	1	ks	4,40




Uponor Decibel oblúk 88,5°

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel oblúk s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.

Položka č.	de (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α
1089592	75	85	138	88,5
1000211	110	105	167	88,5
1087219	160	158	235	87,5

Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
Uponor Decibel oblúk 75 88,5° DEG	1	ks	3,20
Uponor Decibel oblúk 110 88,5° DEG	1	ks	4,40
Uponor Decibel oblúk 160 87,5° DEG	1	ks	11,20


Uponor Decibel



Uponor Decibel odbočky 45°

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel odbočka s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.


Položka č.	de1 (mm)	de2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000212	50	50	118	61	57	61	45	Uponor Decibel odbočka 50/50-45° DEG	1	ks	2,10
1000213	75	50	129	73	56	78	45	Uponor Decibel odbočka 75/50-45° DEG	1	ks	2,80
1000214	75	75	161	91	70	91	45	Uponor Decibel odbočka 75/75-45° DEG	1	ks	4,60
1000215	110	50	176	95	81	113	45	Uponor Decibel odbočka 110/50-45° DEG	1	ks	4,90
1000216	110	75	173	109	64	116	45	Uponor Decibel odbočka 110/75-45° DEG	1	ks	6,30
1000217	110	110	207	133	74	133	45	Uponor Decibel odbočka 110/110-45° DEG	1	ks	7,40
1087220	160	110	322	196	126	174	45	Uponor Decibel odbočka 160/110-45° DEG	1	ks	12,21
1087221	160	160	317	196	121	196	45	Uponor Decibel odbočka 160/160-45° DEG	1	ks	14,63



Uponor Decibel odbočky 88,5°

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel odbočka s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.

Položka č.	de1 (mm)	de2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000218	50	50	100	73	27	88,5	Uponor Decibel odbočka 50/50-88,5° DEG	1	ks	2,10
1000219	75	50	119	80	27	88,5	Uponor Decibel odbočka 75/50-88,5° DEG	1	ks	2,80
1000220	75	75	141	93	48	88,5	Uponor Decibel odbočka 75/75-88,5° DEG	1	ks	4,60
1000221	110	50	119	92	55	88,5	Uponor Decibel odbočka 110/50-88,5° DEG	1	ks	4,90
1000222	110	75	164	99	47	88,5	Uponor Decibel odbočka 110/75-88,5° DEG	1	ks	6,30
1000223	110	110	177	118	57	88,5	Uponor Decibel odbočka 110/110-88,5° DEG	1	ks	7,10




Uponor Decibel odbočky 88,5° SWEPT

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel odbočka SWEPT s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.

Položka č.	de1 (mm)	de2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000224	110	110	187	57	130	96	88,5	Uponor Decibel odbočka 110/110-88,5° SWEPT	1	ks	7,10

Uponor Decibel




Uponor Decibel dvojité odbočka s dvomi hrndlami

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel dvojité odbočka s dvomi hrndlami s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna

zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.


Položka č.	de1 (mm)	de2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000225	110	110	143	58	85	95	88,5	Uponor Decibel dvojité odbočka 110/110-88,5°	1	ks	9,90



Uponor Decibel násuvná tvarovka

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel násuvné tvarovky s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.


Položka č.	de (mm)	H (mm)	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000229	50	89	Uponor Decibel násuvné tvarovky 50	1	ks	1,68
1000230	75	106	Uponor Decibel násuvné tvarovky 75	1	ks	2,11
1000231	110	120	Uponor Decibel násuvné tvarovky 110	1	ks	2,60
1087223	160	154	Uponor Decibel násuvné tvarovky 160	1	ks	5,39



Uponor Decibel redukcia

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel redukcia s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.

Položka č.	de (mm)	de1 (mm)	H (mm)	L (mm)	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000232	50	75	13	18	Uponor Decibel redukcia 75/50	1	ks	1,50
1000233	50	110	30	38	Uponor Decibel redukcia 110/50	1	ks	2,30
1000234	75	110	18	26	Uponor Decibel redukcia 110/75	1	ks	3,00
1087224	110	160	25	32	Uponor Decibel redukcia 160/110	1	ks	5,89



Uponor Decibel čistiaci kus

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel čistiaci kus s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.

Položka č.	de (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1092187	110	200	51	112	90	Uponor Decibel čistiaci kus 110	1	ks	7,25
1087225	160	200	63	137	119	Uponor Decibel čistiaci kus 160	1	ks	13,58


Uponor Decibel



Uponor Decibel expoznné potrubie

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel expoznné potrubie s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.


Položka č.	de (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
1000235	110	83	265	Uponor Decibel expoznné potrubie 110	1	ks	8,40



Uponor Decibel panelaková dvojodbočka dĺžky 1 m

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel panelaková dvojodbočka s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.


Položka č.	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	b (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
DEC-1,0-RIGHT	110	110	75	1065	230	145	137	15	Uponor Decibel panelaková dvojodbočka 110/110/75, pravá 1,0	1	ks	26,00
DEC-1,0-LEFT	110	110	75	1065	230	145	137	15	Uponor Decibel panelaková dvojodbočka 110/110/75, ľavá 1,0	1	ks	26,00



Uponor Decibel panelaková dvojodbočka dĺžky 0,5 m

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel panelaková dvojodbočka s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia

Položka č.	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	b (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
DEC-0,5-RIGHT	110	110	75	565	230	145	137	15	Uponor Decibel panelaková dvojodbočka 110/110/75, pravá 0,5	1	ks	26,00
DEC-0,5-LEFT	110	110	75	565	230	145	137	15	Uponor Decibel panelaková dvojodbočka 110/110/75, ľavá 0,5	1	ks	26,00




Uponor Decibel panelaková dvojodbočka dĺžky 0,32 m

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel panelaková dvojodbočka s gumeným tesnením. Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknami. Farba: Biela.

Položka č.	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	b (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
DEC-0,32-RIGHT	110	110	75	385	230	145	137	15	Uponor Decibel panelaková dvojodbočka 110/110/75, pravá 0,32	1	ks	27,00
DEC-0,32-LEFT	110	110	75	385	230	145	137	15	Uponor Decibel panelaková dvojodbočka 110/110/75, ľavá 0,32	1	ks	27,00

Uponor Decibel




Uponor Decibel paneláková dvojodbočka dĺžky 0,25 m

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel paneláková dvojodbočka s gumeným tesnením.

Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknenami. Farba: Biela.

Položka č.	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	b (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
DEC-0,25-RIGHT	110	110	75	385	155	145	137	15	Uponor Decibel paneláková dvojodbočka 110/110/75, pravá, 0,25	1	ks	27,00
DEC-0,25-LEFT	110	110	75	385	155	145	137	15	Uponor Decibel paneláková dvojodbočka 110/110/75, ľavá, 0,25	1	ks	27,00




Uponor Decibel paneláková trojodbočka dĺžky 1 m

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel paneláková trojodbočka s gumeným tesnením.

Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknenami. Farba: Biela.

Položka č.	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
DEC-1,0-R/L	110	110	75	1065	230	145	230	137	274	15	Uponor Decibel paneláková trojodbočka 110/110/75/75, 1,0 m	1	ks	39,00




Uponor Decibel paneláková trojodbočka dĺžky 0,5 m

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel paneláková trojodbočka s gumeným tesnením.

Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknenami. Farba: Biela.

Položka č.	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
DEC-0,5-R/L	110	110	75	565	230	155	230	137	274	15	Uponor Decibel paneláková trojodbočka 110/110/75/75, 0,5 m	1	ks	36,00

Uponor Decibel




Uponor Decibel paneláková trojodbočka dĺžky 0,32 m

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel paneláková trojodbočka s gumeným tesnením.

Charakteristika: Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknenami. Farba: Biela.

Položka č.	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
DEC-0,32-R/L	110	110	75	385	230	145	230	137	274	15	Uponor Decibel paneláková trojodbočka 110/110/75, 0,32 m	1	ks	37,00



Uponor Decibel paneláková trojodbočka dĺžky 0,25 m

Uponor Decibel je plastový potrubný systém podľa EN 1451 určený na odvod odpadovej a dažďovej vody v budovách s vysokými požiadavkami na akustiku. Decibel koleno s gumeným tesnením. Charakteristika:

Prvotriedna zvuková izolácia podľa EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100. Materiál: 3-vrstvová konštrukcia PP/PP-MD/PP. Polypropylén modifikovaný minerálnymi vláknenami. Farba: Biela.

Položka č.	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	α	Popis	Balenie	Jedn.	Cena / Jedn.
DEC-0,25-R/L	110	110	75	315	230	145	230	137	274	15	Uponor Decibel paneláková trojodbočka 110/110/75, 0,25 m	1	ks	37,00

Register položiek

Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany
1000015	82, 87	1001206	45	1007094	124	1008932	46, 79, 85
1000016	121	1001220	44	1007095	124	1008963	45
1000017	82	1001229	113	1007234	75	1008964	45
1000018	81	1001230	113	1007355	221	1008975	44
1000019	82	1001231	113	1007360	223	1008976	44
1000080	120	1001235	46	1007361	223	1009008	56
1000082	121	1001240	47	1007362	223	1009052	218
1000084	121	1001245	47	1007363	223	1009209	107, 108
1000193	227	1001250	47	1007365	223	1009214	110
1000194	227	1001337	116	1007366	223	1009215	109
1000195	227	1001420	48	1007367	223	1009216	132
1000196	227	1001422	48	1007370	223	1009217	110
1000197	227	1001424	48	1007371	223	1009226	71, 78, 87
1000198	227	1001426	48	1007372	223	1009227	71, 78, 87
1000199	227	1001428	48	1007373	223	1009228	44, 78, 83, 87, 100
1000200	227	1002295	132	1008334	131	1009230	78, 83, 87, 100
1000201	228	1002296	77	1008407	45	1009231	78, 83, 87, 100, 103
1000202	228	1002297	77	1008424	45	1010512	126
1000203	227	1002356	205	1008440	89, 94	1011370	40
1000204	227	1002357	195	1008497	116	1011373	40
1000205	228	1004064	131	1008669	46	1012858	17, 45
1000206	228	1005017	131	1008671	46	1012859	17, 45
1000207	227	1005049	67, 121	1008673	46	1012860	17, 45
1000208	227	1005100	110, 112, 191, 194	1008674	47	1012862	17, 45
1000209	228	1005261	63	1008675	47	1012863	17, 45
1000210	228	1005263	63, 93, 101, 104	1008676	47	1012864	17, 45
1000211	228	1005264	63, 83, 93, 100, 103	1008678	47	1012866	17, 45
1000212	229	1005265	64, 93, 100, 103	1008679	47	1012867	17, 45
1000213	229	1005266	64, 93, 112	1008680	47	1012869	17, 45
1000214	229	1005267	120	1008681	47	1012872	17, 45
1000215	229	1005274	64, 81, 91	1008683	47	1012913	112
1000216	229	1005358	81, 91	1008684	47	1013127	81
1000217	229	1005477	69	1008685	47	1013134	38
1000218	229	1005478	69	1008686	47	1013137	39, 56
1000219	229	1005481	70	1008688	47	1013138	39, 56
1000220	229	1005482	70	1008689	48	1013139	39, 56
1000221	229	1005484	70	1008690	48	1013140	39, 56
1000222	229	1005485	66	1008691	48	1013142	39
1000223	229	1005486	66	1008694	48	1013144	39
1000224	229	1005498	81, 91	1008695	48	1013145	39
1000225	230	1005675	64	1008696	48	1013146	39
1000226	230	1006247	132	1008697	48	1013371	15
1000227	230	1006290	132	1008699	48	1013446	15
1000228	230	1006330	132	1008700	48	1013448	15
1000229	230	1006638	123	1008701	48	1013449	15
1000230	230	1006640	123, 132	1008702	48	1013451	15
1000231	230	1006641	28	1008703	48	1013453	15
1000232	230	1007077	38	1008707	48	1013455	15
1000233	230	1007078	39, 126	1008708	48	1013457	15
1000234	230	1007079	39, 126	1008709	48	1013623	16
1000235	231	1007080	39, 126	1008710	48	1013624	16
1000236	231	1007081	39, 126	1008711	48	1013625	16
1000312	193	1007084	125	1008712	48	1013626	16
1000313	193	1007086	125	1008713	48	1013627	16
1000314	193	1007087	125	1008714	49	1013628	17
1001201	45	1007088	125	1008715	49	1013629	17
1001202	45	1007091	124	1008718	49	1013630	17
1001203	45	1007093	124	1008719	49	1013679	17

Register položiek

Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany
1013681	17	1014692	23	1015270	27	1018140	212
1013729	123	1014724	22	1015274	27	1018141	212
1013734	123	1014729	22	1015283	27	1018142	212
1013737	123	1014732	22	1015286	27	1018147	212
1013739	123	1014736	23	1015295	27	1018148	212
1013756	126	1014739	23	1015297	27	1018149	212
1013760	126	1014746	22	1015301	27	1018245	220
1013762	126	1014751	22	1015345	35	1018268	222
1013764	126	1014755	22	1015425	37	1018269	222
1013765	126	1014757	23	1015454	35	1018296	224
1013792	123	1014761	23	1015455	35	1018302	219
1013794	123	1014765	22	1015512	35	1018303	219
1013830	38, 55	1014770	22	1015515	35	1018304	219
1013894	28	1014774	23	1015559	36	1018305	219
1013906	38, 55	1014812	23	1015572	35	1018306	220
1013907	28	1014825	23	1015626	37	1018307	220
1013914	29	1014918	25	1015628	37	1018308	220
1013932	29	1014923	26	1015631	37	1018309	220
1013970	38	1014927	27	1015636	36	1018310	220
1013978	38	1014931	25	1015653	37	1018311	220
1014107	117	1014957	26	1015739	122	1018312	220
1014109	117	1014961	26	1015764	124	1018313	220
1014111	117	1014970	26	1015768	125	1018314	220
1014117	117	1014976	25	1015777	124	1018315	220
1014120	117	1014981	26	1015780	124	1018316	220
1014121	116, 118	1014983	26	1015792	125	1018326	222
1014122	112	1014987	25	1015808	123	1018327	222
1014123	117	1014991	25	1016703	69	1018328	216
1014139	117	1014996	26	1018110	211	1018329	216
1014143	28	1015000	26	1018111	211	1018330	216
1014145	29	1015002	26	1018112	211	1018331	216
1014320	122	1015015	26	1018113	211	1018332	216
1014334	122	1015017	26	1018114	211	1018333	216
1014339	123	1015021	26	1018115	211	1018334	216
1014344	123	1015025	26	1018116	211	1018335	216
1014519	29	1015028	25	1018117	212	1018336	217
1014525	21	1015033	26	1018118	212	1018338	217
1014534	21	1015038	27	1018119	212	1018339	217
1014536	21	1015044	25	1018120	212	1018340	217
1014558	29	1015048	25	1018121	212	1018341	217
1014561	21	1015053	26	1018122	212	1018342	217
1014564	21	1015060	26	1018123	212	1018343	217
1014567	21	1015064	26	1018124	213	1018345	217
1014574	21	1015068	26	1018125	213	1018346	217
1014577	21	1015073	25	1018126	213	1018347	217
1014580	21	1015082	27	1018127	213	1018348	217
1014584	29	1015088	25	1018128	213	1018350	217
1014589	21	1015091	25	1018129	213	1018351	217
1014592	21	1015164	24, 72, 79, 84, 89	1018130	213	1018352	217
1014599	21	1015179	24	1018131	213	1018353	217
1014602	21	1015187	24	1018132	211	1018355	218
1014607	29	1015194	24	1018133	211	1018356	218
1014610	21	1015202	24	1018134	211	1018357	218
1014613	21	1015205	24	1018135	211	1018358	218
1014618	21	1015215	24	1018136	211	1018359	219
1014621	21	1015217	24	1018137	211	1018360	219
1014679	22	1015219	24	1018138	211	1018362	219
1014686	22			1018139	212	1018364	219

Register položiek

Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany
1018368	218	1023003	50	1029142	32	1045477	114
1018369	218	1023004	50	1029143	32	1045478	114
1018371	218	1023005	50	1029144	32	1045479	114
1018372	218	1023006	50	1029145	32	1045480	114
1018374	218	1023007	50	1029146	32	1045481	114
1018375	218	1023008	50	1030134	119	1045489	46
1018376	218	1023009	49	1030135	119	1045542	113
1018378	224	1023010	49	1030580	107, 108	1045570	150, 165, 188
1018379	222	1023011	49	1030581	107, 108	1045813	118
1018380	222	1023012	49	1030582	107, 108	1045815	118
1018381	222	1023013	49	1030583	107, 108	1045816	119
1018385	224	1023014	49	1030584	107, 108	1046386	18
1018400	219	1023015	49	1030585	107, 108	1046387	18
1018401	219	1023016	49	1032701	110, 112	1046388	18
1018402	219	1023017	49	1032702	109	1046389	18
1018403	219	1023018	49	1033864	45	1046390	19
1018404	219	1023019	50	1033865	45	1046391	19
1018405	219	1023020	50	1034227	222	1046392	19
1018406	219	1023021	50	1034228	222	1046393	19
1018407	219	1023022	50	1034229	222	1046394	19
1020354	195	1023023	50	1034268	222	1046395	19
1020506	103	1023024	50	1034524	110	1046396	19
1020518	92, 101, 104	1023025	50	1034535	71, 78, 87	1046397	19
1020524	92, 101, 105	1023026	50	1035807	132	1046398	19
1021980	15	1023027	115	1036036	212	1046399	19
1021981	15	1023028	115	1038419	52	1046400	19
1022682	45	1023029	115	1038420	52	1046401	20
1022689	44	1023037	54	1038421	52	1046402	20
1022714	18	1023040	51	1042388	46, 72, 75, 79, 84, 89	1046403	20
1022715	18	1023041	51	1042420	107, 108, 109	1046404	20
1022716	18	1023042	51	1042471	107, 108, 109	1046405	20
1022717	18	1023045	55	1042836	46, 79, 85, 94, 101, 104	1046406	20
1022718	18	1023046	55	1042840	46	1046477	34
1022719	18	1023049	55	1042859	47	1046478	34
1022720	18	1023050	55	1042861	47	1046541	125
1022721	18	1023161	52	1042862	48	1046542	125
1022722	19	1023170	217	1042863	48	1046543	126
1022723	19	1023176	56	1042864	48	1046544	126
1022724	19	1025883	72, 78, 88	1042866	46	1046545	126
1022725	19	1029121	32	1042867	47	1046750	34
1022726	19	1029122	32	1042875	48	1046751	34
1022727	19	1029125	33	1042876	48	1046901	21
1022728	19	1029126	33	1042879	47	1046902	21
1022729	19	1029127	33	1042972	216	1046903	21
1022730	19	1029128	33	1042973	216	1046904	21
1022731	19	1029129	33	1042980	216	1046905	21
1022732	19	1029130	33	1042981	216	1046906	21
1022733	19	1029131	33	1042984	216	1046907	21
1022734	19	1029132	33	1042985	216	1046908	22
1022735	19	1029133	33	1042986	216	1046909	22
1022736	20	1029134	33	1042987	216	1046910	23
1022737	20	1029135	33	1044127	215	1046911	22
1022738	20	1029136	33	1044993	46	1046912	23
1022739	20	1029137	33	1045451	116, 117	1046913	23
1022740	20	1029138	32	1045464	46	1046914	23
1022741	20	1029139	32	1045474	114	1046916	26
1022742	20	1029140	32	1045475	114	1046917	26
1022743	20	1029141	32	1045476	114	1046918	26

Register položiek

Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany
1046919	26	1048701	215	1059581	15	1067386	206
1046920	26	1048702	215	1059582	15	1067387	206
1046921	26	1048703	215	1059583	15	1067390	206
1046922	25	1057166	130	1059799	44	1067757	220
1046923	25	1057167	130	1059800	44	1071646	141
1046924	26	1057172	130	1059801	44	1071651	157, 176
1046925	26	1057173	130	1059802	44	1071652	138
1046926	26	1057174	130	1059820	52	1071656	198
1046927	26	1057175	130	1059821	52	1071659	140
1046928	26	1057176	130	1059822	52	1071661	199, 201
1046929	25	1057177	130	1059823	52	1071662	189
1046930	24	1057182	130	1060702	130	1071665	149
1046931	24	1057183	130	1060783	15	1071667	143
1046932	24	1057441	113	1060784	15	1071670	167, 182
1046933	24	1057453	46	1060785	15	1071671	199, 202
1046934	24	1057454	46	1060786	15	1071673	143
1046935	24	1057455	46	1060982	220	1071674	147
1046937	27	1057456	46	1060984	221	1071676	199
1046938	27	1057835	35	1060986	220	1071677	142, 158, 176
1046939	27	1057836	35	1060990	221	1071683	186
1046940	33	1057839	53	1060991	221	1071684	149, 165, 181, 187, 190
1046941	33	1057840	36, 53	1061185	130	1071685	139
1047001	88	1057841	36, 53	1061641	220	1071686	157, 175
1047002	88	1057842	36, 53	1061642	220	1071690	156
1047003	88	1057843	53	1061802	208	1071691	188
1047004	88	1057844	37, 53	1062044	44, 71, 77, 83, 87	1071693	201
1047021	34, 51	1057846	37, 54	1062045	44, 71, 77, 83, 88	1071925	123
1047022	34, 51	1057847	54	1062046	71, 77, 83, 87	1078304	207
1047191	50	1058010	46	1062845	24, 51	1078306	207
1047193	72, 75, 79, 84, 89	1058011	46	1062846	24, 51	1078307	207
1047201	51	1058012	46	1062861	24, 51	1078308	208
1047319	103	1058013	46	1062883	66, 77, 82, 92	1078309	208
1047320	103	1058014	46	1062884	66, 71, 77, 82, 92	1078365	216
1047321	103	1058015	46	1062885	66, 71, 77, 82, 92	1078366	217
1047866	49	1058086	28, 113	1062888	88	1078367	217
1047867	49	1058088	28, 113	1062889	88	1078368	216
1047877	50	1058090	28, 113	1063288	63, 82, 92	1083575	152, 168
1047878	50	1058092	28, 113	1063289	63, 82, 92	1083576	150, 166, 181
1047879	50	1058093	28, 113	1063322	75	1083577	151, 166, 182
1047880	50	1058659	66, 72, 84, 88, 94	1063381	63, 82, 92	1083586	124
1047881	50	1059396	32	1063402	75	1083605	124
1047882	50	1059397	32	1063781	113	1083608	125
1047885	51	1059398	33	1063907	88	1083610	124
1047886	51	1059399	33	1063908	130	1083612	125
1047888	51	1059400	33	1063909	130	1083868	211
1047932	54	1059401	33	1063923	100	1083869	220
1047933	54	1059402	33	1063924	100	1083871	222
1047938	51	1059403	33	1063925	100	1084575	222
1047940	51	1059404	33	1063932	94	1084690	142
1047941	51	1059572	15	1063933	94	1085095	131
1048520	116	1059573	15	1063934	94	1085096	131
1048521	116	1059574	15	1063938	92	1085097	131
1048522	116	1059575	15	1063939	93	1085098	131
1048697	215	1059576	15	1064355	120	1085099	130, 131
1048698	215	1059577	15	106528367, 72, 78, 83, 88, 93, 113		1085104	215
1048699	215	1059578	15	1065284	72, 75, 78, 83, 88, 113	1085105	215
1048700	215	1059579	15	1065286	72, 78, 83, 88, 113	1085108	214
		1059580	15	1065290	78, 83, 93, 113	1085185	44

Register položiek

Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany	Obj. číslo	Strany
1085186	44	1087220	229	1088666	96	1089592	228
1085944	111	1087221	229	1088667	96	1089593	228
1085945	111	1087222	230	1088668	96	1089594	228
1085946	111	1087223	230	1088669	96	1089595	228
1085947	111	1087224	230	1088670	96	1089596	228
1085948	111	1087225	230	1088671	96	1089597	230
1085949	111	1087302	75	1088672	96	1089598	230
1085950	111	1087303	75	1088673	96	1089599	230
1085951	111	1087379	213	1088674	96	1089600	228
1085952	111	1087384	213	1088675	96	1089601	230
1085980	120	1087385	213	1088676	96	1089673	131
1085981	120	1087386	213	1088677	96	1089675	122
1086250	111	1087388	213	1088678	96	1089676	122
1086251	111	1087389	213	1088679	96	1089677	122
1086340	71, 78, 87	1087390	213	1088684	97	1089777	122
1086516	77	1087393	213	1088685	97	1089778	122
1086538	111	1087395	213	1088686	97	1089779	122
1086539	111	1087396	213	1088687	97	1089780	131
1086540	111	1087397	213	1088688	97	1090045	214
1086541	111	1087398	213	1088689	97	1090046	214
1086542	111	1087399	213	1088690	97	1090047	214
1086543	111	1087763	153, 170	1088691	97	1090048	214
1086544	111	1087778	153, 169	1088692	97	1090049	214
1086545	111	1087812	159, 178	1088693	97	1090050	214
1086546	111	1087813	158, 176	1088694	97	1090051	214
1086547	111	1087814	159, 177	1088695	97	1090052	214
1086548	111	1087815	145	1088696	97	1090262	152, 168, 191, 194
1086685	220	1087816	144	1088697	97	1090263	191
1086749	17	1087817	144	1088698	97	1090942	98
1086972	164, 180	1087821	159, 179	1088699	97	1090943	98
1086973	163, 180	1087822	160, 178	1088700	97	1090944	98
1086975	163, 179	1088045	111	1088701	97	1092187	230
1086976	162, 178	1088046	111	1088702	97	1092380	227
1086977	161	1088047	111	1088703	97	1092381	227
1086978	160	1088048	111	1088705	98	DEC-1,0-RIGHT	231
1086979	148	1088049	111	1088706	98	DEC-1,0-LEFT	231
1086983	146	1088050	111	1088819	98	DEC-0,5-RIGHT	231
1086986	148, 164, 180, 187, 190	1088051	111	1088822	215	DEC-0,5-LEFT	231
1087129	111	1088052	111	1088864	111	DEC-0,32-RIGHT	231
1087130	111	1088053	111	1088865	111	DEC-0,32-LEFT	231
1087131	111	1088054	111	1088866	111	DEC-0,25-RIGHT	232
1087155	204	1088055	111	1088867	111	DEC-0,25-LEFT	232
1087156	204	1088166	71, 92	1088868	111	DEC-1,0-R/L	232
1087158	204	1088228	227	1088869	111	DEC-0,5-R/L	232
1087159	205	1088229	227	1088870	111	DEC-0,32-R/L	233
1087160	205	1088230	227	1088871	111	DEC-0,25-R/L	233
1087161	174	1088276	211	1088873	115		
1087162	173	1088400	16	1088874	115		
1087163	172	1088401	16	1088875	115		
1087164	183	1088656	96	1088876	115		
1087165	205	1088657	96	1088877	115		
1087166	174	1088658	96	1088878	115		
1087214	227	1088659	96	1088879	115		
1087215	227	1088661	96	1088880	115		
1087216	227	1088662	96	1088881	115		
1087217	227	1088663	96	1088882	115		
1087218	228	1088664	96	1088883	115		
1087219	228	1088665	96				

Poznámky

Poznámky

uponor

Uponor, s. r. o.

Vajnorská 105
831 04 Bratislava 3

T +421 – 2-32 111 300

E info-slovakia@uponor.com

Obchodno-technické zastúpenia:

Bratislavský kraj: +421 – 910 300 320

Západné Slovensko: +421 – 910 300 905

Stredné Slovensko: +421 – 911 300 341

Východné Slovensko: +421 – 911 300 732

www.uponor-more.com/sk

Firma Uponor si vyhradzuje právo na zmenu cien uvedených v tomto katalógu. Uvedené ceny sú bez DPH.



www.uponor.sk